

TodayOS

30 秒內掌握今天最重要的事情。一個黑白極簡的 Personal OS 首頁。

目前版本：v0.1 Beta

第一個可安裝到 iPhone、每天實際使用的測試版本，包含：

- **Dashboard 首頁**：TODAY 倒數、日期天氣、經期、今日行程、今日飲食、本月支出、快捷功能
- **Calendar 月曆**：月視圖切換、事件圓點、點日期看詳情、新增 / 編輯 / 刪除事件
- 事件資料完整存在 LocalStorage，重新整理或關閉 App 後仍會保留
- 基礎 PWA 設定（可加入主畫面、離線開啟）

尚未開發（見文末 Roadmap）：記帳、飲食、經期功能頁本身仍是假資料；「分析」「更多」分頁尚未開放。

如何在本機執行

Service Worker 需要透過 HTTP(S) 才能註冊，**不能直接雙擊開啟 index.html**（file:// 協定會讓 PWA 功能失效）。

```
# 在專案根目錄下，任選一種方式啟動本地伺服器
python3 -m http.server 8080
# 或
npx serve .
```

接著在電腦瀏覽器開啟 `http://localhost:8080` 即可測試。

如何安裝到 iPhone

1. 確認電腦與 iPhone 連接同一個 **Wi-Fi**。
2. 在電腦上查詢區網 IP（例如 192.168.1.10），依上一節指令啟動本地伺服器。

3. 在 iPhone 的 **Safari**（必須是 Safari，其他瀏覽器無法加入主畫面為 PWA）開啟：

`http://192.168.1.10:8080`

4. 點畫面下方的「分享」按鈕（方框 + 箭頭圖示）。

5. 選擇「加入主畫面」。

6. 確認名為 **TodayOS**，點右上角「新增」。

7. 主畫面會出現黑底圖示，點擊即可以全螢幕、無瀏覽器工具列的方式啟動，狀態列也會呈現黑色沉浸式風格。

之後若要正式部署（例如放到你自己的網域或 GitHub Pages），用同樣方式在該網址下加入主畫面即可，不需要再透過區網 IP。

資料儲存與清除方式

所有事件資料都存在 iPhone Safari 的 **LocalStorage**，不會上傳到任何伺服器，換句話說資料只存在這一台裝置、這一個瀏覽器裡。

首次開啟時，App 會自動建立一組測試資料：

- 3 筆「今日行程」（專案會議、午餐約會、健身）
- 2 筆以上「倒數事件」（東京馬拉松、健康檢查）
- 數筆本月範例事件（讓月曆一開始就看得日期圓點）

新增 / 編輯 / 刪除事件：在月曆上點任一天 → Bottom Sheet 會列出當天事件與近期倒數事件 → 點任一筆事件即可編輯或刪除；點「+ 新增事件」可新增。所有變更會立即寫回 LocalStorage，並同步反映在 Dashboard 的「今日行程」與「TODAY 倒數」。

清除測試資料（目前尚無 App 內建的清除按鈕，可用以下任一方式）：

1. **iPhone Safari 設定清除**：設定 App → 「Safari」→ 「清除瀏覽器紀錄與網站資料」（注意：這會清掉 Safari 所有網站的資料，不只 TodayOS）。
2. **僅清除 TodayOS**：設定 App → 「Safari」→ 「進階」→ 「網站資料」，搜尋你部署的網域，向左滑刪除。
3. **透過 Mac 的 Web Inspector**（需將 iPhone 接上 Mac 並在 Safari 開發選單連線）：在主控台輸入

```
localStorage.clear();  
location.reload();
```

4. 在電腦瀏覽器測試時：直接開啟瀏覽器開發者工具的 Console，輸入同樣的指令即可。

已知限制（Beta 測試須知）

- 日期天氣、經期、今日飲食、本月支出 4 張卡片目前仍是**固定假資料**，尚未串接真實資料來源。
- Dashboard 首頁的「今日行程」項目點擊後尚未開放編輯（請改到月曆點日期進入 Bottom Sheet 編輯）。
- 底部導覽「分析」「更多」目前點擊無反應（僅記錄於瀏覽器 Console，尚未開發對應頁面）。
- 圖示為暫時性的黑白幾何圖案，正式上線前可替換 `assets/icons/` 內的三個檔案。

專案結構

```
TodayOS/
├── index.html           # 唯一入口，Dashboard/Calendar 兩個 view 與兩個 Bottom Sheet
├── style.css            # 所有樣式，含 Design Tokens（色彩 / 間距 / 字體 / 動畫）
├── app.js              # 模組化 JavaScript（Storage/Events/Data/Dashboard/Calendar）
├── manifest.json       # PWA 設定（名稱、圖示、主題色、啟動模式）
├── service-worker.js   # 離線快取（Cache First 策略）
├── assets/
│   ├── icons/         # PWA 圖示（icon-192.png / icon-512.png / icon-maskable-512.png）
│   ├── images/        # 目前未使用，保留供未來擴充
│   └── fonts/         # 目前未使用（沿用系統字體），保留供未來自訂字型
└── README.md
```

app.js 內部模組職責：

模組	職責
StorageModule	封裝 LocalStorage 讀寫，統一 key 命名為 <code>todayos.*</code>
EventsModule	事件資料的完整 CRUD（新增 / 查詢 / 更新 / 刪除）與測試資料初始化
DataModule	提供 Dashboard 卡片所需資料，今日行程 / 倒數已改為即時讀取 EventsModule
DashboardModule	把 DataModule 的資料渲染進 Dashboard 的 7 張卡片

CalendarModule	月視圖狀態管理（目前顯示年月、選取日期）與渲染
SheetModule	「日期詳情」與「新增 / 編輯事件」兩個 Bottom Sheet 的顯示邏輯
ViewModule	在 Dashboard / Calendar 兩個畫面間切換，不做頁面跳轉
InteractionModule	綁定所有點擊 / 送出等使用者互動
App	進入點：初始化測試資料、渲染畫面、綁定互動、註冊 Service Worker

Design System 摘要

項目	數值
背景	#000000
卡片	#111111
文字	#FFFFFF
副文字	#8E8E93
Divider	#222222
Card Radius	24px
Padding	24px
動畫速度	250ms （僅 Fade / Slide / Scale）
間距系統	8pt Grid

事件的刪除動作一律採用 App 內建的確認列（先點「刪除事件」展開確認列，再點「確定刪除」），不使用瀏覽器原生 `confirm()` 對話框，符合既有互動規範。

後續 Roadmap（v0.1 Beta 之後）

- Dashboard 日期天氣 / 經期 / 今日飲食 / 本月支出改接真實資料模組
- 記帳、飲食、經期完整功能頁
- 「分析」「更多」分頁

- App 內建「清除測試資料」按鈕（目前需依上方步驟手動清除）