

银商大脑-OCR-接口文档

版本控制信息

版本	作者	日期	说明
v20220819	武岳	2022-08-19	初始版本
v20221207	武岳	2022-12-07	二代证、驾驶证、护照接口：请求新增isHeadImage字段，响应特有字段新增head_image_data字段

目录

- 1. 业务接口
 - 1.1. 二代证（人像页+国徽页）
 - 1.2. 银行卡
 - 1.3. 社保卡
 - 1.4. 增值税发票
 - 1.5. 火车票
 - 1.6. 出租车票
 - 1.7. 航空电子行程单
 - 1.8. 营业执照
 - 1.9. 车牌识别
 - 1.10. 驾驶证识别
 - 1.11. 行驶证识别
 - 1.12. VIN
 - 1.13. 护照
 - 1.14. 户口本
 - 1.15. 结婚证
 - 1.16. 开户许可
 - 1.17. 港澳台居民来往大陆通行证
 - 1.18. 机动车合格证
 - 1.19. 往来港澳通行证正面
 - 1.20. 往来港澳通行证背面
 - 1.21. 通用识别-文本
 - 1.22. 通用识别-手写
 - 1.23. 不动产权证
 - 1.24. 不动产登记证
 - 1.25. 机动车发票
 - 1.26. 二手车发票

1. 业务接口

1.1. 二代证（人像页+国徽页）

1.1.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.1.2. 接口地址

测试环境：https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/idcard

生产环境：https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/idcard

1.1.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码
isHeadImage	是否返回头像	布尔型		否	true是返回，false是不返回。默认为false

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

二代证（人像页+国徽页）特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
人像页					
img_type	图片类型	数字型			复印件检测 0：原件 1：屏拍件 2：复印件
img_type_score	证件分类检测置信度	数字型			
score	字段识别置信度	数字型			
head_image_data	头像图片数据	字符串			Base64编码
IDNum	身份证号码	字符串			
Nation	民族	字符串			
Name	姓名	字符串			
Address	地址	字符串			
Sex	性别	字符串			
Birth	出生日期	字符串			
Birth_OCR	出生版面信息	字符串			
国徽页					
IssueAuthority	签发机关	字符串			

ExpiryDate	有效期限	字符串			
------------	------	-----	--	--	--

1.2. 银行卡

1.2.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.2.2. 接口地址

测试环境: https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/bankcard

生产环境: https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/bankcard

1.2.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头:

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数: 无

POST参数:

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

银行卡特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
CardNum	银行卡号	字符串			
CardName	银行卡名称	字符串			
BankName	发卡行名称	字符串			
BankCode	发卡行代号	字符串			
CardType	银行卡类型	字符串			
Date	有效期	字符串			

1.3. 社保卡

1.3.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.3.2. 接口地址

测试环境：https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/sbk

生产环境：https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/sbk

1.3.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注

picBase64	文本	字符串		是	图片文件的 BASE64编码
-----------	----	-----	--	---	-------------------

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

银联商务
版权所有

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

社保卡特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
score	字段识别置信度	数字型			
XM	姓名	字符串			
XB	性别	字符串			
MZ	民族	字符串			
SHBZHM	社会保障号码	字符串			
YHKH	银行卡号	字符串			
SHBZKH	社会保障卡号	字符串			
CSRQ	出生日期	字符串			
FKRQ	发卡日期	字符串			
YXQ	有效期	字符串			
DQ	地区	字符串			

1.4. 增值税发票

1.4.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.4.2. 接口地址

测试环境：https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/vat-invoice

生产环境：https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/vat-invoice

1.4.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式：JSON						
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注	
data	结果	字符串				

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

增值税发票特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
FPDM	发票代码	字符串			
FPHM	发票号码	字符串			
KPRQ	开票日期	字符串			
JQBH	机器编号	字符串			
MWSJ	密文数据	字符串			
GFMC	购方名称	字符串			
GFSBH	购方识别号	字符串			
XFMC	销方名称	字符串			
XFSBH	销方识别号	字符串			
JSHJ	价税合计	字符串			
JEHJ	金额合计	字符串			
SEHJ	税额合计	字符串			
DXJE	大写金额	字符串			
BZ	备注	字符串			

FPLX	发票类型	字符串			增值税专用发票：01 增值税普通发票：04 增值税电子普通发票：10 增值税电子专用发票：20 增值税普通发票（卷式）：11 增值税普通发票（通行费）：14
JYM	校验码	字符串			
YSJYM	原始校验码	字符串			
GFKHHZH	购方开户行账号	字符串			
XFKHHZH	销方开户行账号	字符串			
GFDZDH	购方地址电话	字符串			
XFDZDH	销方地址电话	字符串			
QR	二维码	字符串			
DYFPDM	打印发票代码	字符串			
DYFPHM	打印发票号码	字符串			

FPLC	发票联次	字符串			取值0-3，0表示不确定，其他为具体联次
FPZYZ	发票专用章	字符串			0表示没检测到，1表示检测到
SKR	收款人	字符串			
FH	复核	字符串			
KPR	开票人	字符串			
XH	序号	字符串			
HWMC	货物名称	字符串			
GGXH	规格型号	字符串			
DW	单位	字符串			
SL	数量	字符串			
DJ	单价	字符串			
JE	金额	字符串			
SLV	税率	字符串			
SE	税额	字符串			

1.5. 火车票

1.5.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.5.2. 接口地址

测试环境：<https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/train-ticket>

生产环境：<https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/train-ticket>

1.5.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式：JSON						
参数名称		参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data		结果	字符串			

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

火车票特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
Origin	出发站	字符串			
Destination	到达站	字符串			
Number	车次	字符串			
Date	开车日期	字符串			
Time	开车时间	字符串			
Seat	座位号	字符串			
Price	票价	字符串			
Level	座位类型	字符串			
Name	乘车人姓名	字符串			
RedNo	红色票号	字符串			
SerialNo	票号	字符串			
ID	乘车人证件号	字符串			

1.6. 出租车票

1.6.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.6.2. 接口地址

测试环境：<https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/taxi-invoice>

生产环境：<https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/taxi-invoice>

1.6.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式：JSON						
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注	
data	结果	字符串				

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

value	对应字段 识别结果	字符串			
score	置信度	数字型			(0-100)
color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
position	区域的矩 形区域设 置	数组			
left	左	数字型			位置信息
top	上	数字型			位置信息
width	宽	数字型			位置信息
height	高	数字型			位置信息
quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode	返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

出租车票特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
FPDM	发票代码	字符串			
FPHM	发票号码	字符串			
KPRQ	日期	字符串			
DHSJ	等待时间	字符串			
SCSJ	上车时间	字符串			
XCSJ	下车时间	字符串			
DJ	单价	字符串			
LC	里程	字符串			
JEHJ	金额合计	字符串			
FPSSD	发票所属地	字符串			
FPYZ	发票专用章	字符串			

1.7. 航空电子行程单

1.7.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.7.2. 接口地址

测试环境：<https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/itinerary-receipt>

生产环境：<https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/itinerary-receipt>

1.7.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
------	------	------	------	----

Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节
---------------	------	-----	---	----------

URL参数：无
POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式：JSON						
参数名称		参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data		结果	字符串			

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

value	对应字段 识别结果	字符串			
score	置信度	数字型			(0-100)
color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
position	区域的矩 形区域设 置	数组			
left	左	数字型			位置信息
top	上	数字型			位置信息
width	宽	数字型			位置信息
height	高	数字型			位置信息
quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode	返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

航空电子行程单特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
Name	旅客姓名	字符串			
IDNo	有效身份证件号码	字符串			
SerialNo	印刷序号	字符串			
Fare	票价	字符串			
Fund	民航发展基金	字符串			
Fuel	燃油附加费	字符串			
Total	合计	字符串			
ETicketNo	电子客票号码	字符串			
CK	验证码	字符串			
Insurance	保险费	字符串			
AgentCode	销售单位代号	字符串			
IssueBy	填开单位	字符串			
DateOfIssue	填开日期	字符串			
Tax	其他税费	字符串			
Flight	航班号	字符串			
Date	日期	字符串			

From	出发城市	字符串			
To	达到城市	字符串			
Carrier	承运人	字符串			
Time	时间	字符串			
Class	座位等级	字符串			

1.8. 营业执照

1.8.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.8.2. 接口地址

测试环境: <https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/license>

生产环境: <https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/license>

1.8.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头:

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数: 无

POST参数:

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

营业执照特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
SocialCreditCode	统一社会信用代码	字符串			
Name	企业名称	字符串			
CpyType	企业类型	字符串			
Address	地址	字符串			
LegalRepresentative	经营者姓名	字符串			
RegisteredCapital	注册资本	字符串			
FoundedDate	成立日期	字符串			
BussinessTerm	营业期限	字符串			
BussinessScope	经营范围	字符串			
IDNumber	证照编号	字符串			
Copy	正副本	字符串			
IssueDate	签发日期	字符串			
ComposingForm	组成形式	字符串			

1.9. 车牌识别

1.9.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.9.2. 接口地址

测试环境：<https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/number-plates>

生产环境：<https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/number-plates>

1.9.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式：JSON						
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注	
data	结果	字符串				

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

车牌识别特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
车牌颜色	车牌颜色	字符串			
车牌号	车牌号	字符串			

返回示例：

银联商务有限公司
版权所有

```

{
  "msgHead": {
    "versionID": "1",
    "charSet": "UTF-8",
    "orgSenderID": "0000000099",
    "orgReceiverID": "0000000004",
    "orgSendDate": "20220506",
    "orgSendTime": "15:54:38",
    "orgSendTransID": "0b70038f-ba05-408b-8082-b5e8124b603e",
    "orgRcvDate": "20220506",
    "orgRcvTime": "151222",
    "orgRcvTransID": "a1227b43e3da4bd4ba534936d580349a",
    "errInfo": "true"
  },
  "msgBody": {
    "errInfo": "true",
    "data": {
      "PageInfo": [
        {
          "img_data": "",
          "PageIndex": 1,
          "ErrorCode": 0,
          "Result": [
            {
              "PlateNum": "1",
              "Time": 59,
              "ErrorCode": "0",
              "Plate": [
                {
                  "车牌颜色": "蓝色",
                  "车牌号": "粤L5T656",
                  "position": {
                    "top": 160,
                    "left": 111,
                    "width": 64,
                    "height": 22
                  }
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ],
      "ErrorCode": 0
    }
  }
}

```

1.10. 驾驶证识别

1.10.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.10.2. 接口地址

测试环境: <https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/driver-license>

生产环境: <https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/driver-license>

1.10.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码
isHeadImage	是否返回头像	布尔型		否	true是返回，false是不返回。默认为false

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

驾驶证识别特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
驾驶证正面					
score	字段识别置信度	数字型			
head_image_data	头像图片数据	字符串			Base64编码
Name	姓名	字符串			
Sex	性别	字符串			
CardNo	证号	字符串			
Address	地址	字符串			
FirstIssueDate	初次领证日期	字符串			
Class	准驾车型	字符串			
ValidFrom	起始日期	字符串			
ValidTo(For)	有效截止日期/有效年限	字符串			
Birth	出生日期	字符串			
Nationality	国籍	字符串			
Authority	发证机关	字符串			
驾驶证副页					
DeputyID	证号	字符串			

DeputyName	姓名	字符串			
DeputyNo	档案编号	字符串			
DeputyRecord	记录	字符串			

1.11. 行驶证识别

1.11.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.11.2. 接口地址

测试环境：<https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/vehicle-license>

生产环境：<https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/vehicle-license>

1.11.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

行驶证识别特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
行驶证正页					
score	字段识别置信度	数字型			
PlateNo	号牌号码	字符串			
VType	车辆类型	字符串			
Owner	所有人	字符串			
Address	地址	字符串			
UseCharacter	使用性质	字符串			
Model	品牌型号	字符串			
VIN	车辆识别代码	字符串			
EngineNo	发动机号	字符串			
RegisterDate	注册日期	字符串			
IssueDate	发证日期	字符串			
Authority	发证机关	字符串			
行驶证副页					
DPPlateNo	号牌号码	字符串			
FileNo	档案编号	字符串			
PeopleNo	核定载人数	字符串			

TotalMass	总质量	字符串			
UnladenMass	整备质量	字符串			
LadenMass	核定载质量	字符串			
OutlineSize	外廓尺寸	字符串			
TractionMass	准牵引总质量	字符串			
DPNo	副页条码编号	字符串			
ReMarks	备注	字符串			
Record	检验记录	字符串			
FuelType	燃料种类	字符串			

1.12. VIN

1.12.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.12.2. 接口地址

测试环境: <https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/vin>

生产环境: <https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/vin>

1.12.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头:

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数: 无

POST参数:

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注

picBase64	文本	字符串		是	图片文件的 BASE64编码
-----------	----	-----	--	---	-------------------

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

银联商务
版权所有

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

VIN特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
ErrorCode	返回值	字符串			0代表识别成功
VIN	车架号	字符串			也叫车辆识别代号
Status	VIN校验规则	字符串			1代表符合，0代表不符合

1.13. 护照

1.13.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.13.2. 接口地址

测试环境：<https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/passport>

生产环境：<https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/passport>

1.13.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注

picBase64	文本	字符串		是	图片文件的 BASE64编码
isHeadImage	是否返回头像	布尔型		否	true是返回，false是不返回。默认为false

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

护照特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
score	字段识别置信度	数字型			
head_image_data	头像图片数据	字符串			Base64编码
Name	姓名	字符串			
MRZ1	机读码1	字符串			
MRZ2	机读码2	字符串			
BirthPlace	出生地点	字符串			
IssuePlace	签发地点	字符串			
PPType	类型	字符串			
PPNo	护照号码	字符串			
SurName	姓	字符串			
GivenNames	名	字符串			
EnName	英文姓名	字符串			
Sex	性别	字符串			
Birth	出生日期	字符串			
IssueDate	签发日期	字符串			
ExpiryDate	有效期至	字符串			
CountryCode	国家码	字符串			

Nation	国籍	字符串			
Authority	签发机关	字符串			

1.14. 户口本

1.14.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.14.2. 接口地址

测试环境：~~https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/household-register~~

生产环境：<https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/household-register>

1.14.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

户口本特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
HKBHZY 户口本户主页					
HB	户别	字符串			
HZXN	户主姓名	字符串			
HH	户号	字符串			
ZZ	住址	字符串			
QFRQ	签发日期	字符串			
HKBGYR 户口本个人页					
XM	姓名	字符串			
HZGX	户主关系	字符串			
CYM	曾用名	字符串			
XB	性别	字符串			
CSDZ	出生地	字符串			
MZ	民族	字符串			
JG	籍贯	字符串			
CSRQ	出生日期	字符串			
SFZBH	身份证编号	字符串			
WHCD	文化程度	字符串			
HYZK	婚姻状况	字符串			

BYZK	兵役状况	字符串			
BSXQTZZ	本市县其他住址	字符串			
ZJXY	宗教信仰	字符串			
SG	身高	字符串			
XX	血型	字符串			
FWCS	服务处所	字符串			
ZY	职业	字符串			
HS HDQLBS	何时何地迁来本市	字符串			
HS HDQLBZ	何时何地迁来本址	字符串			
DJRQ	登记日期	字符串			

1.15. 结婚证

1.15.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.15.2. 接口地址

测试环境：<https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/marriage-certificate>

生产环境：<https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/marriage-certificate>

1.15.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的 BASE64编码

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

银联商务
版权所有

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

结婚证特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
CZR	持证人	字符串			
DJRQ	登记日期	字符串			
JHZZH	结婚证字号	字符串			
XM1	姓名1	字符串			
GJ1	国籍1	字符串			
XB1	性别1	字符串			
SFZJH1	身份证件号1	字符串			
CSRQ1	出生日期1	字符串			
XM2	姓名2	字符串			
GJ2	国籍2	字符串			
XB2	性别2	字符串			
SFZJH2	身份证件号2	字符串			
CSRQ2	出生日期2	字符串			
BZ	备注	字符串			

1.16. 开户许可

1.16.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.16.2. 接口地址

测试环境：<https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/account-opening-license>

生产环境：<https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/account-opening-license>

1.16.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式：JSON						
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注	
data	结果	字符串				

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

开户许可特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
HZH	核准号	字符串			
BH	编号	字符串			
KHMC	开户名称	字符串			
FDDBR	法定代表人	字符串			
KHYH	开户银行	字符串			
ZH	账号	字符串			

1.17. 港澳台居民来往大陆通行证

1.17.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.17.2. 接口地址

测试环境：<https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/mainland-travel-permit-for-gat>

生产环境：<https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/mainland-travel-permit-for-gat>

1.17.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注

picBase64	文本	字符串		是	图片文件的 BASE64编码
-----------	----	-----	--	---	-------------------

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

银联商务
版权所有

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

港澳台居民来往大陆通行证特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
正面					
Name	中文名	字符串			
EName	英文名	字符串			
Birth	出生日期	字符串			
Sex	性别	字符串			
ValidPeroid	有效期限	字符串			
Authority	签发机关	字符串			
IDNo	证件号码	字符串			
IssuePlace	签发地点	字符串			
Times	签发次数	字符串			
ZJLX	证件类型	字符串			
背面					
XM	姓名	字符串			
HM	号码	字符串			

1.18. 机动车合格证

1.18.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.18.2. 接口地址

测试环境：<https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/motor-vehicle-certificate>

生产环境：<https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/motor-vehicle-certificate>

1.18.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式：JSON						
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注	
data	结果	字符串				

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

机动车合格证特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
HGZBH	合格证编号	字符串			
FZRQ	发证日期	字符串			
CLZZQYMC	车辆制造企业名称	字符串			
CLPP	车辆品牌	字符串			
CLMC	车辆名称	字符串			
CLXH	车辆型号	字符串			
CLXH	车辆型号	字符串			
CJH	车架号	字符串			
CSYS	车身颜色	字符串			
DPXH	底盘型号	字符串			
DPID	底盘ID	字符串			
DPHGZBH	底盘合格证编号	字符串			
FDJXH	发动机型号	字符串			
FDJH	发动机号	字符串			
RLZL	燃料种类	字符串			
PL	排量	字符串			
GL	功率	字符串			

PFBZ	排放标准	字符串			
YH	油耗	字符串			
WKCC1	外廓尺寸1	字符串			
WKCC2	外廓尺寸2	字符串			
WKCC3	外廓尺寸3	字符串			
HXNBCC1	货箱内部尺寸1	字符串			
HXNBCC2	货箱内部尺寸2	字符串			
HXNBCC3	货箱内部尺寸3	字符串			
GBTHPS	钢板弹簧片数	字符串			
LTS	轮胎数	字符串			
LTGG	轮胎规格	字符串			
QLJ	前轮距	字符串			
HLJ	后轮距	字符串			
ZJ	轴距	字符串			
ZH	轴荷	字符串			
ZS	轴数	字符串			
ZXXS	转向形式	字符串			
ZZL	总质量	字符串			
EDZZL	额定载质量	字符串			
ZZLLYXS	载质量利用系数	字符串			

ZQYZZL	准牵引总质量	字符串			
BGCAZZDYXZZL	半挂车鞍座最大允许总质量	字符串			
JSSZCRS	驾驶室准乘人数	字符串			
EDZK	额定载客	字符串			
ZGSJCS	最高设计车速	字符串			
ZLZZRQ	车辆制造日期	字符串			

1.19. 往来港澳通行证正面

1.19.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.19.2. 接口地址

测试环境：<https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/gat-pass-front>

生产环境：<https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/gat-pass-front>

1.19.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注

picBase64	文本	字符串		是	图片文件的 BASE64编码
-----------	----	-----	--	---	-------------------

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

银联商务
版权所有

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

往来港澳通行证正面特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
CSQR	出生日期	字符串			
QFDD	签发地点	字符串			
MRZ	机读码	字符串			
BH	编号	字符串			
ZWXM	中文姓名	字符串			
YWXM	英文姓名	字符串			
XB	性别	字符串			
YXQX	有效期限	字符串			
QFJG	签发机关	字符串			

1.20. 往来港澳通行证背面

1.20.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.20.2. 接口地址

测试环境：https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/gat-pass-back

生产环境：https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/gat-pass-back

1.20.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无
POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的 BASE64编码

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

往来港澳通行证背面特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
WLXGQZYXQ	往来香港签证有效期	字符串			
WLAMQZZL	往来澳门签证种类	字符串			
WLXGQZZL	往来香港签证种类	字符串			
WLAMQZYXQ	往来澳门签证有效期	字符串			
WLAMQZBZ	往来澳门签证备注	字符串			
WLXGQZBZ	往来香港签证备注	字符串			

1.21. 通用识别-文本

注意:通用文本 手写识别 通用表格 银行流水返回字段格式类似，部分字段可能有所偏差以实际接口调用返回字段为准.

1.21.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.21.2. 接口地址

测试环境：<https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/universal-identification-text>

生产环境：<https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/universal-identification-text>

1.21.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
------	------	------	------	----

Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节
---------------	------	-----	---	----------

URL参数：无
POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式：JSON						
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注	
data	结果	字符串				

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

通用识别-文本特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
PageInfo	识别返回结果	数组			
Result	识别返回结果	数组			
ErrorCode	返回响应状态码	数字型			0 识别成功
Time	识别耗时	字符串			单位：ms
PageIndex	页数信息	字符串			第一页为1，以此类推
UniversalData	返回结果json数据	数组			
filePath	源文件路径	字符串			目前都设置为null
PageData	返回识别的json数据数组	数组			
pageNo	页码	数字型			
pageWidth	页宽	数字型			
pageHeight	页高	数字型			
direction	方向	数字型			
angle	角度	数字型			

horRes	水平分辨率	数字型			
verRes	垂直分辨率	数字型			
RowData	行识别结果	数组			
word	识别字段	字符串			
type	行类型	数字型			0-文本 1-表格
parse	语法解析	数字型			0代表为图片解析识别 (pdf先拆分成图片再识别)
left	左	数字型			位置信息
top	上	数字型			位置信息
width	行宽	数字型			位置信息
height	行高	数字型			位置信息
score	置信度	数字型			0-100
CellData	区域识别结果	数组			
subword	单字符信息	数组			
row	行信息	数字型			
col	列信息	数字型			
row_no	单元格起始行信息	数字型			
col_no	单元格起始列信息	数字型			

SubRowData	表格字段行识别内容	数组			
SubCellData	表格字段区域识别内容	数组			

1.22. 通用识别-手写

注意:通用文本 手写识别 通用表格 银行流水返回字段格式类似，部分字段可能有所偏差以实际接口调用返回字段为准.

1.22.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.22.2. 接口地址

测试环境: <https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/universal-identification-handwriting>

生产环境: <https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/universal-identification-handwriting>

1.22.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头:

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数: 无

POST参数:

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

通用识别-手写特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
PageInfo	识别返回结果	数组			
Result	识别返回结果	数组			
ErrorCode	返回响应状态码	数字型			0 识别成功
Time	识别耗时	字符串			单位：ms
PageIndex	页数信息	字符串			第一页为1，以此类推
UniversalData	返回结果json数据	数组			
filePath	源文件路径	字符串			目前都设置为null
PageData	返回识别的json数据数组	数组			
pageNo	页码	数字型			
pageWidth	页宽	数字型			
pageHeight	页高	数字型			
direction	方向	数字型			
angle	角度	数字型			

horRes	水平分辨率	数字型			
verRes	垂直分辨率	数字型			
RowData	行识别结果	数组			
word	识别字段	字符串			
type	行类型	数字型			0-文本 1-表格
parse	语法解析	数字型			0代表为图片解析识别 (pdf先拆分成图片再识别)
left	左	数字型			位置信息
top	上	数字型			位置信息
width	行宽	数字型			位置信息
height	行高	数字型			位置信息
score	置信度	数字型			0-100
CellData	区域识别结果	数组			
subword	单字符信息	数组			
row	行信息	数字型			
col	列信息	数字型			
row_no	单元格起始行信息	数字型			
col_no	单元格起始列信息	数字型			

SubRowData	表格字段行识别内容	数组			
SubCellData	表格字段区域识别内容	数组			

1.23. 不动产权证

1.23.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.23.2. 接口地址

测试环境: <https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/real-estate-certificate>

生产环境: <https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/real-estate-certificate>

1.23.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头:

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数: 无

POST参数:

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

不动产权首页特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
DJRQ	登记日期	字符串			
BH	编号	字符串			

不动产权证特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
cls_chn_result	不动产权证	字符串			
QSD	权属地	字符串			
ZDH	字第号	字符串			
QLR	权利人	字符串			
GYQK	共有情况	字符串			
ZL	坐落	字符串			
BDCDYH	不动产单元号	字符串			
QLLX	权力类型	字符串			
QLXZ	权力性质	字符串			
YT	用途	字符串			
MJ	面积	字符串			
SYQX	使用期限	字符串			

QLQTZK	权力其他状况	字符串			
FJ	附记	字符串			
QSDJZDH	权属地及字第号	字符串			
TDMJ	土地面积	字符串			
JZMJ	建筑面积	字符串			
FTTDMJ	分摊土地面积	字符串			
FTJZMJ	分摊建筑面积	字符串			
TDMJDW	土地面积单位	字符串			
JZMJDW	建筑面积单位	字符串			
FTTDMJDW	分摊土地面积单位	字符串			
FTJZMJDW	分摊建筑面积单位	字符串			
TDYT	土地用途	字符串			
GHYT	规划用途	字符串			
QSSJ	起始时间	字符串			
DQSJ	到期时间	字符串			
ZCS	总层数	字符串			
SZCS	所在层数	字符串			
GYQR	共有人	字符串			

FE	份额	字符串			
FWJG	房屋结构	字符串			

1.24. 不动产登记证

1.24.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.24.2. 接口地址

测试环境：https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/real-estate-registration-certificate

生产环境：https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/real-estate-registration-certificate

1.24.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

不动产登记证特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
cls_chn_result	不动产登记证	字符串			
ZMQLHSX	证明权力或事项	字符串			
QLR	权利人	字符串			
YWR	义务人	字符串			
ZL	坐落	字符串			
BDCDYH	不动产单元号	字符串			
QT	其他	字符串			
QSD	权属地	字符串			
ZDH	字第号	字符串			
BH	编号	字符串			
FJ	附记	字符串			
QSDJZDH	权属地及字第号	字符串			
BDCQZSH	不动产权证书号	字符串			
DJRQ	登记日期	字符串			

1.25. 机动车发票

1.25.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.25.2. 接口地址

测试环境: <https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/motor-vehicle-invoice>

生产环境: <https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/motor-vehicle-invoice>

1.25.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头:

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数: 无

POST参数:

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

机动车发票特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
FPDM	发票代码	字符串			
FPHM	发票号码	字符串			
KPRQ	开票日期	字符串			
GFMC	购方名称	字符串			
GFSBH	购方设备号	字符串			
CPXH	厂牌型号	字符串			
CD	产地	字符串			
CLLX	车辆类型	字符串			
HGZBH	合格证编号	字符串			
JKZMSH	进口证明书号	字符串			
FDJHM	发动机号码	字符串			
VIN	车架号	字符串			
JSHJ	价税合计小写	字符串			
XFMC	销方名称	字符串			
XFSBH	销方设备号	字符串			
XFDZ	销方地址	字符串			
SV	税率	字符串			

BHSJ	不含税价	字符串			
SE	税额	字符串			
SFZHM	身份证号码	字符串			
JDDM	机打代码	字符串			
JDHM	机打号码	字符串			
JQBH	机器编号	字符串			
FPLC	发票联次	字符串			
JSHJDX	价税合计大写	字符串			
FPZYZ	发票专用章	字符串			1为检测到章，0为未检测到
DH	电话	字符串			
ZH	账号	字符串			
KHYH	开户银行	字符串			
SWJGMC	主管税务机关名称	字符串			
WSPZHM	完税凭证号码	字符串			
DW	吨位	字符串			
XCRS	限乘人数	字符串			
SWJGDM	主管税务机关代码	字符串			
KPR	开票人	字符串			
SKM	税控码	字符串			

SJDH	商检单号	字符串			
------	------	-----	--	--	--

1.26. 二手车发票

1.26.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.26.2. 接口地址

测试环境: <https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/used-car-invoice>

生产环境: <https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/used-car-invoice>

1.26.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头:

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数: 无

POST参数:

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
picBase64	文本	字符串		是	图片文件的BASE64编码

2. 响应

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	结果	字符串			

	PageInfo	识别返回的页面信息	数组			
	Result	识别返回的结果信息	数组			
	PageIndex	页数信息	数字型			第一页为1，第二页为2，以此类推
	ErrorCode	返回值	数字型			0成功，其他值失败
	Time	识别时间	字符串			
	ResultList	返回结果数组	数组			
	pid	证件对应类型pid	数字型			
	type	证件类型	字符串			
	ocr_error_code	识别响应状态码	数字型			0代表识别成功
	FieldList	识别返回的数据结果集	数组			
	direct	图片方向	数字型			
	angle	图片角度	数字型			
	key	英文字段名称	字符串			
	chn_key	中文字段名称	字符串			

	value	对应字段 识别结果	字符串			
	score	置信度	数字型			(0-100)
	color	color	数字型			0:未检测到 1: black 2: red 3:blue
	shape	shape	数字型			0:未检测到 1:circle 2:ellipse 3:rect 4: other
	is_image	是否为图 片base64	数字型			1: 是 0: 不是
	position	区域的矩 形区域设 置	数组			
	left	左	数字型			位置信息
	top	上	数字型			位置信息
	width	宽	数字型			位置信息
	height	高	数字型			位置信息
	quad	四点坐标	数组			区域四个 点（左 上、右 上、左 下、右 下）的坐 标
errCode		返回码	字符串	20	是	

errInfo	返回码说明	字符串	256	否	
---------	-------	-----	-----	---	--

二手车发票特有字段

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
FPDM	发票代码	字符串			
FPHM	发票号码	字符串			
KPRQ	开票日期	字符串			
GFDW	购方单位	字符串			
GFHM	购方号码	字符串			
GFDZ	购方地址	字符串			
XFMC	销方名称	字符串			
XFHM	销方号码	字符串			
XFDZ	销方地址	字符串			
CPZH	车牌照号	字符串			
DJZH	登记证号	字符串			
CLLX	车辆类型	字符串			
CJHM	车架号码	字符串			
CPXH	厂牌型号	字符串			
CGSMC	车管所名称	字符串			
CJHJ	车价合计	字符串			
JDDM	机打代码	字符串			
JDHM	机打号码	字符串			

JQBH	机器编号	字符串			
SKM	税控码	字符串			
CJHJDX	车价合计大写	字符串			
JYDW	经营单位	字符串			
JYDZ	经营地址	字符串			
JYSBH	经营识别号	字符串			
JYYHZH	经营银行账号	字符串			
SCMC	市场名称	字符串			
SCSBH	市场设备号	字符串			
SCDZ	市场地址	字符串			
SCYHZH	市场银行账号	字符串			
BZ	备注	字符串			
GFDH	购方电话	字符串			
XFDH	销方电话	字符串			
JYDH	经营电话	字符串			
SCDH	市场电话	字符串			
KPR	开票人	字符串			
FPZYZ	发票专用章	字符串			1为检测到章，0为未检测到

2. 附录

2.1. 应答码

应答码	描述	备注
AN000000	Success	成功
AN101000	Request message parse error	请求报文解析错误
AN900014	Parameter exception error	请求参数异常/错误/格式出错
AN900013	Header 'Content-Type' lost"	报文头'Content-Type'丢失
AN103000	Request message code error	请求报文编码错误
AN111000	Request message too large	请求报文长度过大
AN201000	Answer message parse error	应答报文解析错误
AN203000	Answer message code error	应答报文编码错误
AN211000	Answer message too large	应答报文长度过大
AN301000	Database not connected	数据库未连接
AN303000	Database response timeout	数据库响应超时
AN305000	Database operation failed	数据库操作失败
AN900050	Receive none from backend	后端OCR结果为空
AN900051	Direction detect failed	后端方向检测失败
AN900052	Idcard side detect failed	身份证正反检测失败
AN900053	Image over blurred	图片过于模糊
AN900054	Image over darkness	图片亮度过低