



paddleocr通用识别

- [版本控制记录]

版本	作者	日期	说明
v20260408	开放平台团队	2026.04.08	初始版本

目录

- 认证流程
- 业务接口
 - paddleocr通用识别
- 联调和投产过程中常见问题

认证流程

关键字

- appId：产品ID，由银联商务方提供
- appKey：产品密钥，由银联商务方提供

银商开放平台目前提供三种接入认证方式，分别如下：

OPEN-ACCESS-TOKEN方式

该认证方式下，接入方需要**预先**进行AccessToken获取，获取后将AccessToken放入认证报文中，AccessToken获取方式见后续章节。认证内容为：OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="AccessToken", AppId="AppId" 在该模式下，请注意以下几点：

- 在相同时间，相同AppId下，AccessToken的最大有效个数为10个；
- AccessToken有效期为1小时；
- 使用AppId和AppKey来获得AccessToken；
- 注意：请勿频繁获取AccessToken，尤其是不要每次接口调用都先获取AccessToken；
- 为了保密appKey，建议需要一个accessToken获取和刷新的中控服务器，而其他业务逻辑所使用的accessToken均来自于该中控服务器。

AccessToken获取

URL

- 测试环境: **POST** https://test-api-open.chinaums.com/v2/token/access
- 生产环境: **POST** https://api-mop.chinaums.com/v2/token/access

ContentType: **application/json**

请求参数

Body Parameter

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
appId	产品ID	字符串	<=32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	<=128	是	
signMethod	签名方法	字符串		是	SHA256
signature	签名	字符串		是	SHA256_hex(appId+timestamp+nonce+appKey)

响应参数

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
errCode	错误代码	字符串	4	是	0000为成功
errInfo	错误说明	字符串		是	
accessToken	授权令牌	字符串	32	是	
expiresIn	失效时间	数字型		是	单位为秒

OPEN-BODY-SIG方式

该认证方式下，接入方须进行报文体内容以及其它参数的签名，并将相关内容放入认证报文中。 + 认证内容为： OPEN-BODY-SIG Appld="Appld", Timestamp="时间戳", Nonce="随机数", Signature="签名" 其中，参数格式为：

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
Appld	Appld	字符串	<=32	是	
Timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
Nonce	随机数	字符串	<=128	是	
Signature	签名	字符串		是	Base64_Encode(HmacSHA256(Appld + timestamp + nonce + SHA256(报文体), AppKey))

签名算法：

- 取报文体，即正文全部内容获得字节数组A，进行SHA256算法取16进制小写字符串获得B，算法公式为B=SHA256_WITH_LOWER_HEXSTR(A)。 例如： A=[(byte)65]，得B="559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd"
- 取Appld、Timestamp、Nonce、B进行字符串拼接，以UTF-8进行编码获得待签名串C，取AppKey作为签名密钥D。 例如： Appld="12345678901234567890123456789012", Timestamp="20170101120000", Nonce="09876543210987654321098765432109", 得 C="12345678901234567890123456789012201701011200000987654321098765432109559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd", D="67890123456789012345678901234567"
- 以C和D进行HMAC-SHA256算法获得签名字节数组E，算法公式为： E=HmacSHA256(signingBytes: C, keyBytes: D)。 例如： E=[0x18,0x83,0x6c,0x09,0x3c,0x8d,0x29,0x3a,0x44,0x23,0xd2,0x97,0x3b,0x5e,0x8a,0xa9,0x92,0x7a,0xe1,0xf3,0xb2,0x03,0x2b,0x44,0x2a,0x5f,0x1a,0x69,0x1f,0xc3,0xcb,0x4f]
- 对E进行Base64编码获得F，F即为签名内容，算法公式为F=Base64_Encode(E)。 例如： F="GINsCTyNKTpEI9KXO16KqZJ64fOyAytEKI8aaR/Dy08=" 示例： OPEN-BODY-SIG Appld="10037ca75e6125aa015e9e12a89b001b",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02ZkwoUf1NT3YqPKaUyKMaec1I"

OPEN-FORM-PARAM认证方式

URL参数：

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
authorization	认证方式	字符串		是	值为OPEN-FORM-PARAM
appld	Appld	字符串	<=32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	<=128	是	
content	业务内容	字符串		是	此处为String类型的业务报文内容，需要URL编码
signature	签名	字符串		是	URLEncoder(Base64_Encode(HmacSHA256(appld + timestamp + nonce + SHA256_HEX(content), AppKey)))

- 对于**GET**请求类型的接口，需要在url地址后面自行拼接一系列认证参数和业务参数（以key=value&key=vaule的方式），即最终的链接地址为url? authorization=OPEN-FORM-PARAM&appld={appld}×tamp={timestamp}&nonce={nonce}&content={URLEncoder编码后的content}&signature={URLEncoder编码后的signature}，然后将这个链接输入到浏览器中进行跳转。
- 例如： url=https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay; appld=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006; timestamp=20200615165238; nonce=nonce; content={"mid":"898340149000038","tid":"88880001"}; signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZI08E9k2wdc%2BE6lo%2Fho%3D
- 最终生成的链接地址为https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay?authorization=OPEN-FORM-PARAM&appld=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006×tamp=20200615165238&nonce=nonce&content=%7B%22mid%22%3A%22898340149000038%22%2C%22tid%22%3A%2288880001%22%7D&signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZI08E9k2wdc%2BE6lo%2Fho%3D

[业务接口]

paddleocr通用识别

URL

- 测试环境: **POST** https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/general-rec
- 生产环境: **POST** https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/general-rec

描述:

ContentType: **application/json**

请求头

名称	必填	描述	示例值	备注
Authorization	是	认证内容, 请见认证流程章节	OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="*****"	

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
data	object	是				
type	string	是	64		1	
picBase64	string	是	64			

请求示例

```
{
  "data": {
    "type": "1"
  },
  "picBase64": ""
}
```

响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
errCode	string	是	64		AN000000	
errMsg	string	是	64		成功	
result	object	是				
msg	string	是	64		Success	
ocrResult	array	是				
rec_texts	array	是	64		[["经营范围","法定代表人","类","公","9121021124107","统一社会信用代码","型","称大连安达恒安农业开发公司","营活动）。","木材、日用百货（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经","农副产品（不含粮油）：苗木、花卉、蔬菜、水果种植销售；钢材、","蔡霖","集体所有制","82932","营业执照","（副本号：1-1）","（副本）","住","经营期限自1993年01月08日至长期","成立日期1993年01月08日","注册资金人民币叁拾万壹仟元整","登","所辽宁省大连市甘井子区红旗镇岔鞍村","记","机","关","2022年","许可，监管信息。","更多登记、备实。","总公示系统/解","不求，","扫描二维码登录"]]	
rec_boxes	array	是	64			
page_index	number	是	64		1	
rec_scores	array	是	64			
code	string	是	64		AN000000	
respondID	string	是	64		daf80eff-ffa3-4e91-a0b8-030f8e525327	

响应示例

```
{
  "errCode": "AN000000",
}
```

```
{
  "errMsg": "成功",
  "result": {
    "msg": "Success",
    "ocrResult": [
      {
        "rec_texts": [
          "经营范围",
          "法定代表人",
          "类",
          "公",
          "9121021124107",
          "统一社会信用代码",
          "型",
          "称大连安达恒安农业开发公司",
          "营活动)。",
          "木材、日用百货（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经",
          "农副产品（不含粮油）：苗木、花卉、蔬菜、水果种植销售；钢材、",
          "蔡霖",
          "集体所有制",
          "82932",
          "营业执照",
          "（副本号：1-1）",
          "（副本）",
          "住",
          "经营期限自1993年01月08日至长期",
          "成立日期1993年01月08日",
          "注册资金人民币叁拾万壹仟元整",
          "登",
          "所辽宁省大连市甘井子区红旗镇岔鞍村",
          "记",
          "机",
          "关",
          "2022年",
          "许可，监管信息。",
          "更多登记、备实。",
          "总公示系统/解",
          "不求，",
          "扫描二维码登录"
        ],
        "rec_boxes": [],
        "page_index": 1,
        "rec_scores": []
      }
    ],
    "code": "AN000000",
    "respondID": "daf80eff-ffa3-4e91-a0b8-030f8e525327"
  }
}
```

应答码

无

联调和投产过程中常见问题

联调阶段Q&A

- Q1：请求报文返回{"errCode":"1001","errInfo":"授权失败"}, HTTP应答码412?
- A1：商户的appld没有该类型交易的权限，需要联系客户经理进一步沟通产品权限，提交流程补充开通，如果已申请权限需等待2小时(缓存原因)后重试;
- Q2: 请求https://test-api-open.chinaums.com 域名返回504
- A2：因网络安全管理需要，互联网测试域名在9:00-18:00时间段开放，其他时间段无法通过互联网任意访问。如果开放时间外确实有访问需求，请联系分公司客户经理或者接入支持人员，提供访问的源公网IP地址（可以是固定的一个IP或者一个固定的IP段），联系产品经理提交ITIL流程给云计算，加入IP白名单;
- Q3: 请求报文返回{"errCode":"1000","errInfo":"认证失败"}, HTTP应答码412
- A3：以下几种情况可能会导致该错误：a) 商户appld.appKey错误，签名计算错误，token失效等；b)使用accessToken认证方式，需要注意是否超过了1个小时有效期，或者相同时间，相同appld下，有效个数超过了10个的限制；c)使用OPEN-BODY-SIG方式，需要确认调用业务接口是否有将认证信息放到请求头HttpHeader的Authorization域里面（可以用天满平台签名比对工具计算一下signature值：https://open.chinaums.com/saas-web/#/bonusService?service=develop-center）
- Q4：报错{"errCode":"9200","errInfo":"系统繁忙"}
- A4：触发平台限流，可以联系产品经理联系云计算报备

生产接入Q&A

- Q1：生产接入参数配置的默认TPS是多少?
- A1：正常设置5TPS,有特殊需求,请联系产品经理联系云计算提前报备;

- Q2: 银商开放平台支持那些域名接入
- A2: **主域名: api-mop.chinaums.com , 备用域名: api-mop2.chinaums.com、api-mop3.chinaums.com、api-mop4.chinaums.com、api-m1.chinaums.com、api-m2.chinaums.com、api-mop-wh.open.chinaums.com**, 针对重点商户, 建议使用主域名进行接入, 同时建议实现支持上述域名查询探活, 接入支持主备域名的切换;
- Q3: 专线接入
- A3: 打通到专线IP: 11.131.241.71网络,通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx HTTP Header的Host填internal-mop.chinaums.com或者访问http://ip:6080/v{x}/xxx HTTP Header的Host填int-api.open.chinaums.com,或者本地加Host: internal-mop.chinaums.com IP 通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx 或者本地加Host: int-api.open.chinaums.com IP 访问http://ip:6080/v{x}/xxx 进行访问。
- Q4: 接入方需要对银商那些出口IP加白?
- A4: 当前最新出口IP如下: 电信: 180.169.109.227、180.169.95.131、59.172.39.149、58.48.161.224、119.96.196.208、27.17.43.160、27.17.34.5, 联通: 58.246.60.187, 58.247.0.18, 140.206.74.67、113.57.148.37、113.57.155.160、183.95.238.240、113.57.130.69, 移动: 183.195.153.68;
- Q5: 商户在搞活动或者秒杀的报备流程是什么?
- A5: 需要告知分公司客户经理, 由分公司客户经理跟云计算监控室人员进行报备, 并提前进行相关的带宽网络和硬件资源准备。由于支付渠道存在流控, 活动前需要客户经理提前准备材料预先跟支付服务部进行报备申请。