

08_安装Tomcat

1.把下载的tomcat-8.5.20.tar.gz文件复制到/user/local/Tomcat/目录下

2.对文件进行解压缩

```
tar zxvf tomcat-8.5.20.tar.gz
```

3.打开profile文件,进行编辑

```
vim /etc/profile
```

在文件末尾添加：

```
export TOMCAT_HOME=/user/local/Tomcat/apache-tomcat-8.5.20/
```

4.强制修改生效

```
source /etc/profile
```

5.进入到apache-tomcat-8.5.20/bin/目录下,

```
cd /user/local/Tomcat/apache-tomcat-8.5.20/bin/
```

6.修改.sh文件的执行权限

```
#chmod 777 *.sh
```

7.启动Tomcat

```
bash catalina.sh start
```

8.测试

在客户端输入服务器的ip:8080, 如下:"<http://127.0.0.1:8080>"

9.配置全局的Tomcat命令

但是此时还不行,此时如果想要关闭Tomcat,会发现shutdown.sh命令找不到,所以需要配置全局的Tomcat命令.

9.1. /user/local/Tomcat/apache-tomcat-8.5.20/bin/目录下,添加执行权限(777权限)

```
chmod u+x *.sh
```

9.2 在setclasspath.sh中添加 (加在文件的开头)

```
export JAVA_HOME=/user/local/Tomcat/apache-tomcat-8.5.20/bin/  
export JRE_HOME=/user/local/Tomcat/apache-tomcat-8.5.20/bin/jre
```

9.3 创建logs目录, 如果已经有了,则不用创建.

/user/local/Tomcat/apache-tomcat-8.5.20/logs

9.4 关闭防火墙

```
service iptables stop
```

(电脑重启后生效chkconfig iptables off)

10.此时可以在全局执行相关命令

```
./startup.sh  
./shutdown.sh
```

