



- 1.插入力:44.1N MAX.
- 2.拔出力:9.8~25N
- 3.耐久性:10000 CYCLES MIN.
- 4.额定电流:0.5A
- 5.额定电压:40V MAX
- 6.耐电压:500V AC MIN.(UNMATED)
300V AC MIN.(MATED)
- 7.接触阻抗:30mΩ MAX.
- 8.绝缘电阻:100MΩ MIN(UNMATED)
10MΩ MIN(MATED)
- 9.工作温度:-40℃ TO +85℃
- 10.所用材质须符合RoHS要求

1	TMDS Data2+	11	TMDS Clock Shield
2	TMDS Data2 Shield	12	TMDS Clock-
3	TMDS Data2-	13	CEC
4	TMDS Data1+	14	Reserved (N.C.on device)
5	TMDS Data1 Shield	15	SCL
6	TMDS Data1-	16	SDA
7	TMDS Data0+	17	DDC/CEC Ground
8	TMDS Data0 Shield	18	+5V Power
9	TMDS Data0-	19	Hot Plug Detect
10	TMDS Clock+		

MANUFACTURE DWG		 <div>东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd</div>			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: HDMI(A TYPE) F 轉		
			PAR	HDMI-001C	
DECIMALS:	ANGLES:		DWN		
X.X:±0.30	X°.':±2"		CHKD		
X.XX:±0.25	X.X°.':±0.5°		APVD		
X.XXX:±0.15		CUSTOMER COPY	SCALE1:1	UNIT:MM	
			SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A