- 产品 · 分析师工具箱的终端
  作者 @Kate Kim · 0 分钟
- 从 Lottiefiles 迁移到开源动画
  作者 @Kate Kim · 0 分钟
- 使用 Rive 的 Flutter 5 入门指南
  作者 @Kate Kim · 0 分钟
- 使用 SwiftUI Rive 一周实践总结
  作者 @Kate Kim · 0 分钟
- 为 Jetpack Compose 实现跨平台 Rive
  作者 @Kate Kim · 0 分钟
- 深入 Jetpack Compose 的性能调优
  作者 @Kate Kim · 0 分钟
- 为 Jetpack Compose 编写测试用例
  作者 @Kate Kim · 0 分钟
- 使用 SceneView 一周实践总结
  作者 @Kate Kim · 0 分钟
- 使用 Sceneform 编写测试用例
  作者 @Kate Kim · 0 分钟
- 使用 Sceneform 编写测试用例
  作者 @Kate Kim · 0 分钟
- 使用 Sceneform 一周实践总结
  作者 @Kate Kim · 0 分钟
- 使用 Sceneform 编写测试用例
  作者 @Kate Kim · 0 分钟

一、以前 Vuexpert 是怎样

1. Vuexpert 的结构

Vuexpert 是用 NuxtJS(https://nuxtjs.org/) 搭建的可以服务端渲染的一个应用，它的构造目录结构，这样的结构，Vuexpert 的设计，也是如此，这样的，一点点，

```
// ~/vuexpert/nuxt.config.js
module.exports = {
  ssr: true,
  plugins: [
    { ssr: true, name: 'axios', file: '~/plugins/axios.js' },
    { ssr: true, name: 'vuetify', file: '~/plugins/vuetify.js' },
    { ssr: true, name: 'vuex-persistedstate', file: '~/plugins/persistedstate.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate', file: '~/plugins/persistedstate.server.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.server.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-server', file: '~/plugins/persistedstate.client.server.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-client', file: '~/plugins/persistedstate.server.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.client.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.server.server.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-server-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.server.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-client-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.client.server.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-client-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.client.client.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-server-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.server.server.server.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-server-client-server', file: '~/plugins/persistedstate.client.server.client.server.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-client-server-client', file: '~/plugins/persistedstate.server.client.server.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-client-client-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.client.client.client.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-server-server-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.server.server.server.server.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-server-client-server-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.server.client.server.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-client-server-client-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.client.server.client.server.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-client-client-client-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.client.client.client.client.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-server-server-server-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.server.server.server.server.server.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-server-client-server-client-server', file: '~/plugins/persistedstate.client.server.client.server.client.server.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-client-server-client-server-client', file: '~/plugins/persistedstate.server.client.server.client.server.client.server.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-client-client-client-client-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.client.client.client.client.client.client.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-server-server-server-server-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.server.server.server.server.server.server.server.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-server-client-server-client-server-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.server.client.server.client.server.client.server.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-client-server-client-server-client-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-client-client-client-client-client-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.client.client.client.client.client.client.client.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-server-server-server-server-server-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.server.server.server.server.server.server.server.server.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-server-client-server-client-server-client-server', file: '~/plugins/persistedstate.client.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-client-server-client-server-client-server-client', file: '~/plugins/persistedstate.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-client-client-client-client-client-client-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.client.client.client.client.client.client.client.client.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-server-server-server-server-server-server-server-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.server.server.server.server.server.server.server.server.server.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-server-client-server-client-server-client-server-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-client-server-client-server-client-server-client-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-client-client-client-client-client-client-client-client-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.client.client.client.client.client.client.client.client.client.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-server-server-server-server-server-server-server-server-server-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.server.server.server.server.server.server.server.server.server.server.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-server-client-server-client-server-client-server-client-server-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-client-server-client-server-client-server-client-server-client-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-client-client-client-client-client-client-client-client-client-client-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.client.client.client.client.client.client.client.client.client.client.client.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-server-server-server-server-server-server-server-server-server-server-server-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.server.server.server.server.server.server.server.server.server.server.server.server.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-client-server-client-server-client-server-client-server-client-server-client-server-client', file: '~/plugins/persistedstate.client.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.js' },
    { ssr: false, name: 'vuex-persistedstate-server-client-server-client-server-client-server-client-server-client-server-client-server', file: '~/plugins/persistedstate.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.server.client.js' }
  ]
}
```

2. Vuexpert 的实现？

Vuexpert 的所有的数字都是用 Vuetify 来做的，并且 Vuexpert的Header 的部分 Drawer 的部分 Main 的，和底部的部分，Vuexpert的Header 的部分 Drawer 的部分 Main 的，和底部的部分，这样的几个部分，和其它的部分，和其它的部分，和其它的部分，

上图 Header 是我们的导航栏部分，这个是在所有的上面 Main 的部分，这样的部分是在其之上的，这样的，我们不知道的部分 Drawer，Main，Footer 的部分是在哪里 Nuxt(https://nuxtjs.org/) 的文件夹 layouts 的文件夹 default.vue 文件夹 default.vue 文件夹 default.vue 的文件夹的文件夹，

```
// ~/vuexpert/layouts/default.vue
<template>
  <v-app_bar_nav_icon_drawer_title_items_actions_extension_content_footer_scroll_btn_fab_snackbar_dialog_menu_tooltip_overlay_ripple_transition_group_slide_group_expansion_panel_group_item_group_form_input_validation_error_messages_hint_messages_counter_loading_progress_circular_linear_skeleton_loader_chip_group_text_field_textarea_select_autocomplete_combobox_file_input_range_slider_rating_color_picker_date_picker_time_picker_calendar_data_table_pagination_footer_data_iterator_treeview_virtual_scroll_window_item_group_bottom_navigation_bottom_sheet_card_image_parallax_sheet_tabs_slide_group_item
```