```
三 前端面试之道
   已学完 学习时长: 5分28秒
12 浏览器基础知识点及常考面试题
                                                                                        安全防范知识点
                                                                                        这一章我们将来学习安全防范这一块的知识点。总的来说安全是很复杂的一个领域,不可能通过
                                                                                        一个章节就能学习到这部分的内容。在这一章节中,我们会学习到常见的一些安全问题及如何防
                                                                                        范的内容,在当下其实安全问题越来越重要,已经逐渐成为前端开发必备的技能了。
                                                                                        XSS
16 从 V8 中看 JS 性能优化
                                                                                         涉及面试题: 什么是 XSS 攻击? 如何防范 XSS 攻击? 什么是 CSP?
                                                                                        XSS 简单点来说,就是攻击者想尽一切办法将可以执行的代码注入到网页中。
                                                                                        XSS 可以分为多种类型,但是总体上我认为分为两类: 持久型和非持久型。
                                                                                        持久型也就是攻击的代码被服务端写入进数据库中,这种攻击危害性很大,因为如果网站访问量
                                                                                        很大的话,就会导致大量正常访问页面的用户都受到攻击。
                                                                                        举个例子,对于评论功能来说,就得防范持久型 XSS 攻击,因为我可以在评论中输入以下内容
20 React 和 Vue 两大框架之间的相
                                                                                                                            评论
                                                                                                 <script>alert(1)</script>
                                                                                               ② 表情
                                                                                                                                              Ctrl or # + Enter
                                                                                                                                                            @稀土握金技术社区
                                                                                        这种情况如果前后端没有做好防御的话,这段评论就会被存储到数据库中,这样每个打开该页面
                                                                                        的用户都会被攻击到。
                                                                                        非持久型相比于前者危害就小的多了,一般通过修改 URL 参数的方式加入攻击代码,诱导用户
                                                                                        访问链接从而进行攻击。
                                                                                        举个例子,如果页面需要从 URL 中获取某些参数作为内容的话,不经过过滤就会导致攻击代码
                                                                                        被执行
                                                                                                                                                                 html
                                                                                         <!-- http://www.domain.com?name=<script>alert(1)</script> -->
                                                                                         <div>{{name}}</div>
                                                                                        但是对于这种攻击方式来说,如果用户使用 Chrome 这类浏览器的话,浏览器就能自动帮助用
                                                                                        户防御攻击。但是我们不能因此就不防御此类攻击了,因为我不能确保用户都使用了该类浏览
                                                                                        器。
                                                                                           鬥
                                                                                           该网页无法正常运作
                                                                                           Chrome 在此网页上检测到了异常代码。为保护您的个人信息(例如密码、电话号码和信用
                                                                                           卡信息), Chrome 已将该网页拦截。
                                                                                           请尝试访问该网站的首页。
                                                                                           ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR
                                                                                                                                                    @稀土掘金技术社区
                                                                                        对于 XSS 攻击来说,通常有两种方式可以用来防御。
                                                                                        转义字符
                                                                                        首先,对于用户的输入应该是永远不信任的。最普遍的做法就是转义输入输出的内容,对于引
                                                                                        号、尖括号、斜杠进行转义
                                                                                         function escape(str) {
                                                                                           str = str.replace(/&/g, '&')
                                                                                           str = str.replace(/</g, '&lt;')
                                                                                           str = str.replace(/>/g, '>')
                                                                                           str = str.replace(/"/g, '&quto;')
                                                                                           str = str.replace(/'/g, ''')
                                                                                           str = str.replace(/`/g, '`')
                                                                                           str = str.replace(/\//g, '/')
                                                                                           return str
                                                                                        通过转义可以将攻击代码 <script>alert(1)</script> 变成
                                                                                         // -> <script&gt;alert(1)&lt;&#x2F;script&gt;
                                                                                         escape('<script>alert(1)</script>')
                                                                                        但是对于显示富文本来说,显然不能通过上面的办法来转义所有字符,因为这样会把需要的格式
                                                                                        也过滤掉。对于这种情况,通常采用白名单过滤的办法,当然也可以通过黑名单过滤,但是考虑
                                                                                        到需要过滤的标签和标签属性实在太多, 更加推荐使用白名单的方式。
                                                                                         const xss = require('xss')
                                                                                          let html = xss('<h1 id="title">XSS Demo</h1><script>alert("xss");</script>')
                                                                                         // -> <h1>XSS Demo</h1>&lt;script&gt;alert("xss");&lt;/script&gt;
                                                                                         console.log(html)
                                                                                        以上示例使用了 js-xss 来实现,可以看到在输出中保留了 h1 标签且过滤了 script 标签。
                                                                                        CSP
                                                                                        CSP 本质上就是建立白名单,开发者明确告诉浏览器哪些外部资源可以加载和执行。我们只需
                                                                                        要配置规则,如何拦截是由浏览器自己实现的。我们可以通过这种方式来尽量减少 XSS 攻击。
                                                                                        通常可以通过两种方式来开启 CSP:
                                                                                         1. 设置 HTTP Header 中的 Content-Security-Policy
                                                                                         2. 设置 meta 标签的方式 <meta http-equiv="Content-Security-Policy">
                                                                                        这里以设置 HTTP Header 来举例
                                                                                         • 只允许加载本站资源
                                                                                                                                                                 http
                                                                                            Content-Security-Policy: default-src 'self'
                                                                                         • 只允许加载 HTTPS 协议图片
                                                                                            Content-Security-Policy: img-src https://*
                                                                                         • 允许加载任何来源框架
                                                                                                                                                                 http
                                                                                            Content-Security-Policy: child-src 'none'
                                                                                        当然可以设置的属性远不止这些,你可以通过查阅 文档 的方式来学习,这里就不过多赘述其他
                                                                                        的属性了。
                                                                                        对于这种方式来说,只要开发者配置了正确的规则,那么即使网站存在漏洞,攻击者也不能执行
                                                                                        它的攻击代码,并且 CSP 的兼容性也不错。
                                                                                         Content Security Policy 1.0 6-CR
                                                                                                                                                         90.27% - 2.81% = 93.08%
                                                                                         Mitigate cross-site scripting attacks by whitelisting allowed sources
                                                                                         of script, style, and other resources.
                                                                                           IE Edge Firefox Chrome Safari Opera IOS Safari Opera Mini* Android Blackberry Opera Mobile Chrome for Firefox for Android International Intern
                                                                                                                                                            @稀土捆金技术社区
                                                                                        CSRF
                                                                                         涉及面试题: 什么是 CSRF 攻击? 如何防范 CSRF 攻击?
                                                                                        CSRF 中文名为跨站请求伪造。原理就是攻击者构造出一个后端请求地址,诱导用户点击或者通
                                                                                        过某些途径自动发起请求。如果用户是在登录状态下的话,后端就以为是用户在操作,从而进行
                                                                                        相应的逻辑。
                                                                                        举个例子,假设网站中有一个通过 GET 请求提交用户评论的接口,那么攻击者就可以在钓鱼网
                                                                                        站中加入一个图片,图片的地址就是评论接口
                                                                                                                                                                 html
                                                                                         <img src="http://www.domain.com/xxx?comment='attack'"/>
                                                                                        那么你是否会想到使用 POST 方式提交请求是不是就没有这个问题了呢? 其实并不是,使用这
                                                                                        种方式也不是百分百安全的,攻击者同样可以诱导用户进入某个页面,在页面中通过表单提交
                                                                                        POST 请求。
                                                                                        如何防御
                                                                                        防范 CSRF 攻击可以遵循以下几种规则:
                                                                                         1. Get 请求不对数据进行修改
                                                                                         2. 不让第三方网站访问到用户 Cookie
                                                                                         3. 阻止第三方网站请求接口
                                                                                         4. 请求时附带验证信息,比如验证码或者 Token
                                                                                        SameSite
                                                                                        可以对 Cookie 设置 SameSite 属性。该属性表示 Cookie 不随着跨域请求发送,可以很大程度
                                                                                        减少 CSRF 的攻击,但是该属性目前并不是所有浏览器都兼容。
                                                                                        验证 Referer
                                                                                        对于需要防范 CSRF 的请求,我们可以通过验证 Referer 来判断该请求是否为第三方网站发起
                                                                                        的。
                                                                                        Token
                                                                                        服务器下发一个随机 Token,每次发起请求时将 Token 携带上,服务器验证 Token 是否有效。
                                                                                        点击劫持
                                                                                         涉及面试题: 什么是点击劫持? 如何防范点击劫持?
                                                                                        点击劫持是一种视觉欺骗的攻击手段。攻击者将需要攻击的网站通过 iframe 嵌套的方式嵌入
                                                                                        自己的网页中,并将 iframe 设置为透明,在页面中透出一个按钮诱导用户点击。
                                                                                                 页面设置为透明 iframe
                                                                                                            yck
                                                                                                            图 前端开发者,Native 开发者。
                                                                                                                      在关注按钮位置放置一个自身的按钮,诱导用户点击
                                                                                                                                                      @稀土掘金技术社区
                                                                                        对于这种攻击方式,推荐防御的方法有两种。
                                                                                        X-FRAME-OPTIONS
                                                                                        X-FRAME-OPTIONS 是一个 HTTP 响应头,在现代浏览器有一个很好的支持。这个 HTTP 响应头
                                                                                        就是为了防御用 iframe 嵌套的点击劫持攻击。
                                                                                        该响应头有三个值可选,分别是
                                                                                         • DENY ,表示页面不允许通过 iframe 的方式展示
                                                                                         • SAMEORIGIN ,表示页面可以在相同域名下通过 iframe 的方式展示
                                                                                         • ALLOW-FROM ,表示页面可以在指定来源的 iframe 中展示
                                                                                        JS 防御
                                                                                        对于某些远古浏览器来说,并不能支持上面的这种方式,那我们只有通过 JS 的方式来防御点击
                                                                                        劫持了。
                                                                                                                                                                 html
                                                                                         <head>
                                                                                           <style id="click-jack">
                                                                                             html {
                                                                                              display: none !important;
                                                                                           </style>
                                                                                          </head>
                                                                                          <body>
                                                                                           <script>
                                                                                            if (self == top) {
                                                                                              var style = document.getElementById('click-jack')
                                                                                              document.body.removeChild(style)
                                                                                               top.location = self.location
                                                                                           </script>
                                                                                          </body>
                                                                                        以上代码的作用就是当通过 iframe 的方式加载页面时,攻击者的网页直接不显示所有内容
                                                                                        了。
                                                                                        中间人攻击
                                                                                          涉及面试题: 什么是中间人攻击? 如何防范中间人攻击?
                                                                                        中间人攻击是攻击方同时与服务端和客户端建立起了连接,并让对方认为连接是安全的,但是实
                                                                                        际上整个通信过程都被攻击者控制了。攻击者不仅能获得双方的通信信息,还能修改通信信息。
                                                                                        通常来说不建议使用公共的 Wi-Fi,因为很可能就会发生中间人攻击的情况。如果你在通信的过
                                                                                        程中涉及到了某些敏感信息,就完全暴露给攻击方了。
                                                                                        当然防御中间人攻击其实并不难,只需要增加一个安全通道来传输信息。HTTPS 就可以用来防
                                                                                        御中间人攻击,但是并不是说使用了 HTTPS 就可以高枕无忧了,因为如果你没有完全关闭
                                                                                        HTTP 访问的话,攻击方可以通过某些方式将 HTTPS 降级为 HTTP 从而实现中间人攻击。
                                                                                        小结
                                                                                        在这一章中,我们学习到了一些常见的前端安全方面的知识及如何防御这些攻击。但是安全的领
                                                                                        域相当大,这些内容只是沧海一粟,如果大家对于安全有兴趣的话,可以阅读 这个仓库的内容
                                                                                        来学习和实践这方面的知识。
                                                                                                                             留言
                                                                                               输入评论(Enter换行, # + Enter发送)
                                                                                       全部评论(65)
                                                                                             用户2729996939... 💝」7.2 5月前
                                                                                             alert('你好')
                                                                                             心1 回回复
                                                                                             Super \ デッス3 前端 @ web 6月前
                                                                                             alert(1);
                                                                                             心 点赞 🖵 回复
                                                                                             Tag 🍫 JY.5 Web Developer 6月前
                                                                                             alert('333')
                                                                                             心 点赞 🖵 回复
                                                                                             Joe爱学习66950 🚧 🔻 业务仔 8月前
                                                                                             escape('<script>alert(1)</script>')
                                                                                             心 点赞 🖵 回复
                                                                                             DeveloperHu 🚧 💝 🗸 前端工程师 8月前
                                                                                             escape('<script>alert(123)</script>')
                                                                                             心 点赞 🖵 回复
                                                                                             落魄前端人 ※17.5 两年半切图仔上班摸鱼... 9月前
                                                                                             alert(1)
                                                                                             心 点赞 🖵 回复
                                                                                             落魄前端人 如 今 77.5 两年半切图仔上班摸鱼... 9月前
                                                                                             escape('<script>alert(1)</script>')
                                                                                             心 点赞 🖵 回复
                                                                                             HowToMeetYou www $3x4 10月前
                                                                                             ALLOW-FROM已弃用

∂ developer.mozilla.org

                                                                                             心 2 回复
                                                                                             前排兵 💝 🗷 走在前端路上的小菜鸡 ... 1年前
                                                                                             alert('1111')
                                                                                             心点赞 🗇 1
                                                                                                   用户70065... 🕲 10月前
                                                                                                   能让你尝试成功的话,南山必胜客可不会让你好过
                                                                                                   心 点赞 🖵 回复
                                                                                             puluter 🌳 yr.3 1年前
                                                                                             alert('真的吗')
                                                                                             心 点赞 🖵 回复
                                                                                            HDDW 💞 🗸 🔯 | 搬砖的 @ 宇宙厂 | 1年前
                                                                                             alert('333')
                                                                                             心 点赞 🖵 回复
                                                                                            yp910108 💝JY.3 1年前
                                                                                             alert (1)
                                                                                             心 点赞 🖵 回复
                                                                                         alert ('试下')
                                                                                             心 点赞 🗇 回复
                                                                                             蛋堡 ❖」y.₃ 摸鱼工程师 1年前
                                                                                             alert('真的吗')
                                                                                             心 点赞 🖵 回复
                                                                                             Otsan (1977) (低端切图仔 1年前
                                                                                             0
                                                                                             心 点赞 🖵 回复
                                                                                             胡萝卜丁 💝 リソ.4 1年前
                                                                                             666
                                                                                             心 点赞 🖵 回复
                                                                                             跑跑玛丽兔 💝 🗷 前端开发 1年前
                                                                                             alert('666')
                                                                                             心 点赞 🗇 回复
                                                                                       树君84078 → → → → → → 1年前
                                                                                             alter('oh')
                                                                                             心 点赞 🖵 回复
                                                                                            花总 2000 全2003 高级开发工程师@某金... 1年前
                                                                                             alert('666')
                                                                                             心 点赞 🖵 回复
                                                                                             亮在掘金77539 🚧 📆 💝 JX.4 1年前
                                                                                             alert('666')
                                                                                             心 点赞 🖵 回复
                                                                                                                      查看全部 65 条回复 ~
```

❖ 稀土掘金 课程

学习时长: 23分41秒

13 浏览器缓存机制

14 浏览器渲染原理

15 安全防范知识点

学习时长: 8分12秒

学习时长: 14分44秒

学习时长: 12分55秒

学习时长: 11分43秒

17 性能优化琐碎事

学习时长: 8分4秒

18 Webpack 性能优化

学习时长: 13分43秒

学习时长: 17分57秒

学习时长: 11分20秒

19 实现小型打包工具

爱相杀