

mdframed 宏包自带框环境		
	<div><div><div><div>Frame-Title</div><div>ABC</div></div><div>foo foo foo</div></div></div>	
副标题		
	<div><div><div><div>Frame-Title</div><div>ABC</div></div><div><div>Frame-Subtitle</div><div>foo foo foo</div></div></div></div>	
自定义框环境风格		
	<div><div><div><div>Frame-Title</div><div>ABC</div></div><div>foo foo foo</div></div></div>	
环境可选参数设置 default,忽略 mdfrsetup 命令中设置的所有参数		
	<div>foo foo foo</div>	
第一种自定义框环境，如果不设置框标题，默认为环境名称		
	<div><div><div>XYZ</div><div>foo foo foo</div></div></div>	
环境可选参数设置 default，效果同上		
	<div>foo foo foo</div>	
器	第二种自定义定理环境，框标题默认为环境名称，即使另外设置也无法改变，框名称自带计数器	
		<div><div><div>XYZ 1</div><div>foo foo foo</div></div></div>
mdframed 宏包自定义定理环境，默认适用框环境		
	<div><div><div><div>Frame-Title</div><div>ABC</div></div><div><div>Remarque 0.1 (Some title).</div><div>foo foo foo</div></div></div></div>	

LaTeX 自带定义定理环境，不适用框环境

OPQ 1. foo foo foo

通过 mdframed 宏包提供的 surroundwithmdframed 命令适用框环境

Frame-Title
ABC

OPQ 2. foo foo foo