

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN216974483U
标题	车门外把手和具有其的车辆
申请人	比亚迪股份有限公司
发明人	黄昭华、张建强、蔡泽鹏、吴秀霞、李岩
申请日	2021-04-16
技术领域	车身与底盘
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN216974483U/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/82/80/40/9a83f614ea81d1/CN216974483U.pdf

2. 整体侵权风险评估

最高分竞品锁定为赛力斯问界的问界M8车门外把手（2025款增程Max / 半隐藏式机械拉手），SKU 标识为“2025款增程Max / 半隐藏式机械拉手”。2025款问界M8增程Max使用半隐藏式门把拉手，公开评测称其可轻触微动开关电弹解锁，并保留整体掀起的机械解锁方式。权利要求 1 总分为 92.0，风险阈值 80 分触发情况：是。该 SKU 公开上市时间为2025年4月16日正式上市，晚于本专利申请日2021-04-16。

最高分竞品权利要求 1 满足情况：C1-F1/C1-F2/C1-F4 明确满足；C1-F3/C1-F5 可能满足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	赛力斯问界 / 问界M8车门外把手（2025款增程Max / 半隐藏式机械拉手）	92.0	3/5	C1-F3	去畅易汽车网或汽修巴巴定位问界M8前门外把手/门锁维修手册，查看外把手总成爆炸图和开关电路。
				C1-F5	去AITO售后资料、畅易汽车网或汽修巴巴查看问界M8外把手总成拆装图与开关线束图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
2	一汽奥迪 / 一汽奥迪A5L外门把手（2025款运动版 / 机电双保险半隐藏式）	88.0	2/5	C1-F3	去一汽奥迪维修资料、ElsaWin/维修手册渠道或汽修巴巴查看A5L外把手拆装和门锁开关电路。
				C1-F4	去一汽奥迪授权维修资料或畅易汽车网定位A5L外把手拆装章节，核对手柄转轴和关闭位置。
				C1-F5	去一汽奥迪维修资料、汽修巴巴或车门外把手供应商图册查看外把手开关剖面 and 线束端子。
3	吉利银河 / 吉利星愿车门外把手（2025款UP 410km探索+版 / 主驾驶门把手按键）	68.0	2/5	C1-F3	去吉利售后维修资料、畅易汽车网或汽修巴巴下载星愿前门外把手拆装/门锁电路图。
				C1-F4	去易车/汽车之家高清外把手图集看开门序列，或去吉利维修手册查看外把手总成结构图。
				C1-F5	去吉利售后维修资料或汽修巴巴定位星愿前门外把手开关线束图，核对按键、触点和锁信号线路。
4	奇瑞风云 / 奇瑞风云A9L车门外把手（2025款标准版 / 触摸感应+机械式半隐藏）	68.0	2/5	C1-F3	去奇瑞风云售后维修资料、畅易汽车网或汽修巴巴查看A9L外把手总成和门锁输入开关电路。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	去易车视频说明书“门锁操作”或奇瑞维修手册查看外把手实际拉启动作和总成剖面。
				C1-F5	去奇瑞售后资料、汽修巴巴或供应商目录查A9L外把手开关类型、按键结构和线束端子。
5	一汽-大众 / 大众 ID.4 CROZZ车门外把手（2025款纯享版 / 半隐藏式电动按键）	68.0	2/5	C1-F3	去一汽大众维修资料、手册365或汽修巴巴查看ID.4 CROZZ外把手拆装和门锁电路图。
				C1-F4	去大众官方维修手册或汽车之家视频说明书“车门进入”查看外把手拉启动作和转轴结构。
				C1-F5	去一汽大众维修资料或手册365定位外门把手/中央门锁电路，核对按钮、微动开关和线束。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 赛力斯问界 问界M8车门外把手（2025款增程Max / 半隐藏式机械拉手）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	赛力斯问界 / AITO / SERES
产品（中/英）	问界M8车门外把手（2025款增程Max / 半隐藏式机械拉手） / AITO M8 exterior door handle (2025 REEV Max / semi-hidden mechanical pull handle)
SKU 锁定	2025款增程Max / 半隐藏式机械拉手。本节所有 evidence 仅指向该 SKU

字段	值
产品介绍	2025款问界M8增程Max使用半隐藏式门把拉手，公开评测称其可轻触微动开关电弹解锁，并保留整体掀起的机械解锁方式。
市场	中国中大型新能源SUV前装市场
上市日期	2025年4月16日正式上市
总分（百分制）	92.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车门外把手，其特征在于，包括：把手座，所述把手座适于安装于车门；微动开关，所述微动开关设于所述把手座内，所述微动开关具有从所述把手座露出的触点；上掀手柄，所述上掀手柄在掀起位置和关闭位置之间可翻转地安装于所述把手座，所述上掀手柄位于所述掀起位置时向车门外侧展开，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述把手座；微动按键，所述微动按键安装于所述上掀手柄的外表面，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述微动开关，且所述微动按键与所述微动开关的触点接触，所述微动按键通过触动所述触点以使所述微动开关发送解锁信号和/或锁止信号。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车门外把手	问界M8公开资料明确描述其车门外把手/半隐藏式门把拉手。	明确满足	1、 新出行：静态体验问界M8	① 权利要求限定的事物X：车门外把手，即车门外侧供开门操作的把手部件。② 候选公开证据Y：M8公开资料称其搭载半隐藏式门把拉手。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，二者均为车门外侧开门把手；(b) 单位/量纲是否等价：是，存在性二值；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外侧；(d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	把手座，所述把手座适于安装于车门	M8半隐藏式门把拉手嵌设于车门外侧，把手总成具有安装于车门的座体/承载结构。	明确满足	1、 新出行：静态体验问界M8	① 权利要求限定的事物X：把手座适于安装于车门，是把手总成相对车门的安装承载结构。② 候选公开证据Y：M8图文显示半隐藏式门把位于车门外板区域。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，二者均指门把手总成安装在车门上；(b) 单位/量纲是否等价：是，安装关系二值；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外板/门把手总成；(d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	微动开关，所述微动开关设于所述把手座内，所述微动开关具有从所述把手座露出的触点	M8资料写明轻触微动开关可电弹解锁；未公开该微动开关是否位于把手座内及触点露出方式。	可能满足	1、 新出行：静态体验问界M8	① 权利要求限定的事物X：把手座内的微动开关及从把手座露出的可触动触点。② 候选公开证据Y：M8半隐藏式门把可轻触微动开关实现电弹解锁。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，微动开关触发门锁信号与权利要求微动开关用途一致；座内位置和露出触点未由公开资料直接图示；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值开关触发关系；(c) 参考系是否等价：是，均指M8外门把手区域；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	上掀手柄，所述上掀手柄在掀起位置和关闭位置之间可翻转地安装于所述把手座，所述上掀手柄位于所述掀起位置时向车门外侧展开，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述把手座	M8半隐藏式门把手保留机械结构，整体掀起即可机械解锁；新浪汽车亦称其有车外机械门把手。	明确满足	1、 新出行：静态体验问界M8 2、 智能汽车资源网：10款半隐藏式门把手新车型盘点 3、 新浪汽车：问界M8有三重安全解锁机制	① 权利要求限定的事物X：上掀手柄可在关闭位置和掀起位置之间翻转，掀起时向车外展开。② 候选公开证据Y：M8公开资料称半隐藏式门把手保留机械结构且整体掀起即可机械解锁，另有车外机械门把手安全解锁机制。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，整体掀起机械解锁对应翻转外展手柄； (b) 单位/量纲是否等价：是，二位运动/存在性； (c) 参考系是否等价：是，均指车门外侧门把手总成； (d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	微动按键，所述微动按键安装于所述上掀手柄的外表面，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述微动开关，且所述微动按键与所述微动开关的触点接触，所述微动按键通过触动所述触点以使所述微动开关发送解锁信号和/或锁止信号	M8资料显示轻触微动开关可实现电弹解锁；但未公开外表面微动按键与触点接触的剖面结构。	可能满足	1、 新出行：静态体验问界M8	① 权利要求限定的事物X：外表面微动按键触动微动开关触点并发送解锁/锁止信号。② 候选公开证据Y：M8门把手轻触微动开关即可电弹解锁。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，轻触门把开关触发解锁信号与权利要求信号链一致；按键-触点接触结构未公开；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值锁止/解锁信号触发；(c) 参考系是否等价：是，均指M8外门把手区域；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述上掀手柄的外表面适于与车门的外表面平齐。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述上掀手柄的外表面适于与车门的外表面平齐	M8为半隐藏式机械门把，关闭时大概率与车门外板保持近似平齐，但公开资料未给截面或间隙。	可能满足	1、 新出行：静态体验问界M8 2、 智能汽车资源网：10款半隐藏式门把手新车型盘点	① 权利要求限定的事物X：关闭位置时上掀手柄外表面与车门外表面平齐。② 候选公开证据Y：M8为半隐藏式机械门把，关闭时大概率与车门外板保持近似平齐，但公开资料未给截面或间隙。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，半隐藏/隐藏式外把手通常追求外表面连续，能对应平齐限定；但缺剖面量测；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为外表面相对位置关系；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外板与外把手关闭位置；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，还包括：锁芯，所述锁芯安装于所述把手座内，所述锁芯具有从所述把手座露出的钥匙孔，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述钥匙孔，所述上掀手柄位于所述掀起位置时露出所述钥匙孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	锁芯，所述锁芯安装于所述把手座内，所述锁芯具有从所述把手座露出的钥匙孔，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述钥匙孔，所述上掀手柄位于所述掀起位置时露出所述钥匙孔	M8公开资料仅证明车外机械门把手/应急可开门，未公开锁芯、钥匙孔及其遮盖露出方式。	证据不足	1、 新浪汽车：问界M8有三重安全解锁机制	① 权利要求限定的事物X：锁芯、从把手座露出的钥匙孔及上掀手柄遮盖/露出钥匙孔。② 候选公开证据Y：M8公开资料仅证明车外机械门把手/应急可开门，未公开锁芯、钥匙孔及其遮盖露出方式。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，车外机械门把手不等于锁芯和钥匙孔结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是锁芯/钥匙孔存在性，Y是机械开门功能；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位钥匙孔或遮盖件；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座设有多个预定位卡脚，所述把手座通过多个所述预定位卡脚与车门在车门的内外方向上预定位，所述把手座设有与车门进一步紧固的多个螺纹紧固件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述把手座设有多个预定位卡脚，所述把手座通过多个所述预定位卡脚与车门在车门的内外方向上预定位，所述把手座设有与车门进一步紧固的多个螺纹紧固件	未找到该候选外把手座预定位卡脚、车门内外方向预定位和多个螺纹紧固件的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座设有多个预定位卡脚，所述把手座通过多个所述预定位卡脚与车门在车门的内外方向上预定位，所述把手座设有与车门进一步紧固的多个螺纹紧固件。② 候选公开证据Y：未找到该候选外把手座预定位卡脚、车门内外方向预定位和多个螺纹紧固件的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的车门外把手，其特征在于，所述预定位卡脚构造有导向斜面，所述导向斜面通过与车门配合而引导所述预定位卡脚卡合于车门。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述预定位卡脚构造有导向斜面，所述导向斜面通过与车门配合而引导所述预定位卡脚卡合于车门	未找到该候选预定位卡脚导向斜面与车门卡合的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述预定位卡脚构造有导向斜面，所述导向斜面通过与车门配合而引导所述预定位卡脚卡合于车门。② 候选公开证据Y：未找到该候选预定位卡脚导向斜面与车门卡合的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有用于密封所述把手座和车门之间缝隙的密封圈，所述密封圈位于所述把手座的外周缘且沿所述把手座的外周缘的周向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有用于密封所述把手座和车门之间缝隙的密封圈，所述密封圈位于所述把手座的外周缘且沿所述把手座的外周缘的周向延伸	未找到该候选把手座背面外周密封圈及其沿外周缘周向延伸的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有用于密封所述把手座和车门之间缝隙的密封圈，所述密封圈位于所述把手座的外周缘且沿所述把手座的外周缘的周向延伸。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选把手座背面外周密封圈及其沿外周缘周向延伸的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座的朝向所述上掀手柄的一侧安装有气密垫，所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有扣手槽，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述扣手槽的边沿止抵于所述气密垫。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述把手座的朝向所述上掀手柄的一侧安装有气密垫，所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有扣手槽，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述扣手槽的边沿止抵于所述气密垫	未找到该候选把手座朝向手柄侧气密垫、扣手槽边沿止抵气密垫的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座的朝向所述上掀手柄的一侧安装有气密垫，所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有扣手槽，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述扣手槽的边沿止抵于所述气密垫。② 候选公开证据Y：未找到该候选把手座朝向手柄侧气密垫、扣手槽边沿止抵气密垫的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述微动开关连接有传输所述解锁信号和/或所述锁止信号的转接线，所述转接线具有转接头，所述转接头设有滑轨，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有滑槽，所述滑轨通过滑动卡接于所述滑槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述微动开关连接有传输所述解锁信号和/或所述锁止信号的转接线，所述转接线具有转接头，所述转接头设有滑轨，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有滑槽，所述滑轨通过滑动卡接于所述滑槽	未找到该候选微动开关转接线、转接头滑轨及把手座背面滑槽卡接的公开线束/拆解证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述微动开关连接有传输所述解锁信号和/或所述锁止信号的转接线，所述转接线具有转接头，所述转接头设有滑轨，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有滑槽，所述滑轨通过滑动卡接于所述滑槽。② 候选公开证据Y：未找到该候选微动开关转接线、转接头滑轨及把手座背面滑槽卡接的公开线束/拆解证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座上设有贯通孔，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一连接臂和第二连接臂，所述第一连接臂与所

述第二连接臂之间设置有转轴；所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有摇臂，所述摇臂穿过所述贯通孔并转动套设在所述转轴上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述把手座上设有贯通孔，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一连接臂和第二连接臂，所述第一连接臂与所述第二连接臂之间设置有转轴	未找到该候选把手座贯通孔、第一/第二连接臂及二者之间转轴的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座上设有贯通孔，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一连接臂和第二连接臂，所述第一连接臂与所述第二连接臂之间设置有转轴。② 候选公开证据Y：未找到该候选把手座贯通孔、第一/第二连接臂及二者之间转轴的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有摇臂，所述摇臂穿过所述贯通孔并转动套设在所述转轴上	未找到该候选上掀手柄摇臂穿过贯通孔并套设转轴的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有摇臂，所述摇臂穿过所述贯通孔并转动套设在所述转轴上。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选上掀手柄摇臂穿过贯通孔并套设转轴的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车门外把手，其特征在于，还包括：所述摇臂包括沿上掀手柄的长度方向的第一摇臂及第二摇臂，所述贯通孔包括沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一贯通孔及第二贯通孔，所述第一摇臂与所述第一贯通孔对应设置，所述第二摇臂与所述第二贯通孔对应设置；复位扭簧，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有凸筋，所述第一摇臂设有第一摇臂槽，所述第二摇臂设有第二摇臂槽，所述复位扭簧套设于所述转轴，所述复位扭簧的长度方向的中部钩挂于所述凸筋，所述复位扭簧的两端分别钩挂于所述第一摇臂槽和所述第二摇臂槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述摇臂包括沿上掀手柄的长度方向的第一摇臂及第二摇臂，所述贯通孔包括沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一贯通孔及第二贯通孔，所述第一摇臂与所述第一贯通孔对应设置，所述第二摇臂与所述第二贯通孔对应设置	未找到该候选第一/第二摇臂、第一/第二贯通孔对应设置的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述摇臂包括沿上掀手柄的长度方向的第一摇臂及第二摇臂，所述贯通孔包括沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一贯通孔及第二贯通孔，所述第一摇臂与所述第一贯通孔对应设置，所述第二摇臂与所述第二贯通孔对应设置。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选第一/第二摇臂、第一/第二贯通孔对应设置的公开拆解/维修证据。。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	复位扭簧，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有凸筋，所述第一摇臂设有第一摇臂槽，所述第二摇臂设有第二摇臂槽，所述复位扭簧套设于所述转轴，所述复位扭簧的长度方向的中部钩挂于所述凸筋，所述复位扭簧的两端分别钩挂于所述第一摇臂槽和所述第二摇臂槽	未找到该候选复位扭簧、凸筋及扭簧两端钩挂摇臂槽的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：复位扭簧，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有凸筋，所述第一摇臂设有第一摇臂槽，所述第二摇臂设有第二摇臂槽，所述复位扭簧套设于所述转轴，所述复位扭簧的长度方向的中部钩挂于所述凸筋，所述复位扭簧的两端分别钩挂于所述第一摇臂槽和所述第二摇臂槽。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选复位扭簧、凸筋及扭簧两端钩挂摇臂槽的公开拆解/维修证据。。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括：车门，所述车门的外表面构造有凹部；根据权利要求1-10中任一项所述的车门外把手，所述把手座安装于所述车门的凹部，所述凹部在所述上掀手柄的下方形成伸入空间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆	问界M8为公开上市/销售车型，属于车辆。	明确满足	1、新出行：静态体验问界M8	① 权利要求限定的事物X：一种车辆。② 候选公开证据Y：问界M8为公开上市/销售车型，属于车辆。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，候选对象即整车产品；(b) 单位/量纲是否等价：是，存在性二值；(c) 参考系是否等价：是，均指整车产品；(d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	车门，所述车门的外表面构造有凹部	半隐藏式外把手通常需要车门外板凹部/容纳空间配合；公开资料未直接给凹部剖面。	可能满足	1、 新出行：静态体验问界M8 2、 智能汽车资源网：10款半隐藏式门把手新车型盘点 3、 新浪汽车：问界M8有三重安全解锁机制	① 权利要求限定的事物X：车门，所述车门的外表面构造有凹部。② 候选公开证据Y：半隐藏式外把手通常需要车门外板凹部/容纳空间配合；公开资料未直接给凹部剖面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，半隐藏式外把手与车门凹部/伸手空间存在结构对应性；但缺剖面图直接证明；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为空间/安装关系；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外板与外把手区域；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F3	车门外把手，所述把手座安装于所述车门的凹部，所述凹部在所述上掀手柄的下方形成伸入空间	半隐藏机械/应急外把手资料支持把手安装在车门外板区域并留有操作空间的推断；未直接给凹部下方伸入空间剖面。	可能满足	1、 新出行：静态体验问界M8 2、 智能汽车资源网：10款半隐藏式门把手新车型盘点 3、 新浪汽车：问界M8有三重安全解锁机制	① 权利要求限定的事物X：车门外把手，所述把手座安装于所述车门的凹部，所述凹部在所述上掀手柄的下方形成伸入空间。② 候选公开证据Y：半隐藏机械/应急外把手资料支持把手安装在车门外板区域并留有操作空间的推断；未直接给凹部下方伸入空间剖面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，半隐藏外把手与车门凹部/伸手空间存在结构对应性；但缺剖面图直接证明；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为空间/安装关系；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外板与外把手区域；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

TOP2: 一汽奥迪 一汽奥迪A5L外门把手（2025款运动版 / 机电双保险半隐藏式）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	一汽奥迪 / FAW Audi
产品（中/英）	一汽奥迪A5L外门把手（2025款运动版 / 机电双保险半隐藏式） / FAW Audi A5L exterior door handle (2025 Sport trim / mechatronic semi-hidden handle)

字段	值
SKU 锁定	2025款运动版 / 机电双保险半隐藏式。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025款一汽奥迪A5L运动版使用半隐藏式门把手，公开资料称其内置微动开关，并具有机械应急开启设计。
市场	中国豪华中型轿车前装市场
上市日期	2025年8月7日正式上市
总分（百分制）	88.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车门外把手，其特征在于，包括：把手座，所述把手座适于安装于车门；微动开关，所述微动开关设于所述把手座内，所述微动开关具有从所述把手座露出的触点；上掀手柄，所述上掀手柄在掀起位置和关闭位置之间可翻转地安装于所述把手座，所述上掀手柄位于所述掀起位置时向车门外侧展开，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述把手座；微动按键，所述微动按键安装于所述上掀手柄的外表面，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述微动开关，且所述微动按键与所述微动开关的触点接触，所述微动按键通过触动所述触点以使所述微动开关发送解锁信号和/或锁止信号。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车门外把手	一汽奥迪A5L公开资料明确说明采用半隐藏式外部门把手。	明确满足	1、懂车帝：一汽奥迪A5L半隐藏式门把手的安全哲学 2、太平洋汽车：半隐藏门把手配双保险，一汽奥迪A5L机电安全新突破	① 权利要求限定的事物X：车门外把手，即车门外侧开门部件。② 候选公开证据Y：A5L公开资料围绕半隐藏式门把手设计说明。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，同为车门外侧门把手；(b) 单位/量纲是否等价：是，存在性二值；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外侧；(d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	把手座，所述把手座适于安装于车门	A5L半隐藏式门把手集成于车门外侧，具备安装于车门的门把手总成结构。	明确满足	1、 智能汽车资源网：10款半隐藏式门把手新车型盘点	① 权利要求限定的事物X：把手座适于安装于车门。② 候选公开证据Y：A5L半隐藏式门把手作为车门外侧总成配置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，门把手总成必然安装于车门且与权利要求安装关系一致；(b) 单位/量纲是否等价：是，安装关系二值；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外侧/门把手总成；(d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	微动开关，所述微动开关设于所述把手座内，所述微动开关具有从所述把手座露出的触点	A5L宣传资料称半隐藏式门把手内置微动开关；未公开触点是否从把手座露出。	可能满足	1、 懂车帝：一汽奥迪A5L半隐藏式门把手的安全哲学 2、 智能汽车资源网：10款半隐藏式门把手新车型盘点	① 权利要求限定的事物X：把手座内的微动开关及从把手座露出的触点。② 候选公开证据Y：A5L公开资料称半隐藏式门把手内置微动开关。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，“内置微动开关”对应权利要求的微动开关；触点露出和座内具体布置仍缺剖面；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值开关存在关系；(c) 参考系是否等价：是，均指A5L外门把手内部；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	上掀手柄，所述上掀手柄在掀起位置和关闭位置之间可翻转地安装于所述把手座，所述上掀手柄位于所述掀起位置时向车门外侧展开，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述把手座	A5L半隐藏式门把手可轻拉/两次拉启实现机械解锁；未公开完整上掀铰接轴线。	可能满足	1、 智能汽车资源网：10款半隐藏式门把手新车型盘点 2、 懂车帝：一汽奥迪A5L半隐藏式门把手的安全哲学 3、 新出行：一汽奥迪A5L详细解读 4、 太平洋汽车：半隐藏门把手配双保险，一汽奥迪A5L机电安全新突破	① 权利要求限定的事物X：上掀手柄在关闭和掀起位置之间翻转，掀起时向车外展开。② 候选公开证据Y：A5L半隐藏式门把手为机电双保险，一拉/两次拉启可机械解锁。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，半隐藏机械拉启与翻转外展手柄功能相同；但公开资料未给铰接轴线和关闭遮盖剖面；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二位拉启/开门动作；(c) 参考系是否等价：是，均指A5L车门外把手；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	微动按键，所述微动按键安装于所述上掀手柄的外表面，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述微动开关，且所述微动按键与所述微动开关的触点接触，所述微动按键通过触动所述触点以使所述微动开关发送解锁信号和/或锁止信号	A5L门把手内置微动开关并用于电子开门；未公开外表面微动按键与触点接触结构。	可能满足	1、懂车帝：一汽奥迪A5L半隐藏式门把手的安全哲学 2、太平洋汽车：半隐藏门把手配双保险，一汽奥迪A5L机电安全新突破	① 权利要求限定的事物X：外表面微动按键触动微动开关触点以发送解锁/锁止信号。② 候选公开证据Y：A5L半隐藏式门把手将电子锁与机械锁集成，内置微动开关用于开门。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，电子开门开关与权利要求锁信号触发功能一致；按键和触点接触路径缺图；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值锁信号触发；(c) 参考系是否等价：是，均指A5L外门把手内部/外表面；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述上掀手柄的外表面适于与车门的外表面平齐。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述上掀手柄的外表面适于与车门的外表面平齐	A5L为半隐藏式门把手，公开资料强调流线型外观；未直接给关闭状态与车门外表面平齐的剖面。	可能满足	1、 太平洋汽车：半隐藏门把手配双保险，一汽奥迪A5L机电安全新突破	① 权利要求限定的事物X：关闭位置时上掀手柄外表面与车门外表面平齐。② 候选公开证据Y：A5L为半隐藏式门把手，公开资料强调流线型外观；未直接给关闭状态与车门外表面平齐的剖面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，半隐藏/隐藏式外把手通常追求外表面连续，能对应平齐限定；但缺剖面量测；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为外表面相对位置关系；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外板与外把手关闭位置；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，还包括：锁芯，所述锁芯安装于所述把手座内，所述锁芯具有从所述把手座露出的钥匙孔，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述钥匙孔，所述上掀手柄位于所述掀起位置时露出所述钥匙孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	锁芯，所述锁芯安装于所述把手座内，所述锁芯具有从所述把手座露出的钥匙孔，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述钥匙孔，所述上掀手柄位于所述掀起位置时露出所述钥匙孔	A5L公开资料证明碰撞/失电时有机机械解锁机制或红色应急机构，但未公开外把手锁芯和钥匙孔。	证据不足	1、 新出行：一汽奥迪A5L详细解读 2、 太平洋汽车：半隐藏门把手配双保险，一汽奥迪A5L机电安全新突破	① 权利要求限定的事物X：锁芯、钥匙孔以及手柄遮盖/露出钥匙孔。② 候选公开证据Y：A5L公开资料证明碰撞/失电时有机机械解锁机制或红色应急机构，但未公开外把手锁芯和钥匙孔。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，机械应急机构不等于钥匙锁芯和钥匙孔；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是锁芯钥匙孔结构，Y是机械解锁功能；(c) 参考系是否等价：否，Y未给钥匙孔位置；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座设有多个预定位卡脚，所述把手座通过多个所述预定位卡脚与车门在车门的内外方向上预定位，所述把手座设有与车门进一步紧固的多个螺纹紧固件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述把手座设有多个预定位卡脚，所述把手座通过多个所述预定位卡脚与车门在车门的内外方向上预定位，所述把手座设有与车门进一步紧固的多个螺纹紧固件	未找到该候选外把手座预定位卡脚、车门内外方向预定位和多个螺纹紧固件的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座设有多个预定位卡脚，所述把手座通过多个所述预定位卡脚与车门在车门的内外方向上预定位，所述把手座设有与车门进一步紧固的多个螺纹紧固件。② 候选公开证据Y：未找到该候选外把手座预定位卡脚、车门内外方向预定位和多个螺纹紧固件的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的车门外把手，其特征在于，所述预定位卡脚构造有导向斜面，所述导向斜面通过与车门配合而引导所述预定位卡脚卡合于车门。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述预定位卡脚构造有导向斜面，所述导向斜面通过与车门配合而引导所述预定位卡脚卡合于车门	未找到该候选预定位卡脚导向斜面与车门卡合的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述预定位卡脚构造有导向斜面，所述导向斜面通过与车门配合而引导所述预定位卡脚卡合于车门。② 候选公开证据Y：未找到该候选预定位卡脚导向斜面与车门卡合的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有用于密封所述把手座和车门之间缝隙的密封圈，所述密封圈位于所述把手座的外周缘且沿所述把手座的外周缘的周向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有用于密封所述把手座和车门之间缝隙的密封圈，所述密封圈位于所述把手座的外周缘且沿所述把手座的外周缘的周向延伸	未找到该候选把手座背面外周密封圈及其沿外周缘周向延伸的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有用于密封所述把手座和车门之间缝隙的密封圈，所述密封圈位于所述把手座的外周缘且沿所述把手座的外周缘的周向延伸。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选把手座背面外周密封圈及其沿外周缘周向延伸的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座的朝向所述上掀手柄的一侧安装有气密封垫，所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有扣手槽，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述扣手槽的边沿止抵于所述气密封垫。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述把手座的朝向所述上掀手柄的一侧安装有气密垫，所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有扣手槽，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述扣手槽的边沿止抵于所述气密垫	未找到该候选把手座朝向手柄侧气密垫、扣手槽边沿止抵气密垫的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座的朝向所述上掀手柄的一侧安装有气密垫，所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有扣手槽，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述扣手槽的边沿止抵于所述气密垫。② 候选公开证据Y：未找到该候选把手座朝向手柄侧气密垫、扣手槽边沿止抵气密垫的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述微动开关连接有传输所述解锁信号和/或所述锁止信号的转接线，所述转接线具有转接头，所述转接头设有滑轨，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有滑槽，所述滑轨通过滑动卡接于所述滑槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述微动开关连接有传输所述解锁信号和/或所述锁止信号的转接线，所述转接线具有转接头，所述转接头设有滑轨，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有滑槽，所述滑轨通过滑动卡接于所述滑槽	未找到该候选微动开关转接线、转接头滑轨及把手座背面滑槽卡接的公开线束/拆解证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述微动开关连接有传输所述解锁信号和/或所述锁止信号的转接线，所述转接线具有转接头，所述转接头设有滑轨，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有滑槽，所述滑轨通过滑动卡接于所述滑槽。② 候选公开证据Y：未找到该候选微动开关转接线、转接头滑轨及把手座背面滑槽卡接的公开线束/拆解证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座上设有贯通孔，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一连接臂和第二连接臂，所述第一连接臂与所

述第二连接臂之间设置有转轴；所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有摇臂，所述摇臂穿过所述贯通孔并转动套设在所述转轴上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述把手座上设有贯通孔，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一连接臂和第二连接臂，所述第一连接臂与所述第二连接臂之间设置有转轴	未找到该候选把手座贯通孔、第一/第二连接臂及二者之间转轴的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座上设有贯通孔，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一连接臂和第二连接臂，所述第一连接臂与所述第二连接臂之间设置有转轴。② 候选公开证据Y：未找到该候选把手座贯通孔、第一/第二连接臂及二者之间转轴的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有摇臂，所述摇臂穿过所述贯通孔并转动套设在所述转轴上	未找到该候选上掀手柄摇臂穿过贯通孔并套设转轴的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有摇臂，所述摇臂穿过所述贯通孔并转动套设在所述转轴上。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选上掀手柄摇臂穿过贯通孔并套设转轴的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车门外把手，其特征在于，还包括：所述摇臂包括沿上掀手柄的长度方向的第一摇臂及第二摇臂，所述贯通孔包括沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一贯通孔及第二贯通孔，所述第一摇臂与所述第一贯通孔对应设置，所述第二摇臂与所述第二贯通孔对应设置；复位扭簧，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有凸筋，所述第一摇臂设有第一摇臂槽，所述第二摇臂设有第二摇臂槽，所述复位扭簧套设于所述转轴，所述复位扭簧的长度方向的中部钩挂于所述凸筋，所述复位扭簧的两端分别钩挂于所述第一摇臂槽和所述第二摇臂槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述摇臂包括沿上掀手柄的长度方向的第一摇臂及第二摇臂，所述贯通孔包括沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一贯通孔及第二贯通孔，所述第一摇臂与所述第一贯通孔对应设置，所述第二摇臂与所述第二贯通孔对应设置	未找到该候选第一/第二摇臂、第一/第二贯通孔对应设置的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述摇臂包括沿上掀手柄的长度方向的第一摇臂及第二摇臂，所述贯通孔包括沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一贯通孔及第二贯通孔，所述第一摇臂与所述第一贯通孔对应设置，所述第二摇臂与所述第二贯通孔对应设置。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选第一/第二摇臂、第一/第二贯通孔对应设置的公开拆解/维修证据。。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	复位扭簧，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有凸筋，所述第一摇臂设有第一摇臂槽，所述第二摇臂设有第二摇臂槽，所述复位扭簧套设于所述转轴，所述复位扭簧的长度方向的中部钩挂于所述凸筋，所述复位扭簧的两端分别钩挂于所述第一摇臂槽和所述第二摇臂槽	未找到该候选复位扭簧、凸筋及扭簧两端钩挂摇臂槽的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：复位扭簧，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有凸筋，所述第一摇臂设有第一摇臂槽，所述第二摇臂设有第二摇臂槽，所述复位扭簧套设于所述转轴，所述复位扭簧的长度方向的中部钩挂于所述凸筋，所述复位扭簧的两端分别钩挂于所述第一摇臂槽和所述第二摇臂槽。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选复位扭簧、凸筋及扭簧两端钩挂摇臂槽的公开拆解/维修证据。。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括：车门，所述车门的外表面构造有凹部；根据权利要求1-10中任一项所述的车门外把手，所述把手座安装于所述车门的凹部，所述凹部在所述上掀手柄的下方形成伸入空间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆	一汽奥迪A5L为公开上市/销售车型，属于车辆。	明确满足	1、太平洋汽车： 半隐藏门把手配双保险，一汽奥迪A5L机电安全新突破	① 权利要求限定的事物X：一种车辆。② 候选公开证据Y：一汽奥迪A5L为公开上市/销售车型，属于车辆。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，候选对象即整车产品；(b) 单位/量纲是否等价：是，存在性二值；(c) 参考系是否等价：是，均指整车产品；(d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	车门，所述车门的外表面构造有有凹部	半隐藏式外把手通常需要车门外板凹部/容纳空间配合；公开资料未直接给凹部剖面。	可能满足	1、 太平洋汽车：半隐藏门把手配双保险，一汽奥迪A5L机电安全新突破 2、 新出行：一汽奥迪A5L详细解读	① 权利要求限定的事物X：车门，所述车门的外表面构造有有凹部。② 候选公开证据Y：半隐藏式外把手通常需要车门外板凹部/容纳空间配合；公开资料未直接给凹部剖面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，半隐藏外把手与车门凹部/伸手空间存在结构对应性；但缺剖面图直接证明；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为空间/安装关系；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外板与外把手区域；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F3	车门外把手，所述把手座安装于所述车门的凹部，所述凹部在所述上掀手柄的下方形成伸入空间	半隐藏机械/应急外把手资料支持把手安装在车门外板区域并留有操作空间的推断；未直接给凹部下方伸入空间剖面。	可能满足	1、 太平洋汽车：半隐藏门把手配双保险，一汽奥迪A5L机电安全新突破 2、 新出行：一汽奥迪A5L详细解读	① 权利要求限定的事物X：车门外把手，所述把手座安装于所述车门的凹部，所述凹部在所述上掀手柄的下方形成伸入空间。② 候选公开证据Y：半隐藏机械/应急外把手资料支持把手安装在车门外板区域并留有操作空间的推断；未直接给凹部下方伸入空间剖面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，半隐藏外把手与车门凹部/伸手空间存在结构对应性；但缺剖面图直接证明；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为空间/安装关系；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外板与外把手区域；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

TOP3: 吉利银河 吉利星愿车门外把手（2025款UP 410km探索+版 / 主驾驶门把手按键）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	吉利银河 / Geely Galaxy
产品（中/英）	吉利星愿车门外把手（2025款UP 410km探索+版 / 主驾驶门把手按键） / Geely Xingyuan exterior door handle (2025 UP 410km Explore+ / driver-side handle button)

字段	值
SKU 锁定	2025款UP 410km探索+版 / 主驾驶门把手按键。本节所有evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025款吉利星愿UP 410km探索+版第三方实测称驾驶者需按主驾驶车门把手按键完成解锁和落锁。
市场	中国A0级纯电小车前装市场
上市日期	2024年10月9日正式上市
总分（百分制）	68.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车门外把手，其特征在于，包括：把手座，所述把手座适于安装于车门；微动开关，所述微动开关设于所述把手座内，所述微动开关具有从所述把手座露出的触点；上掀手柄，所述上掀手柄在掀起位置和关闭位置之间可翻转地安装于所述把手座，所述上掀手柄位于所述掀起位置时向车门外侧展开，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述把手座；微动按键，所述微动按键安装于所述上掀手柄的外表面，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述微动开关，且所述微动按键与所述微动开关的触点接触，所述微动按键通过触动所述触点以使所述微动开关发送解锁信号和/或锁止信号。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车门外把手	吉利星愿2025款UP 410km探索+版实测资料明确提到主驾驶车门把手。	明确满足	1、车质网：2025款吉利星愿日常实用性测试报告 2、搜狐汽车：2025款吉利星愿日常实用性测试报告	① 权利要求限定的事物X：车门外把手。② 候选公开证据Y：星愿测试报告称主驾驶车门把手上有按键。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，同为车门外侧把手；(b) 单位/量纲是否等价：是，存在性二值；(c) 参考系是否等价：是，均指主驾驶车门外侧；(d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	把手座，所述把手座适于安装于车门	星愿主驾驶车门把手安装于车门外侧，具备外把手总成安装关系。	明确满足	1、车质网： 2025款吉利星愿日常实用性测试报告 2、易车图片： 星愿UP 410km 探索+版驾驶员侧后门把手图片	① 权利要求限定的事物X：把手座适于安装于车门。② 候选公开证据Y：星愿2025款UP 410km探索+版图片和实测均定位到车门把手。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，门把手总成安装于车门外侧与权利要求一致；(b) 单位/量纲是否等价：是，安装关系二值；(c) 参考系是否等价：是，均指主驾驶车门外侧；(d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	微动开关，所述微动开关设于所述把手座内，所述微动开关具有从所述把手座露出的触点	星愿公开资料仅证明主驾驶门把手有解锁/落锁按键，未公开把手座内微动开关及露出触点。	证据不足	1、 车质网：2025款吉利星愿日常实用性测试报告 2、 搜狐汽车：2025款吉利星愿日常实用性测试报告	① 权利要求限定的事物X：把手座内微动开关及从把手座露出的触点。② 候选公开证据Y：主驾驶车门把手上有按键可解锁/落锁。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，按键外观不同于微动开关在把手座内及触点露出；(b) 单位/量纲是否等价：否，X要求内部开关和触点结构，Y只证明用户可按压的外部按键功能；(c) 参考系是否等价：否，Y未给把手座内部位置或触点参考系；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	上掀手柄，所述上掀手柄在掀起位置和关闭位置之间可翻转地安装于所述把手座，所述上掀手柄位于所述掀起位置时向车门外侧展开，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述把手座	星愿公开图片/实测证明存在车门把手和按键，但未证明其为上掀翻转手柄或关闭时遮盖把手座。	证据不足	1、车质网： 2025款吉利星愿日常实用性测试报告 2、易车图片： 星愿UP 410km 探索+版驾驶员侧后门把手图片	① 权利要求限定的事物X：上掀手柄在关闭/掀起位置间翻转并向车门外侧展开。② 候选公开证据Y：星愿图片和实测只定位到车门把手及按键。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，车门把手存在不等于上掀翻转机构； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是二位翻转运动，Y未公开运动方式； (c) 参考系是否等价：否，Y仅为外观/按键参考，未显示转轴或关闭遮盖关系； (d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	微动按键，所述微动按键安装于所述上掀手柄的外表面，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述微动开关，且所述微动按键与所述微动开关的触点接触，所述微动按键通过触动所述触点以使所述微动开关发送解锁信号和/或锁止信号	星愿2025款UP 410km探索+版主驾驶车门把手按键可完成解锁和落锁；未公开其与微动开关触点接触结构。	可能满足	1、车质网：2025款吉利星愿日常实用性测试报告 2、搜狐汽车：2025款吉利星愿日常实用性测试报告	① 权利要求限定的事物X：外表面微动按键触动微动开关触点并发送解锁/锁止信号。② 候选公开证据Y：主驾驶车门把手按键可完成解锁和落锁。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，外部按键触发锁止/解锁功能与权利要求信号用途一致；内部触点接触路径未公开；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值锁止/解锁动作；(c) 参考系是否等价：是，均指星愿主驾驶外门把手；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述上掀手柄的外表面适于与车门的外表面平齐。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述上掀手柄的外表面适于与车门的外表面平齐	星愿公开资料仅证明车门把手和主驾按键，未证明关闭时手柄外表面与车门外表面平齐。	证据不足	1、易车图片： 星愿UP 410km 探索+版驾驶员侧后门把手图片	① 权利要求限定的事物X：关闭位置时上掀手柄外表面与车门外表面平齐。② 候选公开证据Y：星愿公开资料仅证明车门把手和主驾按键，未证明关闭时手柄外表面与车门外表面平齐。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，外观图片/按键资料不能证明平齐关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是相对外表面位置，Y未给截面或量测；(c) 参考系是否等价：否，Y未明确关闭位置与车门外板的相对高度；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，还包括：锁芯，所述锁芯安装于所述把手座内，所述锁芯具有从所述把手座露出的钥匙孔，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述钥匙孔，所述上掀手柄位于所述掀起位置时露出所述钥匙孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	锁芯，所述锁芯安装于所述把手座内，所述锁芯具有从所述把手座露出的钥匙孔，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述钥匙孔，所述上掀手柄位于所述掀起位置时露出所述钥匙孔	星愿资料证明主驾门把手按键/无钥匙进入，但未公开锁芯、钥匙孔及手柄遮盖露出方式。	证据不足	1、 搜狐汽车：2025款吉利星愿日常实用性测试报告 2、 Geely Global：吉利星愿销售配置表	① 权利要求限定的事物X：锁芯、钥匙孔及上掀手柄遮盖/露出钥匙孔。② 候选公开证据Y：星愿资料证明主驾门把手按键/无钥匙进入，但未公开锁芯、钥匙孔及手柄遮盖露出方式。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无钥匙进入/按键不等于锁芯钥匙孔结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是锁芯钥匙孔存在性，Y是电控进入配置；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位钥匙孔；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座设有多个预定位卡脚，所述把手座通过多个所述预定位卡脚与车门在车门的内外方向上预定位，所述把手座设有与车门进一步紧固的多个螺纹紧固件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述把手座设有多个预定位卡脚，所述把手座通过多个所述预定位卡脚与车门在车门的内外方向上预定位，所述把手座设有与车门进一步紧固的多个螺纹紧固件	未找到该候选外把手座预定位卡脚、车门内外方向预定位和多个螺纹紧固件的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座设有多个预定位卡脚，所述把手座通过多个所述预定位卡脚与车门在车门的内外方向上预定位，所述把手座设有与车门进一步紧固的多个螺纹紧固件。② 候选公开证据Y：未找到该候选外把手座预定位卡脚、车门内外方向预定位和多个螺纹紧固件的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的车门外把手，其特征在于，所述预定位卡脚构造有导向斜面，所述导向斜面通过与车门配合而引导所述预定位卡脚卡合于车门。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述预定位卡脚构造有导向斜面，所述导向斜面通过与车门配合而引导所述预定位卡脚卡合于车门	未找到该候选预定位卡脚导向斜面与车门卡合的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述预定位卡脚构造有导向斜面，所述导向斜面通过与车门配合而引导所述预定位卡脚卡合于车门。② 候选公开证据Y：未找到该候选预定位卡脚导向斜面与车门卡合的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有用于密封所述把手座和车门之间缝隙的密封圈，所述密封圈位于所述把手座的外周缘且沿所述把手座的外周缘的周向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有用于密封所述把手座和车门之间缝隙的密封圈，所述密封圈位于所述把手座的外周缘且沿所述把手座的外周缘的周向延伸	未找到该候选把手座背面外周密封圈及其沿外周缘周向延伸的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有用于密封所述把手座和车门之间缝隙的密封圈，所述密封圈位于所述把手座的外周缘且沿所述把手座的外周缘的周向延伸。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选把手座背面外周密封圈及其沿外周缘周向延伸的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座的朝向所述上掀手柄的一侧安装有气密垫，所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有扣手槽，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述扣手槽的边沿止抵于所述气密垫。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述把手座的朝向所述上掀手柄的一侧安装有气密垫，所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有扣手槽，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述扣手槽的边沿止抵于所述气密垫	未找到该候选把手座朝向手柄侧气密垫、扣手槽边沿止抵气密垫的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座的朝向所述上掀手柄的一侧安装有气密垫，所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有扣手槽，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述扣手槽的边沿止抵于所述气密垫。② 候选公开证据Y：未找到该候选把手座朝向手柄侧气密垫、扣手槽边沿止抵气密垫的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述微动开关连接有传输所述解锁信号和/或所述锁止信号的转接线，所述转接线具有转接头，所述转接头设有滑轨，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有滑槽，所述滑轨通过滑动卡接于所述滑槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述微动开关连接有传输所述解锁信号和/或所述锁止信号的转接线，所述转接线具有转接头，所述转接头设有滑轨，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有滑槽，所述滑轨通过滑动卡接于所述滑槽	未找到该候选微动开关转接线、转接头滑轨及把手座背面滑槽卡接的公开线束/拆解证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述微动开关连接有传输所述解锁信号和/或所述锁止信号的转接线，所述转接线具有转接头，所述转接头设有滑轨，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有滑槽，所述滑轨通过滑动卡接于所述滑槽。② 候选公开证据Y：未找到该候选微动开关转接线、转接头滑轨及把手座背面滑槽卡接的公开线束/拆解证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座上设有贯通孔，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一连接臂和第二连接臂，所述第一连接臂与所

述第二连接臂之间设置有转轴；所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有摇臂，所述摇臂穿过所述贯通孔并转动套设在所述转轴上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述把手座上设有贯通孔，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一连接臂和第二连接臂，所述第一连接臂与所述第二连接臂之间设置有转轴	未找到该候选把手座贯通孔、第一/第二连接臂及二者之间转轴的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座上设有贯通孔，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一连接臂和第二连接臂，所述第一连接臂与所述第二连接臂之间设置有转轴。② 候选公开证据Y：未找到该候选把手座贯通孔、第一/第二连接臂及二者之间转轴的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有摇臂，所述摇臂穿过所述贯通孔并转动套设在所述转轴上	未找到该候选上掀手柄摇臂穿过贯通孔并套设转轴的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有摇臂，所述摇臂穿过所述贯通孔并转动套设在所述转轴上。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选上掀手柄摇臂穿过贯通孔并套设转轴的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车门外把手，其特征在于，还包括：所述摇臂包括沿上掀手柄的长度方向的第一摇臂及第二摇臂，所述贯通孔包括沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一贯通孔及第二贯通孔，所述第一摇臂与所述第一贯通孔对应设置，所述第二摇臂与所述第二贯通孔对应设置；复位扭簧，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有凸筋，所述第一摇臂设有第一摇臂槽，所述第二摇臂设有第二摇臂槽，所述复位扭簧套设于所述转轴，所述复位扭簧的长度方向的中部钩挂于所述凸筋，所述复位扭簧的两端分别钩挂于所述第一摇臂槽和所述第二摇臂槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述摇臂包括沿上掀手柄的长度方向的第一摇臂及第二摇臂，所述贯通孔包括沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一贯通孔及第二贯通孔，所述第一摇臂与所述第一贯通孔对应设置，所述第二摇臂与所述第二贯通孔对应设置	未找到该候选第一/第二摇臂、第一/第二贯通孔对应设置的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述摇臂包括沿上掀手柄的长度方向的第一摇臂及第二摇臂，所述贯通孔包括沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一贯通孔及第二贯通孔，所述第一摇臂与所述第一贯通孔对应设置，所述第二摇臂与所述第二贯通孔对应设置。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选第一/第二摇臂、第一/第二贯通孔对应设置的公开拆解/维修证据。。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	复位扭簧，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有凸筋，所述第一摇臂设有第一摇臂槽，所述第二摇臂设有第二摇臂槽，所述复位扭簧套设于所述转轴，所述复位扭簧的长度方向的中部钩挂于所述凸筋，所述复位扭簧的两端分别钩挂于所述第一摇臂槽和所述第二摇臂槽	未找到该候选复位扭簧、凸筋及扭簧两端钩挂摇臂槽的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：复位扭簧，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有凸筋，所述第一摇臂设有第一摇臂槽，所述第二摇臂设有第二摇臂槽，所述复位扭簧套设于所述转轴，所述复位扭簧的长度方向的中部钩挂于所述凸筋，所述复位扭簧的两端分别钩挂于所述第一摇臂槽和所述第二摇臂槽。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选复位扭簧、凸筋及扭簧两端钩挂摇臂槽的公开拆解/维修证据。。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括：车门，所述车门的外表面构造有有凹部；根据权利要求1-10中任一项所述的车门外把手，所述把手座安装于所述车门的凹部，所述凹部在所述上掀手柄的下方形成伸入空间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆	吉利星愿UP 410km探索+版为公开上市/销售车型，属于车辆。	明确满足	1、 Geely Global：吉利星愿销售配置表	① 权利要求限定的事物X：一种车辆。② 候选公开证据Y：吉利星愿UP 410km探索+版为公开上市/销售车型，属于车辆。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，候选对象即整车产品；(b) 单位/量纲是否等价：是，存在性二值；(c) 参考系是否等价：是，均指整车产品；(d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	车门，所述车门的外表面构造有有凹部	星愿资料仅证明车辆和门把手/按键，未公开车门外表面凹部及把手下方伸入空间。	证据不足	1、 搜狐汽车：2025款吉利星愿日常实用性测试报告 2、 易车图片：星愿UP 410km 探索+版驾驶员侧后门把手图片	① 权利要求限定的事物X：车门，所述车门的外表面构造有有凹部。② 候选公开证据Y：星愿资料仅证明车辆和门把手/按键，未公开车门外表面凹部及把手下方伸入空间。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，门把手存在不等同于凹部和伸入空间结构； (b) 单位/量纲是否等价：否，X是车门外板空间结构，Y仅为把手/按键证据； (c) 参考系是否等价：否，Y未给凹部或把手下方空间参考系； (d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F3	车门外把手，所述把手座安装于所述车门的凹部，所述凹部在所述上掀手柄的下方形成伸入空间	星愿资料仅证明车辆和门把手/按键，未公开车门外表面凹部及把手下方伸入空间。	证据不足	1、 搜狐汽车：2025款吉利星愿日常实用性测试报告 2、 易车图片：星愿UP 410km 探索+版驾驶员侧后门把手图片	① 权利要求限定的事物X：车门外把手，所述把手座安装于所述车门的凹部，所述凹部在所述上掀手柄的下方形成伸入空间。② 候选公开证据Y：星愿资料仅证明车辆和门把手/按键，未公开车门外表面凹部及把手下方伸入空间。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，门把手存在不等同于凹部和伸入空间结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是车门外板空间结构，Y仅为把手/按键证据；(c) 参考系是否等价：否，Y未给凹部或把手下方空间参考系；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

TOP4: 奇瑞风云 奇瑞风云A9L车门外把手（2025款标准版 / 触摸感应+机械式半隐藏）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	奇瑞风云 / Chery Fulwin
产品（中/英）	奇瑞风云A9L车门外把手（2025款标准版 / 触摸感应+机械式半隐藏） / Chery Fulwin A9L exterior door handle (2025 Standard / touch sensing plus mechanical semi-hidden)
SKU 锁定	2025款标准版 / 触摸感应+机械式半隐藏。本节所有evidence 仅指向该 SKU

字段	值
产品介绍	2025款奇瑞风云A9L标准版采用半隐藏式车门把手，公开报道称提供触摸感应式和机械式两种开启方式。
市场	中国插混中大型轿车前装市场
上市日期	2025年7月8日正式上市
总分（百分制）	68.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车门外把手，其特征在于，包括：把手座，所述把手座适于安装于车门；微动开关，所述微动开关设于所述把手座内，所述微动开关具有从所述把手座露出的触点；上掀手柄，所述上掀手柄在掀起位置和关闭位置之间可翻转地安装于所述把手座，所述上掀手柄位于所述掀起位置时向车门外侧展开，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述把手座；微动按键，所述微动按键安装于所述上掀手柄的外表面，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述微动开关，且所述微动按键与所述微动开关的触点接触，所述微动按键通过触动所述触点以使所述微动开关发送解锁信号和/或锁止信号。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车门外把手	风云A9L公开报道明确说明车身配备半隐藏式车门把手。	明确满足	1、 车质网：奇瑞风云A9L上市 2、 新浪新闻：风云A9L门把手设计说明	① 权利要求限定的事物X：车门外把手。② 候选公开证据Y：风云A9L资料称其采用半隐藏式门把手。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，同为车门外侧把手；(b) 单位/量纲是否等价：是，存在性二值；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外侧；(d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	把手座，所述把手座适于安装于车门	风云A9L半隐藏式车门把手安装在车身侧面车门区域。	明确满足	1、车质网： 奇瑞风云A9L上市 2、Wancheng EV Car: Chery FULWIN A9L starts pre-sale	① 权利要求限定的事物X：把手座适于安装于车门。② 候选公开证据Y：风云A9L半隐藏式门把手布置在车身侧面并与车门开闭相关。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，门把手总成安装于车门外侧与权利要求一致；(b) 单位/量纲是否等价：是，安装关系二值；(c) 参考系是否等价：是，均指车身侧面车门区域；(d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	微动开关，所述微动开关设于所述把手座内，所述微动开关具有从所述把手座露出的触点	风云A9L公开资料证明存在触摸感应开启，但未公开把手座内微动开关及触点结构。	证据不足	1、车质网： 奇瑞风云A9L上市 2、新浪新闻： 风云A9L门把手设计说明	① 权利要求限定的事物X：把手座内微动开关及从把手座露出的触点。② 候选公开证据Y：风云A9L采用电动感应/触摸感应开启。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，触摸感应不等于微动开关及机械触点结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是机械/电气微动开关触点存在性，Y是感应开启功能；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开把手座内部触点位置；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	上掀手柄，所述上掀手柄在掀起位置和关闭位置之间可翻转地安装于所述把手座，所述上掀手柄位于所述掀起位置时向车门外侧展开，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述把手座	风云A9L门把手为半隐藏式并提供机械物理开启；公开资料未直接说明铰接/上掀方向。	可能满足	1、车质网： 奇瑞风云A9L上市 2、智能汽车资源网： 10款半隐藏式门把手新车型盘点 3、新浪新闻： 风云A9L门把手设计说明	① 权利要求限定的事物X：上掀手柄可翻转外展并在关闭时遮盖把手座。② 候选公开证据Y：风云A9L半隐藏门把手具备机械物理开启模式。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，机械物理开启可对应可翻转/拉启外把手；但上掀方向和遮盖关系未公开；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二位机械开门动作；(c) 参考系是否等价：是，均指风云A9L车门外把手；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	微动按键，所述微动按键安装于所述上掀手柄的外表面，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述微动开关，且所述微动按键与所述微动开关的触点接触，所述微动按键通过触动所述触点以使所述微动开关发送解锁信号和/或锁止信号	风云A9L公开有触摸感应式和机械式开启，但未证明存在微动按键接触微动开关触点。	证据不足	1、车质网： 奇瑞风云A9L上市 2、新浪新闻： 风云A9L门把手设计说明	① 权利要求限定的事物X：外表面微动按键触动微动开关触点以发送锁信号。② 候选公开证据Y：风云A9L公开为触摸感应式开启和机械物理开启。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，触摸感应不等于微动按键与触点接触；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是按键-触点机械接触触发，Y是感应开启功能；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到外表面实体按键或内部触点；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述上掀手柄的外表面适于与车门的外表面平齐。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述上掀手柄的外表面适于与车门的外表面平齐	风云A9L为半隐藏形态门把手并用于优化风阻，支持关闭状态平齐的推断，但缺尺寸/剖面证据。	可能满足	1、 新浪新闻：风云A9L门把手设计说明 2、 Wancheng EV Car: Chery FULWIN A9L starts pre-sale	① 权利要求限定的事物X：关闭位置时上掀手柄外表面与车门外表面平齐。② 候选公开证据Y：风云A9L为半隐藏形态门把手并用于优化风阻，支持关闭状态平齐的推断，但缺尺寸/剖面证据。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，半隐藏/隐藏式外把手通常追求外表面连续，能对应平齐限定；但缺剖面量测；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为外表面相对位置关系；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外板与外把手关闭位置；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，还包括：锁芯，所述锁芯安装于所述把手座内，所述锁芯具有从所述把手座露出的钥匙孔，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述钥匙孔，所述上掀手柄位于所述掀起位置时露出所述钥匙孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	锁芯，所述锁芯安装于所述把手座内，所述锁芯具有从所述把手座露出的钥匙孔，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述钥匙孔，所述上掀手柄位于所述掀起位置时露出所述钥匙孔	风云A9L资料证明机械物理开启机制，但未公开锁芯、钥匙孔及上掀手柄遮盖关系。	证据不足	1、 新浪新闻：风云A9L门把手设计说明	① 权利要求限定的事物X：锁芯、钥匙孔及手柄遮盖/露出钥匙孔。 ② 候选公开证据Y：风云A9L资料证明机械物理开启机制，但未公开锁芯、钥匙孔及上掀手柄遮盖关系。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，机械物理开启不等于钥匙孔结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是钥匙锁芯存在性，Y是机械开门功能；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位锁芯或钥匙孔；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座设有多个预定位卡脚，所述把手座通过多个所述预定位卡脚与车门在车门的内外方向上预定位，所述把手座设有与车门进一步紧固的多个螺纹紧固件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述把手座设有多个预定位卡脚，所述把手座通过多个所述预定位卡脚与车门在车门的内外方向上预定位，所述把手座设有与车门进一步紧固的多个螺纹紧固件	未找到该候选外把手座预定位卡脚、车门内外方向预定位和多个螺纹紧固件的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座设有多个预定位卡脚，所述把手座通过多个所述预定位卡脚与车门在车门的内外方向上预定位，所述把手座设有与车门进一步紧固的多个螺纹紧固件。② 候选公开证据Y：未找到该候选外把手座预定位卡脚、车门内外方向预定位和多个螺纹紧固件的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的车门外把手，其特征在于，所述预定位卡脚构造有导向斜面，所述导向斜面通过与车门配合而引导所述预定位卡脚卡合于车门。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述预定位卡脚构造有导向斜面，所述导向斜面通过与车门配合而引导所述预定位卡脚卡合于车门	未找到该候选预定位卡脚导向斜面与车门卡合的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述预定位卡脚构造有导向斜面，所述导向斜面通过与车门配合而引导所述预定位卡脚卡合于车门。② 候选公开证据Y：未找到该候选预定位卡脚导向斜面与车门卡合的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有用于密封所述把手座和车门之间缝隙的密封圈，所述密封圈位于所述把手座的外周缘且沿所述把手座的外周缘的周向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有用于密封所述把手座和车门之间缝隙的密封圈，所述密封圈位于所述把手座的外周缘且沿所述把手座的外周缘的周向延伸	未找到该候选把手座背面外周密封圈及其沿外周缘周向延伸的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有用于密封所述把手座和车门之间缝隙的密封圈，所述密封圈位于所述把手座的外周缘且沿所述把手座的外周缘的周向延伸。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选把手座背面外周密封圈及其沿外周缘周向延伸的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座的朝向所述上掀手柄的一侧安装有气密垫，所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有扣手槽，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述扣手槽的边沿止抵于所述气密垫。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述把手座的朝向所述上掀手柄的一侧安装有气密垫，所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有扣手槽，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述扣手槽的边沿止抵于所述气密垫	未找到该候选把手座朝向手柄侧气密垫、扣手槽边沿止抵气密垫的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座的朝向所述上掀手柄的一侧安装有气密垫，所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有扣手槽，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述扣手槽的边沿止抵于所述气密垫。② 候选公开证据Y：未找到该候选把手座朝向手柄侧气密垫、扣手槽边沿止抵气密垫的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述微动开关连接有传输所述解锁信号和/或所述锁止信号的转接线，所述转接线具有转接头，所述转接头设有滑轨，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有滑槽，所述滑轨通过滑动卡接于所述滑槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述微动开关连接有传输所述解锁信号和/或所述锁止信号的转接线，所述转接线具有转接头，所述转接头设有滑轨，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有滑槽，所述滑轨通过滑动卡接于所述滑槽	未找到该候选微动开关转接线、转接头滑轨及把手座背面滑槽卡接的公开线束/拆解证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述微动开关连接有传输所述解锁信号和/或所述锁止信号的转接线，所述转接线具有转接头，所述转接头设有滑轨，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有滑槽，所述滑轨通过滑动卡接于所述滑槽。② 候选公开证据Y：未找到该候选微动开关转接线、转接头滑轨及把手座背面滑槽卡接的公开线束/拆解证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座上设有贯通孔，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一连接臂和第二连接臂，所述第一连接臂与所

述第二连接臂之间设置有转轴；所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有摇臂，所述摇臂穿过所述贯通孔并转动套设在所述转轴上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述把手座上设有贯通孔，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一连接臂和第二连接臂，所述第一连接臂与所述第二连接臂之间设置有转轴	未找到该候选把手座贯通孔、第一/第二连接臂及二者之间转轴的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座上设有贯通孔，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一连接臂和第二连接臂，所述第一连接臂与所述第二连接臂之间设置有转轴。② 候选公开证据Y：未找到该候选把手座贯通孔、第一/第二连接臂及二者之间转轴的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有摇臂，所述摇臂穿过所述贯通孔并转动套设在所述转轴上	未找到该候选上掀手柄摇臂穿过贯通孔并套设转轴的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有摇臂，所述摇臂穿过所述贯通孔并转动套设在所述转轴上。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选上掀手柄摇臂穿过贯通孔并套设转轴的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车门外把手，其特征在于，还包括：所述摇臂包括沿上掀手柄的长度方向的第一摇臂及第二摇臂，所述贯通孔包括沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一贯通孔及第二贯通孔，所述第一摇臂与所述第一贯通孔对应设置，所述第二摇臂与所述第二贯通孔对应设置；复位扭簧，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有凸筋，所述第一摇臂设有第一摇臂槽，所述第二摇臂设有第二摇臂槽，所述复位扭簧套设于所述转轴，所述复位扭簧的长度方向的中部钩挂于所述凸筋，所述复位扭簧的两端分别钩挂于所述第一摇臂槽和所述第二摇臂槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述摇臂包括沿上掀手柄的长度方向的第一摇臂及第二摇臂，所述贯通孔包括沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一贯通孔及第二贯通孔，所述第一摇臂与所述第一贯通孔对应设置，所述第二摇臂与所述第二贯通孔对应设置	未找到该候选第一/第二摇臂、第一/第二贯通孔对应设置的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述摇臂包括沿上掀手柄的长度方向的第一摇臂及第二摇臂，所述贯通孔包括沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一贯通孔及第二贯通孔，所述第一摇臂与所述第一贯通孔对应设置，所述第二摇臂与所述第二贯通孔对应设置。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选第一/第二摇臂、第一/第二贯通孔对应设置的公开拆解/维修证据。。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	复位扭簧，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有凸筋，所述第一摇臂设有第一摇臂槽，所述第二摇臂设有第二摇臂槽，所述复位扭簧套设于所述转轴，所述复位扭簧的长度方向的中部钩挂于所述凸筋，所述复位扭簧的两端分别钩挂于所述第一摇臂槽和所述第二摇臂槽	未找到该候选复位扭簧、凸筋及扭簧两端钩挂摇臂槽的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：复位扭簧，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有凸筋，所述第一摇臂设有第一摇臂槽，所述第二摇臂设有第二摇臂槽，所述复位扭簧套设于所述转轴，所述复位扭簧的长度方向的中部钩挂于所述凸筋，所述复位扭簧的两端分别钩挂于所述第一摇臂槽和所述第二摇臂槽。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选复位扭簧、凸筋及扭簧两端钩挂摇臂槽的公开拆解/维修证据。。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括：车门，所述车门的外表面构造有凹部；根据权利要求1-10中任一项所述的车门外把手，所述把手座安装于所述车门的凹部，所述凹部在所述上掀手柄的下方形成伸入空间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆	风云A9L为公开上市/销售车型，属于车辆。	明确满足	1、 Wancheng EV Car: Chery FULWIN A9L starts pre-sale	① 权利要求限定的事物X：一种车辆。② 候选公开证据Y：风云A9L为公开上市/销售车型，属于车辆。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，候选对象即整车产品；(b) 单位/量纲是否等价：是，存在性二值；(c) 参考系是否等价：是，均指整车产品；(d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	车门，所述车门的外表面构造有有凹部	半隐藏式外把手通常需要车门外板凹部/容纳空间配合；公开资料未直接给凹部剖面。	可能满足	1、 新浪新闻：风云A9L门把手设计说明 2、 Wancheng EV Car: Chery FULWIN A9L starts pre-sale	① 权利要求限定的事物X：车门，所述车门的外表面构造有有凹部。② 候选公开证据Y：半隐藏式外把手通常需要车门外板凹部/容纳空间配合；公开资料未直接给凹部剖面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，半隐藏式外把手与车门凹部/伸手空间存在结构对应性；但缺剖面图直接证明；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为空间/安装关系；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外板与外把手区域；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F3	车门外把手，所述把手座安装于所述车门的凹部，所述凹部在所述上掀手柄的下方形成伸入空间	半隐藏机械/应急外把手资料支持把手安装在车门外板区域并留有操作空间的推断；未直接给凹部下方伸入空间剖面。	可能满足	1、 新浪新闻：风云A9L门把手设计说明 2、 Wancheng EV Car: Chery FULWIN A9L starts pre-sale	① 权利要求限定的事物X：车门外把手，所述把手座安装于所述车门的凹部，所述凹部在所述上掀手柄的下方形成伸入空间。② 候选公开证据Y：半隐藏机械/应急外把手资料支持把手安装在车门外板区域并留有操作空间的推断；未直接给凹部下方伸入空间剖面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，半隐藏外把手与车门凹部/伸手空间存在结构对应性；但缺剖面图直接证明；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为空间/安装关系；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外板与外把手区域；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

TOP5: 一汽-大众 大众ID.4 CROZZ车门外把手（2025款纯享版 / 半隐藏式电动按键）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	一汽-大众 / FAW-Volkswagen
产品（中/英）	大众ID.4 CROZZ车门外把手（2025款纯享版 / 半隐藏式电动按键） / Volkswagen ID.4 CROZZ exterior door handle (2025 entry trim / semi-hidden electric button)

字段	值
SKU 锁定	2025款纯享版 / 半隐藏式电动按键。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2025款大众ID.4 CROZZ延续半隐藏式门把手设计；公开评测称扣动门把手下按钮即可打开车门。
市场	中国合资紧凑型纯电SUV前装市场
上市日期	2025年1月上市
总分（百分制）	68.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车门外把手，其特征在于，包括：把手座，所述把手座适于安装于车门；微动开关，所述微动开关设于所述把手座内，所述微动开关具有从所述把手座露出的触点；上掀手柄，所述上掀手柄在掀起位置和关闭位置之间可翻转地安装于所述把手座，所述上掀手柄位于所述掀起位置时向车门外侧展开，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述把手座；微动按键，所述微动按键安装于所述上掀手柄的外表面，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述微动开关，且所述微动按键与所述微动开关的触点接触，所述微动按键通过触动所述触点以使所述微动开关发送解锁信号和/或锁止信号。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种车门外把手	ID.4 CROZZ公开资料明确说明其采用半隐藏式车门把手。	明确满足	1、易车：ID.4 X 车门把手采用半隐藏式设计 2、懂车帝：大众 ID.4 CROZZ 2025款纯享版参数配置	① 权利要求限定的事物X：车门外把手。② 候选公开证据Y：ID.4 CROZZ资料显示半隐藏/隐藏式车门把手配置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，同为车门外侧把手；(b) 单位/量纲是否等价：是，存在性二值；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外侧；(d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	把手座，所述把手座适于安装于车门	ID.4 CROZZ半隐藏式门把手位于车门外侧，门把手总成安装于车门。	明确满足	1、易车： ID.4 X 车门把手采用半隐藏式设计	① 权利要求限定的事物X：把手座适于安装于车门。② 候选公开证据Y：ID.4半隐藏式门把手和把手下方按钮位于车门外侧。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，门把手总成安装于车门与权利要求一致； (b) 单位/量纲是否等价：是，安装关系二值； (c) 参考系是否等价：是，均指车门外侧/门把手总成； (d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	微动开关，所述微动开关设于所述把手座内，所述微动开关具有从所述把手座露出的触点	ID.4公开资料证明把手内侧/下方有按钮，但未公开微动开关位于把手座内及触点露出。	证据不足	1、易车： ID.4 X 车门把手采用半隐藏式设计	① 权利要求限定的事物X：把手座内微动开关及从把手座露出的触点。② 候选公开证据Y：ID.4把手下方/内侧按钮可开门。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，按钮开门不等于微动开关在把手座内及触点露出；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是内部开关和触点结构，Y只证明用户操作按钮；(c) 参考系是否等价：否，Y未公开把手座内位置或触点参考系；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	上掀手柄，所述上掀手柄在掀起位置和关闭位置之间可翻转地安装于所述把手座，所述上掀手柄位于所述掀起位置时向车门外侧展开，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述把手座	ID.4公开资料证明其半隐藏式门把手可通过下方按钮开门，但未找到证据证明上掀翻转手柄结构。	证据不足	1、 易车：ID.4 X 车门把手采用半隐藏式设计 2、 汽车之家车家号：ID.4 CROZZ 视频说明书	① 权利要求限定的事物X：上掀手柄可在关闭/掀起位置间翻转并向车外展开。② 候选公开证据Y：ID.4 CROZZ有半隐藏把手和车门进入操作资料。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，按钮/车门进入资料不等同于上掀翻转手柄；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是二位翻转运动，Y未公开翻转运动；(c) 参考系是否等价：否，Y未显示转轴、外展方向或关闭遮盖关系；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	微动按键，所述微动按键安装于所述上掀手柄的外表面，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述微动开关，且所述微动按键与所述微动开关的触点接触，所述微动按键通过触动所述触点以使所述微动开关发送解锁信号和/或锁止信号	ID.4门把手下方/内侧按钮可辅助打开车门，但公开资料未证明该按钮触动微动开关触点并发送解锁/锁止信号。	可能满足	1、易车： ID.4 X 车门把手采用半隐藏式设计 2、VW ID.4 Owner Manual mirror: Volkswagen ID.4: Opening and closing the driver door in an emergency	① 权利要求限定的事物X：外表面微动按键触动微动开关触点并发送解锁/锁止信号。② 候选公开证据Y：ID.4把手按钮/应急门把操作参与开门，手册还说明用钥匙解锁后拉动门把手开门。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，门把手操作触发门锁动作与权利要求用途一致；微动触点和信号线路未公开；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值开门/解锁触发；(c) 参考系是否等价：是，均指ID.4外门把手区域；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述上掀手柄的外表面适于与车门的外表面平齐。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述上掀手柄的外表面适于与车门的外表面平齐	ID.4 CROZZ为半隐藏/隐藏式门把手；公开资料未直接给关闭位置外表面与车门外表面平齐的剖面。	可能满足	1、易车： ID.4 X 车门把手采用半隐藏式设计 2、懂车帝： 大众 ID.4 CROZZ 2025款纯享版参数配置	① 权利要求限定的事物X：关闭位置时上掀手柄外表面与车门外表面平齐。② 候选公开证据Y：ID.4 CROZZ为半隐藏/隐藏式门把手；公开资料未直接给关闭位置外表面与车门外表面平齐的剖面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，半隐藏/隐藏式外把手通常追求外表面连续，能对应平齐限定；但缺剖面量测；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为外表面相对位置关系；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外板与外把手关闭位置；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，还包括：锁芯，所述锁芯安装于所述把手座内，所述锁芯具有从所述把手座露出的钥匙孔，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述钥匙孔，所述上掀手柄位于所述掀起位置时露出所述钥匙孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	锁芯，所述锁芯安装于所述把手座内，所述锁芯具有从所述把手座露出的钥匙孔，所述上掀手柄位于所述关闭位置时遮盖所述钥匙孔，所述上掀手柄位于所述掀起位置时露出所述钥匙孔	ID.4手册说明驾驶员车门把手盖下有锁芯，可拆盖后用应急钥匙锁止/解锁；但未证明由上掀手柄遮盖和掀起露出。	可能满足	1、VW ID.4 Owner Manual mirror: Volkswagen ID.4: Opening and closing the driver door in an emergency	① 权利要求限定的事物X：锁芯安装于把手座内且钥匙孔在关闭/掀起手柄状态下被遮盖/露出。② 候选公开证据Y：ID.4手册说明驾驶员车门把手盖下有锁芯，可拆盖后用应急钥匙锁止/解锁；但未证明由上掀手柄遮盖和掀起露出。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，锁芯和钥匙孔位置与外把手区域对应；遮盖件是否为上掀手柄未明；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为锁芯/钥匙孔存在和遮盖关系；(c) 参考系是否等价：是，均指驾驶员外门把手区域；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座设有多个预定位卡脚，所述把手座通过多个所述预定位卡脚与车门在车门的内外方向上预定位，所述把手座设有与车门进一步紧固的多个螺纹紧固件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述把手座设有多个预定位卡脚，所述把手座通过多个所述预定位卡脚与车门在车门的内外方向上预定位，所述把手座设有与车门进一步紧固的多个螺纹紧固件	未找到该候选外把手座预定位卡脚、车门内外方向预定位和多个螺纹紧固件的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座设有多个预定位卡脚，所述把手座通过多个所述预定位卡脚与车门在车门的内外方向上预定位，所述把手座设有与车门进一步紧固的多个螺纹紧固件。② 候选公开证据Y：未找到该候选外把手座预定位卡脚、车门内外方向预定位和多个螺纹紧固件的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的车门外把手，其特征在于，所述预定位卡脚构造有导向斜面，所述导向斜面通过与车门配合而引导所述预定位卡脚卡合于车门。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述预定位卡脚构造有导向斜面，所述导向斜面通过与车门配合而引导所述预定位卡脚卡合于车门	未找到该候选预定位卡脚导向斜面与车门卡合的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述预定位卡脚构造有导向斜面，所述导向斜面通过与车门配合而引导所述预定位卡脚卡合于车门。② 候选公开证据Y：未找到该候选预定位卡脚导向斜面与车门卡合的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有用于密封所述把手座和车门之间缝隙的密封圈，所述密封圈位于所述把手座的外周缘且沿所述把手座的外周缘的周向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有用于密封所述把手座和车门之间缝隙的密封圈，所述密封圈位于所述把手座的外周缘且沿所述把手座的外周缘的周向延伸	未找到该候选把手座背面外周密封圈及其沿外周缘周向延伸的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有用于密封所述把手座和车门之间缝隙的密封圈，所述密封圈位于所述把手座的外周缘且沿所述把手座的外周缘的周向延伸。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选把手座背面外周密封圈及其沿外周缘周向延伸的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座的朝向所述上掀手柄的一侧安装有气密垫，所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有扣手槽，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述扣手槽的边沿止抵于所述气密垫。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述把手座的朝向所述上掀手柄的一侧安装有气密垫，所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有扣手槽，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述扣手槽的边沿止抵于所述气密垫	未找到该候选把手座朝向手柄侧气密垫、扣手槽边沿止抵气密垫的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座的朝向所述上掀手柄的一侧安装有气密垫，所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有扣手槽，所述上掀手柄位于所述关闭位置时所述扣手槽的边沿止抵于所述气密垫。② 候选公开证据Y：未找到该候选把手座朝向手柄侧气密垫、扣手槽边沿止抵气密垫的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述微动开关连接有传输所述解锁信号和/或所述锁止信号的转接线，所述转接线具有转接头，所述转接头设有滑轨，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有滑槽，所述滑轨通过滑动卡接于所述滑槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述微动开关连接有传输所述解锁信号和/或所述锁止信号的转接线，所述转接线具有转接头，所述转接头设有滑轨，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有滑槽，所述滑轨通过滑动卡接于所述滑槽	未找到该候选微动开关转接线、转接头滑轨及把手座背面滑槽卡接的公开线束/拆解证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述微动开关连接有传输所述解锁信号和/或所述锁止信号的转接线，所述转接线具有转接头，所述转接头设有滑轨，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有滑槽，所述滑轨通过滑动卡接于所述滑槽。② 候选公开证据Y：未找到该候选微动开关转接线、转接头滑轨及把手座背面滑槽卡接的公开线束/拆解证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的车门外把手，其特征在于，所述把手座上设有贯通孔，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一连接臂和第二连接臂，所述第一连接臂与所

述第二连接臂之间设置有转轴；所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有摇臂，所述摇臂穿过所述贯通孔并转动套设在所述转轴上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述把手座上设有贯通孔，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一连接臂和第二连接臂，所述第一连接臂与所述第二连接臂之间设置有转轴	未找到该候选把手座贯通孔、第一/第二连接臂及二者之间转轴的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述把手座上设有贯通孔，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一连接臂和第二连接臂，所述第一连接臂与所述第二连接臂之间设置有转轴。② 候选公开证据Y：未找到该候选把手座贯通孔、第一/第二连接臂及二者之间转轴的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有摇臂，所述摇臂穿过所述贯通孔并转动套设在所述转轴上	未找到该候选上掀手柄摇臂穿过贯通孔并套设转轴的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述上掀手柄的朝向所述把手座的一侧设有摇臂，所述摇臂穿过所述贯通孔并转动套设在所述转轴上。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选上掀手柄摇臂穿过贯通孔并套设转轴的公开拆解/维修证据。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车门外把手，其特征在于，还包括：所述摇臂包括沿上掀手柄的长度方向的第一摇臂及第二摇臂，所述贯通孔包括沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一贯通孔及第二贯通孔，所述第一摇臂与所述第一贯通孔对应设置，所述第二摇臂与所述第二贯通孔对应设置；复位扭簧，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有凸筋，所述第一摇臂设有第一摇臂槽，所述第二摇臂设有第二摇臂槽，所述复位扭簧套设于所述转轴，所述复位扭簧的长度方向的中部钩挂于所述凸筋，所述复位扭簧的两端分别钩挂于所述第一摇臂槽和所述第二摇臂槽。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述摇臂包括沿上掀手柄的长度方向的第一摇臂及第二摇臂，所述贯通孔包括沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一贯通孔及第二贯通孔，所述第一摇臂与所述第一贯通孔对应设置，所述第二摇臂与所述第二贯通孔对应设置	未找到该候选第一/第二摇臂、第一/第二贯通孔对应设置的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：所述摇臂包括沿上掀手柄的长度方向的第一摇臂及第二摇臂，所述贯通孔包括沿所述把手座的长度方向间隔设置的第一贯通孔及第二贯通孔，所述第一摇臂与所述第一贯通孔对应设置，所述第二摇臂与所述第二贯通孔对应设置。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选第一/第二摇臂、第一/第二贯通孔对应设置的公开拆解/维修证据。。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	复位扭簧，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有凸筋，所述第一摇臂设有第一摇臂槽，所述第二摇臂设有第二摇臂槽，所述复位扭簧套设于所述转轴，所述复位扭簧的长度方向的中部钩挂于所述凸筋，所述复位扭簧的两端分别钩挂于所述第一摇臂槽和所述第二摇臂槽	未找到该候选复位扭簧、凸筋及扭簧两端钩挂摇臂槽的公开拆解/维修证据。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物X：复位扭簧，所述把手座的背向所述上掀手柄的一侧设有凸筋，所述第一摇臂设有第一摇臂槽，所述第二摇臂设有第二摇臂槽，所述复位扭簧套设于所述转轴，所述复位扭簧的长度方向的中部钩挂于所述凸筋，所述复位扭簧的两端分别钩挂于所述第一摇臂槽和所述第二摇臂槽。 ② 候选公开证据Y：未找到该候选复位扭簧、凸筋及扭簧两端钩挂摇臂槽的公开拆解/维修证据。。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，无公开证据覆盖该内部零件组合；(b) 单位/量纲是否等价：否，X是具体内部装配结构，Y为空或仅有外观/功能资料；(c) 参考系是否等价：否，未定位到外把手总成内部相同部位；(d) 是否有反向证据：无，未发现公开维修图、爆炸图或拆解图可核对，因此证据不足。

权利要求 11

11.一种车辆，其特征在于，包括：车门，所述车门的外表面构造有有凹部；根据权利要求1-10中任一项所述的车门外把手，所述把手座安装于所述车门的凹部，所述凹部在所述上掀手柄的下方形形成伸入空间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种车辆	大众ID.4 CROZZ 2025款纯享版为公开上市/销售车型，属于车辆。	明确满足	1、懂车帝： 大众ID.4 CROZZ 2025款纯享版参数配置	① 权利要求限定的事物X：一种车辆。② 候选公开证据Y：大众ID.4 CROZZ 2025款纯享版为公开上市/销售车型，属于车辆。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，候选对象即整车产品； (b) 单位/量纲是否等价：是，存在性二值； (c) 参考系是否等价：是，均指整车产品； (d) 是否有反向证据：无，公开资料未发现直接否定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	车门，所述车门的外表面构造有有凹部	半隐藏式外把手通常需要车门外板凹部/容纳空间配合；公开资料未直接给凹部剖面。	可能满足	1、易车： ID.4 X 车门把手采用半隐藏式设计 2、VW ID.4 Owner Manual mirror: Volkswagen ID.4: Opening and closing the driver door in an emergency	① 权利要求限定的事物X：车门，所述车门的外表面构造有有凹部。② 候选公开证据Y：半隐藏式外把手通常需要车门外板凹部/容纳空间配合；公开资料未直接给凹部剖面。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，半隐藏式外把手与车门凹部/伸手空间存在结构对应性；但缺剖面图直接证明； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为空间/安装关系； (c) 参考系是否等价：是，均指车门外板与外把手区域； (d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F3	车门外把手，所述把手座安装于所述车门的凹部，所述凹部在所述上掀手柄的下方形成伸入空间	半隐藏机械/应急外把手资料支持把手安装在车门外板区域并留有操作空间的推断；未直接给凹部下方伸入空间剖面。	可能满足	1、易车： ID.4 X 车门把手采用半隐藏式设计 2、VW ID.4 Owner Manual mirror: Volkswagen ID.4: Opening and closing the driver door in an emergency	① 权利要求限定的事物X：车门外把手，所述把手座安装于所述车门的凹部，所述凹部在所述上掀手柄的下方形成伸入空间。② 候选公开证据Y：半隐藏机械/应急外把手资料支持把手安装在车门外板区域并留有操作空间的推断；未直接给凹部下方伸入空间剖面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，半隐藏外把手与车门凹部/伸手空间存在结构对应性；但缺剖面图直接证明；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为空间/安装关系；(c) 参考系是否等价：是，均指车门外板与外把手区域；(d) 是否有反向证据：无，仍缺拆解图或维修手册确认细节，故仅评为可能满足。

4. 相似专利人工核查

本专利已发现 ≥ 80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过 Google Patents 高级检索核查同名专利，也可在大为专利库中自行搜索。

项	值
国家代码	CN
申请人	比亚迪股份有限公司
标题	车门外把手和具有其的车辆

项	值
触发分数	92.0 (阈值 80)

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)