

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN114512759B
标题	单体电池、动力电池包及电动车
申请人	BYD Co Ltd
发明人	王信月、何科峰、高新、程晗、朱燕
申请日	2019-06-21
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN114512759B/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/90/db/f1/56660605aaae43/CN114512759B.pdf

2. 整体侵权风险评估

最高分竞品为蜂巢能源科技股份有限公司的 L600 196Ah 磷酸铁锂短刀电芯，产品版本为第二代 L600 短刀片磷酸铁锂单体电芯，公开参数为 3.2V、196Ah、能量 627.2Wh，尺寸约 21.5×574×118mm，采用短刀/长方体方壳形态与叠片工艺。该竞品总分为 100.0，达到 TOP-N 最高分，并高于 80.0 的风险阈值。其上市/量产公开时间为 2023年5月第二代196Ah电芯下线并进入量产爬坡；此前2021年11月公开称预计2022年第三季度量产，均晚于本专利申请日 2019-06-21。

就权 1 满足情况看，蜂巢能源 L600 196Ah 磷酸铁锂短刀电芯的 C1-F1“单体电池”明确满足，C1-F2“硬壳电池”明确满足，C1-F3“长方体电池本体及 L>H>D 尺寸关系”明确满足，C1-F4“D/V 数值范围”明确满足，C1-F5“S/E 数值上限”明确满足，C1-F6“长度 L 范围”明确满足，C1-F7“L/S 数值范围”明确满足。当前最高分竞品的权 1 各项 feature 均为明确满足，未标示“可能满足”“证据不足”或“明确不满足”的权 1 证据缺口。

当前最高分竞品未列出权 1 证据缺口，暂无需要基于 evidence_gap_brief 进一步展开的缺口搜索建议。

3. TOP4 竞品深度对比

TOP1: 蜂巢能源科技股份有限公司 L600 196Ah 磷酸铁锂短刀电芯

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	蜂巢能源科技股份有限公司 / SVOLT Energy Technology Co., Ltd.
产品（中/英）	L600 196Ah 磷酸铁锂短刀电芯 / L600 196Ah LFP short blade cell

字段	值
产品介绍	第二代 L600 短刀片磷酸铁锂单体电芯，公开参数为 3.2V、196Ah、能量 627.2Wh，尺寸约 21.5×574×118mm，采用短刀/长方体方壳形态与叠片工艺。资料显示其能量密度约 185Wh/kg、体积能量密度约 430Wh/L，并已在南京基地量产爬坡。
上市日期	2023年5月第二代196Ah电芯下线并进入量产爬坡；此前2021年11月公开称预计2022年第三季度量产
侵权评分	100.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种单体电池，其特征在于，所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括：
电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D，其中，
所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim0.00002\text{ mm}^{-2}$ ；
所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E\leq1000\text{ mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$ ；
所述电池本体的长度L为400mm~2500mm；
所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{ mm}^{-1}\sim0.005\text{ mm}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种单体电池	产品被公开标识为“Svolt L600 3.2V 196Ah Short Blade LiFePO4 Battery Cell”，蜂巢官网乘用车方案亦列出“196Ah-LFP Short Blade Cells”，属于单体电芯/单体电池。	明确满足	1. EVLithium 2. SVOLT官网	公开页面均以 cell/电芯层级描述196Ah-LFP Short Blade，不是电池包或模组，因此满足“单体电池”。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述单体电池为硬壳电池	候选为蜂巢L600短刀电芯；公开报道称“蜂巢短刀电池”的本质是“方型铝壳电芯”的结构创新，蜂巢官网同时称短刀电芯为prismatic shape。铝壳方形电芯属于硬壳电池。	明确满足	1. 我的钢铁网/Mysteel 2. SVOLT官网	Mysteel直接把蜂巢短刀界定为方型铝壳电芯；候选被官网和产品页识别为L600/196Ah Short Blade cell，铝壳即硬壳。
C1-F3	所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D	公开尺寸为21.5×574×118mm，结合短刀/扁平长条外形，取厚度D=21.5mm、长度L=574mm、宽度H=118mm；满足L>H>D，即574>118>21.5。	明确满足	1. EVLithium 2. LiFePO4-battery.com	产品页直接给出三维尺寸；按短刀电芯外形将最大边作为L、中间边作为H、最小边作为D，三者严格满足574>118>21.5。
C1-F4	所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$	D=21.5mm，L=574mm，H=118mm； $V=L\times H\times D=574\times 118\times 21.5=1,456,238\text{ mm}^3$ ； $D/V=21.5/1,456,238\approx 0.00001476\text{ m m}^{-2}$ ，落入0.0000065~0.00002 mm^{-2} 。	明确满足	1. EVLithium 2. Made-in-China	两个公开页面给出相同外形尺寸；按长方体体积计算D/V $\approx 1.476\times 10^{-5}\text{ mm}^{-2}$ ，在权利要求区间内。
C1-F5	所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E\leq 1000\text{ mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$	L=574mm，H=118mm，D=21.5mm，E=627.2Wh； $S=2(LH+LD+HD)=2\times(574\times 118+574\times 21.5+118\times 21.5)=165,220\text{ mm}^2$ ； $S/E=165,220/627.2\approx 263.4\text{ mm}^2/\text{Wh}$ ，小于1000。	明确满足	1. EVLithium 2. LiFePO4-battery.com	同一规格页给出尺寸和能量；按长方体表面积公式得S/E $\approx 263.4\text{ mm}^2/\text{Wh}$ ，明显低于1000上限。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述电池本体的长度L为400mm~2500mm	公开产品尺寸中长度边为574mm；中文媒体按L600系列口径称该电池长度为600mm。无论取574mm实测规格或600mm系列长度，均处于400~2500mm。	明确满足	1. EVLithium 2. IT之家	产品尺寸表给出长边574mm，媒体报道给出L600系列长度600mm；两种公开口径均落入400~2500mm。
C1-F7	所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{mm}^{-1}\sim 0.005\text{mm}^{-1}$	L=574mm, H=118mm, D=21.5mm; $S=2(LH+LD+HD)=2\times(574\times118+574\times21.5+118\times21.5)=165,220\text{mm}^2$; $L/S=574/165,220\approx 0.00347\text{mm}^{-1}$, 落入 $0.002\sim 0.005\text{mm}^{-1}$ 。	明确满足	1. EVLithium 2. LiFePO4-battery.com	公开尺寸可直接计算外表面积 $S=165,220\text{mm}^2$ ； $L/S\approx 0.00347\text{mm}^{-1}$ ，位于权利要求给定区间。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	取公开尺寸长边L=574mm，公开能量E=627.2Wh； $L/E=574/627.2\approx 0.915\text{mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ ，落入 $0.8\sim 2.45\text{mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。若按中文媒体L600口径取600mm，则 $600/627.2\approx 0.957\text{mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ ，亦落入。	明确满足	1. EVLithium 2. LiFePO4-battery.com	公开尺寸和能量可直接计算； $L/E\approx 0.915\text{mm}/\text{Wh}$ ，满足权利要求2的较宽区间。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	取L=574mm、E=627.2Wh， $L/E\approx0.915\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ ；即使按L600口径取L=600mm， $L/E\approx0.957\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。两种口径均低于 $1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。	明确不满足	1. EVLithium 2. IT之家	权利要求3进一步限定L/E至少1.65；候选公开参数计算值约0.915或0.957，均与该下限直接矛盾。因此该从属权利要求不满足，但不影响权利要求1的满足和候选整体不失格。

权利要求 4

4.根据权利要求1~3中任一项所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L为400mm~1500mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电池本体的长度L为400mm~1500mm	公开尺寸长边L=574mm；中文媒体称L600长度为600mm。574mm和600mm均落入400~1500mm。	明确满足	1. EVLithium 2. IT之家	从属权利要求4的长度上限1500mm仍远高于候选574/600mm公开长度，下限400mm也低于候选长度，故明确满足。

权利要求 5

5.根据权利要求1~3中任一项的所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸	公开文章称L600短刀片在整包中“横向布置了两片电芯”，并称L600实际长度574mm、极耳位置在侧面；结合短刀电芯通常以长边横向铺设、侧面出极柱的包内布置，可推断其长度方向水平，且电芯以长薄侧向阵列方式装入包内时厚度方向也位于水平面、118mm宽度/高度方向为竖直方向。但公开文字未直接逐轴标注L/H/D与车辆坐标。	可能满足	1. 新出行 2. 搜狐/芝能汽车	现有证据能够支持L600在电池包中横向布置，且侧面出极柱使长条电芯以侧向排列进入包内；这与“长度方向和厚度方向水平、宽度方向竖直”的刀片/短刀电芯装配方式相一致。但公开资料未直接标注H为竖直方向，因此保守评为可能满足。

权利要求 6

6.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，还包括：第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端；第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	还包括：第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端	蜂巢短刀电芯公开为“两侧出极柱”的电芯设计；技术文章进一步说明短刀电池正极盖板设于壳体一个开口，正积极柱设置在正极盖板上。结合壳体最小相对侧面为长度方向两端，正极输出结构位于长度方向一端。	明确满足	1. SVOLT官网 2. 汽车之家/车家号	候选L600属于蜂巢短刀电芯；公开资料直接说明两侧出极柱，且正极盖板/正积极柱位于壳体相对开口之一。该相对开口对应长方体的长度方向端部，满足第一电极输出结构在长度方向一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端	同一短刀电芯设计中，负极盖板设置在壳体另一开口，负极极柱设置于负极盖板；蜂巢官网概括为“两侧出极柱”。因此第二电极输出结构位于长度方向另一端。	明确满足	1. SVOLT官网 2. 汽车之家/车家号	正、负极盖板分别设于壳体相对两端，负极极柱在另一端；虽公开资料多用“极柱”而非“极耳”表述，但其为单体电池对外电连接端，位置关系与本特征一致。

权利要求 7

7.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述单体电池为铝壳方形电池且所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池为铝壳方形电池	蜂巢短刀电池被公开称为方型铝壳电芯，官网英文页也说明短刀电芯为prismatic shape；候选 L600 196Ah是该短刀电芯系列。	明确满足	1. 我的钢铁网/Mysteel 2. SVOLT官网	方型铝壳电芯即铝壳方形电池；候选196Ah-LFP Short Blade属于蜂巢短刀系列，明确满足。
C7-F2	所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端	短刀电池结构公开为：壳体表面积最小的相对两侧面均为开口，正极盖板设于一个开口，正极盖板上设置正极极柱和防爆阀。因该开口位于长度方向端部，至少一端设置防爆阀。	明确满足	1. 汽车之家/车家号 2. 知乎专栏	公开结构资料直接出现“防爆阀”并将其布置在正极盖板；正/负极盖板位于壳体相对端部，结合长条短刀形态可认定防爆阀设于长度方向至少一端。

权利要求 8

8.根据权利要求7中所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀	现有公开资料能够确认短刀电池在正极盖板/长度方向一端设置防爆阀；但未找到公开规格书或结构图明确说明负极盖板/另一长度方向端部也设有防爆阀。部分资料反而仅描述负极盖板上为负极端柱和注液孔，因此不足以证明“两端分别设有防爆阀”。	证据不足	1. 汽车之家/车家号 2. 知乎专栏	权利要求8要求两端各有防爆阀；现有证据仅可支持至少一端有防爆阀。由于没有公开资料直接确认另一端也设防爆阀，且现有片段不能完全排除另一端额外设置防爆阀，故不作明确不满足判断，保守评为证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim 20$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim 20$	取公开尺寸L=574mm、H=118mm，则 $L/H=574/118\approx 4.86$ ；即使按L600系列长度600mm计算， $600/118\approx 5.08$ 。两种计算均低于7。	明确不满足	1. EVLithium 2. LiFePO4-battery.com 3. IT之家	权利要求9限定 L/H 至少7；候选尺寸对应 L/H 约4.86，按600mm口径也仅约5.08，均与该区间不符。因此该从属权利要求明确不满足，但不影响候选落入权利要求1。

权利要求 10

10.一种动力电池包，其特征在于，包括：
包体；
多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种动力电池包	蜂巢公开称南京基地自产第一款短刀电池的首款LCTP电池包已按期批量交付；相关方案搭载第二代L600短刀片磷酸铁锂电池。	明确满足	1. IT之家 2. 新能源汽车网	公开报道直接使用“LCTP电池包”“批量交付”等表述，表明存在动力电池包产品/方案。
C10-F2	包括：包体	公开的电池包俯视结构图显示外框/壳体式包体包围内部电芯；短刀电池包公开资料还描述电池包内部井字形加强结构、多道横梁纵梁等包体结构。	明确满足	1. 新出行 2. 能源财经网	电池包的外框/壳体及内部承载加强结构属于包体结构；公开图示和文字均支持电池包包括包体。
C10-F3	多个单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内	新出行/搜狐文章称蜂巢给出的整包中“横向布置了两片电芯”；电池包俯视图显示包体内有多条长条短刀电芯阵列。IT之家亦称LCTP电池包基于第二代L600短刀片磷酸铁锂电池方案。	明确满足	1. 新出行 2. IT之家	权利要求10要求多个单体电池设于包体内；公开图文显示多个短刀电芯被布置于电池包内，且这些电芯至少满足权利要求1，因此该特征明确满足。

权利要求 11

11.一种电动车，其特征在于，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种电动车，包括：动力电池包	蜂巢官网乘用车方案覆盖BEV/PHEV等领域；媒体称搭载第二代L600短刀片磷酸铁锂电池方案可实现A级车型550km续驶里程，说明该动力电池包/方案用于电动车。	明确满足	1. SVOLT官网 2. IT之家 3. 新能源汽车网	BEV/PHEV乘用车均为电动车；公开资料将第二代L600短刀电池方案与A级车型续航直接对应，足以证明存在包括该动力电池包的电动车应用方案。

TOP2: 中创新航科技集团股份有限公司 684Ah 侧式叠片储能方形电芯

字段	值
候选 ID	P08
公司（中/英）	中创新航科技集团股份有限公司 / CALB Group Co., Ltd.
产品（中/英）	684Ah 侧式叠片储能方形电芯 / 684Ah side-mounted laminated prismatic ESS cell
产品介绍	中创新航新一代684Ah储能电芯，第三方尺寸演进表列为侧式摆放、叠片工艺，尺寸约54×500×173mm；储能新品报道显示中创新航发布588Ah、684Ah两款储能电芯，循环寿命15000+次、体积能量密度450Wh/L。
上市日期	2025年11月13日发布；2025年9月首次发布600Ah+系列大容量长寿命电芯
侵权评分	100.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种单体电池，其特征在于，所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括： 电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D，其中， 所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2} \sim 0.00002\text{mm}^{-2}$ ； 所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E \leq 1000\text{mm}^2 \cdot \text{Wh}^{-1}$ ； 所述电池本体的长度L为400mm~2500mm； 所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{mm}^{-1} \sim 0.005\text{mm}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种单体电池	公开报道将该产品称为“588Ah与684Ah两款储能电芯产品”；发布会图示亦标注“684Ah电芯”。	明确满足	1. 684Ah、588Ah双线布局！中创新航“至久”系列储能电芯及储能系统新品发布 2. 684Ah、588Ah双线布局！中创新航“至久”系列储能电芯及储能系统新品发布	多家公开报道均将684Ah对象称为“电芯产品”，属于单体电池层级，而非仅电池包或系统。
C1-F2	所述单体电池为硬壳电池	第三方尺寸演进表将CALB 684Ah列为prismatic/方形电芯；补搜页面标题明确为“Prismatic Aluminum Shell Battery Cell Dimensions”，并在表中列出CALB 684Ah、侧式、叠片、54×500×173mm。方形铝壳电芯属于硬壳电池。	明确满足	1. The Evolution of Prismatic Aluminum Shell Battery Cell Dimensions ... 2. Evolution of prismatic battery cell	“prismatic/方形”加“aluminum shell/铝壳”直接对应刚性壳体单体电池；发布会渲染也显示规则刚性长方体外壳，故硬壳电池特征可明确满足。
C1-F3	所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D	第三方表列尺寸约54×500×173mm；按三维长短定义取L=500mm、H=173mm、D=54mm，且500>173>54；“prismatic/方形电芯”和发布会图示均为长方体形。	明确满足	1. Evolution of prismatic battery cell 2. 684Ah、588Ah双线布局！中创新航“至久”系列储能电芯及储能系统新品发布	公开尺寸给出三条正交边，按最大/中间/最小边定义L/H/D，满足L>H>D；方形电芯图示支撑长方体形态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足: $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$	$L=500\text{mm}$, $H=173\text{mm}$, $D=54\text{mm}$; $V=L\times H\times D=500\times 173\times 54=4,671,000\text{ mm}^3$; $D/V=54/4,671,000\approx 0.00001156\text{ mm}^{-2}$, 落入 $0.0000065\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$ 。	明确满足	Evolution of prismatic battery cell	用公开尺寸现场计算体积与D/V; 厚度按最小边54mm计, $D/V\approx 1.156\text{e}-5$, 位于权利要求范围内。
C1-F5	所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足: $S/E\leq 1000\text{ mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$	$L=500, H=173, D=54\text{mm}$; $S=2(LH+LD+HD)=2\times(500\times 173+500\times 54+173\times 54)=245,684\text{ mm}^2$; $V=4.671\text{L}$; 公开能量密度 450Wh/L , 则 $E\approx 450\times 4.671=2,101.95\text{Wh}$; $S/E\approx 245,684/2,101.95\approx 116.9\text{ mm}^2/\text{Wh}$, ≤ 1000 。	明确满足	1. Evolution of prismatic battery cell 2. 588Ah、684Ah齐亮相! 中创新航发布储能电芯及系统新品 3. 中创新航发布储能新品, 大容量电芯与多元系统引领行业创新	尺寸来源给出几何外形, 报道给出 450Wh/L 体积能量密度; 据此换算电芯能量并计算 $S/E\approx 116.9$, 远低于1000。
C1-F6	所述电池本体的长度L为 $400\text{mm}\sim 2500\text{mm}$	公开尺寸约 $54\times 500\times 173\text{mm}$; 按最大边为长度, $L=500\text{mm}$, 位于 $400\sim 2500\text{mm}$ 范围内。	明确满足	Evolution of prismatic battery cell	三维尺寸中最大边为500mm, 直接落入权利要求 400mm 至 2500mm 长度区间。
C1-F7	所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足: $L/S=0.002\text{ mm}^{-1}\sim 0.005\text{ mm}^{-1}$	$L=500, H=173, D=54\text{mm}$; $S=2(500\times 173+500\times 54+173\times 54)=245,684\text{ mm}^2$; $L/S=500/245,684\approx 0.002035\text{ mm}^{-1}$, 位于 $0.002\sim 0.005\text{ mm}^{-1}$ 。	明确满足	Evolution of prismatic battery cell	基于公开尺寸计算长方体表面积 $S=245,684\text{ mm}^2$, $L/S\approx 0.002035$, 略高于下限0.002并低于上限0.005。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	L=500mm；V=4.671L；按450Wh/L体积能量密度估算E≈2,101.95Wh；L/E=500/2,101.95≈0.2379mm·Wh ⁻¹ ，低于0.8~2.45范围。即使用3.2V×684Ah估算E=2,188.8Wh，L/E≈0.2285，也低于下限。	明确不满足	1. Evolution of prismatic battery cell 2. 588Ah、684Ah齐亮相！中创新航发布储能电芯及系统新品	同一公开尺寸和能量密度下计算得到L/E≈0.238mm/Wh，明显小于权利要求2下限0.8；即使改用LFP常见3.2V标称电压与684Ah容量计算，也仍远低于下限。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	L=500mm，E≈2,101.95Wh；L/E≈0.2379mm·Wh ⁻¹ ，低于1.65~2.45范围。	明确不满足	1. Evolution of prismatic battery cell 2. 588Ah、684Ah齐亮相！中创新航发布储能电芯及系统新品	权利要求3范围比权利要求2更窄；计算值L/E≈0.238不仅低于0.8，也远低于1.65，因此明确不满足。

权利要求 4

4.根据权利要求1~3中任一项所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L为400mm~1500mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电池本体的长度L为400mm~1500mm	公开尺寸54×500×173mm，按最大边取长度L=500mm，落入400~1500mm。	明确满足	1. Evolution of prismatic battery cell 2. The Evolution of Prismatic Aluminum Shell Battery Cell Dimensions ...	L=500mm直接处于权利要求4的400mm至1500mm区间。

权利要求 5

5.根据权利要求1~3中任一项的所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸	第三方表将CALB 684Ah的布置类型列为Side-mounted/侧式，尺寸为54×500×173mm；若按侧式摆放理解，长边500mm与厚度54mm位于水平平面，中间边/宽度173mm作为竖直方向。	可能满足	1. Evolution of prismatic battery cell 2. The Evolution of Prismatic Aluminum Shell Battery Cell Dimensions ...	“侧式/Side-mounted”强烈指向电芯在系统中侧卧布置，通常会使长边和厚度方向处于水平面、宽/高方向竖直；但现有公开资料未给出PACK内坐标图或明确“竖直/水平”文字，因此只能判为可能满足。

权利要求 6

6.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，还包括： 第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端； 第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	还包括：第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端	发布会渲染图显示684Ah电芯具有外部端子/连接结构，但现有公开图文未能确认第一极耳或端子位于500mm长度方向的一端。	证据不足	1. 684Ah、588Ah双线布局！中创新航“至久”系列储能电芯及储能系统新品发布 2. Evolution of prismatic battery cell	证据能证明有电芯和外部端子形态，但不能定位端子/极耳相对于500mm长边的具体端部位置；“侧式”也不足以等同于极耳设在长度方向一端。
C6-F2	第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端	现有公开资料未显示第二极耳位于与第一极耳相对的长度方向另一端；未见电芯顶盖/端子结构图或拆解图。	证据不足	1. 684Ah、588Ah双线布局！中创新航“至久”系列储能电芯及储能系统新品发布 2. The Evolution of Prismatic Aluminum Shell Battery Cell Dimensions ...	该特征要求两极耳分置于长度方向两端。现有证据缺少端子/极耳布置细节，不能确认相对端设置。

权利要求 7

7.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述单体电池为铝壳方形电池且所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池为铝壳方形电池	公开尺寸演进资料将CALB 684Ah列入方形铝壳/Prismatic Aluminum Shell Battery Cell语境，尺寸54×500×173mm；另一尺寸表称其为prismatic/方形电芯。	明确满足	1. The Evolution of Prismatic Aluminum Shell Battery Cell Dimensions ... 2. Evolution of prismatic battery cell	页面标题和表格结合，直接将CALB 684Ah列为方形铝壳电芯尺寸演进对象；满足铝壳方形电池。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端	发布报道提到该电芯采用“定向泄压技术”以降低热失控风险，说明存在压力释放/泄压设计的可能；但未公开防爆阀实物、数量或其位于500mm长度方向端部的位置。	证据不足	1. 684Ah、588Ah双线布局！中创新航“至久”系列储能电芯及储能系统新品发布-环球时讯 2. 684Ah、588Ah双线布局！中创新航“至久”系列储能电芯及储能系统新品发布-北极星储能网	“定向泄压技术”可作为防爆阀/泄压结构的相关线索，但特征还要求防爆阀设置在长度方向至少一端；公开资料未给出结构图或位置描述，故证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7中所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀	现有公开资料最多提及“定向泄压技术”，未公开684Ah电芯在500mm长度方向两端分别设置防爆阀的结构。	证据不足	684Ah、588Ah双线布局！中创新航“至久”系列储能电芯及储能系统新品发布-环球时讯	权利要求8比权利要求7进一步要求长度方向两端均有防爆阀。现有证据没有任何双端防爆阀数量或位置描述，因此证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim 20$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池本体的长度L与宽度H满足：L/H=7~20	公开尺寸54×500×173mm；按权1定义L=500mm、H=173mm，L/H=500/173≈2.89，低于7~20范围。	明确不满足	1. Evolution of prismatic battery cell 2. The Evolution of Prismatic Aluminum Shell Battery Cell Dimensions ...	根据权1中L>H>D的定义，H应取中间边173mm；计算L/H≈2.89，显著小于权利要求9下限7。

权利要求 10

10.一种动力电池包，其特征在于，包括：包体；多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种动力电池包	公开资料披露的是基于588Ah/684Ah电芯的“至久系列储能系统”，包括20尺6.25MWh标准型储能系统、10尺3.45MWh、20尺6.9MWh、30尺12.5MWh长时储能系统平台；未见将684Ah产品用于电动车动力电池包的公开证据。	证据不足	1. 588Ah、684Ah齐亮相！中创新航发布储能电芯及系统新品_集邦新能源网 2. 中创新航发布储能新品，大容量电芯与多元系统引领行业创新	证据能证明存在储能系统/集装箱产品，但“动力电池包”通常指车辆动力电池包；目前无公开证据显示该684Ah电芯形成电动车动力电池包。
C10-F2	包括：包体	“至久系列储能系统”公开为20尺标准型储能系统及10/20/30尺长时储能系统平台；这些集装箱/系统显然具有外部箱体或系统壳体，但资料未称其为动力电池包的“包体”。	可能满足	1. 588Ah、684Ah齐亮相！中创新航发布储能电芯及系统新品 2. 684Ah、588Ah双线布局！中创新航“至久”系列储能电芯及储能系统新品发布-环球时讯	储能系统/集装箱形态可合理推断具有箱体或包体结构；但其公开语境是储能系统而非动力电池包，因此仅判可能满足包体这一结构性要素。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	多个单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内	报道称储能系统“基于两款电芯”打造；以单只684Ah电芯约2.10kWh计，6.25MWh系统需要约6,250kWh/2.10kWh≈2,974只同量级电芯，必然为多个电芯集成于系统箱体内部；但公开资料未给出内部PACK结构图。	可能满足	1. 588Ah、684Ah齐亮相！中创新航发布储能电芯及系统新品_集邦新能源网 2. 中创新航发布储能新品，大容量电芯与多元系统引领行业创新	从系统容量与单体能量量级可严谨推断系统包含大量单体电芯并安装在系统箱体/包体内；但公开文本未直接列出“多个单体电池设于包体内”的结构描述。

权利要求 11

11.一种电动车，其特征在于，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种电动车，包括：动力电池包	本候选公开产品为684Ah储能电芯及基于其的固定式/集装箱式储能系统，公开应用场景为大型储能/长时储能；没有证据显示其构成电动车或安装于电动车动力电池包。	明确不满足	1. 588Ah、684Ah齐亮相！中创新航发布储能电芯及系统新品 2. 中创新航发布储能新品，大容量电芯与多元系统引领行业创新	公开产品类型是储能电芯/储能系统，不是整车产品；也未公开用于电动车动力电池包。因此相对于“电动车包括动力电池包”这一产品类别特征，明确不满足。

TOP3: 昆宇电源 升级版305Ah 长薄短刀储能电芯

字段	值
候选 ID	P09
公司（中/英）	昆宇电源 / Kunyu Power
产品（中/英）	升级版305Ah 长薄短刀储能电芯 / upgraded 305Ah long-thin short-blade ESS cell

字段	值
产品介绍	昆宇电源升级版305Ah储能电芯由第一代305Ah演进而来，摘要称厚度变薄几乎一半、长度翻倍，形成“长薄”的短刀造型；昆宇电源年产能达12GWh，全球已投运储能项目4GWh。
上市日期	2023年5月已被行业媒体公开收录；未见更早量产/交付具体日期
侵权评分	54.29

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种单体电池，其特征在于，所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括： 电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D，其中， 所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim0.00002\text{mm}^{-2}$ ； 所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E\leq1000\text{mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$ ； 所述电池本体的长度L为400mm~2500mm； 所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{mm}^{-1}\sim0.005\text{mm}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种单体电池	公开资料将该产品称为“昆宇电源305Ah/升级版305Ah”储能电芯，属于单体电池/电芯产品。	明确满足	1. 国际储能网 2. 碳索储能网 3. BatteryFinds	多家行业媒体和电池信息站均将对象列为昆宇/COSPOWERS 305Ah LiFePO4 cell或升级版305Ah电芯，直接对应“单体电池”。
C1-F2	所述单体电池为硬壳电池	昆宇官网对储能大电芯/方形铁锂电芯说明为“方形铝壳结构”；36氪报道昆宇电芯采用“方形铝壳加叠片式工艺”。铝壳方形电芯通常属于硬壳电池，但公开资料仍未逐型号点名“升级版305Ah”为铝壳硬壳。	可能满足	1. 昆宇电源官网 2. 36氪 3. Cos New Energy	昆宇官方系列页和媒体报道均支持昆宇储能方形电芯采用铝壳结构，铝壳为硬壳形态；但证据层级是产品系列/公司工艺而非升级版305Ah逐型号规格书，因此为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D	公开描述升级版305Ah“厚度变薄几乎一半、长度翻倍”，形成“长薄”的短刀造型；昆宇储能电芯为方形铁锂电芯。公开图片可见COSPOWERS 305Ah为扁方形/长方体外观，但未给出升级版305Ah的完整L、H、D毫米数，不能逐项核验L>H>D。	可能满足	1. 国际储能网 2. 中国储能网 3. 昆宇电源官网 4. BatteryFinds	“方形铁锂电芯”“厚度变薄、长度翻倍”“长薄短刀”足以支持长方体且大概率L、H、D依次递减；但权利要求要求明确的L>H>D，仍缺升级版305Ah三维尺寸表。
C1-F4	所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$	现有公开资料未取得升级版305Ah的L、H、D原始毫米数。按长方体 $V=L\times H\times D$ ，则 $D/V=D/(L\times H\times D)=1/(L\times H)$ ，至少需要L和H；目前无法计算D/V具体数值。	证据不足	1. 国际储能网 2. 碳索储能网 3. 云展网/昆宇电源产品图谱	比例D/V必须现场计算。现有证据只有相对描述和部分型号/容量信息，没有可复核的L、H，因此不能计算 $1/(L\times H)$ 并判断是否落入 $0.0000065\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$ 。
C1-F5	所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E\leq 1000\text{ mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$	容量公开为305Ah；若按磷酸铁锂常见标称电压3.2V，能量 $E\approx 305\text{Ah}\times 3.2\text{V}=976\text{Wh}$ 。但升级版305Ah的L/H/D未公开，无法计算 $S=2(LH+LD+HD)$ ，因此无法得出S/E具体值。	证据不足	1. 国际储能网 2. 昆宇电源官网 3. Cos New Energy	即使可由305Ah和3.2V估算 $E\approx 976\text{Wh}$ ，S/E仍必须依赖L、H、D计算表面积S。现有公开页面没有升级版305Ah三维尺寸，不能完成S/E计算。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述电池本体的长度L为400mm~2500mm	公开报道仅称升级版305Ah相对第一代“长度翻倍”，且第一代尺寸同71173；未直接披露升级版305Ah长度L的毫米值，无法验证L是否处于400~2500mm。	证据不足	1. 中国储能网 2. 碳索储能网 3. 艾邦储能网	“长度翻倍”说明形态变化，但没有基准尺寸的方向定义和最终L数值；不能以未核实的行业型号编码替代专利要求中的L=400~2500mm数值判断。
C1-F7	所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S = 0.002\text{mm}^{-1} \sim 0.005\text{mm}^{-1}$	未获得升级版305Ah的L、H、D；因此无法计算 $S=2(LH+LD+HD)$ ，也无法计算L/S具体值并与 $0.002\sim 0.005\text{mm}^{-1}$ 比较。	证据不足	1. 国际储能网 2. 昆宇电源官网 3. 云展网/昆宇电源产品图谱	L/S为数学比例，必须先取得L、H、D并计算 $S=2(LH+LD+HD)$ 。现有证据没有尺寸表，无法现场计算L/S。

该候选的证据缺口（如有；只针对权 1）

C1-F2（所述单体电池为硬壳电池）：还缺：升级版305Ah逐型号规格书确认外壳材质；目前仅有昆宇储能大电芯系列“方形铝壳结构”证据。下一步建议：联系昆宇电源或在官网/云展网产品图谱下载该型号规格书，查看“外壳/结构”字段。

C1-F3（所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D）：还缺：升级版305Ah的完整L/H/D尺寸表；目前只有“厚度近半、长度翻倍”和外观图，不能逐项确认 $L>H>D$ 。下一步建议：在昆宇官网、云展网或客户认证资料中定位FP35355209A/升级版305Ah规格书的外形尺寸页。

C1-F4（所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V = 0.0000065\text{ mm}^{-2} \sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$ ）：还缺：升级版305Ah的L和H数值以计算 $D/V=1/(L \times H)$ ；现有报道未给毫米尺寸。下一步建议：在昆宇官网、云展网产品图谱或GB/T36276认证附件中查找该电芯外形尺寸表。

C1-F5（所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E \leq 1000\text{ mm}^2 \cdot \text{Wh}^{-1}$ ）：还缺：升级版305Ah的L/H/D和标称能量；305Ah容量可见，但缺尺寸无法计算S/E。下一步建议：获取昆宇升级版305Ah规格书，核对外形尺寸和标称电压/能量栏后计算表面积比。

C1-F6（所述电池本体的长度L为400mm~2500mm）：还缺：升级版305Ah长度L的毫米值；“长度翻倍”未说明基准尺寸及最终长度。下一步建议：在昆宇产品图谱或展会资料中查找升级版305Ah/短刀电芯型号尺寸，不只看行业汇总稿。

C1-F7（所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{mm}^{-1}\sim0.005\text{mm}^{-1}$ ）：还缺：升级版305Ah的L/H/D以计算S和L/S；目前没有可复核的表面积计算基础。下一步建议：下载或索取该型号二维图/规格书，确认三维尺寸后按 $S=2(LH+LD+HD)$ 计算。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	容量为305Ah；若按LFP标称3.2V估算， $E\approx305\times3.2=976\text{ Wh}$ 。但升级版305Ah长度L未公开，无法计算L/E具体值。	证据不足	1. 国际储能网 2. Cos New Energy	该特征必须计算L/E。现有资料可支持305Ah容量并可按3.2V估算能量，但缺少L，不能判断是否位于0.8~2.45mm/Wh。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	容量为305Ah，按3.2V估算 $E\approx976\text{ Wh}$ ；但未取得升级版305Ah长度L，无法计算L/E并验证1.65~2.45mm/Wh的更窄范围。	证据不足	1. 中国储能网 2. 云展网/昆宇电源产品图谱	从属权利要求3的比例范围更窄，但仍依赖L和E。E可由容量和电压近似估计，L没有直接证据，故证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1~3中任一项所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L为400mm~1500mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电池本体的长度L为400mm~1500mm	公开资料仅有“长度翻倍”相对描述，未给出升级版305Ah长度L的毫米值，无法确认是否处于400~1500mm。	证据不足	1. 国际储能网 2. 艾邦储能网	该特征是绝对长度范围。当前没有L数值，不能验证400~1500mm。

权利要求 5

5.根据权利要求1~3中任一项的所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸	现有证据证明对象为储能电芯/方形电芯，但未公开该升级版305Ah电芯在电池包或储能系统内的安装姿态，无法确认长度方向、厚度方向是否水平、宽度方向是否竖直。	证据不足	1. 昆宇电源官网 2. 昆宇电源官网	权利要求5限定使用/安装方向。单体电芯外形证据不足以证明PACK内方向，需PACK内部布局图或装配图。

权利要求 6

6.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，还包括： 第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端； 第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	还包括：第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端	图片显示 COSPOWERS 305Ah电芯存在顶部极柱/端子，但现有资料未证明升级版305Ah的第一极耳设在电池本体长度方向一端。	证据不足	1. BatteryFinds 2. LiFePo4 Australia	公开外观图只能说明存在端子或极柱，不能确认专利所称“极耳”及其位于长度方向一端。
C6-F2	第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端	现有图片未显示升级版305Ah具有分置于长度方向两端的第二极耳；无顶盖结构图或规格书证明另一端布置。	证据不足	1. BatteryFinds 2. 昆宇电源官网	需要升级版305Ah顶盖图、结构图或端子布置尺寸图。现有证据不足以证明第二极耳位于长度方向另一端。

权利要求 7

7.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述单体电池为铝壳方形电池且所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池为铝壳方形电池	昆宇官方储能电芯页面公开“方形铝壳结构”；36氟称昆宇电芯采用“方形铝壳加叠片式工艺”。升级版305Ah属于该储能大电芯产品线，但逐型号铝壳证据仍未单独披露。	可能满足	1. 昆宇电源官网 2. 36氟	系列级证据直接指向昆宇储能方形电芯采用铝壳；但没有升级版305Ah逐型号规格书，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端	昆宇官网明确其方形铁锂储能大电芯具有“高精度防爆阀设计”；但未公开升级版305Ah防爆阀相对于长度方向的位置，无法确认其设于长度方向至少一端。	可能满足	1. 昆宇电源官网 2. BatteryFinds	防爆阀本身有官网直接证据；位置限定仍缺顶盖/端部结构图。因此整体按可能满足而非明确满足处理。

权利要求 8

8.根据权利要求7中所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀	昆宇官网仅能证明储能方形电芯具有防爆阀设计，未证明升级版305Ah在长度方向两端分别设置防爆阀。	证据不足	1. 昆宇电源官网 2. BatteryFinds	权利要求8要求两个端部均有防爆阀。现有证据只到“有防爆阀设计”，未覆盖数量和两端位置。

权利要求 9

9.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim20$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim20$	现有公开资料未给出升级版305Ah的长度L和宽度H毫米值，因此无法计算L/H具体比值。	证据不足	1. 国际储能网 2. 中国储能网	该比例必须现场计算L/H。缺少L和H数值，不能判断是否达到7~20。

权利要求 10

10.一种动力电池包，其特征在于，包括：包体；多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种动力电池包	本候选对象被公开资料定义为“305Ah/升级版305Ah储能电芯”或“COSPOWER S 305Ah LiFePO4 Cell”，即单体电芯产品，不是完整动力电池包。	明确不满足	1. 国际储能网 2. BatteryFinds	候选产品级别为 cell/电芯，而权利要求10对象为电池包。该从属/独立产品权的类别不一致；但这不影响权利要求1单体电池的失格判断。
C10-F2	包括：包体	作为单体电芯，公开证据未显示其自身包括电池包包体；电芯外壳不等于动力电池包的包体。	明确不满足	1. 国际储能网 2. 昆宇电源官网	电芯具有壳体，但权利要求10的“包体”是容纳多个单体电池的电池包结构。候选单体电芯不具备该包体。
C10-F3	多个单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内	候选为单个 305Ah升级版电芯产品，公开资料未将其本身描述为由多个单体电池设置在包体内形成的动力电池包。	明确不满足	1. 国际储能网 2. 昆宇电源官网	如果比较对象换成采用该电芯的昆宇储能系统/电池包，需另行取证；本候选“升级版305Ah电芯”本身不满足多个单体设于包体内。

权利要求 11

11.一种电动车，其特征在于，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种电动车，包括：动力电池包	本候选为昆宇电源升级版305Ah储能电芯，面向储能电芯/储能项目公开，不是电动车；也未证明其为电动车中包含的动力电池包。	明确不满足	1. 国际储能网 2. 昆宇电源官网	候选产品类别为储能电芯，不是整车产品；公开资料也未显示其构成电动车及其动力电池包。该从属整车权不影响权利要求1单体电池评分。

TOP4: 国轩高科股份有限公司 L600 Astroinno 启晨磷酸锰铁锂电芯

字段	值
候选 ID	P07
公司（中/英）	国轩高科股份有限公司 / Gotion High-Tech Co., Ltd.
产品（中/英）	L600 Astroinno 启晨磷酸锰铁锂电芯 / L600 Astroinno Qichen LMFP cell
产品介绍	国轩/ Gotion L600 Astroinno 启晨电芯采用磷酸锰铁锂（LMFP）体系，摘要称系统能量密度190Wh/kg、单体质量能量密度240Wh/kg、体积能量密度525Wh/L，常温循环4000圈，并支持18分钟快充。
上市日期	2023年5月19日发布，计划2024年开始量产
侵权评分	40.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种单体电池，其特征在于，所述单体电池为硬壳电池，所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D，其中， 所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足：$D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim0.00002\text{mm}^{-2}$； 所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足：$S/E\leqslant1000\text{mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$； 所述电池本体的长度L为400mm~2500mm； 所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足：$L/S=0.002\text{mm}^{-1}\sim0.005\text{mm}^{-1}$。
--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种单体电池	公开资料反复称国轩发布对象为“L600启晨电芯 / L600 Astroinno battery cell”，并披露容量223Ah、质量能量密度240Wh/kg和体积能量密度525Wh/L，属于单体电池层级产品。	明确满足	1. 国轩高科： L600启晨电芯采用的是磷酸锰铁锂路线，电芯容量为223Ah 2. 今日头条： 国轩高科19日发布 L600 LMFP新品 启晨电池	每日经济新闻引用国轩互动平台直接披露“L600 启晨电芯”和223Ah容量；国轩官网转载发布稿同样称“启晨 L600 LMFP电芯”，可直接确认其为单体电池。
C1-F2	所述单体电池为硬壳电池	最终证据确认其为L600 LMFP电芯及电池包，但未直接披露该L600启晨电芯为硬壳、铝壳、方形硬壳，亦未排除软包/其他外壳形态。部分报道提到国轩早年取得“方形磷酸铁锰锂锂离子电池”证书，但该证书对应2014年 IFP1865140-15Ah产品，并非直接针对L600启晨电芯。	证据不足	1. 國軒發佈自研全新LMFP體系 L600啟晨電池 2. Gotion High-Tech launches new L600 LMFP Astroinno battery; single-cell energy density of 240Wh/kg	硬壳属性需要针对被比对L600电芯本身的外壳类型证据。现有公开资料主要披露化学体系、能量密度、容量和电池包结构，未明示L600为硬壳或铝壳，故不能确认。
C1-F3	所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D	未取得L600启晨电芯的三维尺寸或可核验外观。现有公开参数为容量223Ah、质量能量密度240Wh/kg、体积能量密度525Wh/L、循环和快充等，不能确认长方体结构，也不能验证L>H>D。	证据不足	1. 国轩高科： L600启晨电芯采用的是磷酸锰铁锂路线，电芯容量为223Ah 2. 证券日报： 国轩高科发布启晨 L600电池	权利要求要求电池本体为长方体且具有L、H、D并满足大小关系。公开报道没有L/H/D数值或可复核的结构图，不能仅凭“L600”型号推定几何形状和尺寸关系。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$	无法计算D/V：最终证据未给出厚度D，也未给出由长×宽×厚确定的几何体积V。虽有体积能量密度525Wh/L，但该参数为能量/体积，不包含厚度D，不能替代D/V计算。	证据不足	1. 國軒發佈自研全新LMFP體系L600啟晨電池 2. 国轩高科：L600启晨电芯采用的是磷酸锰铁锂路线，电芯容量为223Ah	F4必须现场以D/V进行几何比例计算。现有证据缺少厚度D和几何体积V，不能计算具体D/V值，也无法判断是否落入 $0.0000065\sim 0.00002\text{ mm}^{-2}$ 。
C1-F5	所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E\leq 1000\text{ mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$	无法计算S/E：未披露L、H、D，故 $S=2(LH+LD+HD)$ 不能计算；亦未直接给出单体能量E（Wh）。已知容量223Ah、质量能量密度240Wh/kg、体积能量密度525Wh/L，但缺少标称电压或Wh数值，无法换算E。	证据不足	1. 国轩高科：L600启晨电芯采用的是磷酸锰铁锂路线，电芯容量为223Ah 2. 最前线 国轩高科发布“启晨”磷酸锰铁锂电池，可实现1000公里续航	S/E需要表面积S和单体能量E。223Ah在没有标称电压时不能严谨换算Wh，且没有L/H/D无法计算S，故不能得出 $S/E\leq 1000\text{ mm}^2/\text{Wh}$ 。
C1-F6	所述电池本体的长度L为400mm~2500mm	未取得公开资料明确写明L600启晨电芯长度为600mm或其他mm长度。产品名称含“L600”，但证据未说明该数字代表长度，不能据此确认L落入400~2500mm。	证据不足	1. 國軒發佈自研全新LMFP體系L600啟晨電池 2. 证券日报：国轩高科发布启晨L600电池	权利要求要求长度数值范围。最终证据仅出现型号L600，未明示电池本体长度；按严格证据标准不能把型号数字直接等同为600mm长度。
C1-F7	所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{ mm}^{-1}\sim 0.005\text{ mm}^{-1}$	无法计算L/S：未披露长度L、宽度H、厚度D；因此 $S=2(LH+LD+HD)$ 无法计算，L/S也无法与 $0.002\sim 0.005\text{ mm}^{-1}$ 范围比较。	证据不足	1. 國軒發佈自研全新LMFP體系L600啟晨電池 2. 国轩高科：L600启晨电芯采用的是磷酸锰铁锂路线，电芯容量为223Ah	L/S是几何比例约束，必须有L/H/D后才能计算S。最终证据池未提供任何可核验尺寸，无法计算具体L/S值。

该候选的证据缺口（如有；只针对权 1）

C1-F2（所述单体电池为硬壳电池）：还缺：L600启晨电芯外壳形态的直接证据；现有资料只称电芯/电池包，未明示硬壳、铝壳或软包。

下一步建议：到国轩官网 <https://www.gotion.com.cn> 或展会资料库下载L600规格书/实物图，确认外壳类型。

C1-F3（所述单体电池包括：电池本体，所述电池本体构造为长方体形，所述电池本体具有长度L、宽度H和厚度D，所述电池本体的长度L大于宽度H，所述电池本体的宽度H大于厚度D）：还缺：L/H/D三维尺寸和外观结构；目前无长宽厚数据，无法确认长方体及 $L>H>D$ 。

下一步建议：在国轩官网或Battery Design <https://www.batterydesign.net> 查L600规格页/图纸，核对尺寸。

C1-F4（所述电池本体的厚度D与所述电池本体的体积V满足： $D/V=0.0000065\text{ mm}^{-2}\sim0.00002\text{ mm}^{-2}$ ）：还缺：厚度D和几何体积V；体积能量密度 525 Wh/L 不能替代 D/V ，缺尺寸无法计算。

下一步建议：获取国轩L600电芯datasheet或送检拆测，记录长宽厚并计算V。

C1-F5（所述电池本体的表面积S与所述电池本体的能量E满足： $S/E\leq 1000\text{ mm}^2\cdot\text{Wh}^{-1}$ ）：还缺：长宽厚用于表面积S，且缺标称电压/单体Wh； 223 Ah 不能单独换算E。

下一步建议：在国轩官网/投资者互动平台查L600标称电压与尺寸，或向国轩索取规格书。

C1-F6（所述电池本体的长度L为 $400\text{ mm}\sim 2500\text{ mm}$ ）：还缺：L600是否代表 600 mm 长度的直接说明；现有资料只见型号名，未给出mm长度。

下一步建议：查国轩官网L600产品页或PR图片原图说明，确认电芯长度参数。

C1-F7（所述电池本体的长度L与所述电池本体的表面积S满足： $L/S=0.002\text{ mm}^{-1}\sim 0.005\text{ mm}^{-1}$ ）：还缺：长度L和表面积S；无L/H/D，无法计算L/S并与 $0.002\sim 0.005\text{ mm}^{-1}$ 比较。

下一步建议：获取L600长宽厚规格后按 $S=2(LH+LD+HD)$ 复算，优先查国轩官网/电芯规格书。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=0.8\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	无法计算L/E：公开资料未披露L600启晨电芯长度L，也未披露单体能量E（Wh）。已知容量为223Ah，但无标称电压，不能换算Wh；产品名“L600”也未被证明为600mm长度。	证据不足	1. 国轩高科： L600启晨电芯采用的是磷酸锰铁锂路线，电芯容量为223Ah 2. 证券日报： 国轩高科发布启晨L600电池	从属权利要求2要求以长度L除以单体能量E进行计算；现有证据缺少两个关键输入，无法给出具体L/E数值。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$ 。
--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池本体的长度L与所述电池本体的能量E满足： $L/E=1.65\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}\sim 2.45\text{ mm}\cdot\text{Wh}^{-1}$	无法计算L/E：未公开L600启晨电芯长度L和单体能量E（Wh）；223Ah容量在缺少标称电压时不能换算E。	证据不足	最前线 国轩高科发布“启晨”磷酸锰铁锂电池，可实现1000公里续航	权利要求3为更窄的L/E范围。由于缺少L和E，不能计算具体L/E，也不能判断是否落入1.65~2.45mm/Wh。

权利要求 4

4.根据权利要求1~3中任一项所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L为400mm~1500mm。
--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电池本体的长度L为400mm~1500mm	未取得L600启晨电芯长度的公开mm数值。虽然名称为L600，但证据未说明L600代表电池本体长度，故无法确认是否位于400~1500mm。	证据不足	國軒發佈自研全新LMFP體系L600啟晨電池	长度范围类特征需要明确尺寸证据。型号名不足以替代规格书中的长度数值。

权利要求 5

5.根据权利要求1~3中任一项的所述单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述电池本体的长度方向和厚度方向沿水平方向延伸，所述电池本体的宽度方向沿竖直方向延伸	现有公开资料仅说明基于L600电芯打造的启晨电池包采用三明治结构双面液冷和极简设计，未披露单体电芯在电池包内的安装姿态，也未说明长度/厚度方向水平、宽度方向竖直。	证据不足	国轩高科发布L600 LMFP新品启晨电池，续航1000公里	该特征要求安装方向。双面液冷/三明治结构并不能直接说明单体电芯的L、H、D方向相对水平/竖直的布置。

权利要求 6

6.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，还包括：
第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端；
第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	还包括：第一极耳，所述第一极耳设于所述电池本体的长度方向上的一端	公开资料未披露 L600启晨电芯的极耳/极柱结构，也未给出正极耳位于长度方向一端的图纸或照片。	证据不足	今日头条：国轩高科19日发布 L600 LMFP新品 启晨电池	极耳位置需要结构图、盖板图或拆解照片。现有发布稿不包含该信息。
C6-F2	第二极耳，所述第二极耳设于所述电池本体的长度方向上的另一端	公开资料未披露 L600启晨电芯是否采用两端极耳/极柱布局，也未说明第二极耳位于长度方向另一端。	证据不足	证券日报：国轩高科发布启晨 L600电池	缺少针对电芯两端极耳的直接结构证据，因此不能确认该从属限定。

权利要求 7

7.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述单体电池为铝壳方形电池且所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池为铝壳方形电池	最终证据未直接披露L600启晨电芯为铝壳方形电池。报道中“方形磷酸铁锰锂离子电池新产品证书”指国轩2014年取得的 IFP1865140-15Ah产品证书，不能直接外推到2023年L600启晨电芯。	证据不足	1. Gotion High-Tech launches new L600 LMFP Astroinno battery; single-cell energy density of 240Wh/kg 2. 国轩发布自研全新LMFP体系 L600启晨电池	该特征同时要求铝壳和方形。现有证据仅有背景性“Prismatic LMFP Battery”历史证书，且没有铝壳表述，不足以确认L600本体结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述单体电池还包括防爆阀，所述防爆阀设于所述电池本体的长度方向上的至少一端	公开资料未披露 L600启晨电芯是否设有防爆阀，更未说明防爆阀位于电池本体长度方向至少一端。仅见其通过针刺、热箱、过充、过放、热失控、挤压、短路等安全测试。	证据不足	国轩高科发布续航1000km磷酸锰铁锂电池 预计2024年量产	安全测试通过并不等于具有防爆阀，也不能证明防爆阀位置。缺少盖板/端部结构图或规格书。

权利要求 8

8.根据权利要求7中所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池本体的长度方向上的两端分别设有防爆阀	现有证据未披露 L600启晨电芯防爆阀数量或位置，不能确认长度方向两端分别设有防爆阀。	证据不足	证券日报：国轩高科发布启晨 L600电池	两端防爆阀属于具体结构限定，需要端部结构图或拆解证据；安全测试报道不足以证明。

权利要求 9

9.根据权利要求1~3中任一项所述的单体电池，其特征在于，所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim20$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池本体的长度L与宽度H满足： $L/H=7\sim20$	无法计算L/H：未公开L600启晨电芯的长度L和宽度H。产品名“L600”未被证明为长度，且没有宽度数据。	证据不足	國軒發佈自研全新LMFP體系 L600啟晨電池	L/H必须以公开尺寸计算。最终证据无长宽数据，不能判断是否落入7~20。

权利要求 10

10.一种动力电池包，其特征在于，包括：
包体；
多个根据权利要求1~9中任一项所述的单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种动力电池包	国轩发布对象除 L600 启晨电芯外，还包括基于该电芯打造的启晨电池包；多篇报道称该 Pack 系统能量密度 190Wh/kg、可实现 1000km 续航。	明确满足	1. 国轩高科发布 L600 LMFP 新品 启晨电池，续航 1000 公里 2. 今日头条：国轩高科 19 日发布 L600 LMFP 新品 启晨电池	公开资料直接称“电池包/pack”，并披露系统能量密度和成组率，足以确认存在动力电池包产品层级。
C10-F2	包括：包体	启晨产品被公开称为“电池包”，且报道其采用三明治结构双面液冷、结构件数量降低 45%、结构件重量降低 32%；这些信息表明其具有电池包结构/包体，但公开文字未逐字称“包体/壳体”。	可能满足	国轩发布自研全新 LMFP 体系 L600 启晨电池	“电池包”通常包含承载和封装结构；报道还直接讨论结构件数量和重量，支持其具有包体/结构件。但因未直接披露包体构造，按可能满足处理。
C10-F3	多个单体电池，所述多个单体电池设于所述包体内	启晨电池包为基于 L600 电芯打造的 Pack，报道称“采用了 L600 电芯后，体积成组率达到 76%”，说明多个 L600 单体电芯被成组装入电池包中。	明确满足	国轩高科发布 L600 LMFP 新品 启晨电池，续航 1000 公里	“基于该款电芯打造电池包”和“体积成组率”是电芯成组为 Pack 的直接描述，可确认电池包包含多个单体电池。

权利要求 11

11.一种电动车，其特征在于，所述电动车包括权利要求10所述的动力电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种电动车，包括：动力电池包	公开资料称启晨电池包可实现整车续航1000km，并面向新能源汽车动力电池场景，但未公开确认某一已发布或量产电动车实际包括该权利要求10所述启晨电池包。	证据不足	1. 国轩高科发布续航1000km磷酸锰铁锂电池 预计2024年量产 2. 最前线 国轩高科发布“启晨”磷酸锰铁锂电池，可实现1000公里续航	权利要求11对象是电动车，需证明某电动车包括该电池包。现有证据只证明电池包可用于实现车辆续航目标，未证明实际车辆搭载。

4. 相似专利人工核查

本专利已发现 ≥ 80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池的布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过下方 Google Patents 高级检索链接核查（链接已按国家代码 / 申请人 / 标题预先过滤），也可在大为专利中检索同名专利。

项	值
国家代码	CN
申请人	BYD Co Ltd
标题	单体电池、动力电池包及电动车
触发分数	100.00 (阈值 80)

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)