# 算法设计与分析 课后作业

任课教师: 陈宇

## 1 算法分析技术

- **1.1** 假设 f 和 g 是定义在自然数集合上的函数, 若对某个其他函数 h 有 f = O(h) 和 g = O(h) 成立, 那么证明 f + g = O(h)
- **1.2** 设 x 为实数, n, a, b 为整数, 证明下述性质:

$$\left\lceil \frac{\left\lceil \frac{n}{a} \right\rceil}{b} \right\rceil = \left\lceil \frac{n}{ab} \right\rceil, \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{ab} \right\rfloor$$

**1.3** 对于下面每个函数 f(n),用  $\Theta$  符号表示成  $f(n) = \Theta(g(n))$  的形式, 其中 g(n) 要尽可能简洁. 比如  $f(n) = n^2 + 2n + 3$  可以写成  $f(n) = \Theta(n^2)$ . 然后按照阶递增的顺序将这些函数进行排列:

$$(n-2)!, 5\log(n+100)^{10}, 2^{2n}, 0.001n^4 + 3n^3 + 1, (\ln n)^2$$
  
 $n^{1/3} + \log n, 3^n, \log(n!), \log(n^{n+1}), 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ 

1.4 求解以下递推方程:

$$\begin{cases} T(n) = T(n-1) + n^2 \\ T(1) = 1 \end{cases}$$

1.5 求解以下递推方程:

$$\begin{cases} T(n) = 9T(n/3) + n \\ T(1) = 1 \end{cases}$$

1.6 求解以下递推方程:

$$\left\{ \begin{array}{l} T(n) = T(\frac{n}{2}) + T(\frac{n}{4}) + cn, c$$
为常数 
$$T(1) = 1 \end{array} \right.$$

#### 2 排序类算法

- **2.1** 设  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ,  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$  是整数集合, 其中  $m = O(\log n)$ . 设计一个算法找出集合  $C = A \cup B$ . 要求给出算法伪码描述和复杂度分析. 设计一个算法重新排列数组中的数, 使得负数都排在正数前面.
- **2.2** 设  $A \in \mathbb{R}$  个数构成的数组, 其中出现次数最多的数称为众数. 设计一个算法求 A 的众数, 给出伪码和最坏情况下的复杂度.

#### 3 分治算法

- **3.1** 设  $A \neq n$  个非 0 实数构成的数组, 设计一个算法重新排列数组中的数, 使得负数都排在正数前面. 要求算法使用 O(n) 的时间和 O(1) 的空间.
- **3.2** 设 S 是 n 个不等的正整数集合, n 为偶数, 给出一个算法将 S 划分为子集  $S_1$  和  $S_2$ , 使得  $|S_1| = |S_2| = n/2$ , 且  $|\sum_{x \in S_1} x \sum_{x \in S_2} x|$  达到最大, 即使得两个子集元素之和的 差达到最大.
- **3.3** 设 A 和 B 都是从小到大已经排好序的 n 个不等的整数构成的数组, 如果把 A 和 B 合并后的数组记作 C, 设计一个算法找出 C 的中位数并给出复杂度分析.

### 4 贪心算法

- **4.1** 若在 0-1 背包问题中, 各物品依重量递增排列时, 其价值恰好依递减序排列. 对于这个特殊的 0-1 背包问题, 设计一个有效算法找出最优解, 并说明算法的正确性.
- **4.2** 将最优装载问题的贪心算法推广到两艘船的情形, 贪心算法仍然能产生最优解么? 若能, 给出证明. 若不能, 请给出反例.
- **4.3** 设  $\Gamma = \{1, ..., n\}$  是 n 个字符的集合. 证明关于  $\Gamma$  的任何最优前缀码可以表示长度 为  $2n 1 + n\lceil \log n \rceil$  位的编码序列. (提示: 先考虑树结构的编码, 再考虑叶结点对应字符的编码)

#### 5 动态规划

**5.1** 图书馆大门前有 n 级台阶, 你每次跨上 1 级或者 2 级, 请问等上 n 级台阶总共有多少种不同的方法? 设计一个算法求解上述问题, 尝试写出公式, 说明算法设计思想和时间复杂度.

- **5.2** n 种币值  $x_1, x_2, \ldots, x_n$  和总钱数 M 都是正整数. 如果每种币值的钱币至多使用 1 次,问:对于 M 是否可以有一种找零钱的方法?设计一个算法求解上述问题. 说明算法设计思想,分析算法最坏情况下的时间复杂度.
- **5.3** 设 P 是一台高性能服务器,  $T = \{1, 2, ..., n\}$  是 n 个计算任务集合,  $a_i$  表示任务 i 所申请的计算资源. 已知服务器的最大计算资源是正整数 K. 请确定 T 的一个子集 S, 使得  $\sum_{i \in S} a_i \leq K$ , 且  $K \sum_{i \in S} a_i$  的值达到最小. 请设计一个算法求解 S, 并分析最坏情况下的时间复杂度.