

rcrms 信贷催收系统 API 接口文档

基础信息

- 基础路径: /api (需根据前端配置调整)
- 响应格式: JSON
- 统一响应结构:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": { ... }
}
```

字段说明:

字段	类型	描述
code	String	状态码, "0" 表示成功, 其他表示错误
message	String	提示信息, 成功或错误描述
data	Object/Array	返回数据, 成功时有值

错误响应格式

当请求失败时, 返回格式如下:

```
{
  "code": "1001",
  "message": "参数校验失败: 文件大小超过限制",
  "data": null
}
```

前端应统一从 message 字段获取错误信息并展示, 不应在前端硬编码错误信息。

错误码说明

错误码	描述
0	成功

错误码	描述
400	参数错误
1001	参数错误
1002	权限不足
1003	未登录
1004	系统异常
1005	业务异常

1. 催收账户管理

1.1 获取催收账户列表

- 接口: `POST /collection/account/list`
- 描述: 分页查询催收账户列表, 按 `branchCode` (分支行号) 过滤

请求参数:

```
{
  "customerId": "客户ID (可选) ",
  "loanAccount": "贷款账户 (可选) ",
  "productCode": "产品代码 (可选) ",
  "overdueDays": "逾期天数 (可选, 整数) ",
  "status": "账户状态 (可选) ",
  "branchCode": "分支行号 (可选, 对应 LOAN_BRANCH_NO) ",
  "page": {
    "currentPage": 1,
    "pageSize": 10
  }
}
```

说明: - 业务员视角: 前端传入自身机构号作为 `branchCode`, 后端只返回该分支行的数据。 - 管辖行/管理员视角: 前端传入选中的业务机构 `branchCode`, 后端返回对应分支行数据。 - `branchCode` 为空时不做机构过滤, 返回全量数据 (仅用于不需要机构隔离的场景)。

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 100,
    "records": [
```

```
{
  "loanAccount": "贷款账户号",
  "customerId": "客户ID",
  "customerName": "客户姓名",
  "productCode": "产品代码",
  "productName": "产品名称",
  "loanBalance": "贷款余额",
  "overduePrincipal": "逾期本金",
  "overdueInterest": "逾期利息",
  "overdueDays": "逾期天数",
  "branchCode": "分支行号",
  "branchName": "分支行名称",
  "status": "账户状态",
  "statusUpdateTime": "状态最后更新时间"
}
],
"current": 1,
"size": 10
}
}
```

账户状态值: `uncollected` (未催收) / `collecting` (催收中) / `completed` (已完成)

1.2 获取账户详情

- **接口:** `GET /collection/account/detail/{loanAccount}`
- **描述:** 根据贷款账户号获取账户详细信息

路径参数:

参数	类型	必填	描述
loanAccount	String	是	贷款账户号

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "loanAccount": "贷款账户号",
    "customerId": "客户ID",
    "customerName": "客户姓名",
    "phone": "手机号",
    "productCode": "产品代码",
    "productName": "产品名称",
    "loanBalance": "贷款余额",
    "overduePrincipal": "逾期本金",
```

```
    "overdueInterest": "逾期利息",
    "overdueDays": "逾期天数",
    "orgCode": "管辖行号",
    "branchCode": "分支行号",
    "branchName": "分支行名称",
    "status": "账户状态",
    "gbaseSyncTime": "GBase同步时间",
    "createdAt": "创建时间",
    "updatedAt": "更新时间"
  }
}
```

1.3 获取账户统计

- 接口: GET /collection/account/stats
- 描述: 获取未完成催收的客户数和贷款余额合计

请求参数:

参数	类型	必填	描述
branchCode	String	否	分支行号（按机构过滤）
orgCode	String	否	管辖行号（manager 传入自身 orgCode 查看全辖区）

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "accountCount": 150,
    "totalBalance": "12,345,678.90"
  }
}
```

2. 催收记录管理

2.1 获取催收记录列表

- 接口: GET /collection/record/list/{loanAccount}
- 描述: 根据贷款账户号获取催收记录列表

路径参数:

参数	类型	必填	描述
loanAccount	String	是	贷款账户号

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "recordId": "记录ID",
      "loanAccount": "贷款账户号",
      "customerId": "客户ID",
      "method": "催收方式编码",
      "methodText": "催收方式文本",
      "result": "催收结果编码",
      "operatorId": "操作员ID",
      "operatorName": "操作员姓名",
      "time": "催收时间",
      "remark": "备注",
      "materialType": "材料类型",
      "materialName": "材料名称",
      "materialUrl": "材料URL",
      "createdAt": "创建时间"
    }
  ]
}
```

2.2 新增催收记录

- **接口:** POST /collection/record/add
- **描述:** 新增一条催收记录

请求参数:

```
{
  "loanAccount": "贷款账户号（必填）",
  "customerId": "客户ID（必填）",
  "method": "催收方式编码（必填）",
  "methodText": "催收方式文本（必填）",
  "result": "催收结果编码（必填）",
  "operatorId": "操作员ID（可选）",
  "operatorName": "操作员姓名（可选）",
  "time": "催收时间（可选，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss）",
  "remark": "备注（可选）",
  "materialType": "材料类型（可选）",
  "materialName": "材料名称（可选）",
}
```

```
"materialUrl": "材料URL（可选）"  
}
```

响应数据:

```
{  
  "code": "0",  
  "message": "成功",  
  "data": {  
    "recordId": "新生成的记录ID"  
  }  
}
```

3. 诉讼信息管理

3.1 获取诉讼信息列表

- 接口: GET /collection/litigation/list/{loanAccount}
- 描述: 根据贷款账户号获取诉讼信息列表

路径参数:

参数	类型	必填	描述
loanAccount	String	是	贷款账户号

响应数据:

```
{  
  "code": "0",  
  "message": "成功",  
  "data": [  
    {  
      "litigationId": "诉讼ID",  
      "loanAccount": "贷款账户号",  
      "statusCode": "诉讼状态编码",  
      "statusText": "诉讼状态文本",  
      "inLitigation": true,  
      "submitToLawFirmDate": "提交律所日期",  
      "submitToCourtDate": "提交法院日期",  
      "filingCaseNo": "立案案号",  
      "isHearing": false,  
      "hearingDate": "开庭日期",  
      "judgmentDate": "判决日期",  
      "executionCaseNo": "执行案号",  
      "courtName": "法院名称",  
      "lawFirm": "律所名称",  
    }  
  ]  
}
```

```
        "updatedAt": "最近更新时间"
      }
    ]
  }
}
```

3.2 获取诉讼详情

- 接口: GET /collection/litigation/detail/{litigationId}
- 描述: 根据诉讼ID获取诉讼详细信息

路径参数:

参数	类型	必填	描述
litigationId	String	是	诉讼ID

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "litigationId": "诉讼ID",
    "loanAccount": "贷款账户号",
    "statusCode": "诉讼状态编码",
    "statusText": "诉讼状态文本",
    "inLitigation": true,
    "submitToLawFirmDate": "提交律所日期",
    "submitToCourtDate": "提交法院日期",
    "filingCaseNo": "立案案号",
    "isHearing": false,
    "hearingDate": "开庭日期",
    "judgmentDate": "判决日期",
    "executionApplyToCourtDate": "申请执行日期",
    "executionFilingDate": "执行立案日期",
    "executionCaseNo": "执行案号",
    "auctionStatus": "拍卖状态",
    "litigationFee": "诉讼费",
    "litigationFeePaidByCustomer": false,
    "preservationFee": "保全费",
    "preservationFeePaidByCustomer": false,
    "appraisalFee": "评估费",
    "lawyerFee": "律师费",
    "lawyerFeePaidByCustomer": false,
    "courtName": "法院名称",
    "lawFirm": "律所名称",
    "remark": "备注",
    "operatorId": "操作员ID",
    "operatorName": "操作员姓名",
  }
}
```

```
    "createdAt": "创建时间",
    "updatedAt": "更新时间"
  }
}
```

3.3 更新诉讼信息

- 接口: POST /collection/litigation/update
- 描述: 新增或更新诉讼信息 (litigationId 为空时新增, 否则更新)

请求参数:

```
{
  "litigationId": "诉讼ID (更新时必须填, 新增时为空) ",
  "loanAccount": "贷款账户号 (必填) ",
  "customerId": "客户ID (必填) ",
  "statusCode": "诉讼状态编码 (必填) ",
  "statusText": "诉讼状态文本 (必填) ",
  "inLitigation": true,
  "submitToLawFirmDate": "提交律所日期",
  "submitToCourtDate": "提交法院日期",
  "filingCaseNo": "立案案号",
  "isHearing": false,
  "hearingDate": "开庭日期",
  "judgmentDate": "判决日期",
  "executionApplyToCourtDate": "申请执行日期",
  "executionFilingDate": "执行立案日期",
  "executionCaseNo": "执行案号",
  "auctionStatus": "拍卖状态",
  "litigationFee": "诉讼费",
  "litigationFeePaidByCustomer": false,
  "preservationFee": "保全费",
  "preservationFeePaidByCustomer": false,
  "appraisalFee": "评估费",
  "lawyerFee": "律师费",
  "lawyerFeePaidByCustomer": false,
  "courtName": "法院名称",
  "lawFirm": "律所名称",
  "remark": "备注",
  "operatorId": "操作员ID",
  "operatorName": "操作员姓名"
}
```

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
}
```



```
"data": {
  "litigationId": "诉讼ID"
}
```

4. 短信催收

4.1 发送催收短信

- 接口: `POST /collection/sms/send`
- 描述: 发送催收短信

请求参数:

```
{
  "loanAccount": "贷款账户号 (必填) ",
  "customerId": "客户ID (必填) ",
  "templateId": "短信模板ID (可选) ",
  "content": "短信内容 (必填) ",
  "phone": "手机号 (可选) "
}
```

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": null
}
```

5. 文件管理

5.1 上传文件

- 接口: `POST /collection/material/upload`
- 描述: 上传催收材料文件
- Content-Type: `multipart/form-data`

请求参数:

参数	类型	必填	描述
file	File	是	文件对象
materialType	String	否	材料类型 (document/image/video/audio/archive)

参数	类型	必填	描述
materialName	String	否	材料名称

文件类型限制: - 最大大小: 10MB - 支持的文件类型: - **document:** pdf, doc, docx, txt, xlsx, xls, pptx, ppt, csv, rtf, zip, rar, 7z - **image:** jpg, jpeg, png, gif, pdf, bmp, webp - **video:** mp4, avi, mov, wmv, flv, mkv - **audio:** mp3, wav, aac - **archive:** zip, rar, 7z, tar, gz

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "url": "document/2026-04-09/文件名_1710956400000_1234.xlsx",
    "path": "/upload/document/2026-04-09/文件名_1710956400000_1234.xlsx"
  }
}
```

5.2 下载催收材料

- 接口: GET /collection/material/download/{recordId}
- 描述: 下载催收记录中的材料文件
- 响应类型: blob

路径参数:

参数	类型	必填	描述
recordId	String	是	催收记录ID

响应: 文件流 (blob)

5.3 更新催收材料（重交/补交）

- 接口: POST /collection/record/update-material
- 描述: 更新已有催收记录的材料文件
- Content-Type: multipart/form-data

请求参数:

参数	类型	必填	描述
recordId	String	是	催收记录ID
materialType	String	否	材料类型
materialName	String	否	材料名称

参数	类型	必填	描述
file	File	是	新的文件对象

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "recordId": "R17740036935692841",
    "materialType": "document",
    "materialName": "新文件名.xlsx",
    "materialUrl": "document/2026-04-09/新文件名_1234567890.xlsx"
  }
}
```

6. 通知管理

6.1 获取通知列表

- 接口: POST /notice/list
- 描述: 分页查询通知列表

请求参数:

```
{
  "page": {
    "currentPage": 1,
    "pageSize": 10
  },
  "readStatus": 0
}
```

参数说明:

参数	类型	必填	描述
page.currentPage	Integer	否	当前页码，默认1
page.pageSize	Integer	否	每页大小，默认10
readStatus	Integer	否	读取状态：0-未读，1-已读

响应数据:

```
{
  "code": "0",
```

```
"message": "成功",
"data": {
  "total": 50,
  "list": [
    {
      "noticeId": "通知ID",
      "title": "通知标题",
      "content": "通知内容",
      "noticeType": "new_overdue 或 collecting_completed",
      "readStatus": 0,
      "createdAt": "创建时间"
    }
  ]
}
```

noticeType 常见值: new_overdue (新增逾期)、collecting_completed (催收完成还款)。后端自动避免 30 分钟内同账号重复同类型通知。

6.2 标记通知已读

- 接口: POST /notice/mark-read
- 描述: 将指定通知标记为已读

请求参数:

```
{
  "noticeIds": ["通知ID1", "通知ID2"]
}
```

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": null
}
```

7. 机构层级管理

权限说明: - admin: 可执行所有操作 (新增/编辑/删除管辖机构及业务机构) - manager: 仅可管理自身管辖机构下的业务机构 (新增/编辑/删除), 不能操作管辖机构本身 - staff: 仅可查询

7.1 获取角色（按机构号）

- 接口: GET /org/role
- 描述: 根据机构号判断用户角色

请求参数:

参数	类型	必填	描述
orgCode	String	是	机构号（来自 SSO 的 ehrNo）

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": "manager"
}
```

返回值: admin（系统管理员，机构号在配置文件 org.admin.codes 中）/ manager（管辖行管理员，在 jurisdiction_org 表中）/ staff（分支行业务员，在 branch_org 表中）/ unknown（无权限）

7.2 获取管辖行下的分支行列表

- 接口: GET /org/branches
- 描述: 获取指定管辖行下的所有分支行

请求参数:

参数	类型	必填	描述
orgCode	String	是	管辖行机构号

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": [
    { "branchCode": "分支行号", "branchName": "分支行名称" }
  ]
}
```

7.3 获取所有管辖行列表

- 接口: GET /org/jurisdictions
- 描述: 获取所有管辖行

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": [
    { "orgCode": "管辖行号", "orgName": "管辖行名称" }
  ]
}
```

7.4 获取完整机构树

- 接口: GET /org/tree
- 描述: 返回管辖行及其下属分支行的完整树形结构

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "orgCode": "管辖行号",
      "orgName": "管辖行名称",
      "type": "manager",
      "children": [
        {
          "branchCode": "分支行号",
          "branchName": "分支行名称",
          "orgCode": "所属管辖行号",
          "type": "staff"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

7.5 新增管辖行

- 接口: POST /org/jurisdiction
- 权限: 仅 admin

请求参数:

```
{
  "orgCode": "管辖行号（必填）",
  "orgName": "管辖行名称（必填）"
}
```

响应数据:

```
{ "code": "0", "message": "新增管辖行成功", "data": null }
```

7.6 更新管辖行

- 接口: PUT /org/jurisdiction/{orgCode}
- 权限: 仅 admin

路径参数:

参数	类型	必填	描述
orgCode	String	是	管辖行号

请求参数:

```
{
  "orgName": "管辖行新名称（必填）"
}
```

响应数据:

```
{ "code": "0", "message": "更新管辖行成功", "data": null }
```

7.7 新增分支行

- 接口: POST /org/branch
- 权限: admin / manager（仅可操作自身管辖机构）

请求参数:

```
{
  "branchCode": "分支行号（必填）",
  "branchName": "分支行名称（必填）",
  "orgCode": "所属管辖行号（必填）"
}
```

响应数据:

```
{ "code": "0", "message": "新增分支行成功", "data": null }
```

7.8 更新分支行

- 接口: PUT /org/branch/{branchCode}/jurisdiction/{orgCode}
- 权限: admin / manager (仅可操作自身管辖机构)

路径参数:

参数	类型	必填	描述
branchCode	String	是	分支行号
orgCode	String	是	所属管辖行号

请求参数:

```
{
  "branchName": "分支行新名称（必填）"
}
```

响应数据:

```
{ "code": "0", "message": "更新分支行成功", "data": null }
```

7.9 删除管辖行

- 接口: DELETE /org/jurisdiction/{orgCode}
- 权限: 仅 admin
- 描述: 同时级联删除该管辖行下所有分支行

路径参数:

参数	类型	必填	描述
orgCode	String	是	管辖行号

响应数据:

```
{ "code": "0", "message": "删除管辖行成功", "data": null }
```

7.10 删除分支行

- 接口: DELETE /org/branch/{branchCode}/jurisdiction/{orgCode}
- 权限: admin / manager (仅可操作自身管辖机构)

- **描述:** 仅删除指定管辖行下的分支行关联，不影响该分支行在其他管辖行下的关联

路径参数:

参数	类型	必填	描述
branchCode	String	是	分支行号
orgCode	String	是	所属管辖行号

响应数据:

```
{ "code": "0", "message": "删除分支行成功", "data": null }
```

7.11 GBase 机构号查询（辅助提示）

- **接口:** GET /org/gbase-lookup
- **描述:** 在 GBase rcrms.R_V_O_ORG_BASIC 表中查询机构号对应的名称，用于新增机构时辅助填充名称或提示不存在

请求参数:

参数	类型	必填	描述
orgCode	String	是	待查询的机构号（ORG_REFNO）

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "found": true,
    "orgName": "xx支行"
  }
}
```

found 为 false 时表示 GBase 中不存在该机构号，前端给出提示但不阻止保存。

8. 账户数据导出

导出不含联系电话；如账户有诉讼信息则带最近一条诉讼记录；带最近一条催收记录。

8.1 直接导出（同步）

- 接口: POST /collection/account/export
- 描述: 同步导出 Excel 文件，直接返回文件流。数据量大时可能超时，建议使用异步导出。
- 响应类型: blob

请求参数:

```
{
  "statuses": ["uncollected", "collecting"],
  "startDate": "2026-01-01",
  "endDate": "2026-05-26",
  "branchCode": "分支行号（可选）"
}
```

参数	类型	必填	描述
statuses	String[]	否	账户状态列表: uncollected / collecting / completed
startDate	String	否	放款开始日期 (yyyy-MM-dd)
endDate	String	否	放款截止日期 (yyyy-MM-dd)
branchCode	String	否	分支行号

导出字段: 客户号、客户名、贷款账户、产品码、逾期天数、贷款余额、未到期本金、逾期本金、逾期利息、逾期罚息、总逾期金额、状态、机构名称、诉讼信息（26个字段）、催收记录（最近催收时间/方式/结果）

8.2 提交异步导出

- 接口: POST /collection/account/export-async
- 描述: 提交后台导出任务，立即返回 taskId，前端可通过轮询获取进度，完成后在下载中心下载。

请求参数: 同 8.1 直接导出

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "taskId": "uuid",
    "fileName": "催收账户导出_2026-05-26.xlsx",
    "status": "PENDING",
    "createdAt": "2026-05-26T10:00:00"
  }
}
```

任务状态: PENDING（等待中）→ RUNNING（导出中）→ COMPLETED（已完成）/ FAILED（失败）

8.3 查询导出任务列表

- 接口: `POST /collection/account/export/tasks`
- 描述: 按 taskId 列表批量查询导出任务状态

请求参数:

```
["taskId1", "taskId2"]
```

响应数据:

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "taskId": "uuid",
      "fileName": "催收账户导出_2026-05-26.xlsx",
      "status": "COMPLETED",
      "fileSize": 204800,
      "createdAt": "2026-05-26T10:00:00"
    }
  ]
}
```

8.4 下载导出文件

- 接口: `GET /collection/account/export/download/{taskId}`
- 描述: 下载已完成的导出文件
- 响应类型: `blob`

路径参数:

参数	类型	必填	描述
taskId	String	是	导出任务ID

仅 `COMPLETED` 状态的任务可下载，否则返回 404。

8.5 删除导出任务

- 接口: `DELETE /collection/account/export/task/{taskId}`
- 描述: 删除导出任务及服务器上的文件

路径参数:

参数	类型	必填	描述
taskId	String	是	导出任务ID

9. 定时任务手动触发

所有触发接口均为 POST，无请求体，成功返回 { "code": "0", "data": "..." }。

9.1 手动触发 GBase 数据同步

- 接口: POST /admin/scheduler/sync-gbase
- 描述: 手动触发 GBase 贷款账户数据同步（等同于每日凌晨1点的定时任务）

9.2 手动触发催收中→已完成状态变更

- 接口: POST /admin/scheduler/collecting-to-completed
- 描述: 手动触发催收中账户的状态变更检查

外部接口依赖（SSO / 权限服务）

以下接口由外部服务提供，通过 nginx 代理转发，前端使用对应的环境变量前缀访问。

接口	nginx 前缀	描述
POST /sso/tokenCheck	/ssoservice	SSO Token 校验，返回 userInfo（含 userId、orgId 等）
GET /oauth/token	/oauth	获取 OAuth2 client_credentials 访问令牌
GET /model/menulist/ userId	/api/model	获取动态菜单列表（按 userId + sysId）
GET /api/orginfo/orgid/ {orgId}	/api/ orginfo	根据 orgId 查询机构信息，返回含 ehrNo（机构号）的 JSON

接口对照表

功能	方法	接口路径	备注
获取账户列表	POST	/collection/account/list	支持 branchCode 过滤
获取账户统计	GET	/collection/account/stats	

功能	方法	接口路径	备注
获取账户详情	GET	/collection/account/detail/{loanAccount}	
获取催收记录	GET	/collection/record/list/{loanAccount}	
新增催收记录	POST	/collection/record/add	
上传文件	POST	/collection/material/upload	
下载材料	GET	/collection/material/download/{recordId}	
更新材料	POST	/collection/record/update-material	
获取诉讼列表	GET	/collection/litigation/list/{loanAccount}	
获取诉讼详情	GET	/collection/litigation/detail/{litigationId}	
更新诉讼信息	POST	/collection/litigation/update	
发送短信	POST	/collection/sms/send	
直接导出（同步）	POST	/collection/account/export	返回 blob
提交异步导出	POST	/collection/account/export-async	返回 taskId
查询导出任务	POST	/collection/account/export/tasks	批量查 taskId
下载导出文件	GET	/collection/account/export/download/{taskId}	
删除导出任务	DELETE	/collection/account/export/task/{taskId}	
获取通知列表	POST	/notice/list	
标记通知已读	POST	/notice/mark-read	
获取角色	GET	/org/role	
获取分支行列表	GET	/org/branches	
获取管辖行列表	GET	/org/jurisdictions	
获取机构树	GET	/org/tree	
新增管辖行	POST	/org/jurisdiction	仅 admin
更新管辖行	PUT	/org/jurisdiction/{orgCode}	仅 admin
新增分支行	POST	/org/branch	admin/manager
更新分支行	PUT	/org/branch/{branchCode}/jurisdiction/{orgCode}	admin/manager

功能	方法	接口路径	备注
删除管辖行	DELETE	/org/jurisdiction/{orgCode}	仅 admin，级联删分支行
删除分支行	DELETE	/org/branch/{branchCode}/jurisdiction/{orgCode}	admin/manager，仅删单条关联
GBase 机构查询	GET	/org/gbase-lookup	辅助提示
手动触发GBase同步	POST	/admin/scheduler/sync-gbase	
手动触发状态变更	POST	/admin/scheduler/collecting-to-completed	

文档更新时间: 2026-05-26