## 微信支付后台开发步骤 (附后台demo)

wxapp-union.com/portal.php



天下雪 2017-3-13 00:12

## 4347


作者:jwcqc,来自原文地址1、根据调用API必须遵循的协议规则,提交方式均采用post,提交和返回数据格式都为XML,根节点名为xml,字符统一采用UTF-8编码,签名算法使用MD5。2、本次后台代码使用Java语言编写。由于微 ...

作者:jwcqc,来自原文地址

- 1、根据调用API必须遵循的协议规则,提交方式均采用post,提交和返回数据格式都为XML,根节点名为xml,字符统一采用UTF-8编码,签名算法使用MD5。
- 2、本次后台代码使用Java语言编写。由于微信支付要求传输方式必须采用https,而且实验室阿里云上已为Nginx服务器配置证书,因此只需配置一下/etc/nginx/sites-enabled/itest文件,在server参数下添加如下代码,让Nginx支持将.do和.jsp请求转发到后端Tomcat服务器上即可

```
location \sim (\.jsp)|(\.do)$ {
         proxy_pass http://i-test.com.cn:80;
         proxy_redirect off;
         proxy_set_header Host $host;
         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
         proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;
         client_max_body_size 10m;
         client_body_buffer_size 128k;
         proxy connect timeout 90:
         proxy_send_timeout 90;
         proxy_read_timeout 90;
         proxy_buffer_size 4k;
         proxy_buffers 4 32k;
         proxy_busy_buffers_size 64k;
         proxy_temp_file_write_size 64k;
}
```

3、如下图所示是微信官方给出的小程序支付业务流程时序图,基本流程如下:



1)小程序内发起支付请求,调用后台接口,同时将支付商品信息以及用户在小程序授权登录过后得到的code一起发送到后台服务器;

2)后台通过code 去换取session\_key和 openid, 此处调用的微信接口如下:

https://api.weixin.qq.com/sns/jscode2session? appid=APPID&secret=SECRET&js code=JSCODE&grant type=authorization code

## 参数说明:

appid 小程序唯一标识 secret 小程序的 app secret js\_code 上面提到的登录时获取的 code grant type 固定填写为 authorization code

3)服务器端调用支付统一下单接口,调用该接口会在微信支付服务后台生成预支付交易单,同时返回 prepay\_id,这个prepay\_id就是预支付的ID。后面小程序调用支付需要用到它 这里调用的接口链接为:

https://api.mch.weixin.qq.com/pay/unifiedorder

参数和说明太多,可以参考如下链接去详细了解:<u>https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/wxa/wxa\_api.php?</u>chapter=9\_1

## 这里做几点说明:

a、nonce\_str随机字符串字段由后台自己根据一定的策略生成;

b、sign字段为签名字段,根据官方描述,签名的原则是先把所有要传的非空参数值的参数按照key=value的格式,并按照ASCII码从小到大排序,即key1=value1&key2=value2...拼接成字符串stringA,再用stringA拼接上key得到stringSignTemp字符串,并对stringSignTemp进行MD5运算,再将得到的字符串所有字符转换为大写,即可得到sign值。(key值设置路径:微信商户平台(pay.weixin.qq.com)-->账户设置-->API安全-->密钥设置)。

■ 签名生成算法参见:<u>https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/wxa/wxa\_api.php?chapter=4\_3</u>

c、需要把所有的参数封装为XML格式用post方式发送到统一下单接口

4)将获取到的prepay\_id以及生成的nonceStr等数据组装好返回给小程序,再由小程序去调起微信支付API

4、代码: https://github.com/jwcqc/WechatPayDemo

项目下载: WechatPayDemo-master.zip

微信小程序支付源码,后台服务端代码 小程序支付基本流程

原作者: jwcqc 来自: 原文地址

相关阅读