

TUGAS 3
MATA KULIAH
Sistem Operasi / STSI4103.72



NAMA : Yudo Sandewo
NIM : 052968524
KODE KELAS : 72

PROGRAM STUDI ILMU SISTEM INFORMASI
Fakultas Sains dan Teknologi
UPBJJ UT JAKARTA
UNIVERSITAS TERBUKA

1. Sepuluh jenis berkas berdasarkan tipe, ekstensi, penjelasan, dan aplikasi pembukanya:

- (1) File teks (.txt). Berisi teks biasa. Dibuka dengan Notepad atau VS Code.
- (2) File dokumen Word (.doc / .docx). Digunakan untuk dokumen formal. Dibuka dengan Microsoft Word.
- (3) File spreadsheet (.xls / .xlsx). Berisi tabel dan perhitungan. Dibuka dengan Microsoft Excel.
- (4) File PDF (.pdf). Dokumen dengan format tetap. Dibuka dengan Adobe Reader atau browser.
- (5) File gambar JPG (.jpg). Format gambar umum untuk foto. Dibuka dengan Photos.
- (6) File gambar PNG (.png). Gambar dengan transparansi. Dibuka dengan Photoshop atau Photos.
- (7) File audio (.mp3). Berisi suara atau musik. Dibuka dengan VLC atau Windows Media Player.
- (8) File video (.mp4). Format video umum. Dibuka dengan VLC.
- (9) File kompresi (.zip / .rar). Berisi kumpulan file yang dipadatkan. Dibuka dengan WinRAR atau 7-Zip.
- (10) File eksekusi (.exe). Program yang bisa dijalankan di Windows. Dibuka langsung oleh sistem.

2. Perizinan file pada Linux terdiri dari tiga jenis pengguna dan tiga jenis hak akses. Tiga pengguna itu adalah owner (pemilik file), group (kelompok pengguna tertentu), dan others (pengguna lain di luar owner dan group). Jenis izinnya adalah read (r) untuk membaca file atau melihat isi direktori, write (w) untuk mengedit atau menghapus file serta menambah file dalam direktori, dan execute (x) untuk menjalankan file atau masuk ke direktori. Izin biasanya ditampilkan seperti rwxr-xr--. Pengaturan izin dilakukan dengan perintah chmod.

3. Metode yang digunakan sistem untuk pemulihan sistem berkas biasanya meliputi journaling yaitu pencatatan perubahan pada log sebelum ditulis ke disk sehingga data bisa dipulihkan saat terjadi crash. Lalu checkpointing, yaitu penyimpanan kondisi sistem pada titik waktu tertentu agar bisa kembali ke kondisi tersebut bila terjadi kesalahan. Sistem juga menggunakan backup dan restore untuk menyalin data secara berkala sebagai cadangan. Selain itu ada consistency checking seperti fsck di Linux yang mengecek dan memperbaiki struktur file system yang rusak. Metode lain adalah redundansi seperti RAID yang menyimpan data di beberapa disk agar tetap aman saat salah satu disk rusak.