Smart 编程

零、进入练习服务器

1、服务器 IP

2、服务器用户名密码

3、进入容器

一、脚本命名

1、売上（销售）数据：CHUPDATE_*

2、予算（预算）数据：

3、自动执行脚本：DATAMASTER_KYAKUSU_CHOKUEI.DAYDWH.URE

二、学习课题 1：卖上、予算数据做成

1、卖上数据做成

①、脚本说明

②、需求

③、步骤

④、脚本：CHUPDATE_HIBETU_CHOKUEI.DAYDWH.URE

2、予算数据做成

①、脚本说明

②、需求

③、步骤

④、脚本：CHUPDATE_HIBETU_URE.DAYDM.YOSAN

三、学习课题 2：DWH_LV4 数据做成

1、日别

①、脚本说明

②、步骤

③、脚本

2、月别

①、脚本说明

②、步骤

③、脚本

3、周别

①、脚本说明

②、步骤

③、脚本

4、job

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

①、

②、
③、
④、
⑤、
⑥、
⑦、
⑧、
⑨、
⑩、
Ⅰ、
Ⅱ、
Ⅲ、
Ⅳ、
Ⅴ、
Ⅵ、
Ⅶ、
Ⅷ、
Ⅸ、
Ⅹ、

零、进入练习服务器

1、服务器 IP

1. 打开 ttermpro
2. 输入 Ip：172.20.2.55
3. 端口号：22

2、服务器用户名密码

1. 账号：creat
2. 密码：creat1234

3、进入容器

1. 进入 smartedu-batch_pj 文件夹

```shell
cd workspace/smartedu-batch_pj
```

2. 使用 `make` 命令进入容器

```shell
[creat@BigData01 smartedu-batch_pj]$ make
docker-compose exec  -e COLUMNS="`tput cols`" -e LINES="`tput lines`" myservice bash;
[trial@smartedu ~]$
```

3. 查看容器内是否有新的 smart 指令

```shell
[trial@smartedu ~]$ which lstd
/home/SMART/lstd
```

4. 退出容器

```shell
[trial@smartedu ~]$ exit
exit
[creat@BigData01 smartedu-batch_pj]$
```

5. 查看容器外是否有新的 smart 指令

```shell
[creat@BigData01 smartedu-batch_pj]$ which latd
/usr/bin/which: no latd in (/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/root/command:/opt/jdk1.8/bin:/opt/hadoop-2.8.5/bin:/opt/hadoop-2.8.5/sbin:/opt/zookeeper-3.4.6/bin:/opt/apache-hive-1.2.1-bin/bin::/home/creat/.local/bin:/home/creat/bin)
[creat@BigData01 smartedu-batch_pj]$
```

一、脚本命名

1、売上（销售）数据：`CHUPDATE_*`

`CHUPDATE_HIBETU_CHOKUEI.DAYDWH.URE`

`CHUPDATE_这个脚本是做什么处理的.做日别的DWH的数据.数据类型`

1. `URE`：卖上（销售）数据

2、予算（预算）数据：

`CHUPDATE_HIBETU_URE.DAYDM.YOSAN`

3、自动执行脚本：`DATAMASTER_KYAKUSU_CHOKUEI.DAYDWH.URE`

1. 称为：job
2. 最外层的执行脚本，用来调用其他脚本

二、学习课题 1：卖上、予算数据做成

1、卖上数据做成

①、脚本说明

1. `CHUPDATE_HIBETU_CHOKUEI.DAYDWH.URE`：卖上数据做成的处理脚本
2. `DATAMASTER_KYAKUSU_CHOKUEI.DAYDWH.URE`：用来调用其他脚本的总脚本

②、需求

📎课题1（DWH数据清洗）.xlsx

③、步骤

1. 根据传入的参数在 対象日リスト 中查找以这个参数命名的文件，查看这个文件中有哪些日期，根据文件中的日期遍历 販売明細 文件，做成目标数据

2. 从原数据中抽取出所需列和 10.JAN（用来连接其他表） 后，计算 11.値割金額(税抜き)、13.システムロス金額(税抜き)
3. 根据需求对指定列取整
4. 使用 10.JAN 和 /DWH/TBL/JAN_BUMON rjoin 连接，得到 部門CD
5. 删除掉不需要的列（其实不需要手动删，下一步 sumup 求和时不指定就会自动删除）
6. 使用 sumup 命令以 1.部门CD 2.拠点CD 3.売上日 为主键，求和后面的数据；即每一天的数据总和
7. 插入 4.更新日付
8. 压缩保存
9. ----------
10. 同样方法得到 LINECD 和 DIVCD

④、脚本：`CHUPDATE_HIBETU_CHOKUEI.DAYDWH.URE`

📎课题1（DWH数据清洗）.jpg

Shell | 复制代码

```shell
ERROR_EXIT(){
    touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.ERROR.${sday}
    rm -rf ${tmp}-* 2>/dev/null
    exit 1
}

# 開始時刻の記録
echo "${HOSTNAME} $(basename $0) ${sday} START $(date +%Y%m%d%H%M%S)" >> ${logd}/UPCNT.${sday}
touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.START.${sday}

#////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# 处理部
#////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

# ----判断目录是否存在，不存在就创建该目录
mkdir -p "${lv3d}"/10222148/HIBETU_BUMON_CHOKUEI
mkdir -p "${lv3d}"/10222148/HIBETU_LINE_CHOKUEI
mkdir -p "${lv3d}"/10222148/HIBETU_DIV_CHOKUEI

# ---- 根据传入的参数读取当日更新了哪几天
zcat "${lv3d}"/HANBAI_DAYLIST/"${sday}".gz                    |
# ---- 去重
kuniq -k1                                                     |
# ---- 遍历
while read day ; do
    # ---- 判断文件是否存在，不存在就跳过本次循环
    [ -e "${lv3d}"/HANBAI_MEISAI/"${day}".gz ]                || contin
ue

    # ---- 每天各个部门的销售数据
    # 日別部門別売上
    zcat "${lv3d}"/HANBAI_MEISAI/"${day}".gz                  |
    # 1.売上日 2.拠点CD 3.レジ番号 4.取引番号 5.営業日 6.取引明細番号
    # 7.更新日付 8.売上日時 9.顧客CD 10.JAN 11.計上会社CD 12.固定部門
    # 13.原単額 14.売単価 15.原価額 16.売上数量 17.売上金額 18.売上金額（税抜き）
    # 19.値割数量 20.値割金額 21.システムロス金額

    # ---- 筛选第 11 列 等于 0001 的数据
    selrow -e '$11==0001'                                     |

    # ---- 抽取指定的列
    selcol -c10 -c12 -c2 -c1 -c15,21                          |
    # 1.JAN 2.固定部門 3.拠点CD 4.売上日 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.システムロス金額
```

```
    # ---- 税率=(売上金額 - 売上金額（税抜き）) / 売上金額（税抜き）=($7-$8)/$8
    # ---- 计算税率，放到最后一行（第12行）
    awk '{print $0,$8==0?0:sprintf("%.8f",($7-$8)/$8)}'                |
    # 1.JAN 2.固定部門 3.拠点CD 4.売上日 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11システムロス金額 12.税率

    # ---- 计算 値割金額(税抜き)，放到最后一行（第13行），値割金額(税抜き)=値割金額 / 税率
    awk '{print $0,(1+$12)==0?0:sprintf("%.8f",$10/(1+$12))0}'         |
    # 1.JAN 2.固定部門 3.拠点CD 4.売上日 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.システムロス金額 12.税率
    # 13.値割金額(税抜き)

    # ---- 计算 システムロス金額(税抜き），放到最后一行（第14行），システムロス金額（税抜き）= システムロス金額 / 税率
    awk '{print $0,(1+$12)==0?0:sprintf("%.8f",$11/(1+$12))}'          |
    # 1.JAN 2.固定部門 3.拠点CD 4.売上日 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.システムロス金額 12.税率
    # 13.値割金額(税抜き)  14.システムロス金額(税抜き)

    # ---- 四舍五入取整:
    round -tA -c6.0 -c7.0 -c8.0 -c9.0 -c10.0 -c11.0                    |
    # ---- 向上取整:
    round -tB -c13.0 -c14.0                                            |

    # ----删掉税率的那一列
    delcol -c12                                                        |
    # 1.JAN 2.固定部門 3.拠点CD 4.売上日 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.システムロス金額
    # 12.値割金額(税抜き)  13.システムロス金額(税抜き)

    # ----排序
    ssort -k1                                                          |

    # ----rjoin 连接 JAN_BUMON 表
    hrjoin_default -k1 -M2 -i"****" -c2 "${tbld}"/JAN_BUMON -          |
    # 1.JAN 2.部门CD 3.固定部門 4.拠点CD 5.売上日 6.原価額 7.売上数量 8.売上金額
    # 9.売上金額（税抜き）10.値割数量 11.値割金額 12.システムロス金額
    # 13.値割金額(税抜き)  14.システムロス金額(税抜き)

    # ----删掉第 1 列和第 3 列
    delcol -c1 -c3                                                     |
    # 1.部门CD  2.拠点CD 3.売上日 4.原価額 5.売上数量 6.売上金額
    # 7.売上金額（税抜き）8.値割数量 9.値割金額 10.システムロス金額
    # 11.値割金額(税抜き)  12.システムロス金額(税抜き)

    # ----排序
    ssort -k1,3                                                        |
```

```
    # ----以 1、2、3 列为主键求和
    sumup -k1,3 -c4,12                                                  |

    # ---- 插入更新时间
    insstr -i"${sday}" -c4                                              |
    # 1.部门CD  2.拠点CD 3.売上日 4.更新日付 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.システムロス金額
    # 12.値割金額(税抜き)  13.システムロス金額(税抜き)

    # ----压缩
    gzip -f                                                            >"${lv3d}"/10222148/HIBETU_BUMON_CHOKUEI/"${day}".gz
    # ----抓错
    [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT


    # ---- 每天各个ライン的销售数据；在上面的基础上进行
    # 日別ライン別売上
    zcat "${lv3d}"/10222148/HIBETU_BUMON_CHOKUEI/"${day}".gz            |
    # 1.部门CD  2.拠点CD 3.売上日 4.更新日付 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.システムロス金額
    # 12.値割金額(税抜き)  13.システムロス金額(税抜き)

    # ----rjoin 连接 BUMON_LINE 表
    hrjoin_default -k1 -M2 -i"9999" "${tbld}"/BUMON_LINE -              |
    # 1.部门CD 2.ラインCD 3.拠点CD 4.売上日 5.更新日付 6.原価額 7.売上数量 8.売上金額
    # 9.売上金額（税抜き）10.値割数量 11.値割金額 12.システムロス金額
    # 13.値割金額(税抜き)  14.システムロス金額(税抜き)

    # ----排序
    ssort -k2,5                                                         |

    # ----以 2、3、4、5 列为主键求和
    sumup -k2,5 -c6,14                                                  |
    # 1.ラインCD 2.拠点CD 3.売上日 4.更新日付 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.システムロス金額
    # 12.値割金額(税抜き)  13.システムロス金額(税抜き)

    # ----压缩
    gzip -f                                                            >"${lv3d}"/10222148/HIBETU_LINE_CHOKUEI/"${day}".gz
    # ----抓错
    [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT


    # ---- 每天各个ディビジョンCD的销售数据；在上面的基础上进行
```

```
    # 日別ディビジョンCD別売上
    zcat "${lv3d}"/10222148/HIBETU_LINE_CHOKUEI/"${day}".gz          |
    # 1.ラインCD 2.拠点CD 3.売上日 4.更新日付 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.システムロス金額
    # 12.値割金額(税抜き)  13.システムロス金額(税抜き)

    # rjoin 连接 LINE_DIV 表
    hrjoin_default -k1 -M2 -i"9999" "${tbld}"/LINE_DIV -            |
    # 1.ラインCD 2.ディビジョンCD 3.拠点CD 4.売上日 5.更新日付 6.原価額 7.売上数量 8.売上金額
    # 9.売上金額（税抜き）10.値割数量 11.値割金額 12.システムロス金額
    # 13.値割金額(税抜き)  14.システムロス金額(税抜き)

    # ----排序
    ssort -k2,5                                                      |

    # ----以 2、3、4、5 列为主键求和
    sumup -k2,5 -c6,14                                               |
    # 1.ディビジョンCD 2.拠点CD 3.売上日 4.更新日付 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.システムロス金額
    # 12.値割金額(税抜き)  13.システムロス金額(税抜き)

    # ----压缩
    gzip -f                                                         >"${lv3d}"/10222148/HIBETU_DIV_CHOKUEI/"${day}".gz
    # ----抓错
    [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT


    exit 0
;;done

# 抓错
[ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT


#////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# 終了処理
#////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# 終了時刻の記録
echo "${HOSTNAME} $(basename $0) ${sday} END $(date +%Y%m%d%H%M%S)" >> ${logd}/UPCNT.${sday}
touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.END.${sday}

# 終了
rm -rf ${tmp}-* 2>/dev/null

exit 0
```

```
222
223
224
225
226
227
228
```

2、予算数据做成

①、脚本说明

1. `CHUPDATE_HIBETU_URE.DAYDM.YOSAN`： 卖上数据做成的处理脚本

②、需求

📎课题2_(DWH_LV4)数据做成.xlsx

③、步骤

1. 根据传入的日期（年月）在查找 `"${lv3d}"/URE_YOSAN_EIGYO_MONTHLIST/` 目录下以这个日期（年月）命名的文件，查看这个文件中有哪些日期，根据文件中的日期遍历 `"${lv3d}"/URE_YOSAN_EIGYO/` 下的文件，做成目标数据
2. 读取 `"${lv3d}"/URE_YOSAN_EIGYO` 下以指定日期命名的文件，排序，与 `"${lv3d}"/URE_YOSAN_SIKO/` 下以指定日期命名的文件 `ojoin_default` 连接：1:部門CD 2:店舗CD 3:売上日 4:更新日付 5:当日営業予算 6:更新日付 7:当日執行予算
3. 删除两个更新日付列：1:部門CD 2:店舗CD 3:売上日 4:当日営業予算 5:当日執行予算
4. 计算一个月每天的累积和：1:部門CD 2:店舗CD 3:売上日 4:当日営業予算 5.累計営業予算 6:当日執行予算 7.累計執行予算
5.
6. 1
7. 1
8. 1
9. 1
10.
11. 压缩保存

12. ----------

13. 同样方法得到 LINECD 和 DIVCD

④、脚本：`CHUPDATE_HIBETU_URE.DAYDM.YOSAN`

📎课题2_(DWH_LV4 数据做成).jpg

Shell | 复制代码

```shell
#////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# 处理部
#////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

# ----判断目录是否存在，不存在就创建该目录
mkdir -p "${lv3d}"/10222148/HIBETU_BUMON_URE_YOSAN
mkdir -p "${lv3d}"/10222148/HIBETU_LINE_URE_YOSAN
mkdir -p "${lv3d}"/10222148/HIBETU_DIV_URE_YOSAN
mkdir -p "${lv3d}"/10222148/URE_YOSAN_EIGYO_DAYLIST

# 将存放 売上日 数据的表清空，以免数据出错
:>"${tmp}"-day_list

# ---- 根据传入的参数读取当日更新了哪几个月
# 予算MONTHリストから対象データ取得
zcat "${lv3d}"/URE_YOSAN_EIGYO_MONTHLIST/"${sday}".gz           |
# 1.年月

# 行变列
tov                                                              |
# 1.年月

# 去重
kuniq -k1                                                        |

# 根据读取的月份进行循环；做每天的数据
while read month ; do

    # ---- 判断文件是否存在，不存在就跳过本次循环
    # 日別売上営業予算
    [ -e "${lv3d}"/URE_YOSAN_EIGYO/"${month}".gz ]              || contin
ue
    # 日別売上執行予算

    [ -e "${lv3d}"/URE_YOSAN_SIKO/"${month}".gz ]               || contin
ue

    # ---- 读取每月的各个店每天的营业数据；求 累計営業予算、累計執行予算
    # 日別部門別売上
    zcat "${lv3d}"/URE_YOSAN_EIGYO/"${month}".gz                 |
    # 1:部門CD 2:店舗CD 3:売上日 4:更新日付 5:当日営業予算

    # ---- 排序
    ssort -k1,3                                                  |

    # ----rjoin 连接两个表；URE_YOSAN_EIGYO、URE_YOSAN_SIKO
```

```
    ojoin_default -k1,3 -M5 -M5 -i"0" - <(zcat "${lv3d}"/URE_YOSAN_SIKO/"${month}".gz | ssort -k1,3)    |
    # 1:部門CD 2:店舗CD 3:売上日 4:更新日付 5:当日営業予算 6:更新日付 7:当日執行予算

    # 删除两个 更新日付 列
    delcol -c4 -c6                                                                                    |
    # 1:部門CD 2:店舗CD 3:売上日 4:当日営業予算 5:当日執行予算

    # 计算一个月每天的累积和
    # 计算 累計営業予算、累計執行予算
    addup -c1,2 -c4,5                                                                                 >"${tmp}"-HIBETU_BUMON_URE_YOSAN-6-9
    # 1:部門CD 2:店舗CD 3:売上日 4:当日営業予算 5.累計営業予算 6:当日執行予算 7.累計執行予算

    # ----抓错
    [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT



    # ---- 读取刚才创建的临时表的文件，求 当月営業予算、当月執行予算
    ojoin_default -k1,3 -M7 -M5 -i"0" "${tmp}"-HIBETU_BUMON_URE_YOSAN-6-9 <(selcol -c1,3 -c4 -c6 "${tmp}"-HIBETU_BUMON_URE_YOSAN-6-9 | sumup -k1,3 -c4,5) |
    # 1:部門CD 2:店舗CD 3:売上日 4:当日営業予算 5.累計営業予算 6:当日執行予算 7.累計執行予算 8.当月営業予算 9.当月執行予算

    # 更改列顺序
    selcol -c1,5 -c8 -c6,7 -c9                                                                        |
    # 1:部門CD 2:店舗CD 3:売上日 4:当日営業予算 5.累計営業予算 6.当月営業予算 7:当日執行予算 8.累計執行予算 9.当月執行予算

    # ----插入更新时间
    # 4:更新日付
    insstr -i"${sday}" -c3                                                                            |

    # 1:部門CD 2:店舗CD 3:売上日 4:更新日付 5:当日営業予算 6.累計営業予算 7.当月営業予算 8:当日執行予算 9.累計執行予算 10.当月執行予算

    # 排序；根据 3.売上日、1.部門CD、2.店舗CD，因为要根据第 3 列分割
    ssort -k3@1@2                                                                                     |

    # 将排序后的数据放到一个临时表中，用以做 売上日 的数据；不会影响后面命令的运行
    tee "${tmp}"-bumon_yosan                                                                          |

    # ----压缩，根据第 3 列分割；做每天的数据
    fsplit -z                                                                                         "${lv3d}"/10222148/HIBETU_BUMON_URE_YOSAN/%3.gz
```

```
    # ----抓错
    [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT


    # 将本次循环中创建的 売上日 的临时表的数据，追加到总 売上日 的临时表中，用以做总売上日 的数据；只要第 3 列 売上日
    kuniq -k3 "${tmp}"-bumon_yosan                                  >>"${tmp}"-day_list
    # 1.売上日

    # ----抓错
    [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT

:;done
# ----抓错
[ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT



# 将总 売上日 临时表的数据去重、压缩；这个文件代表：文件名的日期这一天更新了那些天的数据
kuniq -k1 "${tmp}"-day_list                                         |
# 1.売上日

# ----压缩
gzip -f                                                             >"${lv3d}"/10222148/URE_YOSAN_EIGYO_DAYLIST/"${sday}".gz
# ----抓错
[ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT


# 读取总 売上日 的数据
zcat "${lv3d}"/10222148/URE_YOSAN_EIGYO_DAYLIST/"${sday}".gz        |
# 1.売上日

# 根据总 売上日 的数据进行循环
while read day ; do

    # 根据读取的每天的日期，读取刚才做的每天的数据
    zcat "${lv3d}"/10222148/HIBETU_BUMON_URE_YOSAN/"${day}".gz      |
    # 1:部門CD 2:店舗CD 3:売上日 4:更新日付 5:当日営業予算 6.累計営業予算 7.当月営業予算 8:当日執行予算 9.累計執行予算 10.当月執行予算

    # ----rjoin 连接 BUMON_LINE 表；获取 ラインCD
    hrjoin_default -k1 -M2 -i"0031" "${tbld}"/BUMON_LINE -          |
    # 1:部門CD 2.ラインCD 3:店舗CD 4:売上日 5:更新日付 6:当日営業予算 7.累計営業予算 8.当月営業予算 9:当日執行予算 10.累計執行予算 11.当月執行予算
```

```
178         # 删掉第 1 列、求和避免 hrjoin 连接后有重复
179         sumup -k2,4 -c5,10                                                  |
180         # 1.ラインCD 2:店舗CD 3:売上日 4:更新日付 5:当日営業予算 6.累計営業予算 7.当月
    営業予算 8:当日執行予算 9.累計執行予算 10.当月執行予算
181
182         # ----压缩
183         gzip -f                                                            >"${l
    v3d}"/10222148/HIBETU_LINE_URE_YOSAN/"${day}".gz
184         # ----抓错
185         [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT
186
187
188         # 根据读取的每天的日期，读取刚才做的 ラインCD 的每天的数据
189         zcat "${lv3d}"/10222148/HIBETU_LINE_URE_YOSAN/"${day}".gz       |
190         # 1.ラインCD 2:店舗CD 3:売上日 4:更新日付 5:当日営業予算 6.累計営業予算 7.当月
    営業予算 8:当日執行予算 9.累計執行予算 10.当月執行予算
191
192         # ----rjoin 连接 BUMON_LINE 表；获取 ディビジョンCD
193         hrjoin_default -k1 -M2 -i"0016" "${tbld}"/LINE_DIV -              |
194         # 1.ラインCD 2.ディビジョンCD 3:店舗CD 4:売上日 5:更新日付 6:当日営業予算 7.
    累計営業予算 8.当月営業予算 9:当日執行予算 10.累計執行予算 11.当月執行予算
195
196         # 删掉第 1 列、求和避免 hrjoin 连接后有重复
197         sumup -k2,4 -c5,10                                                  |
198         # 1.ラインCD 2:店舗CD 3:売上日 4:更新日付 5:当日営業予算 6.累計営業予算 7.当月
    営業予算 8:当日執行予算 9.累計執行予算 10.当月執行予算
199
200         # ----压缩
201         gzip -f                                                            >
    "${lv3d}"/10222148/HIBETU_DIV_URE_YOSAN/"${day}".gz
202         # ----抓错
203         [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT
204
205
206     :;done
    # ----抓错
207     [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT
208
209
210     #////////////////////////////////////////////////////////////////////////
211     # 終了处理
212     #////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    # 終了時刻の記録
213     echo "${HOSTNAME} $(basename $0) ${sday} END $(date +%Y%m%d%H%M%S)" >>
214     ${logd}/UPCNT.${sday}
    touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.END.${sday}
215
216     # 終了
```

```
rm -rf ${tmp}-* 2>/dev/null
exit 0
```

三、学习课题 2：DWH_LV4 数据做成

📎课题2_(DWH_LV4)数据做成.xlsx

📎课题2_(DWH_LV4 数据做成).jpg

1、日别

①、脚本说明

1. 根据拠点CD和部門CD（LINECD、DIVCD）求出每天的营業予算：当日営業予算
2. 分别需要：部門CD、LINECD、DIVCD

②、步骤

1. 根据传入的日期求出是哪个月，然后输出这个月的全部天数，以这些天数进行遍历
2. 读取 `"${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_BUMON_CHOKUEI/` 目录下以本次遍历的天数为名的文件，获取：1.部门CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き）
3. 排序
4. `ojoin_default` 连接 `"${lv3d}"/YOSAN/10222148/HIBETU_BUMON_URE_YOSAN` 目录下以本次遍历的天数为名的文件，得到：1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
5. 使用 `sumup` 去重、求和，防止 `ojoin_default` 连接后有重复的主键
6. 插入本次遍历的天数
7. 调整列顺序
8. ----------
9. 同样方法得到 LINECD 和 DIVCD

③、脚本

`POMPAMAKE_HIBETU_DIV_LINE_BUMON_CHOKUEI.DAYDWH.UREYOSAN`

Shell | 复制代码

```shell
#!/bin/bash -xv
#
# POMPAMAKE_HIBETU_DIV_LINE_BUMON_CHOKUEI.DAYDWH.UREYOSAN >>> 日別拠点別階層別
#
# Usage : POMPAMAKE_HIBETU_DIV_LINE_BUMON_CHOKUEI.DAYDWH.UREYOSAN <YYYYMMDD>
#
# Written by cuichangjian
# Date : 2022/09/06

# 引き数の確認
if [ $# -eq 0 ] ; then
    # 更新日付
    sday=$(date +%Y%m%d)
else
    # 復旧日付
    sday=$1
fi

HOME=/home/trial
# 走行ログの記録
echo   "${HOME}/LOG/LOG.$(basename $0).$(date +%Y%m%d)_$(date +%H%M%S)_$$.${sday}" &> /dev/null
exec 2> ${HOME}/LOG/LOG.$(basename $0).$(date +%Y%m%d)_$(date +%H%M%S)_$$.${sday}

#////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# 初期設定
#////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# パスの定義
export PATH=/home/SMART:/home/SMART_TRIAL:/usr/local/bin:${PATH}
export LANG=ja_JP.UTF-8

# 変数の定義
# 一時ファイルパス
tmp=/tmp/$$-$(basename $0)_$(date +%Y%m%d%H%M%S)
# ログパス
logd=${HOME}/LOG
# セマフォパス
semd=${HOME}/SEMAPHORE
# 共通テーブルディレクトリ
tbld=/DWH/TBL
# Level3ディレクトリ
lv3d=/DWH/LV3
```

```
40  # Level4ディレクトリ
41  lv4d=/home/trial/APDATA/URE_YOSAN
42
43  # 簡易YYYYMMDD日付チェック
44  date +%Y%m%d -d "${sday}" >/dev/null
45  [ $? -ne 0 ] && { echo "Parameter DATE error:[${sday}]" ; exit 1 ; }
46
47  # エラー時の終了処理定義
48  ERROR_EXIT(){
49      touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.ERROR.${sday}
50      rm -rf ${tmp}-* 2>/dev/null
51      exit 1
52  }
53
54  # 開始時刻の記録
55  echo "${HOSTNAME} $(basename $0) ${sday} START $(date +%Y%m%d%H%M%S)" >>
56  ${logd}/UPCNT.${sday}
57  touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.START.${sday}

58  #////////////////////////////////////////////////////////////////////////
59  # 処理部
60  #////////////////////////////////////////////////////////////////////////

61  mkdir -p "${lv4d}"/10222148/HIBETU_BUMON_CHOKUEI
62  mkdir -p "${lv4d}"/10222148/HIBETU_LINE_CHOKUEI
    mkdir -p "${lv4d}"/10222148/HIBETU_DIV_CHOKUEI
63
64  # 当月
65  smonth=$(sdate -m "${sday}")
66
67  sdate -d "${smonth}"m                                                  |
68  tov                                                                    |
69  # 1.日付
70  while read day ; do
71
72      [ -e "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_BUMON_CHOKUEI/"${day}".gz ]  || co
73  ntinue
74      [ -e "${lv3d}"/YOSAN/10222148/HIBETU_BUMON_URE_YOSAN/"${day}".gz ]||
75  continue
76      # 日別拠点別部門別売上
        zcat "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_BUMON_CHOKUEI/"${day}".gz     |
77      # 1.部門CD  2.拠点CD 3.売上日 4.更新日付 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
        # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.値割金額(税抜き)
78      # 12.システムロス金額  13.システムロス金額(税抜き)
79      selcol -c1,2 -c6 -c8                                             |
80      # 1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き）
81      ssort -k1,2                                                      |
82
```

```
    ojoin_default -k1,2 -M4 -M3 -i"0" - <(zcat "${lv3d}"/YOSAN/10222148/HIBETU_BUMON_URE_YOSAN/"${day}".gz | selcol -c1,2 -c5 | ssort -k1,2) |
    # 1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
    sumup -k1,2 -c3,5                                                    |
    insstr -i"${day}" -c5                                                |
    # 1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算 6.日付
    selcol -c6 -c2 -c1 -c3,5                                             |
    # 1.日付 2.拠点CD 3.部門CD 4.売上数量 5.売上金額（税抜き） 6.当日営業予算
    gzip -f                                                             >"${lv4d}"/10222148/HIBETU_BUMON_CHOKUEI/"${day}".gz
    [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT


    [ -e "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_LINE_CHOKUEI/"${day}".gz ]   || continue
    [ -e "${lv3d}"/YOSAN/10222148/HIBETU_LINE_URE_YOSAN/"${day}".gz ]|| continue
    # 日別拠点別LINECD別売上
    zcat "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_LINE_CHOKUEI/"${day}".gz      |
    # 1.ラインCD 2.拠点CD 3.売上日 4.更新日付 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.値割金額(税抜き)
    # 12.システムロス金額  13.システムロス金額(税抜き)
    selcol -c1,2 -c6 -c8                                                 |
    # 1.ラインCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き）
    ssort -k1,2                                                          |
    ojoin_default -k1,2 -M4 -M3 -i"0" - <(zcat "${lv3d}"/YOSAN/10222148/HIBETU_LINE_URE_YOSAN/"${day}".gz | selcol -c1,2 -c5 | ssort -k1,2) |
    # 1.ラインCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
    sumup -k1,2 -c3,5                                                    |
    insstr -i"${day}" -c5                                                |
    # 1.ラインCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算 6.日付
    selcol -c6 -c2 -c1 -c3,5                                             |
    # 1.日付 2.拠点CD 3.LINECD 4.売上数量 5.売上金額（税抜き） 6.当日営業予算
    gzip -f                                                             >"${lv4d}"/10222148/HIBETU_LINE_CHOKUEI/"${day}".gz
    [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT


    [ -e "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_DIV_CHOKUEI/"${day}".gz ]    || continue
    [ -e "${lv3d}"/YOSAN/10222148/HIBETU_DIV_URE_YOSAN/"${day}".gz ]|| continue
    # 日別拠点別DIVCD別売上
    zcat "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_DIV_CHOKUEI/"${day}".gz       |
    # 1.ラインCD 2.拠点CD 3.売上日 4.更新日付 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.値割金額(税抜き)
    # 12.システムロス金額  13.システムロス金額(税抜き)
    selcol -c1,2 -c6 -c8                                                 |
```

```
    # 1.ラインCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き）
    ssort -k1,2                                                    |
    ojoin_default -k1,2 -M4 -M3 -i"0" - <(zcat "${lv3d}"/YOSAN/10222148/H
IBETU_DIV_URE_YOSAN/"${day}".gz | selcol -c1,2 -c5 | ssort -k1,2) |
    # 1.ラインCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
    sumup -k1,2 -c3,5                                              |
    insstr -i"${day}" -c5                                          |
    # 1.ラインCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算 6.日付
    selcol -c6 -c2 -c1 -c3,5                                       |
    # 1.日付 2.拠点CD 3.LINECD 4.売上数量 5.売上金額（税抜き） 6.当日営業予算
    gzip -f                                                        >"${l
v4d}"/10222148/HIBETU_DIV_CHOKUEI/"${day}".gz
    [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT

;;done
[ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT


#////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# 終了処理
#////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# 終了時刻の記録
echo "${HOSTNAME} $(basename $0) ${sday} END $(date +%Y%m%d%H%M%S)" >>
${logd}/UPCNT.${sday}
touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.END.${sday}

# 終了
rm -rf ${tmp}-* 2>/dev/null

exit 0
```

2、月別

①、脚本说明

1. 根据拠点CD和部門CD（LINECD、DIVCD）求出每月的営業予算：当月営業予算
2. 分别需要：部門CD、LINECD、DIVCD

②、步骤

1. 根据传入的日期求出是哪个月，然后输出这个月的全部天数，以这些天数进行遍历
2. 读取 `"${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_BUMON_CHOKUEI/` 目录下以本次遍历的天数为名的文件，获取：1.部门CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き）
3. 排序
4. `ojoin_default` 连接 `"${lv3d}"/YOSAN/10222148/HIBETU_BUMON_URE_YOSAN` 目录下以本次遍历的天数为名的文件，得到：1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
5. 使用 `sumup` 去重、求和，防止 `ojoin_default` 连接后有重复的主键
6. 将本次循环的数据追加入一个临时表：`"${tmp}"-tukibetu_bumon_data`
7. ----------
8. 同样方法得到 LINECD 和 DIVCD 的临时表 `"${tmp}"-tukibetu_line_data` 、 `"${tmp}"-tukibetu_div_data`
9. ----在循环后----------
10. 读取临时表：`"${tmp}"-tukibetu_bumon_data`
11. 排序
12. 使用 `sumup` 去重、求和，防被追加后有重复的主键
13. 插入月份
14. 调整列顺序
15. ----------
16. 同样方法得到 LINECD 和 DIVCD

③、脚本

`POMPAMAKE_TUKIBETU_DIV_LINE_BUMON_CHOKUEI.DAYDWH.UREYOSAN`

Shell | 复制代码

```shell
    # 更新日付
    sday=$(date +%Y%m%d)
else
    # 復旧日付
    sday=$1
fi

HOME=/home/trial
# 走行ログの記録
echo   "${HOME}/LOG/LOG.$(basename $0).$(date +%Y%m%d)_$(date +%H%M%S)_$$.${sday}" &> /dev/null
exec 2> ${HOME}/LOG/LOG.$(basename $0).$(date +%Y%m%d)_$(date +%H%M%S)_$$.${sday}

#////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# 初期設定
#////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# パスの定義
export PATH=/home/SMART:/home/SMART_TRIAL:/usr/local/bin:${PATH}
export LANG=ja_JP.UTF-8

# 変数の定義
# 一時ファイルパス
tmp=/tmp/$$-$(basename $0)_$(date +%Y%m%d%H%M%S)
# ログパス
logd=${HOME}/LOG
# セマフォパス
semd=${HOME}/SEMAPHORE
# 共通テーブルディレクトリ
tbld=/DWH/TBL
# Level3ディレクトリ
lv3d=/DWH/LV3
# Level4ディレクトリ
lv4d=/home/trial/APDATA/URE_YOSAN

# 簡易YYYYMMDD日付チェック
date +%Y%m%d -d "${sday}" >/dev/null
[ $? -ne 0 ] && { echo "Parameter DATE error:[${sday}]" ; exit 1 ; }

# エラー時の終了処理定義
ERROR_EXIT(){
    touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.ERROR.${sday}
    rm -rf ${tmp}-* 2>/dev/null
    exit 1
}
```

```
53
54
55  # 開始時刻の記録
56  echo "${HOSTNAME} $(basename $0) ${sday} START $(date +%Y%m%d%H%M%S)" >>
57  ${logd}/UPCNT.${sday}
    touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.START.${sday}

58  #////////////////////////////////////////////////////////////////////////
59  # 処理部
60  #////////////////////////////////////////////////////////////////////////

61  mkdir -p "${lv4d}"/10222148/TUKIBETU_BUMON_CHOKUEI
62  mkdir -p "${lv4d}"/10222148/TUKIBETU_LINE_CHOKUEI
    mkdir -p "${lv4d}"/10222148/TUKIBETU_DIV_CHOKUEI
63
64  :>"${tmp}"-tukibetu_bumon_data
65  :>"${tmp}"-tukibetu_line_data
66  :>"${tmp}"-tukibetu_div_data
67
68  # 当月
69  smonth=$(sdate -m "${sday}")
70
71  sdate -d "${smonth}"m                                                  |
72  tov                                                                    |
73  # 1.日付
74  while read day ; do
75
76      [ -e "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_BUMON_CHOKUEI/"${day}".gz ]  || co
77  ntinue
78      [ -e "${lv3d}"/YOSAN/10222148/HIBETU_BUMON_URE_YOSAN/"${day}".gz ]||
79  continue
80      # 月別拠点別部門別売上
        zcat "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_BUMON_CHOKUEI/"${day}".gz    |
81      # 1.部門CD  2.拠点CD 3.売上日 4.更新日付 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
        # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.値割金額(税抜き)
82      # 12.システムロス金額  13.システムロス金額(税抜き)
83      selcol -c1,2 -c6 -c8                                            |
84      # 1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き）
85      ssort -k1,2                                                     |
86      ojoin_default -k1,2 -M4 -M3 -i"0" - <(zcat "${lv3d}"/YOSAN/10222148/H
87  IBETU_BUMON_URE_YOSAN/"${day}".gz | selcol -c1,2 -c5 | ssort -k1,2) |
88      # 1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
89      sumup -k1,2 -c3,5                                              >>"
90  ${tmp}"-tukibetu_bumon_data
        # 1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
91      [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT
92


93      [ -e "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_LINE_CHOKUEI/"${day}".gz ]   || co
```

```
ntinue
    [ -e "${lv3d}"/YOSAN/10222148/HIBETU_LINE_URE_YOSAN/"${day}".gz ]|| c
ontinue
    # 月別拠点別LINECD別売上
    zcat "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_LINE_CHOKUEI/"${day}".gz      |
    # 1.ラインCD 2.拠点CD 3.売上日 4.更新日付 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.値割金額(税抜き)
    # 12.システムロス金額  13.システムロス金額(税抜き)
    selcol -c1,2 -c6 -c8                                             |
    # 1.ラインCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き）
    ssort -k1,2                                                      |
    ojoin_default -k1,2 -M4 -M3 -i"0" - <(zcat "${lv3d}"/YOSAN/10222148/H
IBETU_LINE_URE_YOSAN/"${day}".gz | selcol -c1,2 -c5 | ssort -k1,2) |
    # 1.LINECD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
    sumup -k1,2 -c3,5                                               >>"
${tmp}"-tukibetu_line_data
    [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT


    [ -e "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_DIV_CHOKUEI/"${day}".gz ]    || co
ntinue
    [ -e "${lv3d}"/YOSAN/10222148/HIBETU_DIV_URE_YOSAN/"${day}".gz ]|| co
ntinue
    # 月別拠点別DIVCD別売上
    zcat "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_DIV_CHOKUEI/"${day}".gz      |
    # 1.ディビジョンCD 2.拠点CD 3.売上日 4.更新日付 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.値割金額(税抜き)
    # 12.システムロス金額  13.システムロス金額(税抜き)
    selcol -c1,2 -c6 -c8                                             |
    # 1.ディビジョンCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き）
    ssort -k1,2                                                      |
    ojoin_default -k1,2 -M4 -M3 -i"0" - <(zcat "${lv3d}"/YOSAN/10222148/H
IBETU_DIV_URE_YOSAN/"${day}".gz | selcol -c1,2 -c5 | ssort -k1,2) |
    # 1.DIVCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算

    sumup -k1,2 -c3,5                                               >>"
${tmp}"-tukibetu_div_data
    [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT

:;done
[ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT


cat "${tmp}"-tukibetu_bumon_data|
# 1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
ssort -k1,2                     |
sumup -k1,2 -c3,5               |
# 1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.月別営業予算合計
```

```
134
135 insstr -i"${smonth}" -c5          |
136 # 1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.月別営業予算合計 6.年月
137 selcol -c6 -c2 -c1 -c3,5          |
138 # 1.年月 2.拠点CD 3.部門CD 4.売上数量 5.売上金額（税抜き） 6.月別営業予算合計
139 gzip -f                          >"${lv4d}"/10222148/TUKIBETU_BUMON_CHOKUE
140 I/"${smonth}".gz
141 [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT

142
143 cat "${tmp}"-tukibetu_line_data |
144 # 1.LINECD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
145 ssort -k1,2                      |
146 sumup -k1,2 -c3,5                |
147 # 1.LINECD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.月別営業予算合計
148 insstr -i"${smonth}" -c5          |
149 # 1.LINECD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.月別営業予算合計 6.年月
150 selcol -c6 -c2 -c1 -c3,5          |
151 # 1.年月 2.拠点CD 3.LINECD 4.売上数量 5.売上金額（税抜き） 6.月別営業予算合計
152 gzip -f                          >"${lv4d}"/10222148/TUKIBETU_LINE_CHOKUE
153 I/"${smonth}".gz
154 [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT

155
156 cat "${tmp}"-tukibetu_div_data  |
157 # 1.DIVCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
158 ssort -k1,2                      |
159 sumup -k1,2 -c3,5                |
160 # 1.DIVCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.月別営業予算合計
161 insstr -i"${smonth}" -c5          |
162 # 1.DIVCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.月別営業予算合計 6.年月
163 selcol -c6 -c2 -c1 -c3,5          |
164 # 1.年月 2.拠点CD 3.DIVCD 4.売上数量 5.売上金額（税抜き） 6.月別営業予算合計
165 gzip -f                          >"${lv4d}"/10222148/TUKIBETU_DIV_CHOKUEI/
166 "${smonth}".gz
167 [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT

168
169 #////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
170 # 終了処理
171 #////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
172 # 終了時刻の記録
173 echo "${HOSTNAME} $(basename $0) ${sday} END $(date +%Y%m%d%H%M%S)" >>
174 ${logd}/UPCNT.${sday}
175 touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.END.${sday}

176
177 # 終了
178 rm -rf ${tmp}-* 2>/dev/null
```

```
exit 0
```

3、周别

①、脚本说明

1. 根据拠点CD和部門CD（LINECD、DIVCD）求出每周的営業予算：当週営業予算
2. 分别需要：部門CD、LINECD、DIVCD

②、步骤

1. 根据传入的日期求出是哪个周，然后输出这个周的全部天数，以这些天数进行遍历
2. 下面的步骤和月别相同

③、脚本

`POMPAMAKE_SYUBETU_DIV_LINE_BUMON_CHOKUEI.DAYDWH.UREYOSAN`

Shell | 复制代码

```shell
    # 更新日付
    sday=$(date +%Y%m%d)
else
    # 復旧日付
    sday=$1
fi

HOME=/home/trial
# 走行ログの記録
echo   "${HOME}/LOG/LOG.$(basename $0).$(date +%Y%m%d)_$(date +%H%M%S)_$$.${sday}" &> /dev/null
exec 2> ${HOME}/LOG/LOG.$(basename $0).$(date +%Y%m%d)_$(date +%H%M%S)_$$.${sday}

#////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# 初期設定
#////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# パスの定義
export PATH=/home/SMART:/home/SMART_TRIAL:/usr/local/bin:${PATH}
export LANG=ja_JP.UTF-8

# 変数の定義
# 一時ファイルパス
tmp=/tmp/$$-$(basename $0)_$(date +%Y%m%d%H%M%S)
# ログパス
logd=${HOME}/LOG
# セマフォパス
semd=${HOME}/SEMAPHORE
# 共通テーブルディレクトリ
tbld=/DWH/TBL
# Level3ディレクトリ
lv3d=/DWH/LV3
# Level4ディレクトリ
lv4d=/home/trial/APDATA/URE_YOSAN

# 簡易YYYYMMDD日付チェック
date +%Y%m%d -d "${sday}" >/dev/null
[ $? -ne 0 ] && { echo "Parameter DATE error:[${sday}]" ; exit 1 ; }

# エラー時の終了処理定義
ERROR_EXIT(){
    touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.ERROR.${sday}
    rm -rf ${tmp}-* 2>/dev/null
    exit 1
}
```

```
53
54
55  # 開始時刻の記録
56  echo "${HOSTNAME} $(basename $0) ${sday} START $(date +%Y%m%d%H%M%S)" >>
57  ${logd}/UPCNT.${sday}
    touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.START.${sday}

58  #////////////////////////////////////////////////////////////////////////
59  # 処理部
60  #////////////////////////////////////////////////////////////////////////

61  mkdir -p "${lv4d}"/10222148/SYUBETU_BUMON_CHOKUEI
62  mkdir -p "${lv4d}"/10222148/SYUBETU_LINE_CHOKUEI
    mkdir -p "${lv4d}"/10222148/SYUBETU_DIV_CHOKUEI
63
64  :>"${tmp}"-syubetu_bumon_data
65  :>"${tmp}"-syubetu_line_data
66  :>"${tmp}"-syubetu_div_data
67
68  # 当週
69  sweek=$(sdate -w "${sday}")
70
71  sdate -d "${sweek}"w                                                  |
72  tov                                                                   |
73  # 1.日付
74  while read day ; do
75
76      [ -e "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_BUMON_CHOKUEI/"${day}".gz ]  || co
77  ntinue
78      [ -e "${lv3d}"/YOSAN/10222148/HIBETU_BUMON_URE_YOSAN/"${day}".gz ]||
79  continue
80      # 週別拠点別部門別売上
        zcat "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_BUMON_CHOKUEI/"${day}".gz    |
81      # 1.部門CD  2.拠点CD 3.売上日 4.更新日付 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
        # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.値割金額(税抜き)
82      # 12.システムロス金額  13.システムロス金額(税抜き)
83      selcol -c1,2 -c6 -c8                                            |
84      # 1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き）
85      ssort -k1,2                                                     |
86      ojoin_default -k1,2 -M4 -M3 -i"0" - <(zcat "${lv3d}"/YOSAN/10222148/H
87  IBETU_BUMON_URE_YOSAN/"${day}".gz | selcol -c1,2 -c5 | ssort -k1,2) |
88      # 1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
89      sumup -k1,2 -c3,5                                               >>"
90  ${tmp}"-syubetu_bumon_data
        # 1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
91      [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT
92


93      [ -e "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_LINE_CHOKUEI/"${day}".gz ]   || co
```

```
ntinue
    [ -e "${lv3d}"/YOSAN/10222148/HIBETU_LINE_URE_YOSAN/"${day}".gz ]|| c
ontinue
    # 週別拠点別LINECD別売上
    zcat "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_LINE_CHOKUEI/"${day}".gz      |
    # 1.ラインCD 2.拠点CD 3.売上日 4.更新日付 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.値割金額(税抜き)
    # 12.システムロス金額  13.システムロス金額(税抜き)
    selcol -c1,2 -c6 -c8                                             |
    # 1.ラインCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き）
    ssort -k1,2                                                      |
    ojoin_default -k1,2 -M4 -M3 -i"0" - <(zcat "${lv3d}"/YOSAN/10222148/H
IBETU_LINE_URE_YOSAN/"${day}".gz | selcol -c1,2 -c5 | ssort -k1,2) |
    # 1.LINECD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
    sumup -k1,2 -c3,5                                               >>"
${tmp}"-syubetu_line_data
    [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT


    [ -e "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_DIV_CHOKUEI/"${day}".gz ]    || co
ntinue
    [ -e "${lv3d}"/YOSAN/10222148/HIBETU_DIV_URE_YOSAN/"${day}".gz ]|| co
ntinue
    # 週別拠点別DIVCD別売上
    zcat "${lv3d}"/URE/10222148/HIBETU_DIV_CHOKUEI/"${day}".gz      |
    # 1.ディビジョンCD 2.拠点CD 3.売上日 4.更新日付 5.原価額 6.売上数量 7.売上金額
    # 8.売上金額（税抜き）9.値割数量 10.値割金額 11.値割金額(税抜き)
    # 12.システムロス金額  13.システムロス金額(税抜き)
    selcol -c1,2 -c6 -c8                                             |
    # 1.ディビジョンCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き）
    ssort -k1,2                                                      |
    ojoin_default -k1,2 -M4 -M3 -i"0" - <(zcat "${lv3d}"/YOSAN/10222148/H
IBETU_DIV_URE_YOSAN/"${day}".gz | selcol -c1,2 -c5 | ssort -k1,2) |
    # 1.DIVCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算

    sumup -k1,2 -c3,5                                               >>"
${tmp}"-syubetu_div_data
    [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT

:;done
[ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT


cat "${tmp}"-syubetu_bumon_data |
# 1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
ssort -k1,2                     |
sumup -k1,2 -c3,5               |
# 1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.週別営業予算合計
```

```
134
135 insstr -i"${sweek}" -c5          |
136 # 1.部門CD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.週別営業予算合計 6.年週
137 selcol -c6 -c2 -c1 -c3,5         |
138 # 1.年月 2.拠点CD 3.部門CD 4.売上数量 5.売上金額（税抜き） 6.週別営業予算合計
139 gzip -f                          >"${lv4d}"/10222148/SYUBETU_BUMON_CHOKUE
140 I/"${sweek}".gz
141 [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT

142
143 cat "${tmp}"-syubetu_line_data  |
144 # 1.LINECD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
145 ssort -k1,2                      |
146 sumup -k1,2 -c3,5                |
147 # 1.LINECD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.週別営業予算合計
148 insstr -i"${sweek}" -c5          |
149 # 1.LINECD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.週別営業予算合計 6.年週
150 selcol -c6 -c2 -c1 -c3,5         |
151 # 1.年月 2.拠点CD 3.LINECD 4.売上数量 5.売上金額（税抜き） 6.週別営業予算合計
152 gzip -f                          >"${lv4d}"/10222148/SYUBETU_LINE_CHOKUEI/
153 "${sweek}".gz
154 [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT

155
156 cat "${tmp}"-syubetu_div_data   |
157 # 1.DIVCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.当日営業予算
158 ssort -k1,2                      |
159 sumup -k1,2 -c3,5                |
160 # 1.DIVCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.週別営業予算合計
161 insstr -i"${sweek}" -c5          |
162 # 1.DIVCD 2.拠点CD 3.売上数量 4.売上金額（税抜き） 5.週別営業予算合計 6.年週
163 selcol -c6 -c2 -c1 -c3,5         |
164 # 1.年月 2.拠点CD 3.DIVCD 4.売上数量 5.売上金額（税抜き） 6.週別営業予算合計
165 gzip -f                          >"${lv4d}"/10222148/SYUBETU_DIV_CHOKUEI/"
166 ${sweek}".gz
167 [ $(errchk  ${PIPESTATUS[@]}) -eq 0 ] || ERROR_EXIT

168
169 #////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
170 # 終了処理
171 #////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
172 # 終了時刻の記録
173 echo "${HOSTNAME} $(basename $0) ${sday} END $(date +%Y%m%d%H%M%S)" >>
174 ${logd}/UPCNT.${sday}
175 touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.END.${sday}

176
177 # 終了
178 rm -rf ${tmp}-* 2>/dev/null
```

```
exit 0
```

4、job

`APMASTER_URE_YOSAN_CHOKUEI.DAYDWH.URE`

Shell | 复制代码

```shell
#!/bin/bash -xv
#
# APMASTER_URE_YOSAN_CHOKUEI.DAYDWH.URE >>> 月別部門、ライン別ディビジョン別売上と予算作成
# Usage : APMASTER_URE_YOSAN_CHOKUEI.DAYDWH.URE <YYYYMMDD>
#
# Written by cuichangjian
# Date : 2022/09/06

if [ $# -eq 0 ] ; then
    # 更新日付
    sday=$(date +%Y%m%d)
else
    # 復旧日付
    sday=$1
fi

HOME=/home/trial/AP
# 走行ログの記録
echo   "${HOME}/LOG/LOG.$(basename $0).$(date +%Y%m%d)_$(date +%H%M%S)_$$.${sday}" &> /dev/null
exec 2> ${HOME}/LOG/LOG.$(basename $0).$(date +%Y%m%d)_$(date +%H%M%S)_$$.${sday}

#////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# 初期設定
#////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# パスの定義
export PATH=/home/SMART:/home/SMART_TRIAL:/usr/local/bin:${PATH}
export LANG=ja_JP.UTF-8

# 変数の定義
# 一時ファイルパス
tmp=/tmp/$$-$(basename $0)_$(date +%Y%m%d%H%M%S)
# ログパス
logd=${HOME}/LOG
# セマフォパス
semd=${HOME}/SEMAPHORE
# シェルパス
shld=${HOME}/SHELL

# 簡易YYYYMMDD日付チェック
date +%Y%m%d -d "${sday}" >/dev/null
[ $? -ne 0 ] && { echo "Parameter DATE error:[${sday}]" ; exit 1 ; }

```

```
43 # エラー時の終了処理定義
44 ERROR_EXIT(){
45     unlock -f /tmp/$(basename $0)_${sday}.${HOSTNAME}.LOCK
46     touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.ERROR.${sday}
47     rm -rf ${tmp}-* 2>/dev/null
48     exit 1
49 }
50
51 # 起動時刻の記録
52 echo "${HOSTNAME} $(basename $0) ${sday} START $(date +%Y%m%d%H%M%S)" >>
   ${logd}/UPCNT.${sday}
53 touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.START.${sday}
54
55 #////////////////////////////////////////////////////////////////////////
56 # 処理の起動
57 #////////////////////////////////////////////////////////////////////////
58
59 #  日別拠点別階層別
60 ${shld}/10222148/POMPAMAKE_HIBETU_DIV_LINE_BUMON_CHOKUEI.DAYDWH.UREYOSAN "
   ${sday}"
61 [ $? -eq 0 ] || ERROR_EXIT
62
63 #  月別拠点別階層別
64 ${shld}/10222148/POMPAMAKE_TUKIBETU_DIV_LINE_BUMON_CHOKUEI.DAYDWH.UREYOSA
   N "${sday}"
65 [ $? -eq 0 ] || ERROR_EXIT
66
67 #  週別拠点別階層別
68 ${shld}/10222148/POMPAMAKE_SYUBETU_DIV_LINE_BUMON_CHOKUEI.DAYDWH.UREYOSAN
   "${sday}"
69 [ $? -eq 0 ] || ERROR_EXIT
70
71
72 #////////////////////////////////////////////////////////////////////////
73 # 終了処理
74 #////////////////////////////////////////////////////////////////////////
75 # 終了時刻の記録
76 echo "${HOSTNAME} $(basename $0) ${sday} END $(date +%Y%m%d%H%M%S)" >> ${l
   ogd}/UPCNT.${sday}
77 touch ${semd}/$(basename $0).${HOSTNAME}.END.${sday}
78
79 # 終了
80 rm -rf ${tmp}-* 2>/dev/null
81 exit 0
82
```

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

①、

②、

③、

④、

⑤、

⑥、

⑦、

⑧、

⑨、

⑩、

Ⅰ、

Ⅱ、

Ⅲ、

Ⅳ、

Ⅴ、

Ⅵ、

Ⅶ、

Ⅷ、

Ⅸ、

Ⅹ、