【其他】

一、ajax 下载文件

1、maven

2、java 读取文件，放入 HTTP 流中

3、html 中 ajax 代码

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

1、

2、

3、

4、

5、

6、
7、
8、
9、
①、
②、
③、
④、
⑤、
⑥、
⑦、
⑧、
⑨、
⑩、
Ⅰ、
Ⅱ、
Ⅲ、
Ⅳ、
Ⅴ、
Ⅵ、
Ⅶ、
Ⅷ、
Ⅸ、
Ⅹ、

一、ajax 下载文件

1、maven

```xml
<!-- ssh -->
<dependency>
    <groupId>ch.ethz.ganymed</groupId>
    <artifactId>ganymed-ssh2</artifactId>
    <version>262</version>
</dependency>
```

2、java 读取文件，放入 HTTP 流中

Java 复制代码

```java
import javax.servlet.ServletOutputStream;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.*;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.concurrent.*;

/**
 * @author 月海
 * @create 2022/9/21 13:18
 */

@Data
@NoArgsConstructor
@Slf4j
@Component
public class SSHCommandutil {

    public static final String IP = "172.20.2.55";
    public static final String USERNAME = "creat";
    public static final String USERPWD = "creat1234";

    /**
     * 远程登录 linux 的主机；接收会话信息
     * @param conn
     * @return
     */
    public Boolean login(Connection conn) {
        boolean flg = false;

        // 连接
        try {
            conn.connect();
        } catch (IOException e) {
            conn.close();
            e.printStackTrace();

        }

        // 认证
        try {
            flg = conn.authenticateWithPassword(USERNAME, USERPWD);
        } catch (IOException e) {
            conn.close();
            e.printStackTrace();
        }


        return flg;
```

```java
    }

    // 远程执行 shll 脚本或者命令
    public StringBuilder execute(String... args) {
        StringBuilder buffer = null;
        Session session = null;

        // 创建会话信息，传递给 login 方法
        Connection conn = new Connection(IP);
        if (login(conn)){

            try {
                // 打开一个会话
                session = conn.openSession();
                // 建立虚拟终端
                session.requestPTY("bash");
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }

            // 打开一个Shell
            try {
                session.startShell();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }

            // 准备输入命令
            PrintWriter out = new PrintWriter(session.getStdin());
            // 输入待执行命令
            out.println("cd /home/creat/workspace/trhpir_c_pj");
            out.println("make");
            // 遍历传入的可变参数，循环执行命令
            for (String cmd : args) {
                out.println(cmd);
            }
            // 关闭 linux 端的会话
            out.println("exit");
            out.flush();

            // 关闭输入流
            out.close();

            // 调用方法，得到返回结果
            buffer = processStdout(session.getStdout());
        }

        // 关闭会话
```

```java
        session.close();
        conn.close();

        return buffer;
    }

    // 解析脚本执行返回的结果集，以纯文本的格式返回
    private StringBuilder processStdout(InputStream in) {
        // 定义接收数据的字符串
        StringBuilder buffer = new StringBuilder();

        // 包装输入流
        BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(in, StandardCharsets.UTF_8));

        // 创建线程，定义线程数为 1
        ExecutorService es = Executors.newFixedThreadPool(1);
        // Future用于执行多线程的执行结果
        BufferedReader finalBr = br;
        Future future = es.submit( () -> {
            String line;
            try {
                while ( (line = finalBr.readLine()) != null){
                    // 将传输过来的参数赋值给 buffer
                    buffer.append(line + "\n");
                }
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        } );

        // 线程运行时间为一秒，超时退出
        try {
            future.get(1, TimeUnit.SECONDS);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("数据抽出完成，退出线程，关闭会话");
        }

        return buffer;
    }

    // 下载文件
    public void getFile(String filePath, HttpServletResponse response) {
        // 创建会话信息，传递给 login 方法
        Connection conn = new Connection(IP);
        if (login(conn)){
            try {
                SCPClient scpClient = conn.createSCPClient();
```

```
                // 读取文件
                SCPInputStream scpInputStream = scpClient.get(filePath);

                byte[] bytes = StreamUtils.copyToByteArray(scpInputStream);

                // 文件名
                String fileName = "1111.xlsx";

                response.reset();
                response.setContentType("application/octet-stream");
                response.addHeader("Content-Disposition", "attachment;fileName=" + new String(fileName.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), StandardCharsets.ISO_8859_1));
                response.addHeader("Content-Length", "" + bytes.length);

                ServletOutputStream outputStream = response.getOutputStream();
                outputStream.write(bytes);
                outputStream.flush();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }

        }

    }
}
```

```
195
196
197
198
199
200
201
```

3、html 中 ajax 代码

Java | 复制代码

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <!-- 以链接的方式引入 JQuery 库 -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js" integrity="sha256-/xUj+3OJU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4=" crossorigin="anonymous"></script>

</head>
<body>
    <input type="button" id="btn" value="查询">

    <a href="http://localhost:8080/fileDownload" >下载</a>
</body>

<script>
    $(function(){
        // 绑定点击事件
        $("#btn").click(function(){

            // 使用 JQuery 获取跨域数据
            $.ajax({
                // 请求方式
                type:"post",
                // 请求地址
                url:"http://localhost:8080/fileDownload/monthlyDetails",
                // 请求参数，转为 json 格式
                data: JSON.stringify({
                    years:["202208"],
                    shop:["0001","0002"]
                }),
                // 设置发送的参数为 json 格式
                contentType: "application/json",
                xhrFields: { responseType: "blob" },
                // 回调函数
                success:function(result){
                    // 获取下载数据
                    let url = window.URL.createObjectURL(new Blob([result]));

                    // 创建 a 标签
```

```
                    let link = document.createElement('a');
                    // 给创建的标签中的 href 属性赋值
                    link.href = url;
                    // 给下载的文件命名
                    link.setAttribute("download", "1111111.xlsx");
                    // 将 a 标签创建出来
                    document.body.appendChild(link);
                    // 点击 a 标签
                    link.click();

                    // 释放 URL 对象所占资源
                    window.URL.revokeObjectURL(url);
                    // 用完即删
                    document.body.removeChild(link);

                }
            });

        });
    })
</script>

</html>
```

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

①、

②、

③、

④、

⑤、

⑥、

⑦、

⑧、

⑨、

⑩、

Ⅰ、

Ⅱ、

Ⅲ、

Ⅳ、

Ⅴ、

Ⅵ、

Ⅶ、

Ⅷ、

Ⅸ、

Ⅹ、