

# RNN实验报告

## 1. 作业内容

本次作业主要完成以下任务：

- 补全程序代码（选择 PyTorch 版本），包括：
  - 在 `RNN_model` 类中完成 LSTM 层的定义和前向传播代码。
  - 在训练过程中添加记录损失并生成训练损失曲线图片的代码。
  - 实现基于训练好的模型生成诗歌的代码，其中初始词包括“日”、“红”、“山”、“夜”、“湖”、“海”、“月”等。
- 解释RNN、LSTM和GRU模型的原理和特点。
- 详细叙述诗歌生成的过程。
- 生成诗歌，并将生成过程中的训练截图和生成结果截图附在报告中。

## 2. 模型介绍

### 2.1 循环神经网络（RNN）

- 基本原理：**

RNN 是一种处理序列数据的神经网络。它通过循环结构将前一时刻的隐藏状态传递给下一时刻，从而捕捉序列中前后信息之间的依赖关系。
- 局限性：**

在较长序列中，由于梯度消失或爆炸问题，RNN 难以捕捉长程依赖信息。

### 2.2 长短时记忆网络（LSTM）

- 基本原理：**

LSTM 是为解决普通 RNN 梯度消失问题而设计的，其核心在于引入了三个门控结构：输入门、遗忘门和输出门。
- 门控机制：**
  - 遗忘门 (Forget Gate)：** 决定遗忘多少上一个时刻的信息。
  - 输入门 (Input Gate)：** 决定当前输入信息有多少被存储。
  - 输出门 (Output Gate)：** 决定如何将隐藏状态输出。
- 优势：**

能够捕捉长程依赖关系，适用于序列生成任务，如诗歌生成。

## 2.3 门控循环单元（GRU）

- **基本原理：**

GRU 是一种简化版的 LSTM，将输入门和遗忘门合并为更新门，并引入重置门，从而减少参数量。

- **优势：**

结构更简单，计算效率更高，在某些任务上效果与 LSTM 相当甚至更好。

## 3. 诗歌生成过程

### 3.1 数据预处理

- **原始数据：**

从文本文件（如 `poems.txt` 或 `tangshi.txt`）中加载诗歌，每首诗在加载时加入起始符（`G`）和结束符（`E`）。

- **清洗处理：**

对诗歌进行字符清洗，剔除不合适的标点和字符，并按诗句长度进行排序

- **词汇统计：**

统计所有诗中字符的出现频次，根据词频生成词汇表，并进行词与索引之间的映射。词汇表的生成在语言模型中有重要作用。一个好的词汇表应该表现出词语之间的关联。这里进行词汇排序的作用是，让这些词获得较低的索引值，确保同一数据集在不同阶段的一致性，便于后续查询和预处理。

### 3.2 模型构建

- **词嵌入层：**

词嵌入层将一个词索引序列转换为词向量序列，核心操作是利用 `nn.Embedding` 的查表操作，将每个索引映射为一个固定维度的向量表示，详细步骤如下：

- 在构造函数中生成一个大小为 `[vocab_length, embedding_dim]` 的随机矩阵（数值范围为 -1 到 1），这个矩阵就是词向量的初始值

```
w_embedding_random_intial = np.random.uniform(-1,1,size=(vocab_length ,embedding_dim)
```

- 使用 `nn.Embedding(vocab_length, embedding_dim)` 创建一个嵌入层，内部维护一个权重矩阵，大小和上面生成的矩阵相同

```
self.word_embedding = nn.Embedding(vocab_length,embedding_dim)
```

- 将随机生成的矩阵转换为 PyTorch 张量，复制到 `nn.Embedding` 层的权重中。这样，嵌入层的每一行就对应一个词的初始向量表示。

```
self.word_embedding.weight.data.copy_(torch.from_numpy(w_embedding_random_initial))
```

- 在 `forward` 方法中，输入 `input_sentence` 是一个包含词索引的张量。当将这个张量传入 `self.word_embedding` 时，嵌入层会查找内部权重矩阵中对应索引的行，并返回相应的词向量。

```
sen_embed = self.word_embedding(input_sentence)
```

```
class word_embedding(nn.Module): # 定义词嵌入模块
    def __init__(self, vocab_length, embedding_dim):
        super(word_embedding, self).__init__()
        w_embedding_random_initial = np.random.uniform(-1, 1, size=(vocab_length, embedding_dim))
        self.word_embedding = nn.Embedding(vocab_length, embedding_dim)
        self.word_embedding.weight.data.copy_(torch.from_numpy(w_embedding_random_initial))
    def forward(self, input_sentence):
        """
        :param input_sentence: a tensor, contain several word index.
        :return: a tensor, contain word embedding tensor
        """
        sen_embed = self.word_embedding(input_sentence)
        return sen_embed
```

## • LSTM 模型:

使用两层 LSTM 模型对词向量序列进行建模，通过循环结构捕捉诗歌中的时序信息。LSTM 的输出经过全连接层和 LogSoftmax 激活后，得到每个时刻各个词的概率分布

## • 全连接层

定义全连接层，将 LSTM 的输出映射到词汇表大小的维度，用于后续预测下一个词

## • 权重初始化:

使用 Xavier 均匀初始化（只对全连接层进行初始化），确保模型初始状态下输出的方差合适，有助于梯度传播和稳定训练

```
def weights_init(m):
    classname = m.__class__.__name__ # obtain the class name
    if classname.find('Linear') != -1:
        weight_shape = list(m.weight.data.size())
        fan_in = weight_shape[1]
        fan_out = weight_shape[0]
        w_bound = np.sqrt(6. / (fan_in + fan_out))
        m.weight.data.uniform_(-w_bound, w_bound)
        m.bias.data.fill_(0)
    print("initial linear weight ")
```

## 3.3 模型训练

- **批量数据生成：**

将诗歌数据划分为若干 batch，每个 batch 中的诗歌统一长度，通过截断或补齐确保输入形状一致。

```
batches_inputs, batches_outputs = generate_batch(BATCH_SIZE, poems_vector, word_to_int)
batch_x = batches_inputs[batch]
batch_y = batches_outputs[batch] # (batch , time_step)
```

- **前向传播：**

对每个 batch，模型将输入诗歌序列转换为嵌入向量，然后送入 LSTM 模型，最后经过全连接层和激活函数计算预测分布。

```
for batch in range(n_chunk):
    loss = 0
    for index in range(BATCH_SIZE):
        x = np.array(batch_x[index], dtype = np.int64)
        y = np.array(batch_y[index], dtype = np.int64)
        x = Variable(torch.from_numpy(np.expand_dims(x,axis=1)))
        y = Variable(torch.from_numpy(y ))
        pre = rnn_model(x)
```

- **损失计算：**

使用负对数似然损失（NLLLoss）计算预测词与真实词之间的误差。

```
loss_fun = torch.nn.NLLLoss()
loss += loss_fun(pre , y)
```

- **反向传播与梯度裁剪：**

计算梯度后使用 `torch.nn.utils.clip_grad_norm_` 对梯度进行裁剪，防止梯度爆炸。

```
optimizer.zero_grad()
loss.backward()
torch.nn.utils.clip_grad_norm_(rnn_model.parameters(), 1)
optimizer.step()
```

- **损失记录与保存：**

每个 batch 的损失被记录下来，训练过程中每隔若干 batch 保存一次模型参数，同时绘制并保存训练损失曲线

```
print("epoch ", epoch, 'batch number', batch, "loss is: ", loss.data.tolist())
loss_history.append(loss.data.item()) # 记录每个 batch 的损失
```

## 3.4 诗歌生成

- **生成过程：**

- i. 设定起始词（如“日”、“红”、“山”、“夜”、“湖”、“海”、“月”等）。
- ii. 利用训练好的模型，依次生成下一个字符：
  - 将已生成的诗作为输入，经过模型得到下一个字符的概率分布。
  - 根据概率分布选择最可能的字符，添加到诗句中。
- iii. 当生成的字符为结束符或诗句达到一定长度时停止生成。

- **结果展示：**

对于每个指定的起始词，通过生成函数 `gen_poem` 得到完整诗歌，并调用 `pretty_print_poem` 对生成结果进行美化打印。

```
pretty_print_poem(gen_poem("日"))
pretty_print_poem(gen_poem("红"))
pretty_print_poem(gen_poem("山"))
pretty_print_poem(gen_poem("夜"))
pretty_print_poem(gen_poem("湖"))
pretty_print_poem(gen_poem("湖"))
pretty_print_poem(gen_poem("湖"))
pretty_print_poem(gen_poem("君"))
```

## 4. 实验结果与截图

### 4.1 训练过程截图

- 训练过程截图,cpu:

```

7884 prediction [10, 16, 25, 9, 28, 0, 46, 59, 9, 110, 38, 1, 6, 5, 27, 11, 16, 0, 6, 108, 77, 12, 12, ...]
7885 b_y [173, 1774, 255, 627, 1829, 0, 2969, 1668, 155, 524, 407, 1, 38, 5, 202, 198, 589, 0, ...]
7886 epoch 5 batch number 185 loss is: 5.458729267120361
7887 prediction [10, 28, 4, 165, 25, 9, 39, 86, 4, 25, 7, 1, 48, 0, 25, 155, 72, 0, 25, 120, 34, 18, 0, 4, 1, 6, 52, 9, 36, 469, 0, 6, 86, 4, 24, 50, 1, 4, 159, ...]
7888 b_y [137, 954, 16, 165, 35, 0, 185, 44, 274, 109, 151, 1, 442, 86, 180, 155, 48, 0, 1124, 129, 6, 99, 56, 1, 187, 829, 499, 148, 469, 0, 156, 747, ...]
7889 epoch 6 batch number 186 loss is: 5.40633731209131
7890 prediction [10, 48, 25, 16, 25, 0, 6, 43, 16, 5, 7, 1, 6, 17, 6, 78, 72, 0, 6, 59, 25, 72, 11, 3, 6, 11, 25, 16, 85, 0, 6, 16, 34, 25, 78, 1, 128, 51, 66, ...]
7891 b_y [127, 162, 545, 179, 187, 0, 138, 19, 191, 443, 40, 1, 837, 354, 659, 78, 16, 0, 153, 1354, 52, 48, 7, 1, 297, 4, 307, 53, 145, 0, 25, 72, 232, ...]
7892 epoch 7 batch number 187 loss is: 5.3987507826129395
7893 prediction [10, 63, 66, 7, 29, 0, 6, 164, 4, 34, 21, 1, 6, 149, 24, 19, 17, 0, 6, 163, 10, 24, 127, 1, 34, 480, 6, 32, 86, 0, 6, 52, 4, 252, 7, 1, 15, 7, ...]
7894

```

- 由于cpu训练太慢，后面改成GPU运行，使用screen后端运行

```

604 epoch 6 batch number 147 loss is:

```


| autolab |                         | Thu Mar 20 10:28:06 2025 |                  | 530.30.02      |             |
|---------|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-------------|
| [0]     | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 47°C, 0 %                | 4508 / 24576 MB  | autolab(4500M) | autolab(4M) |
| [1]     | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 54°C, 0 %                | 8 / 24576 MB     | autolab(4M)    |             |
| [2]     | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 47°C, 0 %                | 8 / 24576 MB     | autolab(4M)    |             |
| [3]     | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 31°C, 0 %                | 8 / 24576 MB     | autolab(4M)    |             |
| [4]     | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 57°C, 100 %              | 21518 / 24576 MB | autolab(4M)    |             |
| [5]     | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 56°C, 100 %              | 21518 / 24576 MB | autolab(4M)    |             |
| [6]     | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 55°C, 100 %              | 21518 / 24576 MB | autolab(4M)    |             |
| [7]     | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 54°C, 100 %              | 23432 / 24576 MB | autolab(1914M) | autolab(4M) |

修改代码

```
gpu_id = "7"  
os.environ["CUDA_VISIBLE_DEVICES"] = gpu_id  
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
```

并将模型和数据加上'.to(device)'

- 记录每个batch的平均损失，并通过matplotlib绘制训练损失曲线。如下图所示：



(图中展示了训练过程中损失值随 batch 变化的趋势)

## 4.2 生成诗歌示例

下列为使用不同起始词生成的诗歌示例，有些失败了，有些生成的字符不是我设置的起始字符

日

日何时复我，一枝花落花自生。

红

山

山落叶外明，山水自成红。

白日无人别，清风不可寻。

夜

风光摇落叶，风起水边城。

白日无人语，东西不见余。

湖

海

白云不能问，一曲何时得。

月

君

何人得相见，一望一何如。

这其实是因为 `pretty_print_poem` 做了处理，我们来打印原始输出，可以看见每个字都有生成，只是有些不符合诗歌格式



日

日何时复我，一枝花落花自生。E

红

红门台。E

山

山落叶外明，山水自成红。白日无人别，清风不可寻。E

夜

夜下风。风光摇落叶，风起水边城。白日无人语，东西不见余。E

湖

湖水中。E

海

海曲江海。雨声不足，白发生清露。白云不能问，一曲何时得。E

月

月明明。E

君

君白日，东南山北人。E

## 5. 实验总结

本次实验从数据预处理、模型构建、训练到诗歌生成，完整实现了一个基于 LSTM 的诗歌生成系统。

- **数据预处理**：数据清洗、词汇统计和批量生成是后续训练的重要基础；数据质量直接影响生成效果。
- **模型构建**：利用两层 LSTM 能较好捕捉诗歌的时序信息，通过全连接层和 LogSoftmax 得到预测分布；权重初始化采用 Xavier 均匀初始化，有助于模型收敛。
- **训练过程**：引入梯度裁剪避免梯度爆炸，并记录训练损失以观察模型学习情况。训练过程中模型参数定期保存，方便后续生成时加载。
- **诗歌生成**：基于训练好的模型，通过指定起始词逐步生成完整诗歌。生成效果受训练数据、模型结构和超参数影响，后续可进一步改进。

本次实验成功实现了诗歌生成的基本流程，并通过实验结果验证了 LSTM 模型在处理序列生成任务中的有效性。