
BT_432243A
432243 3.7V ≥420mAh
CHG_GND_STARA
单点汇流位
CONN_CAMA
CONN_LIGHTA
□22p@0.5mm (HIROSE FH12-22S-0.5SH(55), 右角/底接触/1固定柱; 官方封装抄 RPi CM5IO)
CONN_USBA
4p@0.5mm USB 跨较链连接器 (D+/D−/GND/预留)
C_AC_CSI_D0_CK_N
C_AC_CSI_D0_CK_P
C_AC_CSI_D0_D0_N
C_AC_CSI_D0_D0_P
C_AC_CSI_D0_D1_N
C_AC_CSI_D0_D1_P
C_AC_CSI_D0_D2_N
C_AC_CSI_D0_D2_P
C_AC_CSI_D0_D3_N
C_AC_CSI_D0_D3_P
C_BATA
C_BSTA
C_BULK_LIGHT_1V8A
C_BULK_LIGHT_3V3A
C_BULK_SENSOR_AVDDA
C_BULK_SENSOR_COREA
C_BULK_SENSOR_VDD_IOA
C_BULK_VDD_1V8_IOA
C_BULK_VDD_3V3_IOA
C_BULK_V_COREA
C_BULK_V_SOC_IOA
C_DET_BATA
C_DET_VBUS_D
C_HF_LIGHT_1V8A
C_HF_LIGHT_3V3A
C_HF_SENSOR_AVDDA
C_HF_SENSOR_COREA
C_HF_SENSOR_VDD_IOA
C_HF_VDD_1V8_IOA
C_HF_VDD_3V3_IOA
C_HF_V_COREA
C_HF_V_SOC_IOA
C_KEY_CAM
C_KEY_PWR
C_KEY_VM
C_KEY_VP
C_PMIDA
C_REGNA
C_RSTA
C_SUPVA
C_SW_INA
C_SW_OUTA
C_SYSA
CONN_CAM
GND
LIGHT_5V
LIGHT_3V3
CAM_RESET_N
NC_CONN_CAM
CSI_D0_CK_N
CSI_D0_CK_P
CSI_D0_D0_N
CSI_D0_D0_P
CSI_D0_D1_N
CSI_D0_D1_P
CSI_D0_D2_N
CSI_D0_D2_P
CSI_D0_D3_N
CSI_D0_D3_P
HINGE_USB
CONN_USB
PGND
BAT_CHG
LIGHT_1V8
SENSOR_AVDD
SENSOR_CORE
V_SOC_IO
BAT_DET
V_CORE
VDD_1V8_IO
VDD_3V3_IO
RESET_N_SOC
SENSOR_VDD_IO
BAT_SW
SYS
SYS_CHG
KEY_CAM
KEY_PWR
KEY_VOL_M
PMID
REGN
P1
100nF ±10%
10µF
47nF 25V
10µF X7R 6.3V
10µF X7R 25V
[特选型] 1µF
20µF 6.3V
100nF
self-drawn, not ODM
Sheet: /
File: demo_mainboard.kicad_sch
Title: DEMO MAINBOARD — RK3572 SOM + IMX415 CAM + MIPI-DSI DISP
Size: A2
Date: 2026-11-02
Rev: draft-1
KiCad E.D.A. 10.0.8
Id: 1/1