微服务用户使用手册

导航栏

1. 初始数据汇总 1
    1.1. 基本资料 2
    1.2. 管理员权限解释 2
2. 用户登陆 2
    2.1. 管理员登陆 2
3. 用户管理界面 2
    3.1. 用户基本信息 2
    3.2. 用户搜索 2
    3.3. 添加用户 3
    3.4. 管理用户角色 3
    3.5. 密码重置 4
4. 权限审核 4
    4.1. 查询过去的审核 4
    4.2. 通过审核 4
5. 数据角色管理页面 4
    5.1. 添加数据角色管理 4
    5.2. 给角色授权 4
6. 检查权限 5
    6.1. 审核人员管理 5
7. 部门管理 5
8. 权限数据定义管理 5
9. 菜单管理 5
    9.1. 新建菜单 5

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/semantic-ui/1.6.2/semantic.min.css">

作者: 刘昌志

当前版本: 1.0.0

1. 初始数据汇总

1.1. 基本资料

1.2. 管理员权限解释

2. 用户登陆

2.1. 管理员登陆

账号: admin
密码: admin123
测试网址: http://10.243.141.138

登陆失败情况

如果一天之内用户登录失败超过5次，用户会进入锁定状态。

解锁行为必须由管理员操作，在管理用户界面，点击被锁定用户，点击解锁为此用户解锁。

[file19] | *file19.png*

注意由于错误登录被锁定不等于被禁用，所以当前员工状态既不是启用也不是禁用。

将状态强制改为启用也能起到解锁的效果，点击被锁用户右侧操作栏的画笔符号，将用户状态改为启用。

[file20] | *file20.png*

3. 用户管理界面

3.1. 用户基本信息

需要关注的用户基本信息有:

用户类别为超级的用户拥有管理员权限。

用户状态为禁用的用户不能使用。

3.2. 用户搜索

用户栏接受用户名称或者用户id，部门栏接受部门名称。

用户名称/id 可以是模糊的，返回包含输入字段的所有名称/id。

部门名称必须输入精确部门名称。如不输入，则匹配默认范围的用户。

默认范围为: 登录用户的部门以及子部门下所有用户

如部门名称以及用户名称/id都为空，那自动展示全部用户。`admin`用户不被展示

[file] | *file.png*

3.3. 添加用户

点击 `添加` 创建新用户。打*号为必填信息。

[file1] | *file1.png*

点击完成创建角色。

3.4. 管理用户角色

> 选中一个用户，点击 `角色管理` 后，左边会展示可分配的角色，右边会展示当前用户已有角色。
>
> 单选模式下可以单选一个角色，联机模式下会选择一个完整的树结构。如果选择只赋予父节点，
>
> 其子节点的权限也会默认被赋给用户。

勾选任意角色并点击向右箭头

[file3] | *file3.png*

在无审核的情况下会展示赋权成功

[file5] | *file5.png*

删除角色为同样步骤，从右往左传。

[file4] | *file4.png*

> 如果该角色需要审核，该角色会消失，提示正在等待审核。

赋用户前：

[file9] | *file9.png*

赋用户后：

[file10] | *file10.png*

通过审核：

[file12] | *file12.png*

审核通过后：

[file13] | *file13.png*

审核内容请参考

3.5. 密码重置

点击密码重置，管理员可以强制更改选中用户的密码。

4. 权限审核

4.1. 查询过去的审核

权限审核界面展示当前登录用户的所有待审核列表。

可以通过状态和时间范围查询审核列表。

[file21] | *file21.png*

4.2. 通过审核

点击右侧操作列表选择对审核的操作。

[file22] | *file22.png*

5. 数据角色管理页面

5.1. 添加数据角色管理

点击 `添加` 创建新的角色。
注意：红框处不可以选择总公司选项。

[file25] | *file25.png*

选中角色后可以进行修改和删除，操作雷同不做赘述。

5.2. 给角色授权

点击任意角色，右边会展示当前角色可赋权限和已有权限。管理员默认拥有所有权限，包括新建的权限

选择想要赋的权限

[file16] | *file16.png*

点击箭头赋权，完成后看到被赋予的权限出现审核中字样。

[file17] | *file17.png*

如果该被赋权角色没有审核人，则权限会直接赋予。

在权限审核页面通过审核后，再次返回此页面选中该角色，权限已经赋予。

[file18] | *file18.png*

6. 检查权限

将此已有权限的角色赋给一个用户。

[file24] | *file24.png*

审核通过后，登录此用户,看到此用户有这些权限。

[file26] | *file26.png*

> 如果此角色为总部角色，则拥有此角色的用户自动拥有全部权限。

6.1. 审核人员管理

选中任意角色，点击 `审核人员管理` 为当前角色赋予审核人员。

[file7] | *file7.png*

7. 部门管理

点击`添加`添加部门

[file14] | *file14.png*

修改与删除类似

8. 权限数据定义管理

点击`添加`添加新的权限数据定义

[file15] | *file15.png*

> 注意添加的时候数据类型sql代表sql类型，func代表菜单。
>
> 脚本创建的sql语句应使用数据库里真实的表（有什么表参考bw-rest-draft），因为数据库会定时做这些查询。
>
> 修改和删除操作在每个权限栏的最右边，操作方式雷同。

9. 菜单管理

9.1. 新建菜单

点击添加新建菜单

[file23] | *file23.png*