```
import numpy as np
import pandas as pd

df=pd.read_csv(r"C:\Users\kyoga\Downloads\Hotel_Dataset - Hotel_Dataset.csv")
df
```

	CustomerID	Age_Group	Rating(1-5)	Hotel	FoodPreference	Bill	NoOfPax	EstimatedSalary	Age_Group.1
0	1	20-25	4	Ibis	veg	1300	2	40000	20-25
1	2	30-35	5	LemonTree	Non-Veg	2000	3	59000	30-35
2	3	25-30	6	RedFox	Veg	1322	2	30000	25-30
3	4	20-25	-1	LemonTree	Veg	1234	2	120000	20-25
4	5	35+	3	Ibis	Vegetarian	989	2	45000	35+
5	6	35+	3	Ibys	Non-Veg	1909	2	122220	35+
6	7	35+	4	RedFox	Vegetarian	1000	-1	21122	35+
7	8	20-25	7	LemonTree	Veg	2999	-10	345673	20-25
8	9	25-30	2	Ibis	Non-Veg	3456	3	-99999	25-30
9	9	25-30	2	Ibis	Non-Veg	3456	3	-99999	25-30
10	10	30-35	5	RedFox	non-Veg	-6755	4	87777	30-35

```
df.duplicated()
```

```
0     False
1     False
2     False
3     False
4     False
5     False
6     False
7     False
8     False
9      True
10    False
dtype: bool
```

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 11 entries, 0 to 10
Data columns (total 9 columns):
 #   Column            Non-Null Count  Dtype 
---  ------            --------------  ----- 
 0   CustomerID        11 non-null     int64 
 1   Age_Group         11 non-null     str   
 2   Rating(1-5)       11 non-null     int64 
 3   Hotel             11 non-null     str   
 4   FoodPreference    11 non-null     str   
 5   Bill              11 non-null     int64 
 6   NoOfPax           11 non-null     int64 
 7   EstimatedSalary   11 non-null     int64 
 8   Age_Group.1       11 non-null     str   
dtypes: int64(5), str(4)
memory usage: 924.0 bytes
```

```
df.drop_duplicates(inplace=True)
df
```

	CustomerID	Age_Group	Rating(1-5)	Hotel	FoodPreference	Bill	NoOfPax	EstimatedSalary	Age_Group.1
0	1	20-25	4	Ibis	veg	1300	2	40000	20-25
1	2	30-35	5	LemonTree	Non-Veg	2000	3	59000	30-35
2	3	25-30	6	RedFox	Veg	1322	2	30000	25-30
3	4	20-25	-1	LemonTree	Veg	1234	2	120000	20-25
4	5	35+	3	Ibis	Vegetarian	989	2	45000	35+
5	6	35+	3	Ibys	Non-Veg	1909	2	122220	35+
6	7	35+	4	RedFox	Vegetarian	1000	-1	21122	35+
7	8	20-25	7	LemonTree	Veg	2999	-10	345673	20-25
8	9	25-30	2	Ibis	Non-Veg	3456	3	-99999	25-30
10	10	30-35	5	RedFox	non-Veg	-6755	4	87777	30-35

```
len(df)
```

```
10
```

```
index=np.array(list(range(0,len(df))))
df.set_index(index,inplace=True)
index
df
```

	CustomerID	Age_Group	Rating(1-5)	Hotel	FoodPreference	Bill	NoOfPax	EstimatedSalary	Age_Group.1
0	1	20-25	4	Ibis	veg	1300	2	40000	20-25
1	2	30-35	5	LemonTree	Non-Veg	2000	3	59000	30-35
2	3	25-30	6	RedFox	Veg	1322	2	30000	25-30
3	4	20-25	-1	LemonTree	Veg	1234	2	120000	20-25
4	5	35+	3	Ibis	Vegetarian	989	2	45000	35+
5	6	35+	3	Ibys	Non-Veg	1909	2	122220	35+
6	7	35+	4	RedFox	Vegetarian	1000	-1	21122	35+
7	8	20-25	7	LemonTree	Veg	2999	-10	345673	20-25
8	9	25-30	2	Ibis	Non-Veg	3456	3	-99999	25-30
9	10	30-35	5	RedFox	non-Veg	-6755	4	87777	30-35

```
df.drop(['Age_Group.1'],axis=1,inplace=True)
df
```

	CustomerID	Age_Group	Rating(1-5)	Hotel	FoodPreference	Bill	NoOfPax	EstimatedSalary
0	1	20-25	4	Ibis	veg	1300	2	40000
1	2	30-35	5	LemonTree	Non-Veg	2000	3	59000
2	3	25-30	6	RedFox	Veg	1322	2	30000
3	4	20-25	-1	LemonTree	Veg	1234	2	120000
4	5	35+	3	Ibis	Vegetarian	989	2	45000
5	6	35+	3	Ibys	Non-Veg	1909	2	122220
6	7	35+	4	RedFox	Vegetarian	1000	-1	21122
7	8	20-25	7	LemonTree	Veg	2999	-10	345673
8	9	25-30	2	Ibis	Non-Veg	3456	3	-99999
9	10	30-35	5	RedFox	non-Veg	-6755	4	87777

```
df.CustomerID.loc[df.CustomerID<0]=np.nan
df.Bill.loc[df.Bill<0]=np.nan
df.EstimatedSalary.loc[df.EstimatedSalary<0]=np.nan
df
```

	CustomerID	Age_Group	Rating(1-5)	Hotel	FoodPreference	Bill	NoOfPax	EstimatedSalary
0	1	20-25	4	Ibis	veg	1300	2	40000
1	2	30-35	5	LemonTree	Non-Veg	2000	3	59000
2	3	25-30	6	RedFox	Veg	1322	2	30000
3	4	20-25	-1	LemonTree	Veg	1234	2	120000
4	5	35+	3	Ibis	Vegetarian	989	2	45000
5	6	35+	3	Ibys	Non-Veg	1909	2	122220
6	7	35+	4	RedFox	Vegetarian	1000	-1	21122
7	8	20-25	7	LemonTree	Veg	2999	-10	345673
8	9	25-30	2	Ibis	Non-Veg	3456	3	-99999
9	10	30-35	5	RedFox	non-Veg	-6755	4	87777

```
df.Age_Group.unique()
df.Hotel.unique()
df.FoodPreference.unique
```

```
<bound method Series.unique of 0           veg
1       Non-Veg
2           Veg
3           Veg
4    Vegetarian
5       Non-Veg
6    Vegetarian
7           Veg
8       Non-Veg
9       non-Veg
Name: FoodPreference, dtype: str>
```