



水性上光油



产品型号

YH - 306 (印刷连线水性哑光油)

产品描述

YH-306 为中、短波远红外线固化之高光型水性涂料，主要应用于印刷纸品之上光加工。

特点

- * 低光泽、高耐磨、易操作、润湿性佳；
- * 与油墨附着力佳、获得的涂层清亮均匀，透明度好；
- * 表面不回粘、耐磨良好、手感滑而不腻；
- * 干燥速度快，10000 张/小时。

应用范围

适用于印刷后的商品包装、广告招贴、书刊封面等之上光加工，尤其适用食品及药品包装。

施工条件

- * 使用粘度：50 秒~80 秒/Zahn cup #2；
- * 混合比例：YH-306/水=100/0~100/10；
- * 涂布量：7g (dry weight) /m²；
- * 干燥条件：干燥之热风或中、短波远红外线光；
- * 适用于滚筒式涂装；
- * 涂层厚度、涂装速度应视客户需求及现场条件而适当调整。

储存

储存于阴凉处，不可与阳光直接照射，贮存期为六个月。

包装

125kg/PE 桶。

操作安全

- * 应避免直接与皮肤，眼睛，身体粘膜等部位接触，若接触请立即用肥皂水冲洗；
- * 请保持作业场所安全通畅。



地址：广东省广州市番禺区东涌镇太石工业区太南路

邮编：511475

电话：+86-20-3491-2277/3833

传真：+86-20-3491-2018

网站：<http://www.yuhaichemical.cn>

邮箱：info@yuhaichemical.cn