



水性上光油



產品型號

YH - 208 (水性 UV 底油)

產品描述

YH-208 是由“苯乙烯-丙烯酸酯共聚合乳液”與特殊添加劑所組配成之水性 UV 底油。

特點

- * 附著力強、乾燥速度極快;
- * 透明性好、再塗性優，與本公司 UV 油結合。可產生 3M 膠帶不掉效果。

應用範圍

- * 用於各種底材及 UV 上光打底，可顯著提高印刷油墨層與 UV 層之接著性；
- * 適用於各種連線上光和獨立上光。

施工條件

- * 適用於雙滾輪之塗布機系統；
- * 混合比例：YH-208/稀釋液=100/10~100/20，稀釋液=水
- * 乾燥條件：乾燥之熱風或中、短波遠紅外線光。

儲存

儲存於陰涼處，不可與陽光直接照射，儲存溫度：10~30℃，貯存期為六個月。

包裝

塑膠桶包裝，18Kg/桶或 125Kg/桶。



注：本資料是據我們所知而提供的，但商品在實際使用時的環境和情況非銷售者所能控制，購買者有責任對本身的情況和用途，自行決定商品的合適性。

地址：廣東省廣州市番禺區東湧鎮太石工業區太南路
電話：+86-20-3491-2277/3833
網站：<http://www.yuhaichemical.cn>

郵編：511475
傳真：+86-20-3491-2018
郵箱：info@yuhaichemical.cn