



# 水性粘膠



## 產品型號

YH - 501 (水性覆膜膠)

## 產品描述

YH-501 是單組分水性丙烯酸膠粘劑。

## 特點

- \* 其加工乾燥迅速，與印刷後之紙材貼合，更可適用於高速貼合，具有良好之接著性及極佳的光澤性；
- \* 可粘重油墨，成膜透明，膠水無氣泡；
- \* 對於各種印面可直接壓合，可連線分切；
- \* 可完全溶解平版印刷噴粉，改善印面的平整度，提高光亮度；
- \* 對金銀墨印面同樣具有很好保色性和粘接強度；
- \* 覆膜後的產品在苛刻的環境下測試仍能保持出色的性能。

## 應用範圍

- \* 用於經處理的 OPP、PET、PVC 薄膜與紙張貼合，貼合後的紙張可壓紋、擊凸及模切。
- \* 主要用於手提袋，書籍封面，彩盒等。

## 施工條件

- \* 輥塗；
- \* 乾燥及速度：乾燥溫度為 50℃~90℃，機器速度 10~40m/min，由乾燥能力、上膠量及基材決定，一定要保證膠水幹到產生足夠的初粘力。

## 儲存


儲存於陰涼處，不可與陽光直接照射，溫度不超過 40℃。貯存期為六個月。

## 包裝

塑膠桶包裝，18Kg/桶或 125Kg/桶。

## 操作安全

應避免直接與皮膚，眼睛，身體粘膜等部位接觸。



注：本資料是據我們所知而提供的，但商品在實際使用時的環境和情況非銷售者所能控制，購買者有責任對本身的情況和用途，自行決定商品的合適性。

地址：廣東省廣州市番禺區東湧鎮太石工業區太南路  
電話：+86-20-3491-2277/3833  
網站：<http://www.yuhaichemical.cn>

郵編：511475  
傳真：+86-20-3491-2018  
郵箱：[info@yuhaichemical.cn](mailto:info@yuhaichemical.cn)