



印刷後加工 UV 油



產品型號

YH - 119 (免打底 UV 上光油)

產品描述

YH-119 為紫外線 UV 光油，主要應用於印刷紙品之上光加工。

特點

- * 上光時無需水性底油，便對油墨有極佳之附著力；
- * 乾燥速度快，流平性佳，低污染，且可獲致一高光澤，平滑性佳之外觀；
- * 施工時不用打底油，施工簡單節能高效；

應用範圍

適用於印刷後的紙品、紙箱、彩盒、海報等之上光加工。

施工條件

適用於滾筒式塗裝。

儲存

儲存於陰涼處，不可與陽光直接照射，貯存期為六個月。

包裝

鐵桶包裝，20Kg/桶或 200Kg/桶。

操作安全

- * 應避免直接與皮膚、眼睛、身體粘膜等部位接觸。不慎接觸時，請立即用肥皂水沖洗，否則會灼傷皮膚；需要接觸時，請佩戴橡膠防護手套。
- * 請保持作業場所空氣流通。



注：本資料是據我們所知而提供的，但商品在實際使用時的環境和情況非銷售者所能控制，購買者有責任對本身的情況和用途，自行決定商品的合適性。

地址：廣東省廣州市番禺區東湧鎮太石工業區太南路
電話：+86-20-3491-2277/3833
網站：<http://www.yuhaichemical.cn>

郵編：511475
傳真：+86-20-3491-2018
郵箱：info@yuhaichemical.cn