



水性上光油



產品型號

YH - 305 (印刷連線水性上光油)

產品描述

YH-305 為中、短波遠紅外線固化之高光型水性塗料，主要應用於印刷紙品之上光加工。

特點

- * 高光澤（光澤可達 65-75°）、高耐磨、易操作、潤濕性佳；
- * 與油墨附著力佳、獲得的塗層清亮均勻，透明度好明度好；
- * 表面不回粘、耐磨良好、手感滑而不膩；
- * 乾燥速度快，12000 張/小時。

應用範圍

適用於印刷後的商品包裝、廣告招貼、書刊封面等之上光加工，特別適用於食品及藥品包裝。

施工條件

- * 適用於滾筒式塗裝。
- * 塗層厚度、塗裝速度應視客戶需求及現場條件而適當調整。

儲存

儲存於陰涼處，不可與陽光直接照射，貯存期為六個月。

包裝

125kg/PE 桶

操作安全

- * 應避免直接與皮膚，眼睛，身體粘膜等部位接觸，若接觸請立即用肥皂水沖洗。
- * 請保持作業場所安全通暢。



注：本資料是據我們所知而提供的，但商品在實際使用時的環境和情況非銷售者所能控制，購買者有責任對本身的情況和用途，自行決定商品的合適性。

地址：廣東省廣州市番禺區東湧鎮太石工業區太南路
電話：+86-20-3491-2277/3833
網站：<http://www.yuhaichemical.cn>

郵編：511475
傳真：+86-20-3491-2018
郵箱：info@yuhaichemical.cn