



印刷后加工 UV 油



产品型号

YH - 131 (全哑光 UV 油)

产品描述

YH-131 为紫外光 (UV) 固化哑光型涂料，主要应用于印刷纸品之上光加工。

特点

- * 哑度可达 5° 左右，且耐磨，易操作；
- * 固化快，附着力强（必要时可免于打底）；
- * 其涂膜具有光泽低而柔和、手感滑而不腻。

应用范围

适用于印刷后的商品包装、广告招贴、书刊封面等之上光加工。

施工条件

- * 适用于滚筒式涂装。
- * 涂层厚度、涂装速度应视客户需求及现场条件而适当调整。

储存

- * 储存于阴凉处，不可与阳光直接照射，贮存期为三个月。
- * 新开之包装应先用木棒或玻璃棒充分搅匀后方可投入使用。

包装

铁桶包装，18Kg/桶。

操作安全

- * 应避免直接与皮肤，眼睛，身体粘膜等部位接触，若接触请立即用肥皂水冲洗。
- * 请保持作业场所安全通畅。



注：本资料是据我们所知而提供的，但商品在实际使用时的环境和情况非销售者所能控制，购买者有责任对本身的情况和用途，自行决定商品的合适性。

地址：广东省广州市番禺区东涌镇太石工业区太南路

邮编：511475

电话：+86-20-3491-2277/3833

传真：+86-20-3491-2018

网站：<http://www.yuhaichemical.cn>

邮箱：info@yuhaichemical.cn