



印刷後加工 UV 油



產品型號

YH - 1168 (轉移鐳射 UV)

產品描述

YH-1168 為紫外線 (UV) 硬化型塗料，主要應用於印刷紙品之上光加工及紙張激光轉移之特別處理。

特點

- * 高固含 (不含溶劑)、環境友好、氣味低、耐黃變;
- * 乾燥速度快、流平性佳;
- * 高光澤，外觀精美;
- * 對鐳射膜損害很少，激光立體感之鐳射效果強。

應用範圍

適用於紙張之上光加工，尤其適用於紙張激光轉移之特別處理。

施工條件

適用於滾筒式塗裝。

儲存

儲存於陰涼處，不可與陽光直接照射，貯存期為六個月。

包裝

鐵桶包裝，20Kg/桶或 200Kg/桶。

操作安全

- * 應避免直接與皮膚，眼睛，身體粘膜等部位接觸。
- * 工作一段時間請用清潔劑洗手。



注：本資料是據我們所知而提供的，但商品在實際使用時的環境和情況非銷售者所能控制，購買者有責任對本身的情況和用途，自行決定商品的合適性。

地址：廣東省廣州市番禺區東湧鎮太石工業區太南路
電話：+86-20-3491-2277/3833
網站：<http://www.yuhaichemical.cn>

郵編：511475
傳真：+86-20-3491-2018
郵箱：info@yuhaichemical.cn