



# 水性粘胶



## 产品型号

YH - 501 (水性覆膜胶)

## 产品描述

YH-501 是单组分水性丙烯酸胶粘剂。

## 特点

- \* 其加工干燥迅速，与印刷后之纸材贴合，更适用于高速贴合，具有良好之接着性及极佳的光泽性；
- \* 可粘重油墨，成膜透明，胶水无气泡；
- \* 对于各种印面可直接压合，可联机分切；
- \* 可完全溶解平版印刷喷粉，改善印面的平整度，提高光亮度；
- \* 对金银墨印面同样具有很好保色性和粘接强度；
- \* 覆膜后的产品在苛刻的环境下测试仍能保持出色的性能。

## 应用范围

- \* 用于经处理的 OPP、PET、PVC 薄膜与纸张贴合，贴合后的纸张可压纹、击凸及模切。
- \* 主要用于手提袋，书籍封面，彩盒等。

## 施工条件

- \* 辊涂；
- \* 干燥及速度：干燥温度为 50℃~90℃，机器速度 10~40m/min，由干燥能力、上胶量及基材决定，一定要保证胶水干到产生足够的初粘力。

## 储存

储存于阴凉处，不可与阳光直接照射，温度不超过 40℃。贮存期为六个月。

## 包装

塑胶桶包装，18Kg/桶或 125Kg/桶。

## 操作安全

应避免直接与皮肤，眼睛，身体粘膜等部位接触。



地址：广东省广州市番禺区东涌镇太石工业区太南路

邮编：511475

电话：+86-20-3491-2277/3833

传真：+86-20-3491-2018

网站：<http://www.yuhaichemical.cn>

邮箱：[info@yuhaichemical.cn](mailto:info@yuhaichemical.cn)