



印刷后加工 UV 油



产品型号

YH - 1168 (转移镭射 UV)

产品描述

YH-1168 为紫外线 (UV) 硬化型涂料, 主要应用于印刷纸品之上光加工及纸张激光转移之特别处理。

特点

- * 高固含 (不含溶剂)、环境友好、气味低、耐黄变;
- * 干燥速度快、流平性佳;
- * 高光泽, 外观精美;
- * 对镭射膜损害很少, 激光立体感之镭射效果强。

应用范围

适用于纸张之上光加工, 尤其适用于纸张激光转移之特别处理。

施工条件

适用于滚筒式涂装。

储存

储存于阴凉处, 不可与阳光直接照射, 贮存期为六个月。

包装

铁桶包装, 20Kg/桶或 200Kg/桶。

操作安全

- * 应避免直接与皮肤, 眼睛, 身体粘膜等部位接触。
- * 工作一段时间请用清洁剂洗手。



注: 本资料是据我们所知而提供的, 但商品在实际使用时的环境和情况非销售者所能控制, 购买者有责任对本身的情况和用途, 自行决定商品的合适性。

地址: 广东省广州市番禺区东涌镇太石工业区太南路

邮编: 511475

电话: +86-20-3491-2277/3833

传真: +86-20-3491-2018

网站: <http://www.yuhaichemical.cn>

邮箱: info@yuhaichemical.cn