



印刷后加工 UV 油



产品型号

YH - 186 (高耐磨 UV 上光油)

产品描述

YH-186 为紫外线 (UV) 硬化型涂料, 主要应用于印刷纸品之上光加工。

特点

- * 耐磨耐刮、在本公司水性底油配合下耐磨可达 1200 次/4 磅。
- * 上光时有较好之施工性, 附着力佳;
- * 干燥速度快, 流平性佳, 低污染, 且可获致一高光泽, 平滑性佳之外观。

应用范围

适用于印刷后的纸品、彩盒、书籍、海报等之上光加工。

施工条件

适用于滚筒式涂装。

储存


储存于阴凉处, 不可与阳光直接照射, 贮存期为六个月。

包装

铁桶包装, 20Kg/桶或 200Kg/桶。

操作安全

- * 应避免直接与皮肤, 眼睛, 身体粘膜等部位接触。
- * 工作一段时间请用清洁剂洗手。



注: 本资料是据我们所知而提供的, 但商品在实际使用时的环境和情况非销售者所能控制, 购买者有责任对本身的情况和用途, 自行决定商品的合适性。

地址: 广东省广州市番禺区东涌镇太石工业区太南路

邮编: 511475

电话: +86-20-3491-2277/3833

传真: +86-20-3491-2018

网站: <http://www.yuhaichemical.cn>

邮箱: info@yuhaichemical.cn