

水性上光油



产品型号

YH - 305 (印刷连线水性上光油)

一产品描述

YH-305 为中、短波远红外线固化之高光型水性涂料,主要应用于印刷纸品之上光加工。

■ 特点

- * 高光泽(光泽可达65-75°)、高耐磨、易操作、润湿性佳;
- *与油墨附着力佳、获得的涂层清亮均匀,透明度好明度好;
- * 表面不回粘、耐磨良好、手感滑而不腻;
- * 干燥速度快,12000 张/小时。

■ 应用范围

适用于印刷后的商品包装、广告招贴、书刊封面等之上光加工,特别适用于食品及药品包装。

■ 施工条件

- * 适用于滚筒式涂装。
- * 涂层厚度、涂装速度应视客户需求及现场条件而适当调整。

■ 储存

储存于阴凉处,不可与阳光直接照射,贮存期为六个月。

| 包装

125kg/PE 桶

■ 操作安全

- * 应避免直接与皮肤,眼睛,身体粘膜等部位接触,若接触请立即用肥皂水冲洗。
- * 请保持作业场所安全通畅。







注:本资料是据我们所知而提供的,但商品在实际使用时的环境和情况非销售者所能控制,购买者有责任对本身的情况和用途,自行决定商品的合适性。

地址: 广东省广州市番禺区东涌镇太石工业区太南路 邮编: 511475

电话: +86-20-3491-2277/3833 传真: +86-20-3491-2018

网站:http://www.yuhaichemical.cn 即箱:info@yuhaichemical.cn