



水性上光油



产品型号

YH - 208 (水性 UV 底油)

产品描述

YH-208 是由“苯乙烯-丙烯酸酯共聚合乳液”与特殊添加剂所组配成之水性 UV 底油。

特点

- * 附着力强、干燥速度极快；
- * 透明性好、再涂性优，与本公司 UV 油结合。可产生 3M 胶带不掉效果。

应用范围

- * 用于各种底材及 UV 上光打底，可显著提高印刷油墨层与 UV 层之接著性；
- * 适用于各种连线上光和独立上光。

施工条件


- * 适用于双滚轮之涂布机系统；
- * 混合比例：YH-208/稀释液=100/10~100/20，稀释液=水
- * 干燥条件：干燥之热风或中、短波远红外线光。

储存

储存于阴凉处，不可与阳光直接照射，储存温度；10~30℃，贮存期为六个月。

包装

塑胶桶包装，18Kg/桶或 125Kg/桶。



注：本资料是据我们所知而提供的，但商品在实际使用时的环境和情况非销售者所能控制，购买者有责任对本身的情况和用途，自行决定商品的合适性。

地址：广东省广州市番禺区东涌镇太石工业区太南路

邮编：511475

电话：+86-20-3491-2277/3833

传真：+86-20-3491-2018

网站：<http://www.yuhaichemical.cn>

邮箱：info@yuhaichemical.cn