



# 印刷後加工 UV 油



## 產品型號

YH - 163 (高耐折 UV 上光油)

## 產品描述

YH-163 為紫外線 (UV) 硬化型塗料，主要應用於印刷紙品之上光加工。

## 特點

- \* 柔韌性好，上光後耐折效果佳，在本公司底油配合下，可以產生防爆裂效果；
- \* 上光時有較好之施工性，乾燥速度快，流平性佳，低污染，且可獲致一高光澤，平滑性佳之外觀。

## 應用範圍

適用於印刷後的紙品、彩盒、書籍封面、海報等之上光加工。

## 施工條件

適用於滾筒式塗裝。

## 儲存

儲存於陰涼處，不可與陽光直接照射，貯存期為六個月。

## 包裝

鐵桶包裝，20Kg/桶或 200Kg/桶。

## 操作安全

- \* 應避免直接與皮膚，眼睛，身體粘膜等部位接觸。
- \* 工作一段時間請用清潔劑洗手。



注：本資料是據我們所知而提供的，但商品在實際使用時的環境和情況非銷售者所能控制，購買者有責任對本身的情況和用途，自行決定商品的合適性。

地址：廣東省廣州市番禺區東湧鎮太石工業區太南路  
電話：+86-20-3491-2277/3833  
網站：<http://www.yuhaichemical.cn>

郵編：511475  
傳真：+86-20-3491-2018  
郵箱：[info@yuhaichemical.cn](mailto:info@yuhaichemical.cn)