



印刷後加工 UV 油



產品型號

YH - 131 (全啞光 UV 油)

產品描述

YH-131 為紫外光 (UV) 固化啞光型塗料，主要應用於印刷紙品之上光加工。

特點

- * 啞度可達 5° 左右，且耐磨，易操作；
- * 固化快，附著力強（必要時可免予打底）；
- * 其塗膜具有光澤低而柔和、手感滑而不膩。

應用範圍

適用於印刷後的商品包裝、廣告招貼、書刊封面等之上光加工。

施工條件

- * 適用於滾筒式塗裝。
- * 塗層厚度、塗裝速度應視客戶需求及現場條件而適當調整。

儲存

- * 儲存於陰涼處，不可與陽光直接照射，貯存期為三個月。
- * 新開之包裝應先用木棒或玻璃棒充分攪勻後方可投入使用。

包裝

鐵桶包裝，18Kg/桶。

操作安全

- * 應避免直接與皮膚，眼睛，身體粘膜等部位接觸，若接觸請立即用肥皂水沖洗。
- * 請保持作業場所安全通暢。



注：本資料是據我們所知而提供的，但商品在實際使用時的環境和情況非銷售者所能控制，購買者有責任對本身的情況和用途，自行決定商品的合適性。

地址：廣東省廣州市番禺區東湧鎮太石工業區太南路
電話：+86-20-3491-2277/3833
網站：<http://www.yuhaichemical.cn>

郵編：511475
傳真：+86-20-3491-2018
郵箱：info@yuhaichemical.cn