



水性韩绒液



产品型号

YH - 318 (水性韩绒液)

产品描述

YH-318 是由特殊水性树脂与添加剂所组配成的水性涂料，适用于影像行业后期制作相片淋膜。印刷纸张、相片底材经上光处理后，可获独特的柔软手感及哑光效果。

特点

- * 低光泽、高耐磨、易操作、润湿性佳；
- * 与油墨附着力佳、获得的涂层清亮均匀，透明度好；
- * 表面不回粘、耐磨良好、绒毛感强，手感舒适滑而不腻；
- * 辊涂施工，干燥速度快。

应用范围

适用于影像行业后期制作相片淋膜，印刷后的商品包装、书刊封面等之上光加工。

施工条件

- * 粘度：120~360 mpa•s (LV-2#-30rpm/25°C)
- * 涂布量：7g (dry weight) /m²；
- * 干燥条件：干燥之热风或中、短波远红外线光；
- * 适用于滚筒式涂装；
- * 涂层厚度、涂装速度应视客户需求及现场条件而适当调整。

储存

储存于阴凉处，不可与阳光直接照射，贮存期为六个月。

包装

5 kg/PE 桶或 20kg/PE 桶。

操作安全

- * 应避免直接与皮肤，眼睛，身体粘膜等部位接触，若接触请立即用肥皂水冲洗；
- * 请保持作业场所安全通畅。

注：本资料是据我们所知而提供的，但商品在实际使用时的环境和情况非销售者所能控制，购买者有责任对本身的情况和用途，自行决定商品的合适性。

地址：广东省广州市番禺区东涌镇太石工业区太南路

邮编：511475

电话：+86-20-3491-2277/3833

传真：+86-20-3491-2018

网站：<http://www.yuhaichemical.cn>

邮箱：info@yuhaichemical.cn

广州市宇海立业化工有限公司