

WEBサーバでの作業

- 1台目のインスタンスを起動、分かりやすいようにホストネームやタブの色を変更（以後2台目3台目の手順には省略）

```
hostnamectl hostname webserver など
```

- apacheのインストールおよび起動

```
dnf update -y

dnf install httpd -y

systemctl start httpd
systemctl status httpd
```

- apacheの起動確認→ブラウザにて**http://webサーバのプライベートIPアドレス**を検索→「It works!」の表示を確認。
- php-fpmをダウンロード（/etc/httpd/conf.d配下にphp.confを追加するため）

```
dnf install php-fpm -y
```

- php.confファイルの修正 vi /etc/httpd/conf.d/php.conf 下記に修正

```
<FilesMatch \.(php|phar)$>
    SetHandler "proxy:fcgi://xxx.xxx.xxx.xxx(APサーバのプライベートIP)"
</FilesMatch>
```

※proxy:後のunix~まで削除しないと、WEBサーバ内のphpが反応してしまうため注意が必要。

- httpdの再起動

```
systemctl restart httpd
```

- 念のためphp-fpmを停止

```
systemctl stop php-fpm
```

APサーバでの作業

- phpのインストールおよび起動、mariadbサーバのインストール（sqlのコマンドを使用するため）

```
dnf install mariadb105-server php php-fpm php-mysql php-json php php-devel -y

systemctl start php-fpm
systemctl status php-fpm
```

- /etc/php-fpm.d/www.conf内の修正 下記に修正

```
;listen = /run/php-fpm/www.sock
→listen = xxx.xxx.xxx.xxx(APサーバのプライベートIP):8000
;listen.allowed_clients = 127.0.0.1
→listen.allowed_clients = xxx.xxx.xxx.xxx(WebサーバのプライベートIP)
```

- php-fpmの再起動

```
systemctl restart php-fpm
```

- phpinfoを表示するために、phpinfo.phpファイルを作成（APサーバに配置する必要あり。WEBサーバには不要）

```
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/phpinfo.php
```

- apacheによりphpが表示できているか確認→ブラウザにて<http://webサーバのプライベートIPアドレス/phpinfo.php> を検索→phpinfoページの表示を確認。

外観をインストールするために必要 `chown -R apache:apache /var/www/html/`

APサーバとDBサーバの接続

DBサーバでの作業

- mariadbのインストールおよび起動と本番環境の準備

```
dnf update -y
dnf install mariadb105-server -y
systemctl start mariadb
systemctl status mariadb
```

※飛ばしてもよい
`mysql_secure_installation`

```
-----
1.rootパスの入力、デフォルトは設定されていないためエンターキー
Enter current password for root (enter for none): Enter
2.接続をリモート可能にするか設定、ローカル接続のみにする場合はY
Switch to unix_socket authentication [Y/n] Y
3.rootパスワードを変更する場合Y
Change the root password? [Y/n] Y
4.匿名ユーザアカウントを削除する場合Y
Remove anonymous users? [Y/n] Y
5.リモートルートログインを無効にする場合Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
6.テストデータベースを削除する場合Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
7.権限テーブルをリロードし、変更を保存する場合Y
Reload privilege tables now? [Y/n]
```

- sqlにrootユーザとしてログイン ユーザとデータベースの作成および、権限の付与

```
mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'wordpress-user'@'xxx.xxx.xxx.xxx(APサーバーのプライベートIP)' IDENTIFIED BY 'wordpress-password';
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE `wordpress-db`;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON `wordpress-db`.* TO "wordpress-user"@"APサーバーのプライベートIP";
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
```

※ 誤字やコマンド終了のセミコロンに注意。

APサーバでの作業

- Wordpressのダウンロードと解凍・バックアップの作成

```
cd /usr/local
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xzf latest.tar.gz

cp wordpress/wp-config-sample.php wordpress/wp-config.php
```

- Wordpress配下を/var/www/html配下へ移動

```
mv wordpress/* /var/www/html/
```

- wp-config.phpの修正

```
vi /var/www/html/wp-config.php
===変更箇所=====
define( 'DB_NAME', 'wordpress-db' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'wordpress-user' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'wordpress-password' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'xxx.xxx.xxx.xxx(DBサーバーのプライベートIP)' );
```

- APサーバとDBサーバが接続しているかを確認

```
mysql -u wordpress-user -h DBサーバーのプライベートID -p wordpress-db
```

ブラウザでのWordpressの表示準備

WEBサーバ上での作業

- Wordpressのダウンロードと解凍・バックアップの作成

```
cd /usr/local
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xzf latest.tar.gz

cp wordpress/wp-config-sample.php wordpress/wp-config.php
```

- Wordpress配下を/var/www/html配下へ移動

```
mv wordpress/* /var/www/html/
```

※WordpressはAPサーバとWEBサーバの両方のhtml配下に置く必要がある

- すべてのサーバを再起動

ブラウザにて**<http://WEBサーバーのIPアドレス>**の検索 表示できていれば成功。

ユーザ : wordpress-user パス : wordpress-password