

AI错题本 VibeCoding 提示词文档

0 | 全局身份提示词

用于第一次给 Trae 建立项目理解。

代码块

```
1  你现在是我的 AI 产品开发协作助手，身份包括：
2
3  1. AI产品经理：
4  负责理解产品目标、目标用户、核心问题、MVP范围和用户路径，避免只做页面堆叠。
5
6  2. 前端架构师：
7  负责设计 React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS 的项目结构，保证代码可维护、组件可
  复用、页面路由清晰。
8
9  3. UI组件工程师：
10 负责按照统一组件规范实现页面，包括卡片、按钮、状态标签、弹窗、Toast、底部导航、顶部导航等
    组件，避免每个页面风格不一致。
11
12 4. 移动端交互设计师：
13 负责保证页面为移动端优先，适合 iPhone 14/15 比例，页面结构清晰、按钮位置合理、操作路径顺
    畅。
14
15 5. 开发执行助手：
16 负责根据我给出的页面说明逐页生成代码，但必须严格遵守修改范围，不要擅自重构其他页面。
17
18 项目名称：
19 AI错题本
20
21 产品定位：
22 AI错题本不是简单搜题工具，而是帮助初中/高中学生记录错题、理解错因、进行举一反三练习，并在
    月考、期中、期末等关键节点形成阶段复习计划。
23
24 目标用户：
25 初中/高中学生，尤其是需要整理数学错题、分析错因、进行阶段复习和考前强化的学生。
26
27 核心目标：
28 帮助学生完成：
29 低成本记录错题 → 理解错误原因 → 同类题强化 → 阶段复习 → 长期掌握
30
31 技术栈要求：
32 - React
```

```
33 - Vite
34 - TypeScript
35 - Tailwind CSS
36 - react-router-dom
37 - lucide-react
38 - 先使用 mock 数据，不接真实后端
39 - 不使用真实学生数据
40 - 不接真实支付、登录、数据库，除非我后续明确要求
41
42 开发原则：
43 1. 先搭项目骨架，再做页面。
44 2. 先做公共组件，再做具体页面。
45 3. 先使用 mock 数据，不要直接接后端。
46 4. 每次只完成我指定的任务，不要擅自扩展功能。
47 5. 每次修改前，先说明你将修改哪些文件。
48 6. 修改时只改相关文件，不要改无关页面。
49 7. 页面视觉风格必须统一，不要每页单独设计。
50 8. 所有页面必须移动端优先。
51 9. 页面内容必须清晰可读，不要使用过小字体。
52 10. 如果需求不清楚，先问我，不要自行猜测。
```

1 | 全局视觉与图标规范

后面每个页面提示词都可以引用这段。

如果 Trae 已经记住全局规范，后续可以简写为“沿用全局视觉与图标规范”。

代码块

```
1  【全局视觉规范】
2
3  产品名称：AI错题本
4
5  整体风格：
6  - 简洁学习工具风
7  - 蓝白灰主色
8  - 轻笔记感
9  - 信息层级清晰
10 - 避免幼稚卡通风
11 - 避免过度游戏化
12 - 整体像学习笔记工具和 AI 学习助手的结合
13
14 色彩规范：
15 - 页面背景色：#F6F8FB
```

16 - 卡片背景色: #FFFFFF
17 - 主色: #2563EB
18 - 一级文字: #111827
19 - 正文文字: #374151
20 - 辅助文字: #6B7280
21 - 弱提示文字: #9CA3AF
22 - 正确 / 已掌握: #16A34A
23 - 错误 / 需修改: #DC2626
24 - 待复习 / 提醒: #F59E0B
25 - AI分析 / 重点提示: #7C3AED
26
27 字体规范:
28 - 页面标题: 18px, 600字重
29 - 卡片主标题: 16px, 600字重
30 - 正文: 14px, 400字重
31 - 小字说明: 12px, 400字重
32 - 关键数字: 20px, 700字重
33 - 按钮文字: 15px, 600字重
34
35 布局规范:
36 - 页面采用移动端优先设计
37 - 适配 iPhone 14 / 15 比例
38 - 页面背景使用浅灰色
39 - 内容使用白色圆角卡片承载
40 - 卡片圆角 16px
41 - 卡片内边距 16px
42 - 卡片间距 12px
43 - 主按钮高度 48px, 圆角 12px
44 - 次按钮高度 44px, 圆角 12px
45 - 底部导航固定在底部
46 - 流程页底部主操作按钮固定
47 - 页面文字必须清晰可读, 避免过小
48
49 图标规范:
50 - 统一使用 lucide-react 图标
51 - 图标风格使用简洁线性风格
52 - 图标线宽保持一致
53 - 常规图标大小使用 20px / 24px
54 - 底部导航图标使用 22px 左右
55 - 相同功能在不同页面必须使用同一个图标
56 - 不使用复杂插画、3D图标、拟物图标、卡通图标
57
58 图标映射:
59 - 首页: Home
60 - 错题本: BookOpen 或 NotebookTabs
61 - 练习: PenTool
62 - 我的: User

- 63 - 拍照录入: Camera
- 64 - 今日复习: CalendarDays
- 65 - AI学习计划: Route 或 Brain
- 66 - 错题概览: NotebookTabs 或 BookOpen
- 67 - 消息提醒: Bell
- 68 - 返回: ChevronLeft
- 69 - 上传说明: Info
- 70 - 相册: Image
- 71 - 补光: Zap
- 72 - 重新识别: RefreshCw
- 73 - 手动框选: ScanLine
- 74 - 编辑: Pencil
- 75 - 更多操作: MoreHorizontal
- 76 - 正确 / 已掌握: CheckCircle
- 77 - 错误 / 未掌握: XCircle
- 78 - 待复习 / 提醒: Clock 或 AlertCircle
- 79 - AI分析: Sparkles 或 Brain
- 80 - 考试目标: Target
- 81 - 学习进度: TrendingUp
- 82 - 知识点: Tags 或 Network
- 83 - 删除: Trash2
- 84 - 导出: Download
- 85 - 分享: Share2
- 86
- 87 组件规范:
- 88 - 使用 AppCard 承载卡片内容
- 89 - 使用 PrimaryButton 承载主操作
- 90 - 使用 SecondaryButton 承载次操作
- 91 - 使用 StatusTag 展示状态
- 92 - 使用 Modal 展示确认和异常弹窗
- 93 - 使用 Toast 展示轻提示
- 94 - 使用 Header 作为顶部导航
- 95 - 使用 BottomNav 作为一级页面底部导航

2 | 项目初始化提示词

只用于项目最开始。

代码块

- 1 现在开始第一阶段开发。
- 2
- 3 请先创建 React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS 项目基础结构。
- 4

5 要求：

6 1. 创建项目目录；

7 2. 配置 Tailwind CSS；

8 3. 安装并配置 react-router-dom；

9 4. 安装 lucide-react；

10 5. 创建 src/components、src/pages、src/data、src/types、src/routes、src/utls 目

11 录；

12 6. 创建 App.tsx 和基础路由；

13 7. 创建 mockData.ts 占位文件；

14 8. 创建 mockAuth.ts 占位文件；

15 9. 创建以下空页面组件：

16 入口层页面：

17 - LaunchPage

18 - LoginPage

19 - OnboardingPage

20

21 一级页面：

22 - HomePage

23 - MistakeListPage

24 - PracticeCenterPage

25 - ProfilePage

26

27 二级流程页面：

28 - UploadPage

29 - PreviewPage

30 - SelectQuestionPage

31 - AnalyzePage

32 - SaveMistakePage

33 - SaveSuccessPage

34

35 详情 / 任务页面：

36 - MistakeDetailPage

37 - TodayReviewPage

38 - StudyPlanPage

39 - PracticePage

40 - PracticeResultPage

41 - MessagePage

42

43 路由要求：

44 - / → LaunchPage

45 - /login → LoginPage

46 - /onboarding → OnboardingPage

47 - /home → HomePage

48 - /mistakes → MistakeListPage

49 - /practice → PracticeCenterPage

50 - /profile → ProfilePage

```
51 - /upload → UploadPage
52 - /preview → PreviewPage
53 - /select-question → SelectQuestionPage
54 - /analyze → AnalyzePage
55 - /save-mistake → SaveMistakePage
56 - /save-success → SaveSuccessPage
57 - /mistake/:id → MistakeDetailPage
58 - /today-review → TodayReviewPage
59 - /study-plan → StudyPlanPage
60 - /practice/:id → PracticePage
61 - /practice-result → PracticeResultPage
62 - /message → MessagePage
63
64 暂时不要实现页面细节。
65 每个页面只显示页面标题即可。
66 本次只做项目骨架、目录结构、空页面和基础路由。
67
68 限制：
69 - 不要实现具体 UI 页面
70 - 不要写业务逻辑
71 - 不要接后端
72 - 不要引入真实数据
73 - 不要生成完整产品
74
75 执行前请先列出你将创建和修改的文件。
76 执行后请运行 npm run build 验证。
```

3 | 公共组件系统提示词

代码块

```
1  现在开始实现公共组件系统。
2
3  本次只修改 src/components 目录和必要的全局样式文件。
4  不要修改页面内容。
5  不要修改路由。
6  不要修改 mockData.ts。
7  不要修改 mockAuth.ts。
8  不要接后端。
9
10 请实现以下组件：
11
12 1. AppCard
13 路径：src/components/ui/AppCard.tsx
```

14 用途：通用白色圆角卡片，用于首页卡片、信息卡片、内容分区。

15 要求：

- 16 - 白色背景
- 17 - 圆角 16px
- 18 - padding 16px
- 19 - 轻阴影
- 20 - 支持 children
- 21 - 支持 className 扩展

22

23 2. PrimaryButton

24 路径：src/components/ui/PrimaryButton.tsx

25 用途：页面主操作按钮。

26 要求：

- 27 - 蓝色实心按钮
- 28 - background #2563EB
- 29 - 高度 48px
- 30 - 圆角 12px
- 31 - 字体 15px，字重 600
- 32 - 支持 disabled、onClick、children、className

33

34 3. SecondaryButton

35 路径：src/components/ui/SecondaryButton.tsx

36 用途：次级操作按钮。

37 要求：

- 38 - 白底灰边
- 39 - 高度 44px
- 40 - 圆角 12px
- 41 - 边框 #E5E7EB
- 42 - 文字颜色 #374151
- 43 - 支持 disabled、onClick、children、className

44

45 4. StatusTag

46 路径：src/components/ui/StatusTag.tsx

47 用途：展示状态标签。

48 支持类型：

- 49 - success：已掌握 / 正确
- 50 - error：错误 / 未掌握
- 51 - warning：待复习 / 提醒
- 52 - ai：AI分析 / 重点提示
- 53 - default：普通标签

54

55 颜色：

- 56 - success：背景 #DCFCE7，文字 #15803D
- 57 - error：背景 #FEE2E2，文字 #B91C1C
- 58 - warning：背景 #FEF3C7，文字 #B45309
- 59 - ai：背景 #EDE9FE，文字 #6D28D9
- 60 - default：背景 #F3F4F6，文字 #374151

61

62 5. Modal

63 路径: src/components/ui/Modal.tsx

64 用途: 异常弹窗和确认弹窗。

65 要求:

66 - 居中显示

67 - 半透明遮罩

68 - 白色圆角弹窗

69 - 支持 title、description、confirmText、cancelText、onConfirm、onCancel、open

70

71 6. Toast

72 路径: src/components/ui/Toast.tsx

73 用途: 底部轻提示。

74 要求:

75 - 固定在底部

76 - 深灰背景

77 - 白色文字

78 - 支持 message、visible、duration、onClose

79

80 7. Header

81 路径: src/components/layout/Header.tsx

82 用途: 顶部导航栏。

83 要求:

84 - 支持标题 title

85 - 支持返回按钮 showBack

86 - 支持右侧操作 rightAction

87 - 返回图标使用 ChevronLeft

88 - 移动端顶部安全间距合理

89

90 8. BottomNav

91 路径: src/components/layout/BottomNav.tsx

92 用途: 底部导航栏。

93 要求:

94 - 四个 Tab: 首页、错题本、练习、我的

95 - 路径分别为 /home、/mistakes、/practice、/profile

96 - 图标分别使用 Home、BookOpen 或 NotebookTabs、PenTool、User

97 - 当前路径高亮

98 - 固定底部

99 - 不要出现在登录页、新手引导页、二级流程页

100

101 技术要求:

102 - 使用 TypeScript

103 - 使用 Tailwind CSS

104 - 使用 lucide-react 图标

105 - 组件不要写死业务数据

106 - 组件必须可复用

107

108 执行前请先列出将创建和修改的文件。
109 执行后请运行 `npm run build` 验证。

4 | mock 数据与类型提示词

代码块

```
1  现在创建 mock 数据和 TypeScript 类型。
2
3  本次只修改：
4  - src/types/index.ts
5  - src/data/mockData.ts
6  - src/data/mockAuth.ts
7
8  不要修改页面。
9  不要修改公共组件。
10 不要修改路由。
11 不要接后端。
12
13 请定义以下类型：
14
15 1. UserProfile
16 字段：
17 - grade
18 - textbookVersion
19 - examGoal
20
21 2. MockAuthState
22 字段：
23 - isLoggedIn
24 - hasCompletedOnboarding
25 - userProfile
26
27 3. Mistake
28 字段：
29 - id
30 - subject
31 - grade
32 - textbookVersion
33 - chapter
34 - knowledgePoint
35 - errorType
36 - status
37 - lastReviewTime
```

```
38 - wrongCount
39 - questionText
40 - userAnswer
41 - correctAnswer
42 - aiReason
43 - aiSuggestion
44 - tags
45
46 4. ReviewTask
47 字段:
48 - id
49 - mistakeId
50 - taskType
51 - priority
52 - reason
53 - status
54
55 5. StudyPlan
56 字段:
57 - id
58 - examGoal
59 - daysLeft
60 - progress
61 - weakPoints
62 - tasks
63
64 6. PracticeQuestion
65 字段:
66 - id
67 - mistakeId
68 - questionText
69 - options
70 - correctAnswer
71 - explanation
72 - difficulty
73 - knowledgePoint
74
75 7. Message
76 字段:
77 - id
78 - type
79 - title
80 - content
81 - time
82 - read
83
84 请创建 mock 数据:
```

```
85 - 首页学习摘要
86 - 错题列表
87 - 今日复习任务
88 - AI学习计划
89 - 举一反三练习题
90 - 消息提醒
91 - mockAuth 初始状态
92
93 mockAuth 初始值：
94 - isLoggedIn: false
95 - hasCompletedOnboarding: false
96 - userProfile 为空或默认值
97
98 要求：
99 - 数据结构清晰
100 - 不使用真实学生数据
101 - 数据足够支持后续页面展示
102 - 不接后端
103
104 执行前先列出将修改的文件。
105 执行后运行 npm run build 验证。
```

5 | 入口层页面提示词

5.1 LaunchPage 启动判断页

代码块

```
1 请实现 LaunchPage.tsx。
2
3 本次只修改：
4 - src/pages/LaunchPage.tsx
5 - 必要时修改 mockAuth 读取逻辑
6
7 不要修改公共组件样式。
8 不要修改其他页面。
9 不要接后端。
10
11 页面目标：
12 LaunchPage 是产品启动判断页，用于判断用户登录态和新手引导态，并跳转到对应页面。
13
14 页面逻辑：
15 - 如果用户未登录，跳转 /login
```

```
16 - 如果用户已登录但未完成新手引导，跳转 /onboarding
17 - 如果用户已登录且完成新手引导，跳转 /home
18
19 当前阶段使用前端 mockAuth 状态，不接真实后端。
20
21 页面展示：
22 - 居中显示产品名称：AI错题本
23 - 下方显示文案：正在进入学习空间...
24 - 可显示简洁的加载动画
25 - 图标可使用 Sparkles 或 BookOpen
26 - 背景使用 #F6F8FB
27 - 整体简洁，不要复杂插画
28
29 交互要求：
30 - 页面加载后根据 mockAuth 状态自动跳转
31 - 跳转前可以短暂停留 0.5 秒，模拟启动过程
32
33 限制：
34 - 不要实现真实登录
35 - 不要接接口
36 - 不要修改其他页面
37
38 执行前列出修改文件。
39 执行后运行 npm run build 验证。
```

5.2 LoginPage 登录页

代码块

```
1 请实现 LoginPage.tsx。
2
3 本次只修改：
4 - src/pages/LoginPage.tsx
5 - 必要时修改 src/data/mockAuth.ts
6
7 不要修改公共组件样式。
8 不要修改其他页面。
9 不要接真实登录。
10
11 页面目标：
12 让用户完成模拟登录，进入产品使用流程。
13
14 页面结构：
15 1. 顶部品牌区
```

16 - 产品名称: AI错题本
17 - 产品标语: 记录错题, 理解错因, 练会同类题
18 - 图标使用 BookOpen 或 Sparkles
19
20 2. 核心价值说明区
21 用三条简短文案展示:
22 - 拍整页作业, 自动拆成单题
23 - AI分析错因, 找到重复犯错原因
24 - 举一反三练习, 考前有重点
25
26 3. 登录按钮区
27 - 主按钮: 手机号登录
28 - 次按钮: 微信登录
29 - 手机号登录图标可使用 Smartphone
30 - 微信登录可暂时使用 MessageCircle 图标
31
32 4. 底部协议说明
33 文案:
34 登录即代表同意用户协议与隐私政策
35
36 交互:
37 - 点击手机号登录: 设置 mockAuth.isLoggedIn = true, 然后跳转 /onboarding
38 - 点击微信登录: 设置 mockAuth.isLoggedIn = true, 然后跳转 /onboarding
39
40 视觉要求:
41 - 移动端优先
42 - 页面背景 #F6F8FB
43 - 使用白色卡片承载登录按钮和说明
44 - 按钮使用已有 PrimaryButton 和 SecondaryButton
45 - 不要复杂插画
46 - 字体清晰
47
48 限制:
49 - 不要接手机号验证码
50 - 不要接微信 API
51 - 不要接后端
52 - 不要修改其他页面
53
54 执行前列出修改文件。
55 执行后运行 npm run build 验证。

5.3 OnboardingPage 新手引导页

1 请实现 OnboardingPage.tsx。

2

3 本次只修改：

- 4 - src/pages/OnboardingPage.tsx
- 5 - 必要时修改 src/data/mockAuth.ts

6

7 不要修改公共组件样式。

8 不要修改其他页面。

9 不要接后端。

10

11 页面目标：

12 收集生成个性化错题本、今日复习和 AI学习计划所需的基础学习信息。

13

14 页面结构：

15

16 1. 顶部标题区

- 17 - 标题：先了解一下你的学习情况
- 18 - 副标题：这些信息将用于生成更适合你的错题复习计划
- 19 - 图标使用 Target 或 Brain

20

21 2. 年级选择区

22 标题：你现在的年级是？

23 选项：

- 24 - 初一
- 25 - 初二
- 26 - 初三
- 27 - 高一
- 28 - 高二
- 29 - 高三

30

31 3. 教材版本选择区

32 标题：你使用的教材版本是？

33 选项：

- 34 - 人教版
- 35 - 北师大版
- 36 - 苏教版
- 37 - 沪教版
- 38 - 暂不确定

39

40 4. 近期考试目标选择区

41 标题：你最近的复习目标是？

42 选项：

- 43 - 月考
- 44 - 期中
- 45 - 期末
- 46 - 中考
- 47 - 高考

48 - 暂无
49
50 5. 底部固定操作区
51 主按钮：完成设置
52
53 交互要求：
54 - 用户选择年级、教材版本、考试目标
55 - 已选中的选项使用蓝色边框和浅蓝背景
56 - 未选中选项使用白底灰边
57 - 点击完成设置后：
58 - 保存 mock 用户画像
59 - 设置 `hasCompletedOnboarding = true`
60 - 跳转 `/home`
61 - 如果未选择年级，按钮置灰或提示“请先选择年级”
62
63 视觉要求：
64 - 移动端优先
65 - 使用 `AppCard` 分区
66 - 使用 `PrimaryButton`
67 - 页面允许垂直滚动
68 - 底部按钮固定
69
70 限制：
71 - 不接后端
72 - 不使用真实用户数据
73 - 不修改其他页面
74
75 执行前列出修改文件。
76 执行后运行 `npm run build` 验证。

6 | 一级页面提示词

6.1 HomePage 首页

代码块

```
1 请实现 HomePage.tsx。  
2  
3 本次只修改：  
4 - src/pages/HomePage.tsx  
5  
6 不要修改公共组件样式。  
7 不要修改其他页面。
```

8 不要修改路由。

9 不要接后端。

10

11 页面目标：

12 让学生进入产品后 3 秒内知道：

13 1. 今天要复习什么；

14 2. 从哪里记录错题；

15 3. 当前错题积累情况；

16 4. 是否存在考试复习计划。

17

18 页面结构：

19

20 1. 顶部问候区

21 - 左侧显示：Hi, 小明同学 🤖

22 - 下方小字：今天也要加油！

23 - 右上角显示 Bell 图标

24 - 有提醒时显示红点

25 - 点击 Bell 跳转 /message

26

27 2. 学习摘要卡片

28 横向展示三个数据：

29 - 今日待复习：12题

30 - 连续学习：7天

31 - 本周正确率：82%

32 关键数字加粗，说明文字使用灰色小字。

33 图标可使用 TrendingUp。

34

35 3. 功能卡片区

36

37 卡片1：拍照录入错题

38 - 图标：Camera

39 - 图标背景：浅紫色

40 - 标题：拍照录入错题

41 - 副标题：拍整页作业，自动拆成单题

42 - 状态：今日已录入8题

43 - 按钮：立即上传

44 - 点击跳转 /upload

45

46 卡片2：今日复习

47 - 图标：CalendarDays

48 - 图标背景：浅蓝色

49 - 标题：今日待复习12题

50 - 副标题：优先复习最近容易忘的题

51 - 状态：新错题5题 | 待强化5题 | 已掌握2题

52 - 按钮：开始复习

53 - 点击跳转 /today-review

54

55 卡片3: AI学习计划
56 - 图标: Route 或 Brain
57 - 图标背景: 浅绿色或浅紫色
58 - 标题: 期中考复习计划
59 - 副标题: 根据错题轨迹自动生成
60 - 状态: 已完成6/20项 | 距离考试12天
61 - 按钮: 查看计划
62 - 点击跳转 /study-plan
63
64 卡片4: 错题概览
65 - 图标: NotebookTabs 或 BookOpen
66 - 图标背景: 浅橙色
67 - 标题: 已收录128道错题
68 - 副标题: 查看你反复出错的知识点
69 - 状态: 待掌握36题 | 已掌握92题
70 - 按钮: 查看全部
71 - 点击跳转 /mistakes
72
73 4. 底部导航栏
74 使用 BottomNav。
75 当前选中: 首页。
76 首页路径为 /home。
77
78 视觉要求:
79 - 使用 AppCard、PrimaryButton、BottomNav
80 - 移动端优先
81 - 页面底部预留 BottomNav 高度
82 - 不使用复杂插画
83 - 字体必须清晰
84
85 执行前列出修改文件。
86 执行后运行 npm run build 验证。

6.2 MistakeListPage 错题本

代码块

```
1  请实现 MistakeListPage.tsx。  
2  
3  本次只修改:  
4  - src/pages/MistakeListPage.tsx  
5  
6  不要修改公共组件样式。  
7  不要修改其他页面。
```

8 不要接后端。

10 页面目标：

11 错题本用于长期管理历史错题，不只是存题，而是帮助学生发现错误模式。

13 页面结构：

15 1. 顶部标题区

16 - 标题：错题本

17 - 副标题：查看你反复出错的知识点

18 - 右上角可以放搜索图标 Search

20 2. 搜索框

21 - 占位文字：搜索知识点、题目、标签

22 - 图标：Search

24 3. 筛选区

25 横向滚动筛选标签：

26 - 全部

27 - 待复习

28 - 待强化

29 - 已掌握

30 - 考试重点

32 4. 排序 / 分类区

33 展示筛选维度：

34 - 学科

35 - 知识点

36 - 错误类型

37 - 掌握状态

38 - 最近更新

40 5. 错题列表

41 每个 MistakeCard 展示：

42 - 题目摘要

43 - 知识点

44 - 错误类型

45 - 掌握状态

46 - 最近复习时间

47 - 重复错误次数

48 - 标签

50 状态图标：

51 - 待复习：Clock

52 - 已掌握：CheckCircle

53 - 错误 / 未掌握：XCircle

54 - 知识点：Tags

55
56 6. 底部导航栏
57 使用 BottomNav。
58 当前选中：错题本。
59
60 交互：
61 - 点击错题卡片跳转 /mistake/:id
62 - 点击筛选标签切换列表状态
63 - 点击搜索框进入搜索输入状态
64
65 空状态：
66 如果暂无错题，显示：
67 - 图标：BookOpen
68 - 文案：还没有错题，先拍照录入一道吧
69 - 按钮：去录入
70 - 点击跳转 /upload
71
72 执行前列出修改文件。
73 执行后运行 npm run build 验证。

6.3 PracticeCenterPage 练习中心

代码块

1 请实现 PracticeCenterPage.tsx。
2
3 本次只修改：
4 - src/pages/PracticeCenterPage.tsx
5
6 不要修改 PracticePage。
7 不要修改公共组件样式。
8 不要接后端。
9
10 页面目标：
11 练习中心是用户主动练习入口，解决“我现在想主动练什么”。
12
13 注意：
14 - 今日复习解决“今天系统建议我复习什么”
15 - 练习中心解决“我想主动练什么”
16 - /practice 是练习中心页
17 - /practice/:id 是具体某道错题的举一反三练习页
18
19 页面结构：
20

21 1. 顶部标题区
22 - 标题: 练习中心
23 - 副标题: 选择你想强化的练习方式
24
25 2. 今日推荐练习卡
26 - 图标: Sparkles 或 Brain
27 - 标题: 根据你的错题推荐
28 - 副标题: 优先练习近期重复出错的知识点
29 - 状态: 推荐 8 道题
30 - 按钮: 开始练习
31 - 点击跳转 /practice/1
32
33 3. 四个练习入口卡片
34
35 卡片1: 举一反三
36 - 图标: PenTool
37 - 说明: 根据已保存错题推荐同知识点、同错误类型的练习题
38
39 卡片2: 知识点练习
40 - 图标: Tags 或 Network
41 - 说明: 按薄弱知识点选择练习
42
43 卡片3: 考试专题练习
44 - 图标: Target
45 - 说明: 围绕月考、期中、期末目标生成专题练习
46
47 卡片4: 练习记录
48 - 图标: TrendingUp
49 - 说明: 查看历史练习结果和正确率变化
50
51 4. 底部导航栏
52 使用 BottomNav。
53 当前选中: 练习。
54
55 执行前列出修改文件。
56 执行后运行 npm run build 验证。

6.4 ProfilePage 我的页面

代码块

```
1 请实现 ProfilePage.tsx。  
2  
3 本次只修改:
```

4 - src/pages/ProfilePage.tsx

5

6 不要修改公共组件样式。

7 不要修改其他页面。

8 不要接后端。

9

10 页面目标：

11 展示用户学习信息、基础设置、学习数据和账号设置。

12

13 页面结构：

14

15 1. 用户信息卡片

16 - 头像占位图标：User

17 - 昵称：小明同学

18 - 年级：初二

19 - 教材版本：人教版

20 - 近期目标：期中考

21

22 2. 学习数据卡片

23 展示：

24 - 已收录错题：128

25 - 已掌握：92

26 - 连续学习：7天

27 - 本周正确率：82%

28

29 图标：

30 - 学习进度：TrendingUp

31 - 已掌握：CheckCircle

32 - 错题本：BookOpen

33

34 3. 学习设置卡片

35 列表项：

36 - 年级与教材

37 - 考试目标

38 - 复习提醒

39 - 数据导出

40

41 每一行右侧使用 ChevronRight。

42

43 4. 账号与支持卡片

44 列表项：

45 - 用户协议

46 - 隐私政策

47 - 意见反馈

48 - 关于 AI错题本

49

50 5. 底部导航栏

51 使用 BottomNav。
52 当前选中：我的。
53
54 执行前列出修改文件。
55 执行后运行 npm run build 验证。

7 | 二级流程页面提示词

7.1 UploadPage 拍照上传页

代码块

```
1  请实现 UploadPage.tsx。
2
3  本次只修改：
4  - src/pages/UploadPage.tsx
5
6  不要修改公共组件样式。
7  不要修改其他页面。
8  不要接真实相机 API。
9  当前阶段只做静态页面和模拟交互。
10
11 页面目标：
12 让学生通过拍照或相册快速上传整页作业，为后续自动切题和识别提供图片输入。
13
14 进入方式：
15 从首页点击“拍照录入错题”进入。
16
17 页面结构：
18
19 1. 顶部导航栏
20 使用 Header。
21 - 左上角返回按钮：ChevronLeft
22 - 标题：拍照上传
23 - 右上角：上传说明，图标 Info
24 - 点击返回：返回 /home
25
26 2. 中部相机取景区
27 - 大面积深灰色或黑色相机预览区域
28 - 中间显示作业纸张取景框
29 - 取景框四角显示蓝色辅助线
30 - 取景框下方提示：请保持整页完整，避免阴影遮挡
31 - 页面底部小字：支持整页拍照，系统将自动切分题目
```

32

33 3. 底部操作区

34 三个按钮：

35 - 左侧：相册，图标 Image

36 - 中间：圆形拍照按钮，图标 Camera 或 Circle

37 - 右侧：补光，图标 Zap

38

39 交互：

40 - 点击上传说明：弹出 Modal，说明保持整页完整、题目清晰、避免阴影遮挡

41 - 点击相册：模拟选择图片后跳转 /preview

42 - 点击拍照：模拟拍照后跳转 /preview

43 - 点击补光：切换补光状态

44

45 视觉要求：

46 - 相机预览区占据页面主要视觉空间

47 - 底部三个按钮位置清晰

48 - 不出现 BottomNav

49 - 字体清晰

50

51 执行前列出修改文件。

52 执行后运行 npm run build 验证。

7.2 PreviewPage 图片预览页

代码块

1 请实现 PreviewPage.tsx。

2

3 本次只修改：

4 - src/pages/PreviewPage.tsx

5

6 不要修改公共组件样式。

7 不要修改其他页面。

8 不要接真实上传接口。

9

10 页面目标：

11 让学生确认已拍摄图片是否清晰完整，并决定重拍、从相册选择或开始识别。

12

13 页面结构：

14

15 1. 顶部导航栏

16 使用 Header。

17 - 左上角返回

18 - 标题：图片预览

19 - 点击返回：返回 /upload
20
21 2. 中部图片预览区
22 - 使用 AppCard 承载整页作业图片占位
23 - 图片区域使用浅灰背景和虚线边框
24 - 中间显示 Image 图标
25 - 文案：已选择作业图片
26 - 图片下方小字：确认图片清晰完整后开始识别
27
28 3. 底部操作区
29 三个按钮：
30 - 重拍：SecondaryButton
31 - 从相册选择：SecondaryButton
32 - 开始识别：PrimaryButton
33
34 交互：
35 - 点击重拍：返回 /upload
36 - 点击从相册选择：模拟重新选择图片
37 - 点击开始识别：跳转 /select-question
38
39 异常状态：
40 页面支持但默认不显示：
41 1. 图片模糊 Modal
42 标题：图片不清晰
43 正文：请重新拍摄，确保题目完整且无阴影遮挡
44 按钮：重新拍摄 / 从相册选择
45
46 2. 未检测到题目 Modal
47 标题：未检测到题目
48 正文：请调整拍摄角度，或手动框选题目区域
49 按钮：重新拍摄 / 手动框选
50
51 3. 网络异常 Toast
52 文案：网络异常，图片已暂存，恢复后可继续上传
53
54 视觉要求：
55 - 图片预览区域足够大
56 - 底部按钮清晰
57 - 不显示 BottomNav
58
59 执行前列出修改文件。
60 执行后运行 npm run build 验证。

7.3 SelectQuestionPage 选择题目页

代码块

1 请实现 `SelectQuestionPage.tsx`。

2

3 本次只修改：

4 - `src/pages/SelectQuestionPage.tsx`

5

6 不要修改公共组件样式。

7 不要修改其他页面。

8 不要接真实识别接口。

9

10 页面目标：

11 让学生确认本次上传中需要处理的题目，避免 AI 误切、漏切导致后续识别和归因错误。

12

13 页面结构：

14

15 1. 顶部导航栏

16 使用 `Header`。

17 - 左上角返回

18 - 标题：选择需要处理的题目

19 - 右上角：重新识别，图标 `RefreshCw`

20 - 点击返回：返回 `/preview`

21

22 2. 顶部状态说明

23 - 文案：已识别6道题，已选择4道

24 - 浅蓝色提示条：请勾选需要加入错题本的题目

25

26 3. 中部题目列表

27 每道题使用 `QuestionCard` 或 `AppCard` 展示：

28 - 左侧蓝色圆形题号：1、2、3

29 - 中间题目缩略图占位

30 - 右侧勾选框

31 - 已选中：蓝色边框 + 蓝色勾选状态

32 - 未选中：灰色边框

33 - 切题重叠：红色边框 + 提示“题目区域重叠，请调整”

34

35 4. 底部固定操作区

36 - 左侧 `SecondaryButton`：手动框选，图标 `ScanLine`

37 - 右侧 `PrimaryButton`：确认选择（4）

38

39 交互：

40 - 点击题目卡片：切换选中状态

41 - 点击重新识别：模拟重新识别

42 - 点击手动框选：进入手动新增题目框状态

43 - 点击确认选择：跳转 `/analyze`

44

45 限制：

46 - 至少选择1道题才允许确认
47 - 未选择题目时确认按钮置灰
48 - 底部提示：请至少选择一道题
49
50 视觉要求：
51 - 题目列表清晰
52 - 选中 / 未选中状态明显
53 - 底部按钮固定
54 - 不显示 BottomNav
55
56 执行前列出修改文件。
57 执行后运行 npm run build 验证。

7.4 AnalyzePage 识别判题与归因页

代码块

```
1  请实现 AnalyzePage.tsx。
2
3  本次只修改：
4  - src/pages/AnalyzePage.tsx
5
6  不要修改公共组件样式。
7  不要修改其他页面。
8  不要接真实 AI 接口。
9
10 页面目标：
11 让学生在同一个页面核对 OCR 识别结果、查看 AI 判题结果、理解错误原因，并决定是否保存到错题本。
12
13 设计原则：
14 题目、判题结果和 AI 归因必须放在同一个可滚动页面。
15 原因是学生查看 AI 归因时，需要同时看到原题、自己的答案和正确答案，否则会产生认知断点。
16
17 页面结构：
18
19 1. 顶部导航栏
20 使用 Header。
21 - 左上角返回
22 - 标题：第1题 / 共4题
23 - 右上角：暂存
24 - 点击返回：返回 /select-question
25
26 2. 进度提示
```

27 - 细进度条
28 - 小字：正在处理第1题，共4题
29
30 3. 题目卡片
31 - 标题：题目（OCR识别）
32 - 右上角：编辑，图标 Pencil
33 - 内容展示数学题文本或公式
34
35 4. 我的答案卡片
36 - 标题：我的答案（OCR识别）
37 - 右上角：编辑，图标 Pencil
38 - 展示学生答案
39
40 5. AI判题结果卡片
41 - 标题：AI判定结果
42 - 状态标签：错误，使用 StatusTag error
43 - 右侧：修改，图标 Pencil
44 - 下方展示正确答案
45 - 正确答案用绿色强调
46
47 6. AI归因分析卡片
48 使用浅紫色提示区。
49 图标：Sparkles 或 Brain。
50 展示：
51 - 错误类型：计算错误
52 - 错误原因：你在移项时遗漏了负号
53 - 关联知识点：一元一次方程移项
54 - 历史提醒：该错误近7天出现2次
55
56 7. 底部固定操作区
57 三个按钮：
58 - 不加入错题本：SecondaryButton
59 - 暂时保存：SecondaryButton
60 - 加入错题本：PrimaryButton
61
62 交互：
63 - 点击题目编辑：进入 OCR 文本编辑状态
64 - 点击我的答案编辑：进入答案编辑状态
65 - 点击判题修改：弹出 Modal，可选正确 / 错误 / 无法判断
66 - 点击不加入错题本：弹出确认 Modal
67 文案：确定不保存这道题吗？
68 - 点击暂时保存：Toast 提示已暂时保存，并跳转 /home
69 - 点击加入错题本：跳转 /save-mistake
70
71 视觉要求：
72 - 页面允许垂直滚动
73 - 底部按钮固定

- 74 - 不显示 BottomNav
- 75 - 题目、答案、判题、归因必须完整呈现
- 76
- 77 执行前列出修改文件。
- 78 执行后运行 `npm run build` 验证。

7.5 SaveMistakePage 归集保存页

代码块

- 1 请实现 `SaveMistakePage.tsx`。
- 2
- 3 本次只修改：
 - 4 - `src/pages/SaveMistakePage.tsx`
- 5
- 6 不要修改公共组件样式。
- 7 不要修改其他页面。
- 8 不要接后端。
- 9
- 10 页面目标：
 - 11 将错题结构化存储到错题本中，同时允许学生选择保存后去哪里，避免强迫用户必须进入详情页。
- 12
- 13 页面结构：
 - 14
 - 15 1. 顶部导航栏
 - 16 使用 `Header`。
 - 17 - 左上角返回
 - 18 - 标题：归集保存
 - 19 - 点击返回：返回 `/analyze`
 - 20
 - 21 2. 归集信息卡片
 - 22 使用 `AppCard`。
 - 23 展示字段：
 - 24 - 学科：数学
 - 25 - 年级 / 教材：八年级上 | 人教版
 - 26 - 章节：一次方程
 - 27 - 知识点：一元一次方程的应用
 - 28 - 错误类型：计算错误
 - 29 - 掌握状态：待复习
 - 30
 - 31 每一行右侧使用 `ChevronRight`，表示可修改。
 - 32 知识点图标可使用 `Tags`。
 - 33 错误类型可使用 `AlertCircle`。
 - 34 掌握状态可使用 `Clock`。

35

36 3. 标签卡片

37 - 标题：标签（可多选）

38 - 标签：易错题、考试重点、待强化

39 - 按钮：+ 添加标签

40

41 4. 学习备注卡片

42 - 标题：学习备注

43 - 占位文字：可以记录老师提醒或自己的思考

44

45 5. 底部固定操作区

46 三个按钮：

47 - 暂时保存：SecondaryButton

48 - 保存并查看错题：SecondaryButton

49 - 保存并去练习：PrimaryButton

50

51 交互：

52 - 点击任意归集字段：弹出选择 Modal

53 - 点击添加标签：打开标签编辑 Modal

54 - 点击暂时保存：Toast 提示已暂时保存，跳转 /home

55 - 点击保存并查看错题：Toast 提示已保存，跳转 /mistake/1

56 - 点击保存并去练习：Toast 提示已保存，跳转 /practice/1

57

58 视觉要求：

59 - 字段分组明确

60 - 标签和备注不可省略

61 - 底部按钮固定

62 - 不显示 BottomNav

63

64 执行前列出修改文件。

65 执行后运行 npm run build 验证。

7.6 SaveSuccessPage 保存成功页

代码块

```
1 请实现 SaveSuccessPage.tsx。
2
3 本次只修改：
4 - src/pages/SaveSuccessPage.tsx
5
6 不要修改公共组件样式。
7 不要修改其他页面。
8 不要接后端。
```

9

10 页面目标：

11 给学生明确反馈，并提供下一步路径选择。

12

13 页面结构：

14

15 1. 成功反馈区

16 - 图标：CheckCircle

17 - 标题：已保存到错题本

18 - 副标题：系统已为你完成知识点和错因归集

19

20 2. 保存结果卡片

21 展示：

22 - 知识点：一元一次方程移项

23 - 错误类型：计算错误

24 - 掌握状态：待复习

25 - 标签：易错题、待强化

26

27 3. 推荐下一步卡片

28 文案：

29 这类错误近7天出现2次，建议马上完成一道举一反三练习。

30

31 4. 操作按钮区

32 - PrimaryButton：开始举一反三

33 - SecondaryButton：查看错题详情

34 - SecondaryButton：返回首页

35

36 交互：

37 - 点击开始举一反三：跳转 /practice/1

38 - 点击查看错题详情：跳转 /mistake/1

39 - 点击返回首页：跳转 /home

40

41 视觉要求：

42 - 成功反馈明显但不夸张

43 - 不使用复杂插画

44 - 不显示 BottomNav

45

46 执行前列出修改文件。

47 执行后运行 npm run build 验证。

8 | 详情 / 任务页面提示词

8.1 MistakeDetailPage 错题详情页

代码块

```
1  请实现 MistakeDetailPage.tsx。
2
3  本次只修改：
4  - src/pages/MistakeDetailPage.tsx
5
6  不要修改公共组件样式。
7  不要修改其他页面。
8  不要接后端。
9
10  页面目标：
11  错题详情页是单题长期复盘页面，不是一次性流程页。
12  它要支持用户查看、复习、练习、编辑、标记状态。
13
14  页面结构：
15
16  1. 顶部导航栏
17  使用 Header。
18  - 左上角返回
19  - 标题：错题详情
20  - 右上角：更多操作 MoreHorizontal
21
22  2. 状态标签区
23  展示：
24  - 数学
25  - 一元一次方程
26  - 计算错误
27  - 待复习
28  - 近7天错2次
29
30  使用 StatusTag。
31
32  3. 题目内容卡片
33  展示：
34  - 题目
35  - 我的答案
36  - 正确答案
37
38  4. AI归因卡片
39  图标：Sparkles 或 Brain。
40  展示：
41  - 错误类型
42  - 错误原因
43  - 关联知识点
44  - AI建议
45
```

46 5. 历史记录卡片
47 展示：
48 - 第一次出错时间
49 - 最近复习时间
50 - 重复错误次数
51 - 掌握状态变化
52
53 6. 底部固定操作区
54 三个按钮：
55 - 加入今日复习：SecondaryButton, 图标 Clock
56 - 开始举一反三：PrimaryButton, 图标 PenTool
57 - 标记已掌握：SecondaryButton, 图标 CheckCircle
58
59 7. 更多操作菜单
60 点击 MoreHorizontal 弹出菜单：
61 - 编辑错题，图标 Pencil
62 - 删除错题，图标 Trash2
63 - 导出错题，图标 Download
64
65 交互：
66 - 点击加入今日复习：Toast 提示已加入今日复习
67 - 点击开始举一反三：跳转 /practice/1
68 - 点击标记已掌握：状态变为已掌握
69 - 点击删除：弹出确认 Modal
70
71 视觉要求：
72 - 页面允许垂直滚动
73 - 底部按钮固定
74 - 不显示 BottomNav
75
76 执行前列出修改文件。
77 执行后运行 npm run build 验证。

8.2 TodayReviewPage 今日复习页

代码块

```
1  请实现 TodayReviewPage.tsx。  
2  
3  本次只修改：  
4  - src/pages/TodayReviewPage.tsx  
5  
6  不要修改公共组件样式。  
7  不要修改其他页面。
```


8 不要接后端。

10 页面目标：

11 今日复习页回答“今天该复习什么”，不是普通错题列表。

13 页面定位：

- 14 - 今日复习是系统推荐任务
- 15 - 练习中心是用户主动选择练习
- 16 - 错题本是历史错题管理

18 页面结构：

20 1. 顶部导航栏

21 使用 Header。

- 22 - 标题：今日复习
- 23 - 返回 /home

25 2. 今日任务摘要卡

26 展示：

- 27 - 今日待复习：12题
- 28 - 预计用时：18分钟
- 29 - 完成进度：3/12
- 30 - 图标：CalendarDays 或 Clock

32 3. 推荐原因提示区

33 文案：

34 系统根据遗忘曲线、重复错误次数和近期考试目标，为你推荐今日任务。

36 图标：Sparkles

38 4. 任务分组

39 分组：

- 40 - 新错题
- 41 - 待强化
- 42 - 考前重点
- 43 - 已掌握复查

45 5. 任务列表

46 使用 ReviewTaskCard。

47 每个任务展示：

- 48 - 知识点
- 49 - 题目数量
- 50 - 推荐原因
- 51 - 优先级
- 52 - 完成状态

54 6. 底部操作区

```
55  PrimaryButton: 开始复习
56
57  交互:
58  - 点击任务卡: 跳转 /mistake/1
59  - 点击开始复习: 跳转 /mistake/1
60
61  视觉要求:
62  - 任务优先级要清楚
63  - 不显示 BottomNav
64  - 页面可滚动
65
66  执行前列出修改文件。
67  执行后运行 npm run build 验证。
```

8.3 StudyPlanPage AI学习计划页

代码块

```
1  请实现 StudyPlanPage.tsx。
2
3  本次只修改:
4  - src/pages/StudyPlanPage.tsx
5
6  不要修改公共组件样式。
7  不要修改其他页面。
8  不要接真实 AI 接口。
9
10  页面目标:
11  AI学习计划页回答“考试前这一阶段怎么复习”。
12
13  生成依据:
14  - 错题轨迹
15  - 薄弱知识点
16  - 重复错误类型
17  - 掌握状态
18  - 近期考试目标
19  - 距离考试时间
20
21  页面结构:
22
23  1. 顶部导航栏
24  使用 Header。
25  - 标题: AI学习计划
26  - 返回 /home
```

27

28 2. 考试目标卡片

29 - 图标: Target

30 - 标题: 期中考复习计划

31 - 状态: 距离考试12天

32 - 进度: 已完成6/20项

33

34 3. 薄弱知识点分析卡

35 展示:

36 - 一元一次方程: 错题12道

37 - 函数基础: 错题8道

38 - 几何证明: 错题6道

39

40 每项展示掌握状态和重复错误次数。

41

42 4. 阶段任务列表

43 分组:

44 - 今日任务

45 - 本周任务

46 - 考前重点任务

47

48 每个任务展示:

49 - 任务名称

50 - 关联知识点

51 - 预计用时

52 - 完成状态

53

54 5. 操作按钮

55 - PrimaryButton: 开始今日任务

56 - SecondaryButton: 查看相关错题

57 - SecondaryButton: 进入专题练习

58

59 交互:

60 - 点击开始今日任务: 跳转 /today-review

61 - 点击查看相关错题: 跳转 /mistakes

62 - 点击进入专题练习: 跳转 /practice

63

64 视觉要求:

65 - AI感可以通过 Sparkles / Brain 图标体现

66 - 不要做成花哨插画

67 - 不显示 BottomNav

68

69 执行前列出修改文件。

70 执行后运行 npm run build 验证。

8.4 PracticePage 举一反三练习页

代码块

```
1  请实现 PracticePage.tsx。
2
3  本次只修改：
4  - src/pages/PracticePage.tsx
5
6  不要修改 PracticeCenterPage。
7  不要修改公共组件样式。
8  不要接后端。
9
10 页面目标：
11 帮助学生从“看懂错题”进入“练会同类题”。
12
13 页面结构：
14
15 1. 顶部导航栏
16 使用 Header。
17 - 标题：举一反三
18 - 返回上一页
19
20 2. 推荐理由卡片
21 图标：Sparkles。
22 文案：
23 这道题与你刚保存的错题属于同一知识点：一元一次方程移项。
24 你最近在这个知识点上出错2次，建议完成本题强化。
25
26 3. 进度区
27 - 第1题 / 共3题
28 - 进度条
29
30 4. 练习题卡片
31 展示：
32 - 题目内容
33 - 知识点标签
34 - 难度标签
35 - 错误类型关联标签
36
37 5. 答题区
38 可以使用输入框或选项按钮。
39 占位文字：
40 请输入你的答案
41
42 6. 底部操作区
43 - SecondaryButton：不会做
```

44 - PrimaryButton: 提交答案
45
46 交互:
47 - 点击不会做: 显示解析提示
48 - 点击提交答案: 跳转 /practice-result
49 - 如果未填写答案, 按钮置灰或 Toast 提示“请先填写答案”
50
51 视觉要求:
52 - 不显示 BottomNav
53 - 底部按钮固定
54 - 页面可滚动
55
56 执行前列出修改文件。
57 执行后运行 npm run build 验证。

8.5 PracticeResultPage 练习结果页

代码块

1 请实现 PracticeResultPage.tsx。
2
3 本次只修改:
4 - src/pages/PracticeResultPage.tsx
5
6 不要修改公共组件样式。
7 不要修改其他页面。
8 不要接后端。
9
10 页面目标:
11 反馈练习结果, 并更新掌握状态。
12
13 页面结构:
14
15 1. 结果反馈区
16 - 如果答对: 图标 CheckCircle, 标题: 答对了
17 - 如果答错: 图标 XCircle, 标题: 还需要再练一次
18 - 副标题展示鼓励文案
19
20 2. 结果卡片
21 展示:
22 - 我的答案
23 - 正确答案
24 - 是否答对
25 - 解析说明

26

27 3. 掌握状态变化卡

28 展示：

29 - 原状态：待复习

30 - 新状态：待强化 / 已掌握

31 - 原因：根据本次练习结果自动更新

32

33 4. 下一步建议卡

34 文案：

35 建议继续完成 2 道同类题，巩固一元一次方程移项。

36

37 5. 操作按钮

38 - PrimaryButton：继续练一题

39 - SecondaryButton：返回错题详情

40 - SecondaryButton：标记已掌握

41

42 交互：

43 - 点击继续练一题：跳转 /practice/1

44 - 点击返回错题详情：跳转 /mistake/1

45 - 点击标记已掌握：Toast 提示已标记为已掌握

46

47 视觉要求：

48 - 结果反馈清晰

49 - 不显示 BottomNav

50 - 不使用夸张动效

51

52 执行前列出修改文件。

53 执行后运行 npm run build 验证。

8.6 MessagePage 消息提醒页

代码块

1 请实现 MessagePage.tsx。

2

3 本次只修改：

4 - src/pages/MessagePage.tsx

5

6 不要修改公共组件样式。

7 不要修改其他页面。

8 不要接后端。

9

10 页面目标：

11 承接系统提醒和未完成任务回流。

12

13 页面结构：

14

15 1. 顶部导航栏

16 使用 Header。

17 - 标题：消息提醒

18 - 返回 /home

19

20 2. 消息分类筛选

21 横向标签：

22 - 全部

23 - 今日复习

24 - 暂存提醒

25 - 考试计划

26 - 系统通知

27

28 3. 消息列表

29 每条消息使用 AppCard。

30 展示：

31 - 图标

32 - 消息标题

33 - 消息内容

34 - 时间

35 - 是否已读状态

36

37 消息类型：

38 1. 今日复习提醒

39 图标：CalendarDays

40 文案：你今天还有 9 道错题待复习

41

42 2. 暂存错题待完善

43 图标：Clock

44 文案：你有 2 道错题尚未完成归因

45

46 3. 举一反三未完成

47 图标：PenTool

48 文案：昨天保存的错题还没有完成同类练习

49

50 4. 考试计划提醒

51 图标：Target

52 文案：距离期中考还有 12 天，建议完成今日任务

53

54 交互：

55 - 点击复习提醒：跳转 /today-review

56 - 点击暂存提醒：跳转 /analyze

57 - 点击考试计划提醒：跳转 /study-plan

58

59 视觉要求：
60 - 消息未读状态明显
61 - 不显示 BottomNav
62
63 执行前列出修改文件。
64 执行后运行 `npm run build` 验证。

9 | 业务组件提示词

如果你要让 Trae 先抽业务组件，可以用这条。

代码块

```
1  现在实现业务组件。
2
3  本次只修改：
4  - src/components/business
5
6  不要修改页面。
7  不要修改公共组件。
8  不要修改路由。
9  不要接后端。
10
11 请实现以下业务组件：
12
13 1. MistakeCard
14 用途：错题列表项。
15 展示：
16 - 题目摘要
17 - 知识点
18 - 错误类型
19 - 掌握状态
20 - 最近复习时间
21 - 重复错误次数
22 - 标签
23 支持点击事件。
24
25 2. ReviewTaskCard
26 用途：今日复习任务卡。
27 展示：
28 - 任务类型
29 - 知识点
30 - 题目数量
31 - 推荐原因
```


32 - 优先级
33 - 完成状态
34 支持点击事件。
35
36 3. StudyPlanCard
37 用途：AI学习计划任务卡。
38 展示：
39 - 任务名称
40 - 关联知识点
41 - 预计用时
42 - 完成状态
43 - 任务优先级
44 支持点击事件。
45
46 4. QuestionCard
47 用途：题目卡片。
48 使用场景：
49 - 选择题目页
50 - 识别判题与归因页
51 - 错题详情页
52 - 举一反三练习页
53
54 支持：
55 - 题号
56 - 题目内容
57 - 题目缩略图占位
58 - 是否选中
59 - 是否异常
60 - 状态提示
61 - 点击事件
62
63 要求：
64 - 使用 TypeScript
65 - 使用 Tailwind CSS
66 - 使用已有 AppCard 和 StatusTag
67 - 不写死业务数据
68 - 支持 className 扩展
69 - 使用 lucide-react 图标
70
71 执行前列出修改文件。
72 执行后运行 npm run build 验证。

等所有页面都做完，再发这条，不要太早发。

代码块

```
1  现在统一检查并补充页面路由跳转。
2
3  本次只修改：
4  - src/routes/router.tsx
5  - 必要时修改涉及跳转的页面文件
6
7  不要修改公共组件样式。
8  不要重写页面结构。
9  不要接后端。
10
11 请确认以下路由存在：
12
13 入口层：
14 - / → LaunchPage
15 - /login → LoginPage
16 - /onboarding → OnboardingPage
17
18 一级页面：
19 - /home → HomePage
20 - /mistakes → MistakeListPage
21 - /practice → PracticeCenterPage
22 - /profile → ProfilePage
23
24 二级流程：
25 - /upload → UploadPage
26 - /preview → PreviewPage
27 - /select-question → SelectQuestionPage
28 - /analyze → AnalyzePage
29 - /save-mistake → SaveMistakePage
30 - /save-success → SaveSuccessPage
31
32 详情 / 任务：
33 - /mistake/:id → MistakeDetailPage
34 - /today-review → TodayReviewPage
35 - /study-plan → StudyPlanPage
36 - /practice/:id → PracticePage
37 - /practice-result → PracticeResultPage
38 - /message → MessagePage
39
40 请补充以下跳转：
41 - LaunchPage 根据 mockAuth 跳转登录页、引导页或首页
42 - LoginPage 登录后跳转 /onboarding
43 - OnboardingPage 完成设置后跳转 /home
```

```
44 - HomePage 点击拍照录入跳转 /upload
45 - HomePage 点击今日复习跳转 /today-review
46 - HomePage 点击 AI学习计划跳转 /study-plan
47 - HomePage 点击错题概览跳转 /mistakes
48 - HomePage 点击消息提醒跳转 /message
49 - UploadPage 拍照或相册后跳转 /preview
50 - PreviewPage 开始识别后跳转 /select-question
51 - SelectQuestionPage 确认选择后跳转 /analyze
52 - AnalyzePage 加入错题本后跳转 /save-mistake
53 - SaveMistakePage 保存并查看错题后跳转 /mistake/1
54 - SaveMistakePage 保存并去练习后跳转 /practice/1
55 - MistakeDetailPage 开始举一反三后跳转 /practice/1
56 - PracticePage 提交答案后跳转 /practice-result
57 - BottomNav 首页跳转 /home
58 - BottomNav 错题本跳转 /mistakes
59 - BottomNav 练习跳转 /practice
60 - BottomNav 我的跳转 /profile
61
62 重点检查：
63 - /practice 是练习中心
64 - /practice/:id 是具体练习题
65 - / 是启动判断页
66 - /home 才是首页
67
68 执行前列出修改文件。
69 执行后运行 npm run build 验证。
```

11 | 异常状态统一补充提示词

最后再发。

代码块

```
1 现在统一补充异常状态和确认状态。
2
3 本次只补充异常状态，不重写页面结构。
4 不要修改公共组件样式。
5 不要接后端。
6
7 请补充以下状态：
8
9 1. 图片模糊
10 使用位置：PreviewPage
11 反馈形式：Modal
```

12 标题：图片不清晰
13 正文：请重新拍摄，确保题目完整且无阴影遮挡
14 按钮：重新拍摄 / 从相册选择
15
16 2. 未检测到题目
17 使用位置：PreviewPage
18 反馈形式：Modal
19 标题：未检测到题目
20 正文：请调整拍摄角度，或手动框选题目区域
21 按钮：重新拍摄 / 手动框选
22
23 3. 未选择题目
24 使用位置：SelectQuestionPage
25 处理方式：
26 - 确认按钮置灰
27 - 底部提示：请至少选择一道题
28
29 4. 切题重叠
30 使用位置：SelectQuestionPage
31 处理方式：
32 - 问题卡片显示红色边框
33 - 提示：题目区域重叠，请调整
34
35 5. 不加入错题本确认
36 使用位置：AnalyzePage
37 反馈形式：Modal
38 标题：确定不保存这道题吗？
39 正文：保存后可以用于后续复习和举一反三练习。
40 按钮：不保存 / 继续保存
41
42 6. 暂时保存
43 使用位置：AnalyzePage、SaveMistakePage
44 反馈形式：Toast
45 文案：已暂时保存，稍后可继续完善
46
47 7. 网络异常
48 使用位置：PreviewPage、AnalyzePage
49 反馈形式：Toast
50 文案：网络异常，图片已暂存，恢复后可继续上传
51
52 8. 删除错题确认
53 使用位置：MistakeDetailPage
54 反馈形式：Modal
55 标题：确定删除这道错题吗？
56 正文：删除后将无法继续用于复习和学习计划。
57 按钮：删除 / 取消
58

```
59 9. 保存成功
60 使用位置: SaveMistakePage
61 反馈形式: Toast
62 文案: 已保存到错题本
63
64 10. 空状态
65 使用位置: MistakeListPage、MessagePage
66 要求:
67 - 显示对应图标
68 - 显示说明文案
69 - 提供下一步按钮
70
71 执行前列出修改文件。
72 执行后运行 npm run build 验证。
```

12 | 使用顺序

你后面给 Trae 的顺序应该是：

代码块

```
1 1. 全局身份提示词
2 2. 项目初始化提示词
3 3. 公共组件系统提示词
4 4. mock 数据与类型提示词
5 5. 入口层页面提示词
6 6. 业务组件提示词
7 7. 一级页面提示词
8 8. 二级流程页面提示词
9 9. 详情 / 任务页面提示词
10 10. 路由与跳转统一补充提示词
11 11. 异常状态统一补充提示词
```

你现在已经完成了：

代码块

```
1 项目初始化
2 公共组件系统
```

所以你下一步不要从头开始，直接继续：

1 mock 数据与类型

2 → 入口层页面

3 → 业务组件

4 → 首页
