

지역 검색 결과 조회

Classic/VPC Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

네이버 지역 서비스에 등록된 업체 및 기관을 검색한 결과를 조회합니다.

참고

지역 검색은 검색 API를 사용하며, 검색 API의 하루 호출 한도는 25,000회입니다.

요청

요청 형식을 설명합니다. 요청 형식은 다음과 같습니다.

메서드	URI
GET	/search/v1/local

요청 헤더

NAVER API HUB에서 공통으로 사용하는 헤더에 대한 정보는 [NAVER API HUB 요청 헤더](#)를 참조해 주십시오.

요청 쿼리 파라미터

요청 쿼리 파라미터에 대한 설명은 다음과 같습니다.

필드	타입	필수 여부	설명
query	String	Required	검색어 UTF-8로 인코딩
display	Integer	Optional	한 번에 표시할 검색 결과 개수 1 ~ 5 (기본값: 1)
start	Integer	Optional	검색 시작 위치 1
sort	String	Optional	검색 결과 정렬 방법 - random (기본값) comment - random : 정확도 내림차순 - comment : 업체·기관에 대한 카페·블로그의 리뷰 개수 내림차순
format	String	Optional	응답 형식 json (기본값) xml

요청 예시

요청 예시는 다음과 같습니다.

Shell SessionCOPY

```
curl --location --request GET https://naverapihub.apigw.ntruss.com/search/v1/local?query=정자동 카페&display=2&start=1 --header X-NCP-APIGW-API-KEY-ID: {Client ID} --header X-NCP-APIGW-API-KEY: {Client Secret}
```

응답

응답 형식을 설명합니다.

응답 바디

응답 바디에 대한 설명은 다음과 같습니다.

필드	타입	필수 여부	설명
lastBuildDate	String	-	검색 결과를 생성한 시간
total	Integer	-	총 검색 결과 개수
start	Integer	-	검색 시작 위치
display	Integer	-	한 번에 표시할 검색 결과 개수
items	Array	-	개별 검색 결과 목록: items

items

items에 대한 설명은 다음과 같습니다.

필드	타입	필수 여부	설명
title	String	-	업체, 기관의 이름
link	String	-	업체, 기관의 상세 정보 URL
category	String	-	업체, 기관의 분류 정보
description	String	-	업체, 기관에 대한 설명
telephone	String	-	값을 반환하지 않는 요소 하위 호환성 유지를 위해 존재
address	String	-	업체, 기관명의 지번 주소
roadAddress	String	-	업체, 기관명의 도로명 주소
mapx	String	-	업체, 기관이 위치한 장소의 x 좌표 (WGS84 좌표계 기준)
mapy	String	-	업체, 기관이 위치한 장소의 y 좌표 (WGS84 좌표계 기준)

응답 상태 코드

응답 상태 코드에 대한 설명은 다음과 같습니다.

HTTP 상태 코드	코드	메시지	설명
400	SE01	Incorrect query request (잘못된 쿼리요청입니다.)	API 요청 URL의 프로토콜, 파라미터 등에 오류가 있는지 확인
400	SE02	Invalid display value (부적절한 display 값입니다.)	display 값이 허용 범위인지 확인
400	SE03	Invalid start value (부적절한 start 값입니다.)	start 값이 허용 범위인지 확인
400	SE04	Invalid sort value (부적절한 sort 값입니다.)	sort 값에 오차가 있는지 확인

HTTP 상태 코드	코드	메시지	설명
400	SE06	Malformed encoding (잘못된 형식의 인코딩입니다.)	검색어를 UTF-8로 인코딩
404	SE05	Invalid search api (존재하지 않는 검색 api 입니다.)	API 요청 URL에 오타가 있는지 확인
500	SE99	System Error (시스템 에러)	서버 내부에서 오류 발생

참고

NAVER API HUB에서 공통으로 사용하는 응답 상태 코드에 대한 설명은 [NAVER API HUB 응답 상태 코드](#)를 참조해 주십시오.

응답 예시

응답 예시는 다음과 같습니다.

JSONCOPY

```
{
  "lastBuildDate": "Thu, 11 Jun 2026 19:41:08 +0900",
  "total": 5,
  "start": 1,
  "display": 2,
  "items": [
    {
      "title": "{업체명}",
      "link": "https://{업체 홈페이지}",
      "category": "카페,디저트>카페",
      "description": "",
      "telephone": "",
      "address": "{지번 주소}",
      "roadAddress": "{도로명 주소}",
      "mapx": "{경도}",
      "mapy": "{위도}"
    },
    {
      "title": "{업체명}",
      "link": "https://{업체 홈페이지}",
      "category": "카페,디저트>베이커리",
      "description": "",
      "telephone": "",
      "address": "{지번 주소}",
      "roadAddress": "{도로명 주소}",
      "mapx": "{경도}",
      "mapy": "{위도}"
    }
  ]
}
```