

1 Audit配置文件是什么？

参考答案

/etc/audit/auditd.conf。

2 Auditctl命令的常用选项有哪些？

参考答案

- 01. [root@svr7 ~] # auditctl -s //查询状态
- 02. [root@svr7 ~] # auditctl -l //查看规则
- 03. [root@svr7 ~] # auditctl -D //删除所有规则

3 设置规则所有对passwd文件的写、属性修改操作都会被记录审计日志

参考答案

- 01. [root@svr7 ~] # audit -w /etc/passwd -p wa -k passwd_change

4 如何通过key搜索审计日志？

参考答案

- 01. [roo@svr7 ~] # ausearch -k sshd_config -i

5 简述ngx_http_limit_req_module模块的用法？

参考答案

- 01. limit_req_zone \$binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;
- 02. limit_req zone=one burst=5;

03. 语法 : `limit_req_zone key zone=name: size rate=rate;`
04. 将客户端IP信息存储名称为one的共享内存，空间为10M
05. 1M可以存储8千个IP的信息，10M存8万个主机状态
06. 每秒中仅接受1个请求，多余的放入漏斗
07. 漏斗超过5个则报错

6 备份与还原MySQL数据库的方法？

参考答案

01. `[roo@svr7 ~] # mysqldump -uroot -predhat my db table > table.sql`
02. `//备份my db数据库中的table表`
03. `[roo@svr7 ~] # mysqldump -uroot -predhat my db > my db.sql`
04. `//备份my db数据库中的所有数据表`
05. `[roo@svr7 ~] # mysqldump -uroot -predhat -- all- databases > all.sql`
06. `//备份所有数据库`
07. `[roo@svr7 ~] # mysql -uroot -predhat my db < table.sql` `//还原表`
08. `[roo@svr7 ~] # mysql -uroot -predhat my db < my db.sql` `//还原数据库`
09. `[roo@svr7 ~] # mysql -uroot -predhat < all.sql` `//还原所有`

7 Linux系统中生成补丁与打补丁的命令是什么？

参考答案

生成补丁的命令是diff，打补丁的命令是patch。