

1 RHEL7搭建iSCSI服务端与客户端需要安装什么软件

参考答案

01. 服务端 : targetcli
02. 客户端 : iscsi-initiator-utils

2 客户端为了识别和加载iSCSI网络磁盘需要启动服务有哪些

参考答案

01. 客户端: iscsi (加载iSCSI网络磁盘) iscsid (刷新客户端iqn名称)

3 在虚拟机desktop0上搭建MariaDB数据库服务，并将数据库管理密码设为redhat


参考答案

01. [root@desktop0 ~] # yum -y install mariadb-server mariadb
02. ... //装包
03. [root@desktop0 ~] # systemctl restart mariadb
04. ... //起服务
05. [root@desktop0 ~] # mysqladmin -u root password 'redhat' //更改密码
06. [root@desktop0 ~] # mysql -uroot -paternorth
07. MariaDB [(none)] > //测试新密码登录成功
08. ...
09. MariaDB [(none)] > quit
10. [root@desktop0 ~] #

4 新建一个库newdb，并授权用户zhshan对此库具有全部权限（密码为redhat）

参考答案

01. MariaDB [none] > CREATE DATABASE newdb;
02. . . .
03. MariaDB [none] > GRANT all ON newdb.* to zhsan@localhost IDENTIFIED BY 'redh@';



5 如何查出Contacts库base表内所有记录的数量

参考答案

01. MariaDB [none] > SELECT count(*) FROM Contacts.base;
02. 5