

SHELL DAY05



Shell脚本编程

NSD SHELL


DAY05

内容

上午	09:00 ~ 09:30	作业讲解与回顾
	09:30 ~ 10:20	sed基本用法
	10:30 ~ 11:20	
	11:30 ~ 12:00	
下午	14:00 ~ 14:50	sed文本块处理
	15:00 ~ 15:50	sed高级应用
	16:10 ~ 17:00	
	17:10 ~ 18:00	总结和答疑



sed基本用法



sed命令解析

sed工具概述

- Stream EDiTOr , 流式编辑器
 - 非交互, 基于模式匹配过滤及修改文本
 - 逐行处理, 并将结果输出到屏幕
 - 可实现对文本的输出、删除、替换、复制、剪切、导入、导出等各种操作



命令格式解析

知识讲解

- 主要用法

- 格式1：前置命令 | sed [选项] '编辑指令'
- 格式2：sed [选项] '编辑指令' 文件.. ..

└── [定址符]处理动作

└── [地址1,[地址2]]

```
[root@svr5 ~]# grep ^id /etc/inittab
```

```
id:5:initdefault:
```

```
[root@svr5 ~]# sed -n '/^id/p' /etc/inittab
```

```
id:5:initdefault:
```

//列出以id开头的行



命令格式解析（续1）

知识讲解

- 常见命令选项

- -n：屏蔽默认输出（全部文本）
- -i：直接修改文件内容
- -r：启用扩展的正则表达式，若与其他选项一起使用，应作为首个选项



基本的处理动作

- 常用动作指令

操作符	用 途	指令示例
p	打印行	2,4p 输出第2、3、4行
		2p;4p 输出第2行、4行
d	删除行	2,4d 删除第2、3、4行
s	字符串替换	s/old/new/ 将每行的第1个old替换为new
		s/old/new/3 将每行的第3个old替换为new
		s/old/new/g 将所有的old都替换为new

替换操作的分隔 “/” 可改用其他字符，如#、&等，便于修改文件路径

常见处理操作示例

输出文本

知识讲解

示 例	含义解析
<code>sed -n 'p' a.txt</code>	输出所有行，等同于 <code>cat a.txt</code>
<code>sed -n '4p' a.txt</code>	输出第4行
<code>sed -n '4,7p' a.txt</code>	输出第4~7行
<code>sed -n '4,+10p' a.txt</code>	输出第4行及其后的10行内容
<code>sed -n '/^bin/p' a.txt</code>	输出以bin开头的行
<code>sed -n '\$=' a.txt</code>	输出文件的行数



删除文本

知识讲解

示 例	含义解析
<code>sed '3,5d' a.txt</code>	删除第3~5行
<code>sed '/xml/d' a.txt</code>	删除所有包含xml的行
<code>sed '/xml/!d' a.txt</code>	删除不包含xml的行，!符号表示取反
<code>sed '/^install/d' a.txt</code>	删除以install开头的行
<code>sed '\$d' a.txt</code>	删除文件的最后一行
<code>sed '/^\$/d' a.txt</code>	删除所有空行

此例中只作输出，不更改原文件（若需要更改，应添加选项 **-i**）



替换文本

知识讲解

示 例	含义解析
<code>sed 's/xml/XML/' a.txt</code>	将每行中第一个xml替换为XML
<code>sed 's/xml/XML/3' a.txt</code>	将每行中的第3个xml替换为XML
<code>sed 's/xml/XML/g' a.txt</code>	将所有的xml都替换为XML
<code>sed 's/xml//g' a.txt</code>	将所有的xml都删除（替换为空串）
<code>sed '4,7s/^/#/' a.txt</code>	将第4~7行注释掉（行首加#号）
<code>sed 's/^#an/an/' a.txt</code>	解除以#an开头的行的注释（去除行首的#号）

此例中只作输出，不更改原文件（若需要更改，应添加选项 **-i**）



案例1：sed基本用法

课堂练习

1. 练习sed命令的p、d、s等操作
2. 拷贝/etc/hosts文件测试，利用sed完成以下任务：
 - 1) 删除文件中每行的第二个、最后一个字符
 - 2) 将文件中每行的第一个、倒数第1个字符互换
 - 3) 删除文件中所有的数字
 - 4) 为文件中每个大写字母添加括号



sed应用案例

修改IP配置

- 修改虚拟机XML文件的名称值<name>

知识讲解

```
[root@svr5 ~]# grep ^IPADDR /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0  
IPADDR=192.168.1.24 //修改前
```

```
[root@svr5 ~]# sed -ri '/^IPADDR/s/192.168.1.(.*)/172.16.0.\1/' \  
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 //修改操作
```

使用 **\1** 标签可调用本组表达式内第1个用 **()** 保存的匹配结果



修改网站根目录

- 任务目标
 - 将 /var/www/html 修改为 /opt/wwwroot

知识讲解

```
[root@svr5 ~]# grep "^DocumentRoot" /etc/httpd/conf/httpd.conf  
DocumentRoot "/var/www/html" //修改前
```

```
[root@svr5 ~]# sed -i 's#/var/www/html#/opt/wwwroot#' \  
/etc/httpd/conf/httpd.conf //修改操作
```



案例2：使用sed修改系统配置

课堂练习

1. 练习课上的sed应用案例
2. 编写脚本anonftp.sh，实现的功能如下：
 - 1) 通过yum安装vsftpd软件包
 - 2) 修改vsftpd服务配置，开启匿名上传
 - 3) 调整/var/ftp/pub目录权限，允许ftp写入
 - 4) 启动vsftpd服务，并设置开机自运行



文本块概述



sed的文本块处理动作

知识讲解

操作符	用途	指令示例
i	行前插入文本	2iYY 在第2行之前添加文本行 "YY"
		4,7iYY 在第4-7行的每一行前添加文本行
a	行后插入文本	2aYY 在第2行之后添加文本
		/^XX/aYY 在以XX开头的行之后添加文本
c	替换当前行	2cYY 将第2行的内容修改为 "YY"



文本块处理的应用


处理单行文本

知识讲解

```
[root@svr5 ~]# sed '2iXX' m.txt
11111111 Tarena
XX
222 IT Group
```

//插入到行前

```
[root@svr5 ~]# sed '2aXX' m.txt
11111111 Tarena
11111111 Tarena
222 IT Group
XX
```



//插入到行后

```
[root@svr5 ~]# sed '2cXX' m.txt
11111111 Tarena
XX
```

//替换指定行




案例3：sed多行文本处理

课堂练习

1. 修改主机名配置文件
2. 修改hosts文件，添加两条映射记录
 - 192.168.4.5 svr5.tarena.com svr5
 - 119.75.217.56 www.baidu.com



sed高级应用



文件导入导出

导入导出操作

- 基本动作
 - r 动作应结合 -i 选项才会存入，否则只输出
 - w 动作以覆盖的方式另存为新文件

知识讲解

操作符	用途	指令示例
r	读取文件	3r b.txt 在第3行下方插入文件b.txt
		4,7r b.txt 在第4-7每一行后插入文件b.txt
w	保存到文件	3w c.txt 将第3行另存为文件c.txt
		4,7w c.txt 将第4-7行另存为文件c.txt



导入导出操作（续1）

知识讲解

```
[root@svr5 ~]# sed '2r m.txt' reg.txt
```

```
abcd XX
```

```
XX
```

//在第2行下方插入m.txt

```
11111111 Tarena
```

```
222 IT Group
```

```
abcabcd XX
```

```
[root@svr5 ~]# sed '/^abca/r m.txt' reg.txt
```

```
abcd XX
```


```
XX
```

```
abcabcd XX
```

//在以abca开头的行下方插入m.txt

```
11111111 Tarena
```

```
222 IT Group
```



```
root@svr5:~  
[root@svr5 ~]# cat reg.txt  
abcd XX  
XX  
abcabcd XX  
[root@svr5 ~]# cat m.txt  
11111111 Tarena  
222 IT Group  
[root@svr5 ~]#
```



sed复制剪切

知识讲解

- 模式空间
 - 存放当前处理的行，将处理结果输出
 - 若当前行不符合处理条件，则原样输出
 - 处理完当前行再读入下一行来处理
- 保持空间
 - 作用类似于“剪贴板”
 - 默认存放一个空行（换行符 \n）



sed复制剪切（续1）

知识讲解

- 基本动作

- H：模式空间 ---[追加]--->保持空间
 - h：模式空间 ---[覆盖]--->保持空间
 - G：保持空间 ---[追加]--->模式空间
 - g：保持空间 ---[覆盖]--->模式空间
- 复制
- 粘贴



复制剪切操作示例

- 任务目标

- 把第1-3行复制到文件末尾

```
[root@svr5 ~]# sed '1,3H;$G' reg.txt  
abcd XX  
XX  
abcabcd XX
```

```
abcd XX  
XX  
abcabcd XX
```

追加的保持空间内容

改用 '1h;2,3H;\$G' 可避免出现空行

```
root@svr5:~  
[root@svr5 ~]# cat reg.txt  
abcd XX  
XX  
abcabcd XX  
[root@svr5 ~]#
```



sed流控制



！取反操作

知识讲解

- 用途
 - 根据定址条件取反
- 示例
 - 列出不使用bash的用户账号记录

```
[root@svr5 ~]# sed -n '/bash$/!p' /etc/passwd  
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin  
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin  
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin  
... ..
```




sed综合脚本示例

任务需求

知识讲解

- 根据/etc/passwd提取密码串
 - 找到使用bash作登录Shell的本地用户
 - 列出这些用户的shadow密码记录
 - 按每行“用户名 --> 密码记录”保存结果



```
root@svr5:~  
[root@svr5 ~]# head -2 /tmp/getupwd.log  
root --> $1$vEpH83MN$n1aJDFq5SialdzyJQyWs3/  
nick --> $1$ZrLQZB3g$phYBuzHeU9YiqgFQWZZaf0
```



思路讲解及分析

案例4：sed综合脚本应用

编写脚本getupwd.sh，实现以下需求：

- 1) 找到使用bash作登录Shell的本地用户
- 2) 列出这些用户的shadow密码记录
- 3) 按每行“用户名 --> 密码记录”保存到getupwd.log

课堂练习



总结和答疑

sed替换

问题现象

原因分析

总结和答疑

sed替换

