

1 简述yum客户端配置文件中主要参数的含义

参考答案

- 01. [root@server0 ~] # cat /etc/yum.repos.d/rhel_dvd.repo
- 02. [rhel_dvd] //仓库标识
- 03. gpgcheck = 0 //不做签名检查
- 04. enabled = 1 //启用此仓库
- 05. baseurl = http://content.example.com/rhel7.0/x86_64/dvd
- 06. //软件仓库的访问地址

2 如何为RHEL7服务器设置固定的主机名

参考答案

使用hostnamectl命令设置：

- 01. [root@server0 ~] # hostnamectl set-hostname 新主机名

直接修改/etc/hostname文件，重启后生效：

- 01. [root@server0 ~] # vim /etc/hostname
- 02. 新主机名
- 03. [root@server0 ~] # reboot

3 简述为网络连接“System eth0”设置IPv4地址的命令行操作

参考答案

- 01. [root@server0 ~] # nmcli con mod "System eth0" ipv4.method manual ipv4.address
- 02. [root@server0 ~] # nmcli connection up "System eth0"
- 03. Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager)

4 使用find命令将目录/boot下大于10M的文件，复制到/opt目录

参考答案

```
01. [root@server0 ~]# find /boot -size +10M -type f -exec cp {} /opt \;
```