

BioCoLoop 中文伴读版

面向生物模型改进的协作式智能体研究

Collaborative Agentic Research for Biological Model Improvement

核心问题

面对同一个生物预测任务，各实验室的数据可以共同改进模型，但数据共享约束使原始测量留在本地。BioCoLoop 组织这些实验室协作训练任务预测器，并用聚合实验反馈持续改进预测器的可执行设计。

任务族	主端点	实验配置	随机种子
DTI / 蛋白组学 / 细胞扰动	5	六配置对照，已完成	42 / 43 / 44
蛋白组学 / 3 类细胞扰动	4	同预算训练分配，已完成	53 / 54 / 55
K / 独立来源 / 双后端	见附录 B	本轮实验矩阵已完成	DTI short:42；其余见表

对应英文稿：2026-09-24 第二轮批注与补实验修订版

正文五节 + 附录 A/B；本文件用于快速伴读，不替代英文全文。

消融快照：1300ee2702358927...；第三蛋白来源复核：b5fa3aebb01205ba...

1 论文主线

一句话贡献

我们提出一个协作式研究框架，让同一任务的多个实验室通过本地训练共同更新预测模型，并通过外层研究循环共同提出、评价和修订模型设计。

背景与目标

生物模型研究正在从人工调整模型走向自动提出、验证并修订设计。真实测量来自不同实验室及实验场景；当原始数据保留在本地时，研究经验如何继续互相增益？BioCoLoop 使同一预测任务的多个数据持有者共享参数更新与聚合开发证据。DTI、蛋白组学、细胞扰动分别使用任务预测器，但遵循同一研究流程。


所谓 two levels 不是同一件事的两种说法，而是两个明确的反馈通道：

- 参数层：每个实验室在本地训练候选模型，协调器聚合更新，得到共享预测器。
- 设计层：每个实验室本地评价候选，协调器把聚合诊断和结果写入研究历史；外层据此决定下一次尝试的设计及是否更新保留方案。训练预算分配是另一个固定候选实验，单独检验。

论文的三项贡献

贡献	具体内容
协作研究框架	把实验室本地参数拟合与分布式候选评价连接起来，使同一任务的实验室共同改进预测器。
证据引导的 loop 机制	把提案结果打包为可复用历史；把早期学习轨迹用于后续训练分配。这两类作用分别验证。
跨任务发现	完整系统在五端点中的四个领先所列比较；外源兼容性影响迁移，反馈影响搜索路径，早期轨迹可改善训练分配。这些作用由不同对照支持。

2 三种研究范式




绿色表示本地数据，蓝色表示预测模型，紫色表示研究 harness，橙色表示聚合。K 是参与实验室数。灰色虚线对应不启用 harness 的固定设计配置；集中式面板展示可访问数据，完整框架由跨实验室聚合证据推动设计修订。

范式	具备的能力	关键差异
Centralized bio-agent	在集中可访问数据上训练、评价并迭代设计	缺少多实验室聚合
Collaborative training	多实验室本地训练并聚合共享模型	可执行设计保持固定
BioCoLoop	同时更新共享模型与研究设计	aggregate evidence card 闭合外层循环

3 架构总览

BioCoLoop

Collaborative biological model improvement



新版架构图使用可编辑矢量模块：绿色为数据、蓝色为预测器、紫色为研究循环、琥珀色为聚合。候选设计向下送达协调器，聚合开发证据向上返回外层，历史再流向下一次提案。Lab 1、2、K 表示同一任务下的不同实验室或场景。

读图顺序

外层提出、实例化、评价和修订设计；中部实验室本地拟合，协调器聚合更新与诊断；右侧输出选定设计、预测器和历史；底部是三个任务族。研究 LLM 通过新的证据上下文调整下一提案，其权重保持固定。

3 Harness 外层到底做什么（续）

一个 design_id 对应四个选择：学习率、weight decay、server momentum、是否启用残差预测模块。D 是 design 编号，例如 D06 只命名确定配置，不编码 epoch 数。外层从统一菜单中提出候选，任务 adapter 提供输入、预测头与损失。

阶段	输入	输出 / 作用
1. Hypothesize	任务契约、incumbent、历史 evidence cards	提出一个聚焦且可检验的假设
2. Instantiate	结构化 proposal	验证 design_id 并编译为可执行配置
3. Train + evaluate	候选设计、各实验室 train/dev shard	共享 predictor 与聚合开发诊断
4. Retain + remember	候选与 incumbent 的证据	保留较优设计；记录成功、拒绝与失败
5. Next proposal	全部 trial 的有序摘要历史	利用前轮结果形成下一假设；是否有效由独立对照检验

每个 proposal 的固定 JSON 字段

字段	含义
hypothesis	解释为什么值得尝试这个可编辑因素
experiment	说明改变什么、与保留设计比较什么
expected_effect	记录预期结果，供与实际诊断对照
design_id	唯一确定执行配置；前三项文字供解释和复盘，实际保留由开发指标决定

为什么历史记录重要

下一轮 loop 接收各 trial 的配置、假设、接受状态、best round 与开发 metric/loss，以及首末训练/开发诊断和差值。这些 evidence cards 是全部试验的摘要历史；逐轮学习曲线另存于 fit 记录，不直接作为整条曲线输入 LLM。

Qwen direct 始终接收固定起始配方及未尝试的 design_id，不接收开发反馈；loop 接收当前保留配置和全部 trial 的摘要历史。第一个提案按无反馈方式生成并共享，第二个槽位起 loop 才读取历史。研究 LLM 不微调；学习发生在任务预测器的梯度训练，以及证据上下文驱动的后续设计选择中。

3 本地拟合、开发评价与训练预算（续）

训练时长由评价调度器单独设置，不由 design_id 或 LLM 提案决定。主表和 proposal-history 实验中，每个有效候选均按相同任务和 seed 的初始化规则重新训练 100 轮。这里一轮指所有参与实验室各完成一次本地 epoch，然后协调器聚合参数；不是一个 loop 槽位。

过程	执行规则
本地拟合	各实验室接收当前参数，重新初始化 AdamW，以 batch size 64 完成本地一次 epoch，梯度范数裁剪到 1。协调器按本地训练样本数加权聚合；server momentum 决定聚合更新是否累积前轮速度。
开发评价	每 5 轮及最后一轮评价，指定开发面板等权平均。主比较用参与实验室的面板，fixed-pool 和跨来源对照保留目标原开发面板；主分数优先、loss 破平，选最佳 checkpoint。
外层选择	用候选的最佳开发证据与保留设计比较。选定设计和 checkpoint 后，由固定留出 scorer 评价。
异源目标	蛋白来源可有不同目标：编码器共享，各专属 head 只在拥有它的 worker 间聚合；目标原有开发面板选择 checkpoint。
信息边界	worker 返回参数更新、样本数和开发诊断；研究 LLM 读取聚合 evidence cards，原始测量留在 worker 内。

两种证据用途：提案修订与独立的预算分配对照

实验	候选训练安排	作用
提案修订	每个候选 100 轮	历史证据影响下一次尝试的设计，不缩短候选训练。
均匀预算分配	10 个固定候选各 80 轮	共 800 个聚合轮、8,000 个本地 epoch。
证据引导分配	10 个候选各筛选 20 轮；6 个晋级者重新训练 100 轮	共 800 个聚合轮；4 个只筛选，6 个晋级者从相同初始化重新训练。

晋级是预设规则，不是 LLM 决定 epoch 数

将固定十候选按三档学习率分组。每组先保留筛选最佳 checkpoint 的开发主分数最高者，再从其余候选中保留第 5 至第 20 轮开发主分数涨幅最大者，共六个不同候选。前者用该最佳 checkpoint 的开发 loss 破平，后者用第 20 轮的开发 loss 破平。晋级后从共同初始化重新训练，并重新选择开发 checkpoint。

主实验在同一主机上将一个任务数据集划成十个互不重叠的组，控制数据参与度；它不等同于十项真实独立研究。来源实验另将不同研究或场景指定为 worker。参数聚合按训练样本数加权，开发选择按实验室等权。

4 三个任务如何统一

任务	预测契约	任务参考模型	主指标
DTI	compound + protein → interaction	TAPB + frozen ESM2 protein features	AUROC
Proteomics	observed 6h/24h proteome + drug → efficacy	ProteinTalks-derived efficacy head	AP
VCC	response + 5 single-gene options → identity	corrected scDEBART head	Macro Top-1
Norman	response + 5 double-gene options → identity	corrected scDEBART head	Macro Top-1
Tahoe	response + 5 drug options → identity	scDEBART + Morgan conditioning	Macro Top-1

细胞五选项按干预构造：一个真实扰动加同一开发或测试池中的四个不同干扰项，随机打乱顺序。同一干预的全部查询和全部方法使用同一选项名单。Top-1 先在每个干预内求准确率，再对干预等权平均；因此大量重复细胞不会让某个干预占据更大权重。

一致性

五个端点共享同一个 inner trainer、proposal schema、evidence card、研究历史和 finalizer；任务差异只通过 adapter 和 scorer 进入。主实验使用 seeds 42-44；固定候选预算分配实验在四个轻任务上使用 seeds 53-55；双后端提案反馈的单 seed 配置另列。

六配置因子对照

- 参与度：1 个实验室 vs 10 个实验室。
- 研究模式：fixed recipe vs feedback-free direct search vs feedback-guided loop。
- 主表比较完整系统；因子对照分别估计参与度、设计搜索和提案反馈的差异。

5 主结果

方法 / 数据范围	DTI AUROC	Protein AP	VCC Top-1	Norman Top-1	Tahoe Top-1
TAPB (1 lab)	82.83 ± 1.22	—	—	—	—
ProteinTalks-derived head (1 lab)	—	<u>25.05 ± 4.56</u>	—	—	—
scDEBART head (1 lab)	—	—	<u>29.94 ± 0.00</u>	25.56 ± 0.00	<u>19.40 ± 0.00</u>
Qwen direct (1 lab)	<u>89.89 ± 1.02</u>	20.13 ± 0.07	21.09 ± 4.38	14.15 ± 0.00	15.42 ± 6.21
BioCoLoop (10 labs)	93.76 ± 1.11	36.99 ± 0.22	31.54 ± 0.08	<u>22.25 ± 0.45</u>	22.39 ± 2.59

主表直接写出参考预测器名称，“—”表示不适用。各列最高值加粗，第二名加下划线；AUROC、AP、Top-1 不再混成 Overall。分数为 seeds 42–44 的均值 ± 样本标准差，乘以 100。BioCoLoop 在所列五端点中的四个最高；Norman 仍由单实验室 scDEBART 固定配方领先。

整体结论

完整系统在分子互作、蛋白响应和细胞扰动三类任务上都取得了有竞争力的结果；相对于单实验室 direct optimization，五个端点分别变化 +3.87、+16.85、+10.45、+8.10 和 +6.97 个百分点。

6 证据如何改进训练预算分配

先区分两个实验：主实验的 LLM 提案反馈决定下一次尝试什么设计；本页的固定候选 racing 则决定哪些设计接受额外的全预算训练。后者固定十个设计，不依赖 LLM 生成新设计。

端点	均匀分配	证据分配	增益	胜/平/负
Proteomics (留出)	37.47	37.47	+0.00	0/3/0
VCC (留出)	20.01	20.01	+0.00	0/3/0
Norman (留出)	11.48	22.32	+10.84	3/0/0
Tahoe (留出)	20.90	22.89	+1.99	1/2/0

- 双方使用同样十个设计、十个实验室和 160 次聚合开发评价；每次覆盖十个 worker，共 1,600 次本地开发评价。
- 均匀分配给每个设计 80 轮；证据分配先各训练 20 轮，按三档学习率各晋级两名，共六个设计从共同初始化重新训练 100 轮，另四个仅做筛选；两者均为 800 个聚合轮，即 8,000 个本地 epoch。
- 12 个新执行的留出 task-seed 对比为 4 胜、8 平、0 负。Norman 平均提升 10.84 点，95% CI 为 [4.54, 17.73]；Tahoe 平均提升 1.99 点，区间跨零。
- DTI 仅有已有开发轨迹回放：均匀分配 525、证据分配 520 个 candidate-round，开发 AUROC 相差 +0.39 点（2 胜、1 平），单列于附录 A。

已经得到的机制结论

早期证据可以改善训练预算的分配，Norman 上三个种子均受益。它不等于 LLM 提案历史已经带来独立的最终分数增益：原六槽位主实验的 direct 与 loop 选中了相同终点；更大预算的提案研究见下一部分。

7 实验室数：参与度与分区分开看

五个端点都已完成 K=1、2、5、10 的两种设置。默认设计与 100 轮训练保持固定；DTI 为 seed 61，四个轻任务为 seeds 61-63 的均值 $\pm$ 样本标准差。分数均乘以 100。

参与度：增加实验室，也增加可用数据

使用原始十份分区中的前 K 份；这是更多实验室愿意参与时，实际获得更多训练数据的情景。

端点 / 指标	K=1	K=2	K=5	K=10
DTI / AUROC	83.65	84.43	89.62	93.88
PTPC / AP	26.03 $\pm$ 5.57	37.38 $\pm$ 0.60	29.63 $\pm$ 2.50	37.54 $\pm$ 0.27
VCC / Macro Top-1	30.02 $\pm$ 0.78	39.56 $\pm$ 0.11	31.88 $\pm$ 0.00	31.48 $\pm$ 0.16
Norman / Macro Top-1	25.56 $\pm$ 0.00	18.22 $\pm$ 0.00	19.68 $\pm$ 1.11	15.48 $\pm$ 0.00
Tahoe / Macro Top-1	19.40 $\pm$ 0.00	25.37 $\pm$ 0.00	20.90 $\pm$ 0.00	26.37 $\pm$ 0.86

固定全池：总数据相同，仅改变 K 个训练组


将全部目标训练数据重分为 K 组，保留原始十个开发面板等权评价。这里 K=1 使用全部数据，不是主表仅一份数据的单实验室。

端点 / 指标	K=1	K=2	K=5	K=10
DTI / AUROC	85.47	88.96	88.05	93.88
PTPC / AP	34.59 $\pm$ 5.66	37.36 $\pm$ 1.89	39.19 $\pm$ 0.43	37.54 $\pm$ 0.27
VCC / Macro Top-1	29.49 $\pm$ 0.00	28.80 $\pm$ 0.20	31.06 $\pm$ 0.22	31.48 $\pm$ 0.16
Norman / Macro Top-1	49.63 $\pm$ 4.20	19.56 $\pm$ 0.20	26.12 $\pm$ 0.11	15.48 $\pm$ 0.00
Tahoe / Macro Top-1	22.39 $\pm$ 0.00	21.39 $\pm$ 0.86	20.40 $\pm$ 0.86	26.37 $\pm$ 0.86


K 不是越大越好

Norman 固定全池 K=1 的均值为 49.63，K=10 为 15.48。分区改变本地优化以及细胞任务的对比学习负样本池；更多数据与更多训练分区是不同机制。因此需要同时保留两类 K 曲线。

7 参与度与搜索反馈：图示



上：实线增加参与实验室与可用训练数据；虚线固定全部数据，仅改变分区。测试 K=1、2、5、10 按类别等距显示；各任务的合适 K 不同。



下：预设提案前缀的开发指标与留出指标。Qwen/Luna 的 direct 与 loop 分开画，显示反馈对搜索路径的影响；相同终点说明不同路径最终选择了相同预测器。具体数值和分析见第 9 部分。

8.1 不同来源的数据能否增益目标任务

DTI 使用 3 个独立来源，VCC 使用 3 项独立研究；蛋白组先用 Lin、Ruprecht 进行共享编码器 pilot，并已补齐 decryptE 第三独立来源。所有来源条件及其组合均保留。分数为同一目标留出集的 AUROC（DTI）、macro Top-1（VCC）或 AP（PTPC），均乘以 100。

目标	附加独立来源	分数	相对 target-only
DTI	Target only	85.47	+0.00
DTI	+ BioSNAP	82.44	-3.03
DTI	+ Davis	87.86	+2.39
DTI	+ Human	87.95	+2.48
DTI	+ All three	84.30	-1.18
VCC	Target only	29.49 ± 0.00	+0.00 ± 0.00
VCC	+ Replogle	27.12 ± 0.08	-2.37 ± 0.08
VCC	+ Nadig	26.94 ± 0.18	-2.55 ± 0.18
VCC	+ Jiang	33.07 ± 0.00	+3.58 ± 0.00
VCC	+ All three	27.33 ± 0.00	-2.15 ± 0.00
PTPC辅助	Target only	34.98	+0.00
PTPC辅助	+ Lin	35.01	+0.03
PTPC辅助	+ Ruprecht	35.50	+0.52
PTPC辅助	+ Both	35.31	+0.34

DTI: Davis / Human 为正点估计，BioSNAP 与三源组合下降。VCC: Jiang 提升 3.58 点，但扰动簇 bootstrap 95% CI 为 [-2.11, 9.51]；三源合并下降 2.15 点。来源兼容性比简单堆叠来源更重要。

蛋白组：新增共享编码器及来源专属 head，保留目标原有十客户端，外源各为独立客户端；连续 viability / EC50 不改成目标二分类标签。只与同架构 target-only 配对。Ruprecht 提升 0.52 AP 点，药物簇 95% CI 为 [-1.46, 2.64]；四组两槽位 Luna pilot 的 loop-minus-fixed 均为 0。DTI / cell 跨源实验则把目标全池作为一个客户端。

同研究背景迁移另列：mtPTDS 的三个细胞背景不是三个独立研究。全部加入时 AP 从 34.59 ± 5.66 变为 35.47 ± 6.36；配对区间 [-2.44, 3.99]。这三个背景属于同研究的不同场景；三独立来源的固定设计对照见第 8.3 节；严格按研究来源定义实验室的结果见第 8.4 节。

8.2 实验室即数据场景：四臂受控比较

以 VCC 单基因扰动识别为目标，保留相同的 15 个目标锚点条件。额外 45 个训练条件可以来自原目标来源，也可以分别来自 Replogle/K562、Nadig/HepG2 和 Jiang/IFNB/K562。所有条件共享原 scDEBART 预测头初始化、固定设计和 100 轮训练；目标原有开发面板选择 checkpoint。

训练组成	K	干预数	Top-1 (%)	MRR ×100
目标来源的 15 个锚点	1	15	29.36 ± 0.26	56.97 ± 0.19
目标来源的全部 60 条件	1	60	29.43 ± 0.09	56.00 ± 0.09
同一目标来源分成 4 组	4	60	30.70 ± 0.42	56.24 ± 0.04
目标与 3 个外源各 15 条件	4	60	28.82 ± 0.00	56.30 ± 0.00

这组对照分别回答什么

15→60 个目标条件：更多目标训练条件的作用；同样 60 个目标条件由 1→4 个 worker：分区的作用；同样 K=4、N=60 时改为四种场景：来源组成的作用。这里 N 统计训练干预条件；原始细胞数与基因面板不属于这项配对约束。

在 K=4、N=60 的主配对对照中，跨场景相对同源分区的 macro Top-1 均值变化为 -1.88 个百分点。MRR 变化为 +0.06 点。所有四臂使用 seeds 61–63，在同一 20 个目标干预、360 个查询上评价；表中为均值 ± 样本标准差。

这项实验将不同研究或生物背景直接对应为 worker。匹配条件数与 worker 数后，多源组合的 Top-1 仍低于同源对照，说明来源的任务适配性需要单独评价。它检验固定设计的来源迁移，不能替代 LLM 历史反馈对照。跨场景三个 seed 对应不同 checkpoint，交叉熵略有不同，但 Top-1/MRR 汇总相同；离散排序指标没有区分出这些较小的预测变化。

8.3 三个独立蛋白来源：新补实验

Lin、Ruprecht、decryptE 是三项独立辅助研究。本节保留 ProteinTalks 目标的十个训练片，各外源再对应一个 worker；最多为 13 个训练客户端，而不是每个研究只对应一个实验室。共享编码器吸收不同测量信息，各来源保留自己的预测头和损失；严格的一来源一实验室设置见第 8.4 节。四个配置使用相同设计、seed 61 和 100 轮训练，并在同一目标开发集上选 checkpoint。

来源配置	AP × 100	AUROC × 100	AP 相对目标单独训练
仅目标 ProteinTalks	34.98	74.75	+0.00
+ decryptE	35.03	74.21	+0.05
+ Lin + Ruprecht	35.31	74.17	+0.34
+ Lin + Ruprecht + decryptE	35.68	74.28	+0.70

已经完成的第三来源结果

加入三个辅助来源后，目标 AP 相对 target-only 提高 0.70 点；相对已有 Lin + Ruprecht 两源提高 0.37 点。decryptE 单独加入的 AP 变化较小，组合结果提示其信息可能与已有来源互补。

该补实验已全部完成，并根据 148 个目标测试条件的冻结预测独立重算。表内保留 AP 与 AUROC：三源组合提高主指标 AP，而 AUROC 略低于 target-only，因此“增益”具体指 AP 的点估计。

本次使用 slots=0：它检验固定模型设计下的来源迁移，不检验研究 LLM 的历史反馈。已有双来源 Luna 两槽位 pilot 与本次三来源固定设计实验分开报告。多 seed 以及三来源条件下的 loop 对照可进一步量化稳定性和交互作用。

8.4 严格按研究来源定义实验室

本节让每个训练实验室与一个研究来源一一对应：把 ProteinTalks 的 386 个目标训练条件合并为一个 worker；Lin、Ruprecht、decryptE 各自组成独立 worker。四种配置因此对应 K=1、2、3、4，不再把目标研究拆成十个训练实验室。各来源共享编码器，并保留自己的预测头和损失。

参与研究	训练 lab	训练条件	AP × 100	AUROC × 100
仅目标 ProteinTalks	1	386	34.41	72.33
+ decryptE	2	881	36.58	73.81
+ Lin + Ruprecht	3	491	36.09	72.69
+ Lin + Ruprecht + decryptE	4	986	37.53	74.39

按来源协作后的实际增益

全部三个外源参与后，目标 AP 从 34.41 提高到 37.53，增加 3.12 点；AUROC 从 72.33 提高到 74.39，增加 2.06 点。

四臂均使用 seed 61、固定配置和 100 轮训练。目标原有十个开发面板保持不变并等权选择 checkpoint；最终在同一 148 个目标测试条件上评价。训练实验室数与开发面板数因此是两个独立定义的量。

这组对照回答新增独立实验室及其数据参与时，是否能改善目标预测器。K 与训练条件数随参与一起增加；固定总数据下的分区效应另见第 7 节。8.3 保留目标的十个训练片，本节合并为一个来源实验室，两种协议分别配对，不能交叉混算增益。

本次四臂已训练并独立重算通过，CPU 墙钟耗时 76.18 秒，GPU 和 API 使用均为 0。proposal_slots=0：这些数值证明当前单 seed 的固定设计来源迁移效果，不计作 LLM 提案反馈的收益。

9 双后端短预算：五个端点已跑齐

同一原始 12 设计菜单、6 个提案槽位、每候选 100 轮。Direct 不接收开发反馈，loop 接收历史证据；双方均使用十个实验室。DTI 为 seed 42，其余四端点为 seed 61。这里是单 seed 机制实验，不替换主表三 seed 结果。

端点 / 后端	Fixed	Direct@6	Loop@6	Loop - Direct
DTI / Luna	94.27	94.60	94.27	-0.33
DTI / Qwen	94.27	94.27	94.27	+0.00
PTPC / Luna	37.27	37.27	37.27	+0.00
PTPC / Qwen	37.27	37.27	37.27	+0.00
VCC / Luna	31.50	31.50	31.50	+0.00
VCC / Qwen	31.50	31.50	31.50	+0.00
Norman / Luna	15.48	22.30	23.11	+0.81
Norman / Qwen	15.48	22.30	22.30	+0.00
Tahoe / Luna	25.37	26.87	26.87	+0.00
Tahoe / Qwen	25.37	25.37	25.37	+0.00

实验完成后的直接答案

十个成对终点为 1 项提升、1 项下降、8 项持平。Norman/Luna 提升 0.81 点，DTI/Luna 下降 0.33 点。该计数描述当前任务-后端单 seed 结果，不是显著性检验。

提案后端	有效槽位 / 总槽位	有效率
Qwen	55 / 60	91.7%
Luna	60 / 60	100.0%

有效率按按照重新计算，排除初始 fixed 配方，语法失败仍消耗提案槽位；它度量执行可靠性，不等价于预测质量。Luna 指实际使用的 gpt-5.6-luna API 后端，不推测未披露的参数规模。


预先记录 0、1、2、4、6 槽位前缀；完整前缀、开发轨迹和每次设计变更均在英文附录 B。DTI 的 20 个前缀分数已从相同 5,505 对测试样本的预测独立重算。

10 长预算：何时搜索有效，何时饱和

36 设计菜单、24 槽位、100 轮候选训练，四个轻任务 × 两后端均为 seed 61；DTI 未运行该协议。它与短预算的菜单不同，不能把二者当作只改变 loop 次数的直接消融。预算影响应看同一轨迹内的预设前缀。

端点 / 后端	Direct@24	Loop@24	共同开发目标 首次 D / L	有效槽位 D / L
PTPC / Luna	37.27	37.27	0 / 0	24 / 24
PTPC / Qwen	37.27	37.27	0 / 0	19 / 14
VCC / Luna	20.23	20.01	16 / 9	24 / 24
VCC / Qwen	19.61	19.61	18 / 23	11 / 16
Norman / Luna	23.11	23.11	22 / 4	24 / 24
Norman / Qwen	22.30	22.30	2 / 5	15 / 12
Tahoe / Luna	13.43	13.43	5 / 13	24 / 24
Tahoe / Qwen	13.43	13.43	18 / 14	14 / 15

最终留出结果为 0 项提升、1 项下降、7 项持平。Norman/Luna 的 loop 在第 4 槽达到共同开发目标，direct 第 22 槽才到，但最终均为 23.11；Tahoe/Luna 则是 direct 更快（5 对 13）。共同目标取双方最终开发主分数较小者，即双方均能达到的目标；更高终点的到达记录另存，不混比。



图左为 Norman、图右为 VCC 的开发轨迹，均保留 Qwen/Luna 的 direct/loop 四条曲线。另看完整留出前缀：VCC/Qwen 的测试 Top-1 从第 6 槽 31.50 降至第 24 槽 19.61；开发分数变好不必然带来最终测试提升。

有效提案：Qwen 116/192 = 60.4%；Luna 192/192 = 100.0%。曲线平台期只表示有限预算内不再改善，不是数学收敛；所有预设测试前缀均保留，不按测试高点截断。

11 完成范围与剩余工作

实验组	当前覆盖	可以回答的问题
主表与六臂对照	5 端点, seeds 42-44, 完成	完整系统、参与度和设计搜索
固定候选预算分配	4 轻任务, seeds 53-55, 完成	早期轨迹如何分配同等训练预算
双后端短预算	5 端点 × Qwen/Luna, 10 对, 完成	六槽位内提案反馈的独立影响
双后端长预算	4 轻任务 × Qwen/Luna, 8 对, 完成	有限预算搜索动态; 不含 DTI
实验室 K 两种设置	5 端点 × 4 档 × 2 设置, 完成	更多数据与固定数据分区的差异
DTI / cell 独立来源	DTI 3 源; VCC 3 源, 完成	目标数据不变时外部研究的影响
同源与跨场景受控对照	VCC 4 臂 × 3 seeds, 完成	分开控制条件数、worker 数和来源组成
Protein 独立来源	Lin、Ruprecht pilot + 三来源固定设计, 完成	共享编码器及来源专属 head 的目标迁移
Protein 严格来源实验室	4 臂, K=1/2/3/4, seed 61, 完成	每个训练 worker 对应一项真实研究
后续扩展	DTI long24 未做; 更多 seed 待扩展	扩大预算与独立重复

论文中三种不同的证据

完整系统结果回答整体工作流是否有效; 固定候选 racing 回答证据是否改善算力分配; 双后端 short6 / long24 回答 LLM 提案历史是否带来更好的搜索或终点。Norman 的 +10.84 点属于固定候选预算分配对照, 不能移作提案反馈在所有任务均有效的结论。

本轮主表、实验室数、双后端短预算与轻任务长预算均已完成; 第三独立蛋白来源及严格一来源一训练实验室的四臂对照也已补齐。结果支持按任务和来源选择研究策略: 不同来源的互补性、搜索路径与最终泛化需要分别分析。DTI 长预算与更多 seed 仍属后续扩展; “8 卡 × 1 天”的已执行结果范围不包含尚未运行的 DTI 24-slot 扩展。

既有消融与英文附录 B 共享 completed_ablation 出版快照; 第三蛋白来源使用独立复核 receipt。各协议分别报告, 主表不把不同含义的指标合成 Overall。

12 第二轮师姐批注如何落实

第二版批注 PDF 共 27 个标记，其中 25 条有文字意见；两个空文字高亮保留为定位锚点。以下按阅读问题归并，逐项原文与处理说明保留在第二轮批注目录。

阅读问题	新版处理	英文位置
动机跳跃、像 A+B 拼接	先从生物模型研究走向自动修订设计，再引入数据保留在各场景的要求；直接定义协作研究框架及其证据历史机制。	Introduction
贡献只是列实验	分点陈述框架、历史驱动设计修订，以及参与度、来源兼容性、搜索轨迹和训练分配的实证发现。	Introduction
输入输出与更新不清楚	定义本地 train/dev、任务预测器、设计和参数，再给 AdamW/聚合、等权开发评价、提案和保留/历史更新规则。	Method 3.1–3.3
架构图模糊、内外脱节	重绘为可编辑矢量；标出设计下行、开发证据上行和历史反馈，Lab K 与任务全称取代固定 10 和缩写。	Figure 2
任务和基线不明确	逐项说明输入、输出、数据和指标；主表把 TAPB、ProteinTalks-derived、scDEBART 各列一行，不适用处写横线。	4.1–4.3
结果不应另起大章	实验设置与结果合并为 Experiments；移除异质 Overall，按具体问题解释每项比较。	Section 4
敏感性需要图与解释	实验室数用两类曲线区分数据量与分区；短预算开发/测试轨迹移入正文；说明相同终点来自搜索选中同一配置。	4.5–4.7
D 编号、复现与附录	D 明确为设计编号；补完整候选菜单、JSON、五选项构造、宏平均单位和执行算法；删去进度流水账。	Appendix A/B
源码、匿名链接与 AI 声明	材料说明区分可复现代码、模型和数据接口；按会议要求管理匿名材料与 AI 辅助披露，链接发布状态由主稿说明。	Statements

两个需要明确的科学边界

跨场景互相增益指同一任务的兼容数据源共享参数或表示；三个任务族仍各有预测器，并未改成一个跨模态大模型。历史引导提案与固定候选训练分配也分别评价，避免把一个机制的收益记到另一个机制。

13 当前论文如何阅读

部分	核心内容
Abstract / Introduction	提出 collaborative biological research 问题，解释两层反馈与贡献。
Related Work	把 AIDE、AI Scientist、DrugEvolve、协作训练、FedEx、Helmsman 放入统一坐标。
Method	先定义同一任务下的实验室、设计和参数；再给拟合/聚合、开发选择、研究历史更新规则。
Experiments	4.1-4.2 任务和协议；4.3 主结果；4.4 来源；4.5 实验室数；4.6 提案轨迹；4.7 训练分配。
Conclusion	概括已验证贡献，并说明来源兼容性、分区与反馈泛化的研究方向。
Appendix A	完整 design library、proposal JSON、优化设置、六配置结果、次指标与不确定性。
Appendix B	已完成 K、独立来源、双后端短/长预算、全部前缀曲线、设计变更与有效提案率。

目前最强的论文信息

主比较已完整：同一套研究接口跨三个生物任务族完成训练与评价，完整系统领先所展示的五个端点中的四个。固定候选的同预算实验在 Norman 上给出 +10.84 点的正向证据。新的敏感性实验同时揭示了分区影响、负迁移以及开发选择不一定转化为测试增益；这些事实构成对机制的进一步分析。

第二轮修订按一般机器学习研究者的阅读顺序重组：问题设定、更新规则、具名模型主表、实验和结果合并，再分析参与度/来源/轨迹。第三独立蛋白源已完成复核；DTI long24 尚未执行。后续可扩展重复实验，以及来源兼容性对外层研究的影响。

复现 / 伦理 / AI 使用声明分别说明实验材料、数据本地边界及 AI 辅助范围。多机构真实部署仍需明确的安全与隐私方案；本研究没有新增受试者或湿实验。