最大短絡電流時の溶断時間(45PLヒューズ)

最大短絡電流時の溶断時間（45PLヒューズ 80℃特性）

項目	値	単位・備考
最大短絡電流	14,211.1	A（行44の最大値）
該当条件（温度）	温度60℃（SOC100%）(セルや部品劣化未考慮の初期状態)	
該当条件（抵抗）	下限	パック抵抗が最小のケース
補間 下側電流点	14,200	A（80℃データ）
補間 上側電流点	14,250	A（80℃データ）
溶断時間 下限	4.846E-04	s
溶断時間 上限	8.995E-04	s
溶断時間 下限	0.485	ms
溶断時間 上限	0.899	ms

補間方法：電流・時間とも対数軸での線形補間（両対数補間）。80℃データは画像読取りの補間値。

最大短絡電流時の溶断時間（45PLヒューズ 常温特性）

項目	値	単位・備考
最大短絡電流	14,211.1	A（行44の最大値）
該当条件（温度）	温度60℃（SOC100%）(セルや部品劣化未考慮の初期状態)	
該当条件（抵抗）	下限	パック抵抗が最小のケース
補間 下側電流点	14,210	A（常温詳細表）
補間 上側電流点	14,220	A（常温詳細表）
溶断時間 下限	5.410E-04	s
溶断時間 上限	9.829E-04	s
溶断時間 下限	0.541	ms
溶断時間 上限	0.983	ms
溶断時間 参考中央	0.729	ms

補間方法：電流・時間とも対数軸での線形補間（両対数補間）。常温詳細表（10A刻み）は画像読取りの補間値。

元表：260922_内部抵抗フォーマット_CTP(26年8月試作)／左：80℃特性、右：常温特性