

実用試験

1. 目的

3機種のパキュームブロアについて、ブロア性能、パキューム性能および操作性を実使用環境で比較評価し、各機種の特徴、長所・短所および適用用途を明らかにすることを目的とした。

2. 試験機種

機種	電源	備考
Makita UB005G	40Vmax	集じん・フロア兼用
Makita UB187D	18V	集じん・フロア兼用
RYOBI RBV3600	AC100V	集じん・フロア兼用

3. まとめ

4. 試験項目

(1) 保持性（持ちやすさ）

項目	Makita		RYOBI
	UB005G	UB187D	RBV3600
本体重量	◎	◎	△
重心バランス			
ハンドル形状			
フロントハンドル位置			
フロントハンドル形状			
フロントハンドル素材	◎	◎	△
両手間距離			

Makita の UB005G・UB187D は、RYOBI RBV3600 と比較して本体重量が軽く、実際に保持した際の腕や肩への負担が小さく感じた。そのため、長時間作業でも疲労を感じにくいと考えられる。また、UB005G・UB187D はゴム系のグリップを採用しているため、作業中でも滑りにくく、安定して保持することができた。一方、RBV3600 は樹脂製ハンドルであるため、UB005G・UB187D と比べると滑りやすく感じられた。特に、汗をかいた状態や長

時間の作業では握り直す機会が増える可能性がある。

以上より、Makita 製品は保持性に優れており、長時間の連続作業でも安定した操作が行いやすいと考える。

(2) 作業性

	Makita		RYOBI
項目	UB005G	UB187D	RBV3600
ノズル先端角度	△	△	◎
タイヤ位置	△	△	○
ダストバッグ形状	◎	◎	△

RYOBI RBV3600 はノズル先端が斜めに設計されているため、自然な姿勢でノズル先端を地面に近づけることができ、落ち葉を狙いやすいと感じられた。一方、UB005G・UB187D はノズル先端とタイヤの距離が長く、作業中にノズル先端の位置を把握しにくいため、細かい操作が行いにくいと感じた。また、ダストバッグ形状については、UB005G・UB187D は地面と干渉しにくい形状となっており、作業中にバッグが地面を擦ることなくスムーズに操作できた。一方、RBV3600 はダストバッグが足元に近い位置となるため、歩行時にバッグが足へ接触する場面が見られ、取り回しに影響する可能性がある。