



開催中

宇宙からの降水ナウキャスト

衛星データを用いた広域降水ナウキャストینگ

👤 120

参加者数

📄 172

提出数

💬 7

ディスカッション

🕒 1ヶ月, 8日

提出期限

🏆 賞

\$ 12,000 USD

🚀 投稿

⚙️ チーム編集

🔗 共有

📄 共有

☰ 説明

📊 データ

📈 リーダーボード

💬 ディスカッション

📁 ファイル投稿

概要

評価方法

ルール

スケジュール

参加規約

お知らせ

評価方法

二乗平均平方根誤差

評価指標は、回帰タスクの二乗平均平方根誤差RMSEです。評価指標の定義は次のとおりです。

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

効率性スコア[実験]

コンペティション終了後、上位10チームが提出した各モデルについて、効率性スコアを算出します。このスコアは、提出された各モデルの効率性が他のモデルと比べてどの程度なのかを参加者の皆さまにお示しすることを目的としています。

なお、このスコアはまだ試験的なものであり、最終順位には影響しません。今後のコンペティションで導入する可能性があるため、本コンペティションを通じて、コミュニティの皆さまからのフィードバックをお待ちしております。

評価指標は以下のとおり定義されます。

$$\text{Efficiency Score} = \frac{1}{(\text{RMSE} + \epsilon)^2 \times \text{Inference Time}}$$

ϵ は、無限大に近い値にならないようするための安定性定数のことです。

ファイルの提出形式

提出するファイルはzipファイル形式で、Solafuneのコンペティションで事前に定められたカスタムデータセット形式を含み、この例のようにフォーマットおよび命名されている必要があります。

```
your_submission.zip
├── evaluation_target.csv
└── test_files
    ├── {location_X}_GPM_IMERG_{datetime_X}.tif
    ├── {location_X}_GPM_IMERG_{datetime_X}.tif
    ├── {location_X}_GPM_IMERG_{datetime_X}.tif
    └── ...
```

リーダーボード

- コンペティション開催中は評価用データの約35%で計算された Public スコアがリーダーボードに表示され、コンペティション終了後に全ての評価用データで計算された Private スコアが表示されます。
- Private リーダーボードの順位が最終結果になります。

注意事項

- 開催中に評価方法、提出形式に変更がある場合があります。
- コンペティション終了後は直ちにSolafuneから提供したデータを全て削除することが義務付けられています。同意頂けない場合は参加が許可されません。終了後にデータを削除していないことが判明した場合は、違約金として実損金額を全額請求いたします。
- コンペティションは運営の判断で、途中終了や期間の延期の可能性があります。途中終了した際は賞金の支払いはございませんので、ご注意ください。
- 実装の環境や言語に制限はありません。
- 上位入賞候補者に関しては、コンペティション終了後にソースコードを提出して頂きます。(上位10チーム程度) 期限内にソースコードを提出頂けない場合や、明らかに解答データを生成することができないと確認された場合、その提出結果は無効になります。場合によってはアカウントを永久に凍結することがあります。
- 参加者の皆様には、現実世界のシナリオに適用可能なソリューションを開発していただくことを期待しています。例えば、目的変数を予測するコンペティションにおいて、開始時点で既に正解データが存在することを利用したり、堅牢なモデリングではなくリバースエンジニアリングに頼ったりするアプローチは、現実世界のユースケースには適用できないとみなされます。したがって、参加者の皆様には、そのような手法は控えていただくようお願いいたします。