JACK KEYSTONE CAT. 6A BLINDADO AUTOPONCHABLE



JACK KEYSTONE CAT. 6A
BLINDADO AUTOPONCHABLE

DESCRIPCION

El jack keystone MARWA categoría 6A tiene su cuerpo metálico (blindado) y además autoponchable, de fácil instalación y la tapa guarda polvo, ofrece el método de terminación para todas las conexiones en RJ 45, y es apto para manejar velocidades de transmisión de 10 Gbps y un ancho de banda de 500 MHz, lo cual permite que se adapte fácilmente a cualquier solución en redes de voz y datos de alta eficiencia.

DIMENSIONES	
DIAMETRO MAXIMO DEL CABLE:	9.0MM / 0.4 IN
DIAMETRO EXTERIOR DEL CONDUCTOR	0.0629 IN / 1.6MM
ESPESOR DEL PSB	1.600 MM / 0063 IN
RANGO DE CABLE SOLIDO	24—22 AWG
RANGO DE CABLE FLEXIBLE	26—24 AWG

CARACTERISICAS DELPRODUCTO	
TIPO DE PRODUCTO	CONECTOR MODULAR CATEGORIA 6 A
BLINDAJE	SI
COMPATIBLE	CONPATCH PANEL Y FACE PLATE
ESTILO DE CONECTOR	JACK 6°
TIPO DE CONECTOR	CONECTOR DE MONTAJE
GUARDAPOLVO	SI
TIPO DE JACK	RJ 45

CARACTERISITICAS FÍSICAS

- MATERIAL DEL BLINDAJE: ACERO INOXIDABLE
- MATERIAL DEL BLOQUE: POLICARBONATO
- MATERIAL DE LA CUBIERTA: POLICARBONATO COLOR DE LA CUBIERTA: CROMO
- ESTILO DE INSERCION: BLINDADO

CARACTERISITICAS GENERALES

- PATRONDE CABLEADO: UNIVERSAL
- NUMERO DE PARES: 4

CARACTERISITICAS DE LOS CONTACTOS

- MATERIALDE LA BASE DE CONTACTO: COBRE DE BERILIO
- MATERIAL DE REVESTIMIENTO: ORO
- ESPESOR DE LA PLACA DE CONTACTO:50.0 PM / 1.3 PM



CARACTERISTICAS DEL EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: BLISTER
- UNIDAD DE EMPAQUE: 12 PIEZAS