PATCH CORD CAT. 6
CHAQUETA FLEXIBLE (MULTIFILAR)





PATCH CORD CAT. 6
Chaqueta flexible (Multifilar)

Los Patch Cord MARWA Categoría 6 están diseñados para ser utilizados dentro del sistema 1G (ANCHO DE BANDA 250 MHz Y VELOCIDAD DE TRANSMISION 1 Gbps). El diseño del cable en chaqueta FLEXIBLE color azul o rojo ofrece un rendimiento muy bueno en diafonía: exógena, además el uso del conductor. MULTIFILÁR (7/0.20) permite una mayor eficiencia en la transmisión de la red de voz y datos qué sean totalmente compatibles con los centros de alta densidad que utilizan conexiones RJ-45.

CARACTERÍSTICAS FISICAS:

MATERIAL DEL BLINDAJE: AZUL- ROJO TIPO BLINDAJE U/UTP

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- CONFIGURACIÓN: Conector en ambos extremos
- ANCHO DE BANDA: 250 MHZ
- VELOCIDAD DE TRANSMISION: 1 Gbps

CONDICIONES DE USO:

Rango de temperatura de operación: -20, -60 °C I 14 - 140 °F

LONGITUDES
50 CM
1M
2 M
3 M
5M
10 M
TIPO DE CHAQUETA: FLEXIBLE
CALIBRE DEL CABLE: 7/0.20mm (MULTIWIRE) 1 23 AWG

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Tipo de producto: Patch Cord
- Tipo de ensamblaje: Conector a Conector
- Tipo de conector (Punta A): Conector modular RJ45
- Tipo de conector (Punta B): Conector modular RJ45
- Categoría de rendimiento: Categoría 6
- Categoría de ensamblaje del cable: Estándar Industrial Blindado: NO

