PATCH CORD CAT. 6A CHAQUETA FLEXIBLE (MULTIFILAR)



PATCH CORD CAT. 6A

DESCRIPCION

Los Patch Cord MARWA Categoría 6A están diseñados para ser utilizados dentro del sistema 10G (ANCHO DE BANDA 500MHz Y VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 10Gbps). El diseño del cable de chaqueta FLEXIBLE color azul o rojo ofrece un rendimiento muy bueno en diafonía exógena, además el uso del conducto MULTIFILIAR (7/0.20) permite una mayor eficiencia en la transmisión de la red de voz y datos que sean totalmente compatibles con los centros de alta densidad que utilizan conexiones RJ-45.

LONGITUDES	
1 MT	7/0.20MM (MULTIWIRE) 23 AWG
3 MT	7/0.20MM (MULTIWIRE) 23 AWG

CARACTERISICAS DELPRODUCTO	
CARACTERISICAS DEL PRODUCTO	PATCH CORD
TIPO DE ENSAMBLAJE	CONECTOR A CONECTOR
TIPO DE CONECTOR (PUNTA A)	CONECTOR MODULAR RJ45
TIPO DE CONECTOR (PUNTA B)	CONECTOR MODULAR RJ45
CATEGORIA DE RENDIMIENTO	CATEGORÍA 6A I CATEGORÍA 7
CATEGORIA DE ENSAMBLAJE DEL CABLE:	ESTÁNDAR INDUSTRIAL BLINDADO: NO

CARACTERISITICAS FÍSICAS

- MATERIAL DEL BLINDAJE: AZUL- ROJO
- TIPO BLINDAJE U/UTP

CARACTERISITICAS GENERALES

- CONFIGURACION: Conector en ambos extremos
- ANCHO DE BANDA: 500MHz
- VELOCIDAD DE TRANSMISION 10Bbps

CARACTERISITICAS DEL EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa

