PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT.6

26a 22AWG y velocidad de transferencia 1000Base-T SA-305241



PATCH PANEL CAT. 6

26a 22AWG y velocidad de transferencia 1000Base-T SA-305241

Los patch panel MARWA están diseñados para cumplir y exceder las especificaciones de rendimiento exigidos por la norma ANSI/T 568 C.2.

En la categoría 6 su diseño modular le permite tener una versatilidad y compatibilidad con diferentes tecnologías. Asegure el máximo desempeño y logre una instalación sencilla con una terminación estandarizada tipo T568A/B en cumplí miento con la norma y realice el etiquetado de los puntos de red para una óptima administración.

Incluye guía de cables para un mejor ordenamiento y administración del cableado de tu red.

ESPECIFICACIONES	
ALTURA	44.45 MM (1RU)
ANCHO	482.6 MM (19")
CATEGORÍAS:	6
PUERTOS	48
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR:	26 A 22 AWG
PATRÓN DE MONTAJE:	T568A Y T568B
INCLUYE	JACK COLOR NEGRO
AMBIENTE DE INSTALACIÓN:	INTERNO
TIPO DE EMBALAJE	CAJA
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40°- 80° C (-40°- 176° F)
CAJA	ANSI/TIA 568 C.2 ANSI/TIA/606—B
CERTIFICACIÓN	UL LISTED ETL VERIFIED

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Paneles de parche o con 48 puertos RJ -45
- Optimo para Ethernet Giga bit de cobre 1000Base-T
- Diseño modular para patch panel categoría 6 para transmisiones de datos superiores a 250MHZ
- Cuadro para identificación de puerto en cumplimiento con la norma ANS /TIA 606B.
- Conectorización con códigos de color para esquemas de cableado T568A y T568B
- Tipo ángulo 180° (horizontal)
- Compatible con Cat Cableado de 3, 4, 5, 5e y 6
- Provisto con guía trasera para una mejor organización de los cables

